



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE - RINNOVABILE PER UN PERIODO MASSIMO DI 1 ANNO - DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI SESTU

Elenco Prezzi

Data:NOVEMBRE 2022

Agg.:GIUGNO 2023

IL PROGETTISTA:

Dottore Agronomo Raimondo Congiu

COLLABORATRICE:

Arch. Michela Usala

LA SINDACA:

Dott.ssa Maria Paola Secci

ASSESSORA AL VERDE PUBBLICO, AMBIENTE,
SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE
AMBIENTALE:

Arch. Roberta Argiolas

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe Pinna

Dottore Agronomo RAIMONDO CONGIU

Studi, consulenze, progettazioni agricole, forestali e ambientali. Parchi e giardini

Località Piscina Matzeu ex SS 131 Km 7.500 - 09028 Sestu (CA)

Tel./Fax 070/5927540 - e-mail: raimondo.congiu @tiscali.it

www.raimondocongiu.it



ELENCO PREZZI

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE - RINNOVABILE PER UN PERIODO MASSIMO DI 1 ANNO - DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI SESTU

COMMITTENTE: Comune di Sestu

Data, 21/06/2023

IL TECNICO
Dottore Agronomo Raimondo Congiu

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---|---|-----------------------|-------------------------|
| 001.MANODOPERA (SpCap 1) | | | |
| Nr. 1 001.001 | OPERAIO SPECIALIZZATO euro (quarantatre/11) | ora | 43,11 |
| Nr. 2 001.002 | OPERAIO QUALIFICATO euro (quaranta/39) | ora | 40,39 |
| Nr. 3 001.003 | OPERAIO COMUNE euro (trentasei/70) | ora | 36,70 |
| Nr. 4 001.004 | CAPO-SQUADRA euro (quarantaquattro/10) | ora | 44,10 |
| 002.NOLI A CALDO (SpCap 2) | | | |
| 001.AUTOCARRI ED ELEVATORI (Cap 1) | | | |
| Nr. 5 002.001.001 | Nolo a caldo di autoarticolato compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della portata superiore a 180 q euro (novantacinque/04) | ora | 95,04 |
| Nr. 6 002.001.002 | Nolo a caldo di autocarro o motocarro, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della portata fino a 17 q euro (cinquantauno/48) | ora | 51,48 |
| Nr. 7 002.001.003 | Nolo a caldo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della portata fino a 40 q euro (cinquantacinque/44) | ora | 55,44 |
| Nr. 8 002.001.004 | Nolo a caldo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della portata da 40 q fino a 120 q euro (sessantaquattro/68) | ora | 64,68 |
| Nr. 9 002.001.005 | Nolo a caldo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della portata da 120 q fino a 180 q euro (settantasei/56) | ora | 76,56 |
| Nr. 10 002.001.006 | Nolo a caldo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: per autocarri dotati di gru/caricatore idraulica attrezzata, aumento percentuale sul prezzo (Percentuale del 25%). euro (zero/00) | | 0,00 |
| Nr. 11 002.001.007 | Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: piattaforma con sollevamento fino a 12 m euro (settantasei/56) | ora | 76,56 |
| Nr. 12 002.001.008 | Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: piattaforma con sollevamento fino a 20 m euro (centodieci/96) | ora | 102,96 |
| Nr. 13 002.001.009 | Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: piattaforma con sollevamento fino a 30 m euro (centotrenta/68) | ora | 130,68 |
| Nr. 14 002.001.010 | Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: oltre i 30 m euro (centocinquantatre/12) | ora | 153,12 |
| Nr. 15 002.001.011 | Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: per mezzo semovente autonomo, aumento percentuale sul prezzo base (Percentuale del 10%). euro (zero/00) | | 0,00 |
| 002.MACCHINE E ATTREZZATURE SPECIALI (Cap 2) | | | |
| Nr. 16 002.002.001 | Nolo a caldo di cippatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: fino a 40 cv euro (ottantatre/16) | ora | 83,16 |
| Nr. 17 | Nolo a caldo di cippatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 002.002.002 | onere connesso al tempo effettivo di impiego: oltre 40 cv euro (centootto/24) | ora | 108,24 |
| Nr. 18 002.002.003 | Nolo a caldo di macchina idroseminatrice, portata sul pianale di un autocarro o trainata da trattore di idonea potenza, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: cisterna della capacità di 1 mc euro (centosedici/16) | ora | 116,16 |
| Nr. 19 002.002.004 | Nolo a caldo di macchina idroseminatrice, portata sul pianale di un autocarro o trainata da trattore di idonea potenza, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: cisterna con capacità superiore a 1 mc euro (centoquarantauno/24) | ora | 141,24 |
| Nr. 20 002.002.005 | Nolo a caldo di macchina pulitrice, aspiratrice / scopatrice, semovente, cabinata, con larghezza di lavoro superiore ad 1 m a serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego euro (centoquattro/28) | ora | 104,28 |
| Nr. 21 002.002.006 | Nolo a caldo di macchina semovente zollatrice, per zolle fino a 1,2 m, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego euro (novantasei/36) | ora | 96,36 |
| Nr. 22 002.002.007 | Nolo a caldo di macchina semovente attrezzata con fresatrice, trivella, escavatore a catena per l'eliminazione dei ceppi, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego euro (centoventicinque/40) | ora | 125,40 |
| Nr. 23 002.002.008 | Nolo a caldo di pianale per il trasporto di macchinari stradali, escluso mezzo di traino, compreso il trasporto in loco per il tempo effettivo di impiego euro (cinquantanove/40) | ora | 59,40 |
| Nr. 24 002.002.009 | Nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzato con braccio idraulico dotato di attrezzo trinciatore/sfibratore per la regolarizzazione della vegetazione dei bordi stradali e delle scarpate, larghezza di taglio compresa tra 0,8 - 1,2 m, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: per trattori fino a 80 kW euro (settantanove/20) | ora | 79,20 |
| Nr. 25 002.002.010 | Nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzato con braccio idraulico dotato di attrezzo trinciatore/sfibratore per la regolarizzazione della vegetazione dei bordi stradali e delle scarpate, larghezza di taglio compresa tra 0,8 - 1,2 m, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: per trattori di potenza superiore a 80 kW euro (centouno/64) | ora | 101,64 |
| Nr. 26 002.002.011 | Nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici, di potenza tra 50 - 80 kW, attrezzato con macchina zollatrice e trapiantatrice per zolle fino 1 m, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego euro (zero/00) | ora | 0,00 |
| Nr. 27 002.002.012 | Nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici, di potenza superiore a 80 kW, attrezzato con macchina zollatrice e trapiantatrice per zolle tra 1 - 1,3 m, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego euro (centoquarantacinque/20) | ora | 145,20 |
| Nr. 28 002.002.013 | Nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici, di potenza idonea, attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena rompi ceppi, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego macchine sino a 80 Kw euro (centoventinove/36) | ora | 129,36 |
| Nr. 29 002.002.014 | Nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici, di potenza idonea, attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena rompi ceppi, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego macchine da 80 a 150 kw euro (centoquarantacinque/20) | ora | 145,20 |
| Nr. 30 002.002.015 | Nolo a caldo di vaglio con motore autonomo, capacità oraria di lavoro 60 mc, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego euro (duecentoundici/20) | ora | 211,20 |
| Nr. 31 002.002.016 | Nolo a caldo di verricello idraulico con motore autonomo o montato su autocarro, l'automezzo da compensarsi a parte euro (quarantatre/56) | ora | 43,56 |
| Nr. 32 002.002.017 | Nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: botte capacità fino a 4 mc euro (settantadue/60) | ora | 72,60 |
| Nr. 33 002.002.018 | Nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: botte capacità sino a 10 mc euro (settantasei/56) | ora | 76,56 |
| Nr. 34 002.002.019 | Nolo autobotte con cisterna della capienza di litri 3000, comprensivo di autista euro (cinquanta/16) | ora | 50,16 |
| Nr. 35 002.002.020 | Nolo autobotte con cisterna della capienza di litri 5000, comprensivo di autista. euro (cinquantanove/40) | ora | 59,40 |
| Nr. 36 | Autobotte su autocarro della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|--|--|-----------------------|-------------------------|
| 002.002.021 | bollo. euro (settantasei/71) | ora | 76,71 |
| 003.MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL TERRENO (Cap 3) | | | |
| Nr. 37 002.003.001 | Nolo a caldo di motograder livellatore compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della potenza fino a 75 kW euro (settantasei/56) | ora | 76,56 |
| Nr. 38 002.003.002 | Nolo a caldo di motograder livellatore compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della potenza oltre 75 kW euro (novantauno/08) | ora | 91,08 |
| Nr. 39 002.003.003 | Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: macchine da 15 a 30 kW euro (cinquantauno/48) | ora | 51,48 |
| Nr. 40 002.003.004 | Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: macchine da 30 a 50 kW euro (cinquantaotto/08) | ora | 58,08 |
| Nr. 41 002.003.005 | Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: macchine da 50 a 80 kW euro (sessantasette/32) | ora | 67,32 |
| Nr. 42 002.003.006 | Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: macchine oltre 80 kW euro (settantacinque/24) | ora | 75,24 |
| Nr. 43 002.003.007 | Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici, di potenza fino a 50 kW, attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinatore, rimorchio, pompa irroratrice, atomizzatore, vangatrice, trivella idraulica, scavafossi, catenaria, seminatrice, radiprato fino a 1,5 m di larghezza con raccogliatore, interrasassi con larghezza lavoro fino a 1,2 m, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego euro (sessantaotto/64) | ora | 68,64 |
| Nr. 44 002.003.008 | Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici, di potenza compresa tra i 50 e 80 kW, attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinatore, rimorchio, pompa irroratrice, atomizzatore, vangatrice, trivella idraulica, raccogliassi, cippatrice, scavafossi, catenaria, seminatrice, radiprato da 1,5 m a 2 m di larghezza con raccogliatore, interrasassi con larghezza lavoro da 1,2 m a 2 m, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego euro (settantanove/20) | ora | 79,20 |
| Nr. 45 002.003.009 | Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici, di potenza superiore a 80 kW, attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinatore, rimorchio, pompa irroratrice, atomizzatore, vangatrice, trivella idraulica, cippatrice, scavafossi, catenaria, seminatrice, radiprato superiore a 2 m di larghezza con raccogliatore, interrasassi con larghezza lavoro superiore a 2 m, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego euro (ottantasette/12) | ora | 87,12 |
| 004.MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL PRATO (Cap 4) | | | |
| Nr. 46 002.004.001 | Nolo a caldo di macchina semovente per la rigenerazione dei tappeti erbosi, carotatura e semina, larghezza di lavoro tra 0,4 - 0,6 m, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego euro (cinquantaquattro/12) | ora | 54,12 |
| Nr. 47 002.004.002 | Nolo a caldo di macchina semovente con sistema verticut, attrezzata con lame verticali per l'arieggiamento dei prati e l'eliminazione del feltro, larghezza di lavoro tra 0,4 - 0,6 m, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego euro (quarantaotto/18) | ora | 48,18 |
| Nr. 48 002.004.003 | Nolo a caldo di rasaerba semoventi atti a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: larghezza di taglio fino a 0,5 m euro (quarantaquattro/88) | ora | 44,88 |
| Nr. 49 002.004.004 | Nolo a caldo di rasaerba semoventi atti a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: larghezza di taglio tra 0,5 - 0,9 m euro (quarantaotto/84) | ora | 48,84 |
| Nr. 50 002.004.005 | Nolo a caldo di rasaerba semoventi atti a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: larghezza di taglio tra 0,9 - 1,2 m euro (cinquantaquattro/12) | ora | 54,12 |
| Nr. 51 002.004.006 | Nolo a caldo di rasaerba semoventi atti a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: larghezza di taglio oltre 1,2 m euro (cinquantaotto/08) | ora | 58,08 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|--|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 52 002.004.007 | Nolo a caldo di rasaerba semoventi atti a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: in presenza di raccogliore d'erba, aumento del prezzo base (Percentuale del 10%). euro (zero/00) | | 0,00 |
| Nr. 53 002.004.008 | Nolo a caldo di trattrice, con idonea gommatura per tappeti erbosi, di potenza idonea, attrezzato con sistema verticut per la scarificazione dei prati, l'arieggiamento e l'eliminazione del feltro, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego euro (centouno/64) | ora | 101,64 |
| Nr. 54 002.004.009 | Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici, con idonea gommatura per tappeti erbosi, di potenza idonea, attrezzato con carrello spandi sabbia e spandiconcime, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego euro (settantadue/60) | ora | 72,60 |
| Nr. 55 002.004.010 | Nolo a caldo di trattrice, con idonea gommatura per tappeti erbosi, di potenza idonea, attrezzato con macchina per rigenerazione tappeti erbosi, carotatura e/o perforazione del manto erboso e semina, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego. euro (centouno/64) | ora | 101,64 |
| 005.MACCHINE PER IL MOVIMENTO TERRA (Cap 5) | | | |
| Nr. 56 002.005.001 | Nolo a caldo di escavatore gommato o cingolato, con benna frontale, compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo effettivo d'impiego: fino a 30 kW euro (sessantasei/00) | ora | 66,00 |
| Nr. 57 002.005.002 | Nolo a caldo di escavatore gommato o cingolato, con benna frontale, compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo effettivo d'impiego: da 30 a 60 kW euro (settantacinque/24) | ora | 75,24 |
| Nr. 58 002.005.003 | Nolo a caldo di escavatore gommato o cingolato, con benna frontale, compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo effettivo d'impiego: da 60 a 80 kW euro (novantasette/68) | ora | 97,68 |
| Nr. 59 002.005.004 | Nolo a caldo di escavatore gommato o cingolato, con benna frontale, compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo effettivo d'impiego: oltre 80 kW euro (centoventuno/44) | ora | 121,44 |
| Nr. 60 002.005.005 | Nolo a caldo di minipala o miniescavatore, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: fino a 15 kW euro (cinquantasei/10) | ora | 56,10 |
| Nr. 61 002.005.006 | Nolo a caldo di minipala o miniescavatore, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: da 15 a 25 kW euro (cinquantanove/40) | ora | 59,40 |
| Nr. 62 002.005.007 | Nolo a caldo di pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della potenza fino a 60 kW euro (sessantadue/04) | ora | 62,04 |
| Nr. 63 002.005.008 | Nolo a caldo di pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della potenza da 60 kW e fino a 80 kW euro (sessantanove/96) | ora | 69,96 |
| Nr. 64 002.005.009 | Nolo a caldo di pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della potenza oltre 80 kW euro (ottantacinque/80) | ora | 85,80 |
| Nr. 65 002.005.010 | Nolo a caldo di pala meccanica gommata o cingolata, compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della potenza fino a 60 kW euro (cinquantaotto/08) | ora | 58,08 |
| Nr. 66 002.005.011 | Nolo a caldo di pala meccanica gommata o cingolata, compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della potenza oltre 60 kW e fino a 80 kW euro (sessantasei/00) | ora | 66,00 |
| Nr. 67 002.005.012 | Nolo a caldo di pala meccanica gommata o cingolata, compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della potenza oltre 80 kW euro (settantanove/20) | ora | 79,20 |
| 006.PICCOLA ATTREZZATURA PER L'EDILIZIA (Cap 6) | | | |
| Nr. 68 | Nolo a caldo betoniera a carico manuale con motore a scoppio o elettrica, compreso carburante trasporto in loco ed ogni altro onere per il | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---|--|-----------------------|-------------------------|
| 002.006.001 | suo funzionamento, per il tempo effettivo di impiego: con motore a scoppio euro (quarantasei/20) | ora | 46,20 |
| Nr. 69 002.006.002 | Nolo a caldo betoniera a carico manuale con motore a scoppio o elettrica, compreso carburante trasporto in loco ed ogni altro onere per il suo funzionamento, per il tempo effettivo di impiego: Elettrica euro (quaranta/92) | ora | 40,92 |
| Nr. 70 002.006.003 | Nolo a caldo di gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione saldatrici, trapani, flessibili ecc. compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, per il tempo effettivo di impiego: potenza fino a 5,5 kw euro (quarantasette/52) | ora | 47,52 |
| Nr. 71 002.006.004 | Nolo a caldo di gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione saldatrici, trapani, flessibili ecc. compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, per il tempo effettivo di impiego: potenza superiore a 5,5 kw e fino a 10 kw euro (cinquantadue/80) | ora | 52,80 |
| Nr. 72 002.006.005 | Nolo a caldo di martello demolitore, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego euro (quarantatre/56) | ora | 43,56 |
| Nr. 73 002.006.006 | Nolo a caldo di motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibratori, martelli, scalpelli, piastre e baionette comprese, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante, assistenza) esclusa la manodopera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli, per il tempo effettivo di impiego: da 2.000 litri euro (cinquantasei/76) | ora | 56,76 |
| Nr. 74 002.006.007 | Nolo a caldo di motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibratori, martelli, scalpelli, piastre e baionette comprese, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante, assistenza) esclusa la manodopera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli, per il tempo effettivo di impiego: da 3.000 litri euro (sessantadue/04) | ora | 62,04 |
| Nr. 75 002.006.008 | Nolo a caldo di motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibratori, martelli, scalpelli, piastre e baionette comprese, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante, assistenza) esclusa la manodopera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli, per il tempo effettivo di impiego: da 4.000 litri euro (sessantasei/00) | ora | 66,00 |
| Nr. 76 002.006.009 | Nolo a caldo di motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibratori, martelli, scalpelli, piastre e baionette comprese, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante, assistenza) esclusa la manodopera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli, per il tempo effettivo di impiego: supersilenziato da 8-12 mila litri euro (settantatre/92) | ora | 73,92 |
| Nr. 77 002.006.010 | Nolo a caldo di piastra vibrante: con effetto pari a 150 kg (piatto 400 x 400) euro (cinquanta/16) | ora | 50,16 |
| Nr. 78 002.006.011 | Nolo a caldo di piastra vibrante: con effetto pari a 500 kg (piatto 600 x 800) euro (cinquantaquattro/12) | ora | 54,12 |
| Nr. 79 002.006.012 | Nolo a caldo di rullo vibrante semovente compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: con effetto vibrante da 3 a 30 tonnellate euro (sessantasei/00) | ora | 66,00 |
| Nr. 80 002.006.013 | Nolo a caldo di rullo vibrante semovente compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: con effetto vibrante da 30 a 80 tonnellate euro (settantatre/92) | ora | 73,92 |
| Nr. 81 002.006.014 | Nolo a caldo di rullo vibrante semovente compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: con effetto vibrante oltre 80 tonnellate euro (settantanove/20) | ora | 79,20 |
| 007.PICCOLA ATTREZZATURA PER IL GIARDINAGGIO (Cap 7) | | | |
| Nr. 82 002.007.001 | Nolo a caldo di decespugliatore a spalla con disco rotante o filo nylon, motoventilatore, completi di ogni accessorio di funzionamento, trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego euro (quaranta/92) | ora | 40,92 |
| Nr. 83 002.007.002 | Nolo a caldo di forbici pneumatiche e attrezzi vari, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego euro (quarantadue/24) | ora | 42,24 |
| Nr. 84 002.007.003 | Nolo a caldo di motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa, da 3 a 7 kW, compresa trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego euro (quarantacinque/54) | ora | 45,54 |
| Nr. 85 | Nolo a caldo di motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e motopompe, da 7 a 15 kW, compresa | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---|---|-----------------------|-------------------------|
| 002.007.004 | trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego euro (cinquanta/16) | ora | 50,16 |
| Nr. 86 002.007.005 | Nolo a caldo di motosega e tosasiepi, completi di ogni accessorio di funzionamento, trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego. euro (quarantatre/56) | ora | 43,56 |
| Nr. 87 002.007.006 | Nolo a caldo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kw 3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, per il tempo effettivo di impiego, mole angolari, trapani e simili euro (quarantadue/24) | ora | 42,24 |
| Nr. 88 002.007.007 | Nolo a caldo di tutte le attrezzature necessarie (corde, imbracature.ecc) per effettuare in sicurezza le operazioni in tree climbing ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego euro (settantadue/60) | ora | 72,60 |
| Nr. 89 002.007.008 | Nolo di un decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti escuso l'operatore euro (cinque/04) | ora | 5,04 |
| Nr. 90 002.007.009 | Nolo di decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo operatore compreso euro (cinquantadue/36) | ora | 52,36 |
| Nr. 91 002.007.010 | Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accessrio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante esclusi gli oneri per la sicurezza. euro (quattro/42) | ora | 4,42 |
| 003. FORNITURE (SpCap 3) 001.TERRE, TERRICCIATI E AMMENDANTI (Cap 8) | | | |
| Nr. 92 003.001.001 | Terra di coltivo, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc.) in area verde euro (ventisei/40) | mc | 26,40 |
| Nr. 93 003.001.002 | Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con pH neutro: sfuso euro (settantanove/20) | mc | 79,20 |
| Nr. 94 003.001.003 | Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con pH neutro: in sacchi da 70/ 80 l euro (dieci/56) | cad | 10,56 |
| Nr. 95 003.001.004 | Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata contenente almeno 70% torba, concimato, con pH neutro: sfuso euro (novantadue/40) | mc | 92,40 |
| Nr. 96 003.001.005 | Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata contenente almeno 70% torba, concimato, con pH neutro: in "big bags" da 2,5 mc euro (centocinque/60) | mc | 105,60 |
| Nr. 97 003.001.006 | Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata contenente almeno 70% torba, concimato, con pH neutro: in sacchi da 70/80 l euro (undici/88) | cad | 11,88 |
| Nr. 98 003.001.007 | Miscela di materiali vulcanici (pomici e lapillo vulcanico), sostanza organica e concimi complessi con azoto nelle forme a cessione controllata a) sfusa euro (novantanove/00) | mc | 99,00 |
| Nr. 99 003.001.008 | Miscela di materiali vulcanici (pomici e lapillo vulcanico), sostanza organica e concimi complessi con azoto nelle forme a cessione controllata b) in "big bags" da 1,5 mc euro (centodiciotto/80) | mc | 118,80 |
| Nr. 100 003.001.009 | Torba in balle da 0,25 mc, di provenienza estera euro (ventisei/40) | cad | 26,40 |
| 002.SEMI E TAPPETI ERBOSI IN ZOLLE (Cap 9) | | | |
| Nr. 101 003.002.001 | Miscuglio di sementi certificate per la formazione di un tappeto erboso ornamentale rustico con specie persistenti e di rapido sviluppo, adatto a diverse situazioni pedoclimatiche euro (sette/66) | Kg | 7,66 |
| Nr. 102 003.002.002 | Miscuglio di sementi certificate specifico per la formazione di un tappeto erboso sportivo euro (dieci/56) | Kg | 10,56 |
| Nr. 103 003.002.003 | Miscuglio di sementi certificate per la formazione di un prato foraggero composto da graminacee e leguminose euro (sei/20) | Kg | 6,20 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 104 003.002.004 | Miscuglio per prati in pieno sole precostituito di semi di graminacee formato prevalentemente da Poa (45%), Festuca (20%), Lolium in terreni a medio impasto o argillosi. euro (quindici/84) | kg | 15,84 |
| Nr. 105 003.002.005 | Miscuglio per prati in mezzombra od ombra precostituito di semi di graminacee formato prevalentemente da Poa nemoralis, Festuca spp, terreni di medio impasto o argillosi. euro (diciannove/80) | kg | 19,80 |
| Nr. 106 003.002.006 | Semente di Cynodon dactylon pura ad alta germinabilità. euro (sessanta/72) | kg | 60,72 |
| Nr. 107 003.002.007 | Semente di Poa pratensis var. Merion o equivalenti, pura ad alta germinabilità. euro (ventisei/40) | kg | 26,40 |
| Nr. 108 003.002.008 | Semente di Poa nemoralis, pura ad alta germinabilità. euro (quarantacinque/54) | kg | 45,54 |
| Nr. 109 003.002.009 | Semente di Festuca rubra, var. Fallax o equivalente, pura ad alta germinabilità. euro (venticinque/74) | kg | 25,74 |
| Nr. 110 003.002.010 | Semente di Agrostis tenuis, pura ad alta germinabilità. euro (ventinove/70) | kg | 29,70 |
| Nr. 111 003.002.011 | Semente di Lolium perenne, pura ad alta germinabilità. euro (venti/46) | kg | 20,46 |
| Nr. 112 003.002.012 | Semente di Dichondra repens. euro (novantadue/40) | kg | 92,40 |
| Nr. 113 003.002.013 | Prato pre coltivato in zolla tipo "dichondra repens" euro (quindici/84) | mq | 15,84 |
| Nr. 114 003.002.014 | Prato pre coltivato in zolla tipo "ornamentale" (graminacee microterme e macroterme a scelta del R.T.) euro (tredici/20) | mq | 13,20 |
| 003.MATERIALI ACCESSORI (Cap 10) | | | |
| Nr. 115 003.003.001 | Pali tutori in legno di pino scortecciati, non torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2 m, d 4 – 6 cm euro (sei/07) | cad | 6,07 |
| Nr. 116 003.003.002 | Pali tutori in legno di pino scortecciati, non torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m, d 6 – 8 cm euro (nove/11) | cad | 9,11 |
| Nr. 117 003.003.003 | Pali tutori in legno di pino scortecciati, non torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3 m, d 8 – 10 cm euro (sedici/90) | cad | 16,90 |
| Nr. 118 003.003.004 | Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2 m – d 5cm euro (cinque/94) | cad | 5,94 |
| Nr. 119 003.003.005 | Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m – d 5cm euro (sei/86) | cad | 6,86 |
| Nr. 120 003.003.006 | Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m – d 6cm euro (sette/79) | cad | 7,79 |
| Nr. 121 003.003.007 | Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m – d 8cm euro (dieci/82) | cad | 10,82 |
| Nr. 122 003.003.008 | Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3 m – d 8cm euro (quattordici/52) | cad | 14,52 |
| Nr. 123 003.003.009 | Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3 m – d10cm euro (ventiuno/12) | cad | 21,12 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 124 003.003.010 | Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3 m – d12cm euro (trentadue/34) | cad | 32,34 |
| Nr. 125 003.003.011 | Pali tutori in legno scortecciato di castagno stagionato, non trattato: lunghezza 2m – d 4/5 cm in punta euro (cinque/94) | cad | 5,94 |
| Nr. 126 003.003.012 | Pali tutori in legno scortecciato di castagno stagionato, non trattato: lunghezza 2,5 m – d 5/6 cm in punta euro (sei/34) | cad | 6,34 |
| Nr. 127 003.003.013 | Pali tutori in legno scortecciato di castagno stagionato, non trattato: lunghezza 3 m – d 6/8 cm in punta euro (nove/24) | cad | 9,24 |
| Nr. 128 003.003.014 | Pali tutori in legno scortecciato di castagno stagionato, non trattato: lunghezza 3,5 m – d 8/10 cm in punta euro (tredici/86) | cad | 13,86 |
| Nr. 129 003.003.015 | Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo d 6 cm euro (uno/98) | m | 1,98 |
| Nr. 130 003.003.016 | Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo d 8 cm euro (due/97) | m | 2,97 |
| Nr. 131 003.003.017 | Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo d 10 cm euro (quattro/75) | m | 4,75 |
| Nr. 132 003.003.018 | Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo d 12 cm euro (sei/47) | m | 6,47 |
| Nr. 133 003.003.019 | Bande di fissaggio zincate larghezza mm 12 euro (venticinque/08) | ogni 10 m | 25,08 |
| Nr. 134 003.003.020 | Biodischi per la pacciamatura delle piante e degli arbusti, in materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta d 26 cm euro (uno/19) | cad | 1,19 |
| Nr. 135 003.003.021 | Biodischi per la pacciamatura delle piante e degli arbusti, in materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta d 35 cm euro (uno/98) | cad | 1,98 |
| Nr. 136 003.003.022 | Biodischi per la pacciamatura delle piante e degli arbusti, in materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta d 50 cm euro (tre/04) | cad | 3,04 |
| Nr. 137 003.003.023 | Tubo per protezione antilepre piantine tipo “tubo shelter” quadro in polipropilene alveolare h. 60 cm euro (uno/65) | cad | 1,65 |
| Nr. 138 003.003.024 | Telo pacciamante nero quadrettato in polipropilene drenante gr. 100/mq euro (uno/32) | mq | 1,32 |
| Nr. 139 003.003.025 | Telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq euro (uno/45) | mq | 1,45 |
| Nr. 140 003.003.026 | Telo pacciamante in rotoli di juta a) gr 600/mq euro (cinque/54) | mq | 5,54 |
| Nr. 141 003.003.027 | Telo pacciamante in rotoli di juta b) gr 1.000/mq euro (cinque/81) | mq | 5,81 |
| Nr. 142 003.003.028 | Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee : a) pezzatura d 0,6 – 1,2 cm euro (sessantasei/00) | mc | 66,00 |
| Nr. 143 003.003.029 | Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee : b) pezzatura d 1,5 – 2,5 cm euro (sessantanove/96) | mc | 69,96 |
| Nr. 144 003.003.030 | Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee : c) pezzatura d 2,5 – 4 cm euro (settantasei/56) | mc | 76,56 |
| Nr. 145 003.003.031 | Corteccia di essenze resinose in sacchi da 70/80 l, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee : a) pezzatura d 0,6 – 1,2 cm euro (dieci/56) | cad | 10,56 |
| Nr. 146 003.003.032 | Corteccia di essenze resinose in sacchi da 70/80 l, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee : b) pezzatura d 1,5 – 2,5 cm | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | euro (undici/22) | cad | 11,22 |
| Nr. 147 003.003.033 | Corteccia di essenze resinose in sacchi da 70/80 l, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee : c) pezzatura d 2,5 – 4 cm euro (undici/88) | cad | 11,88 |
| Nr. 148 003.003.034 | Lapillo vulcanico per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee a) sfuso euro (sessantatre/36) | mc | 63,36 |
| Nr. 149 003.003.035 | Lapillo vulcanico per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee b) in “big bags” da 1,5 mc euro (ottantatre/16) | mc | 83,16 |
| Nr. 150 003.003.036 | Argilla espansa in sacchi da 50 l. euro (undici/62) | cad | 11,62 |
| Nr. 151 003.003.037 | Ancoraggio sotterraneo per alberature costituito da cavi in acciaio e ancore a) per alberature fino a 4 m. di altezza euro (novantacinque/04) | cad | 95,04 |
| Nr. 152 003.003.038 | Ancoraggio sotterraneo per alberature costituito da cavi in acciaio e ancore b) per alberature da 4 a 8 m. di altezza euro (centoventicinque/40) | cad | 125,40 |
| Nr. 153 003.003.039 | Cassa - fioriera “millerighe” in terracotta a) dimensioni cm. 70 x30 euro (settantasette/88) | cad | 77,88 |
| Nr. 154 003.003.040 | Cassa - fioriera “millerighe” in terracotta b) dimensioni cm. 80 x35 euro (centocinque/60) | cad | 105,60 |
| Nr. 155 003.003.041 | Cassa - fioriera “millerighe” in terracotta c) dimensioni cm. 90 x 40 euro (centoventisei/72) | cad | 126,72 |
| Nr. 156 003.003.042 | Cassa - fioriera “millerighe” in terracotta d) dimensioni cm. 100 x 45 euro (centoottantasette/44) | cad | 187,44 |
| Nr. 157 003.003.043 | Cassa - fioriera “millerighe” in resina a) dimensioni cm. 80 x35 euro (ottantauno/84) | cad | 81,84 |
| Nr. 158 003.003.044 | Cassa - fioriera “millerighe” in resina b) imensioni cm. 90 x 40 euro (novantasette/68) | cad | 97,68 |
| Nr. 159 003.003.045 | Cassa - fioriera “millerighe” in resina c) dimensioni cm. 100 x 45 euro (centododici/20) | cad | 112,20 |
| Nr. 160 003.003.046 | Canne di bamboo a) dimensioni h. 150 cm. d 16/18 mm euro (zero/33) | cad | 0,33 |
| Nr. 161 003.003.047 | Canne di bamboo b) dimensioni h. 150 cm. d 18/20 mm euro (zero/35) | cad | 0,35 |
| Nr. 162 003.003.048 | Canne di bamboo c) dimensioni h. 180 cm. d 18/20 mm euro (zero/46) | cad | 0,46 |
| Nr. 163 003.003.049 | Canne di bamboo d) dimensioni h. 180 cm. d 20/22 mm euro (zero/54) | cad | 0,54 |
| Nr. 164 003.003.050 | Canne di bamboo e) dimensioni h. 210 cm. d 18/20 mm euro (zero/51) | cad | 0,51 |
| Nr. 165 003.003.051 | Canne di bamboo f) dimensioni h. 210 cm. d 20/22 mm euro (zero/57) | cad | 0,57 |
| Nr. 166 003.003.052 | Travi abete U.T. misure varie euro (duecentoventinove/42) | m3 | 229,42 |
| Nr. 167 003.003.053 | Tavole abete sottomisura, mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm euro (trecentoventi/76) | m3 | 320,76 |
| Nr. 168 003.003.054 | Listelli di abete 25x50x400 euro (trecentonovanta/72) | m3 | 390,72 |
| Nr. 169 003.003.055 | Compensato di pioppo, spessore 4 mm euro (quattro/93) | m2 | 4,93 |
| Nr. 170 003.003.056 | Tavoloni abete prismati, spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400 euro (trecentosettantatre/56) | m3 | 373,56 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 171 003.003.057 | Legname in travi a spigoli vivi: di abete euro (trecentocinquantanove/33) | m3 | 359,33 |
| Nr. 172 003.003.058 | Legname in travi a spigoli vivi: di castagno euro (quattrocentoventinove/45) | m3 | 429,45 |
| Nr. 173 003.003.059 | Legname in tavolati: di castagno larghezza massima pari a 13 cm euro (ottocentoquarantaotto/39) | m3 | 848,39 |
| Nr. 174 003.003.060 | Legname in tavolati: di castagno larghezza massima pari a 25 cm euro (millecentosedici/39) | m3 | 1'116,39 |
| Nr. 175 003.003.061 | Morali e correntini in abete euro (cinquecentootto/86) | m3 | 508,86 |
| Nr. 176 003.003.062 | Morali e correntini in castagno euro (cinquecentosettantaotto/49) | m3 | 578,49 |
| Nr. 177 003.003.063 | Impregnante protettivo per legno, neutro o colorato euro (venti/05) | l | 20,05 |
| Nr. 178 003.003.064 | Vernice sintetica trasparente, brillante o satinata, per legno in esterni euro (ventitre/44) | l | 23,44 |
| 004.FERTILIZZANTI E FITOFARMACI (Cap 11) | | | |
| Nr. 179 003.004.001 | Concime a lenta cessione contenente azoto a lenta cessione, fosforo e potassio, con microelementi per soddisfare le esigenze nutritive dei tappeti erbosi. euro (tre/51) | kg | 3,51 |
| Nr. 180 003.004.002 | Concime complesso ternario. euro (zero/87) | kg | 0,87 |
| Nr. 181 003.004.003 | Concime complesso ternario con azoto a lenta cessione ad alto titolo di elementi nutritivi per superfici erbose intensamente sfruttate. euro (due/57) | kg | 2,57 |
| Nr. 182 003.004.004 | Diserbante chimico selettivo per tappeti erbosi: per il controllo delle infestanti dicotiledoni annuali e pluriennali a foglia larga. euro (sessantadue/37) | kg | 62,37 |
| Nr. 183 003.004.005 | Diserbante chimico selettivo per tappeti erbosi: per il controllo delle infestanti annuali termofile. euro (ottantaotto/51) | kg | 88,51 |
| Nr. 184 003.004.006 | Diserbante chimico specifico per il diserbo dei vialetti ed aree pavimentate. euro (trentacinque/90) | kg | 35,90 |
| Nr. 185 003.004.007 | Fungicida o insetticida generico per uso endoterapico. euro (centoventicinque/25) | kg | 125,25 |
| 005.MATERIALI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE (Cap 12) | | | |
| Nr. 186 003.005.001 | Cartuccia per filtri in polipropilene , 120 mesh, calza in poliestere, 2" euro (sedici/63) | cadauno | 16,63 |
| Nr. 187 003.005.002 | Cartuccia per filtri in polipropilene , 120 mesh, calza in poliestere, 3" euro (diciannove/34) | cadauno | 19,34 |
| Nr. 188 003.005.003 | Cartuccia per filtri in polipropilene , 120 mesh, doppia rete inox, 1 1/2"-2" euro (sedici/98) | cadauno | 16,98 |
| Nr. 189 003.005.004 | Cartuccia per filtri in polipropilene , 120 mesh, doppia rete inox, 3" euro (cinquantauno/55) | cadauno | 51,55 |
| Nr. 190 003.005.005 | Cartuccia per filtri in polipropilene, 120 mesh, in poliammide, 1/2" - 3/4" euro (nove/59) | cadauno | 9,59 |
| Nr. 191 003.005.006 | Cartuccia per filtri in polipropilene, 120 mesh, in poliammide, 1" euro (dieci/80) | cadauno | 10,80 |
| Nr. 192 003.005.007 | Cartuccia per filtri in polipropilene, 120 mesh, in poliammide, 1 1/4" euro (quindici/22) | cadauno | 15,22 |
| Nr. 193 003.005.008 | Cartuccia per filtri in polipropilene, 120 mesh, in poliammide, 1 1/2" euro (quindici/80) | cadauno | 15,80 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 194 003.005.009 | Cartuccia per filtri in polipropilene, 40-155 mesh, in poliestere, 3/4 -1" euro (otto/82) | cadauno | 8,82 |
| Nr. 195 003.005.010 | Cartuccia per filtri in polipropilene, 50-150 mesh, in poliestere, 3". euro (centoquattordici/72) | cadauno | 114,72 |
| Nr. 196 003.005.011 | Cartuccia per filtri in polipropilene, 80-155 mesh, con rete in acciaio inox, 3/4"-1". euro (tredici/31) | cadauno | 13,31 |
| Nr. 197 003.005.012 | Cartuccia per filtri in polipropilene, 80-155 mesh, con rete in acciaio inox, 1 1/2"-2". euro (ottantaotto/12) | cadauno | 88,12 |
| Nr. 198 003.005.013 | Cavalletti treppiedi zincato con puntali regolabili con attacco 1/2". euro (ventisei/60) | cadauno | 26,60 |
| Nr. 199 003.005.014 | Cavalletti treppiedi zincato con puntali regolabili con attacco 3/4". euro (quarantaquattro/89) | cadauno | 44,89 |
| Nr. 200 003.005.015 | Cavalletti treppiedi zincato regolabiie con attacco 1". euro (cinquantatre/00) | cadauno | 53,00 |
| Nr. 201 003.005.016 | Filtri a rete manuali con corpo in polipropilene attacco filettato M, 1/2", portata 5 mc/h, esclusa cartuccia. euro (undici/17) | cadauno | 11,17 |
| Nr. 202 003.005.017 | Filtri a rete manuali con corpo in polipropilene attacco filettato M, 3/4", portata 5 mc/h, esclusa cartuccia. euro (undici/50) | cadauno | 11,50 |
| Nr. 203 003.005.018 | Filtri a rete manuali con corpo in polipropilene attacco filettato M, 1", portata 6 mc/h, esclusa cartuccia. euro (dodici/43) | cadauno | 12,43 |
| Nr. 204 003.005.019 | Filtri a rete manuali con corpo in polipropilene attacco filettato M, 1 1/4", portata 9 mc/h, esclusa cartuccia. euro (venticinque/17) | cadauno | 25,17 |
| Nr. 205 003.005.020 | Filtri a rete manuali con corpo in polipropilene attacco filettato M, 1 1/2", portata 10 mc/h, esclusa cartuccia. euro (trentasei/16) | cadauno | 36,16 |
| Nr. 206 003.005.021 | Filtri a rete manuali con corpo in polipropilene attacco filettato M, 2", portata 23 mc/h, esclusa cartuccia. euro (centoundici/79) | cadauno | 111,79 |
| Nr. 207 003.005.022 | Filtri a rete manuali con corpo in polipropilene attacco filettato M, 3", portata 46 mc/h, esclusa cartuccia. euro (centonovantasei/74) | cadauno | 196,74 |
| Nr. 208 003.005.023 | Giunto snodato in polipropilene 3/4" M. euro (quindici/96) | cadauno | 15,96 |
| Nr. 209 003.005.024 | Giunto snodato in PVC 1" M. euro (sessanta/35) | cadauno | 60,35 |
| Nr. 210 003.005.025 | Giunto snodato per collegare gli irrigatori all'altezza giusta e nella posizione corretta, filetto 1/2" x 3/4", M x 30 cm (L). euro (cinque/82) | cadauno | 5,82 |
| Nr. 211 003.005.026 | Idrante automatico in bronzo 1". euro (centosei/40) | cadauno | 106,40 |
| Nr. 212 003.005.027 | Idrante automatico in bronzo 3/4". euro (cinquantadue/38) | cadauno | 52,38 |
| Nr. 213 003.005.028 | Idrante in plastica con chiave e curva snodata 3/4" M. euro (trentaquattro/25) | cadauno | 34,25 |
| Nr. 214 003.005.029 | Pozzetti in resina PEAD leggera, rettangolare 265 x 400 x h. 320. euro (trentatre/25) | cadauno | 33,25 |
| Nr. 215 003.005.030 | Pozzetti in resina sintetica leggera, rettangolare 265 x 400 x h. 320. euro (trentatre/25) | cadauno | 33,25 |
| Nr. 216 003.005.031 | Pozzetti in resina sintetica leggera, circolare, diam.300 x h.250. euro (tredici/31) | cadauno | 13,31 |
| Nr. 217 003.005.032 | Pozzetti in resina sintetica leggera, circolare mini, diam.213 x h.230. euro (otto/04) | cadauno | 8,04 |
| Nr. 218 003.005.033 | Pozzetti in resina sintetica leggera, rettangolare 380 x 510 x h.310. euro (trentacinque/62) | cadauno | 35,62 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 219 003.005.034 | Pozzetti in resina sintetica leggera, rettangolare maxi 500 x 640 x h.380. euro (trentacinque/62) | cadauno | 35,62 |
| Nr. 220 003.005.035 | Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante, circolare mini diam.205 h.230. euro (quindici/36) | cadauno | 15,36 |
| Nr. 221 003.005.036 | Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante, circolare mini diam.335 h.265. euro (trenta/76) | cadauno | 30,76 |
| Nr. 222 003.005.037 | Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante, rettangolare 400 x 540 x h. 310. euro (sessantaotto/18) | cadauno | 68,18 |
| Nr. 223 003.005.038 | Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante, rettangolare 480 x 660 x h. 310. euro (novantasei/43) | cadauno | 96,43 |
| Nr. 224 003.005.039 | Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante, rettangolare 590 x 835 x h. 390. euro (trecentocinquantadue/45) | cadauno | 352,45 |
| Nr. 225 003.005.040 | Pozzetti in resina sintetica PEAD pesante, rettangolare 695 x 1030 x h. 465. euro (seicentoventi/14) | cadauno | 620,14 |
| Nr. 226 003.005.041 | Raccordo antivandalo girevole diritto 3/4" - 1/2" FM. euro (otto/06) | cadauno | 8,06 |
| Nr. 227 003.005.042 | Raccordo antivandalo girevole diritto 3/4" - 3/4" FM. euro (otto/24) | cadauno | 8,24 |
| Nr. 228 003.005.043 | Raccordo antivandalo girevole gomito 1/2" - 1/2" MF. euro (cinque/49) | cadauno | 5,49 |
| Nr. 229 003.005.044 | Raccordo antivandalo girevole gomito 3/4" - 3/4" MF. euro (cinque/49) | cadauno | 5,49 |
| Nr. 230 003.005.045 | Regolatore di pressione con filtro 200 mesh, massima pressione di esercizio 10 bar, riduzione di pressione a 2 bar. Attacco 3/4". euro (trentauno/26) | cadauno | 31,26 |
| Nr. 231 003.005.046 | Regolatore di pressione con filtro 200 mesh, massima pressione di esercizio 10 bar, riduzione di pressione a 2,8 bar. Attacco 1". euro (trentasei/58) | cadauno | 36,58 |
| Nr. 232 003.005.047 | Regolatore di pressione. Riduttore di pressione con uscita costante per variazioni di pressione in entrata fino a 7 bar. - riduttore di pressione 1//1,4//1,8//2,1 bar (3/4"). euro (trentadue/58) | cadauno | 32,58 |
| Nr. 233 003.005.048 | Sensore di umidità. Rileva il contenuto d'acqua nel suolo espresso in volume, la conducibilità e la temperatura del terreno. Installabile in impianti V 220/24. euro (trecentoottantasei/75) | cadauno | 386,75 |
| Nr. 234 003.005.049 | Sensore di vento e gelo, controllo della temperatura esterna e della velocità del vento. euro (milletrecentoundici/75) | cadauno | 1'311,75 |
| Nr. 235 003.005.050 | Sensore di pioggia per sistemi a batteria, interruzione immediata in caso di pioggia. Regolazione del livello di intervento. euro (centotre/08) | cadauno | 103,08 |
| Nr. 236 003.005.051 | Sensore di pioggia per sistemi a V220/24, interruzione immediata in caso di pioggia. Regolazione del livello di intervento. euro (centoquattro/74) | cadauno | 104,74 |
| Nr. 237 003.005.052 | Cavi elettrici multipolari per tensione massima 24 V. Doppio isolamento, guaina esterna, rivestimento dei singoli cavi colorato, sezione conduttori 0,8 mmq, cavo elettrico con 3 conduttori. euro (uno/90) | m | 1,90 |
| Nr. 238 003.005.053 | Cavi elettrici multipolari per tensione massima 24 V. Doppio isolamento, guaina esterna, rivestimento dei singoli cavi colorato, sezione conduttori 0,8 mmq, cavo elettrico con 5 conduttori. euro (due/78) | m | 2,78 |
| Nr. 239 003.005.054 | Cavi elettrici multipolari per tensione massima 24 V. Doppio isolamento, guaina esterna, rivestimento dei singoli cavi colorato, sezione conduttori 0,8 mmq, cavo elettrico con 7 conduttori. euro (tre/75) | m | 3,75 |
| Nr. 240 003.005.055 | Cavi elettrici multipolari per tensione massima 24 V. Doppio isolamento, guaina esterna, rivestimento dei singoli cavi colorato, sezione conduttori 0,8 mmq, cavo elettrico con 9 conduttori. euro (quattro/80) | m | 4,80 |
| Nr. 241 003.005.056 | Cavi elettrici multipolari per tensione massima 24 V. Doppio isolamento, guaina esterna, rivestimento dei singoli cavi colorato, sezione conduttori 0,8 mmq, cavo elettrico con 13 conduttori. | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | euro (sei/27) | m | 6,27 |
| Nr. 242 003.005.057 | Cavo doppia protezione PE, bipolare, filo rigido, tensione massima 24 V. Cavo sezione 2x2,5 mmq. euro (quattro/81) | m | 4,81 |
| Nr. 243 003.005.058 | Cavo doppia protezione PE, bipolare, filo rigido, tensione massima 24 V. Cavo sezione 1x1,5 mmq. euro (zero/97) | m | 0,97 |
| Nr. 244 003.005.059 | Connettore stagno per tensioni di esercizio max 30 V. Massimo 3 cavi di sezione fra i 2 e i 6 mmq. euro (quattro/82) | cadauno | 4,82 |
| Nr. 245 003.005.060 | Connettore stagno per tensioni di esercizio max 30 V. Massimo 3 cavi di sezione fra i 5 e i 10 mmq. euro (cinque/98) | cadauno | 5,98 |
| Nr. 246 003.005.061 | Connettore stagno per tensioni di esercizio 24-600 V. Massimo 3 cavi di sezione 4 mmq. euro (sei/33) | cadauno | 6,33 |
| Nr. 247 003.005.062 | Tubo corrugato passacavo doppia parete diam. 40 mm. euro (uno/40) | m | 1,40 |
| Nr. 248 003.005.063 | Tubo corrugato passacavo doppia parete diam. 50 mm. euro (uno/69) | m | 1,69 |
| Nr. 249 003.005.064 | Tubo corrugato passacavo doppia parete diam. 63 mm. euro (due/30) | m | 2,30 |
| Nr. 250 003.005.065 | Tubo corrugato passacavo doppia parete diam. 75 mm. euro (due/72) | m | 2,72 |
| Nr. 251 003.005.066 | Tubo corrugato passacavo doppia parete diam. 90 mm. euro (tre/54) | m | 3,54 |
| Nr. 252 003.005.067 | Tubo corrugato passacavo doppia parete diam. 110 mm. euro (quattro/77) | m | 4,77 |
| Nr. 253 003.005.068 | Tubo corrugato passacavo doppia parete diam. 125 mm. euro (cinque/98) | m | 5,98 |
| Nr. 254 003.005.069 | Tubo corrugato passacavo doppia parete diam. 140 mm. euro (otto/03) | m | 8,03 |
| Nr. 255 003.005.070 | Tubo corrugato passacavo doppia parete diam. 160 mm. euro (dieci/16) | m | 10,16 |
| Nr. 256 003.005.071 | Tubo corrugato passacavo doppia parete diam. 200 mm. euro (quindici/10) | m | 15,10 |
| Nr. 257 003.005.072 | Elettrovalvole in linea 24V-50Hz, solenoide monoblocco, apertura manuale e posizione di spurgo, membrana con filtro per solenoide, pressione di esercizio 1-10 bar. Portata da 4 a 75 l/min EV in linea, diam. 3/4" FF. euro (sessantaquattro/17) | cadauno | 64,17 |
| Nr. 258 003.005.073 | Elettrovalvole in linea 24V-50Hz, solenoide monoblocco, apertura manuale e posizione di spurgo, membrana con filtro per solenoide, pressione di esercizio 1-10 bar, con controllo di flusso. Portata da 13 a 150 l/min EV in linea, diam. 1" FF. euro (ottantatre/14) | cadauno | 83,14 |
| Nr. 259 003.005.074 | Elettrovalvole in linea 24V-50Hz, solenoide monoblocco, apertura manuale e posizione di spurgo, membrana con filtro per solenoide, pressione di esercizio 1-10 bar. Portata da 150 a 550 l/min EV in linea, diam. 2" FF. euro (duecentoventisette/78) | cadauno | 227,78 |
| Nr. 260 003.005.075 | Elettrovalvole in linea 24V-50Hz, solenoide monoblocco, apertura manuale e posizione di spurgo, membrana con filtro per solenoide, pressione di esercizio 1-10 bar. EV in linea, diam. 3" FF. euro (trecentoottantadue/39) | cadauno | 382,39 |
| Nr. 261 003.005.076 | Elettrovalvole in linea/angolo 24V-50Hz, solenoide monoblocco, costruzione in PVC, apertura manuale e posizione di spurgo, membrana con filtro per solenoide, controllo di flusso, chiusura lenta della valvola, pressione di esercizio 1-10 bar. Portata da 20 a 150 l/min EV in linea, diam. 1" FF. euro (centosedici/38) | cadauno | 116,38 |
| Nr. 262 003.005.077 | Elettrovalvole in linea/angolo 24V-50Hz, solenoide monoblocco, apertura manuale e posizione di spurgo, membrana con filtro per solenoide, pressione di esercizio 1-10 bar. Portata da 60 a 270 l/min EV in linea, diam. 1 1/2" FF. | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | euro (centocinquantasei/28) | cadauno | 156,28 |
| Nr. 263 003.005.078 | Elettrovalvole per sistemi a batteria 9 V con solenoide bistabile, in linea, diam. 1" FF con regolatore di flusso. euro (centosessantaquattro/60) | cadauno | 164,60 |
| Nr. 264 003.005.079 | Elettrovalvole per sistemi a batteria 9 V con solenoide bistabile, in linea, diam. 1 1/2" FF con regolatore di flusso. euro (duecentoquattro/49) | cadauno | 204,49 |
| Nr. 265 003.005.080 | Elettrovalvole per sistemi a batteria 9 V con solenoide bistabile, in linea, diam. 2" FF con regolatore di flusso. euro (duecentoottanta/97) | cadauno | 280,97 |
| Nr. 266 003.005.081 | Elettrovalvole per sistemi a batteria 9 V, in linea, diam. 3/4" FF. euro (novantasei/43) | cadauno | 96,43 |
| Nr. 267 003.005.082 | Elettrovalvole per sistemi a batteria 9 V, in linea, diam. 1" FF. euro (centotre/08) | cadauno | 103,08 |
| Nr. 268 003.005.083 | Valvole monoghiera in PP, a chiusura/apertura manuale 1/2" euro (quattro/15) | cadauno | 4,15 |
| Nr. 269 003.005.084 | Valvole monoghiera in PP, a chiusura/apertura manuale 3/4" euro (sette/80) | cadauno | 7,80 |
| Nr. 270 003.005.085 | Valvole monoghiera in PP, a chiusura/apertura manuale 1" euro (sette/98) | cadauno | 7,98 |
| Nr. 271 003.005.086 | Valvole monoghiera in PP, a chiusura/apertura manuale 1 1/4" euro (otto/27) | cadauno | 8,27 |
| Nr. 272 003.005.087 | Valvole monoghiera in PP, a chiusura/apertura manuale 2" euro (cinquanta/20) | cadauno | 50,20 |
| Nr. 273 003.005.088 | Irrigatore dinamico a settore variabile con regolazione del settore effettuata a vite. Coperchio in gomma, vite rompigitto, guarnizione antisporcio, altezza di sollevamento 10 cm, pressione di esercizio 1,7 - 3,5 bar, portata da 0,1 a 1 mc/h, gittata da 5 a 15 m. euro (ventinove/92) | cadauno | 29,92 |
| Nr. 274 003.005.089 | Irrigatore dinamico a settore variabile con regolazione del settore effettuata a vite. Coperchio in gomma, vite rompigitto, altezza di sollevamento 10 cm. Comprensivo di valvola di ritegno, pressione di esercizio 1,7 - 3,5 bar, portata da 0,1 a 1 mc/h, gittata da 5 a 15 m. euro (trentanove/40) | cadauno | 39,40 |
| Nr. 275 003.005.090 | Irrigatore dinamico a settore variabile con regolazione del settore effettuata a vite. Coperchio in gomma, vite rompigitto, altezza di sollevamento 10 cm. Comprensivo di valvola di ritegno, pressione di esercizio 1,7 - 4,5 bar, portata da 0,2 a 2 mc/h, gittata da 7 a 15 m. euro (quarantadue/72) | cadauno | 42,72 |
| Nr. 276 003.005.091 | Irrigatore dinamico a settore variabile con regolazione del settore effettuata a vite. Coperchio in gomma, vite rompigitto, altezza di sollevamento 15 cm. Comprensivo di valvola di ritegno, pressione di esercizio 1,7 - 4,5 bar, portata da 0,2 a 2 mc/h, gittata da 7 a 15 m. euro (settantanove/81) | cadauno | 79,81 |
| Nr. 277 003.005.092 | Irrigatore dinamico a settore variabile con regolazione del settore effettuata a vite. Coperchio in gomma, vite rompigitto, altezza di sollevamento 30 cm. Comprensivo di valvola di ritegno, pressione di esercizio 1,7 - 4,5 bar, portata da 0,2 a 2 mc/h, gittata da 7 a 15 m. euro (novantaotto/10) | cadauno | 98,10 |
| Nr. 278 003.005.093 | Irrigatore dinamico a settore variabile con regolazione del settore effettuata a vite. Coperchio in gomma, vite rompigitto, altezza di sollevamento 10 cm. Comprensivo di valvola di ritegno e dispositivo di regolazione della pressione di esercizio, pressione di esercizio 1,7 - 5 bar, portata da 0,2 a 2 mc/h, gittata da 7 a 15 m. euro (settantatre/15) | cadauno | 73,15 |
| Nr. 279 003.005.094 | Irrigatore dinamico a settore variabile con regolazione del settore effettuata a vite. Coperchio in gomma, vite rompigitto, altezza di sollevamento 12 cm. Comprensivo di valvola di ritegno e dispositivo di regolazione della pressione di esercizio, pressione di esercizio 3,5 - 7 bar, portata da 2,5 a 8 mc/h, gittata da 11 a 24 m. euro (centocinquantasette/95) | cadauno | 157,95 |
| Nr. 280 003.005.095 | Irrigatore per apparato radicale costituito da una base cilindrica traforata in polimero ad alta resistenza. Coperchio con griglia a filo terra che protegge il sistema di microirrigazione autocompensante preinstallato, portata da 30 - 60 l/h in base al tipo di microirrigatore. Modello per arbusti: h 25 cm, diametro 5 cm. euro (trentauno/60) | cadauno | 31,60 |
| Nr. 281 003.005.096 | Irrigatore per apparato radicale costituito da una base cilindrica traforata in polimero ad alta resistenza. Coperchio con griglia a filo terra che protegge il sistema di microirrigazione autocompensante preinstallato, portata da 30 - 60 l/h in base al tipo di microirrigatore. Modello per alberelli: h 45 cm, diametro 10 cm. euro (trentauno/60) | cadauno | 31,60 |
| Nr. 282 003.005.097 | Irrigatore per apparato radicale costituito da una base cilindrica traforata in polimero ad alta resistenza. Coperchio con griglia a filo terra che protegge il sistema di microirrigazione autocompensante preinstallato, portata da 30 - 60 l/h in base al tipo di microirrigatore. Modello per alberi: h 90 cm, diametro 10 cm. Compreso di protezione antiintasamento. | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | euro (ottantadue/30) | cadauno | 82,30 |
| Nr. 283 003.005.098 | Irrigatore statico a scomparsa gittata da 2 a 5 m, pressione di esercizio 1 - 2,5 bar. Corpo in plastica ad alta resistenza, molla di richiamo in acciaio inossidabile, diametro corpo 5 cm. | | |
| | euro (sette/48) | cadauno | 7,48 |
| Nr. 284 003.005.099 | Irrigatori fuori terra in ABS, cerchio intero o settori regolabili. Boccagli intercambiabili. Attacco 1/2". | | |
| | euro (due/32) | cadauno | 2,32 |
| Nr. 285 003.005.100 | Irrigatori fuori terra in bronzo, cerchio intero o settori regolabili. Boccagli intercambiabili. Attacco 1/2". | | |
| | euro (tre/51) | cadauno | 3,51 |
| Nr. 286 003.005.101 | Irrigatori fuori terra in bronzo, cerchio intero o settori regolabili. Boccagli intercambiabili. Attacco 1 1/4". | | |
| | euro (tre/58) | cadauno | 3,58 |
| Nr. 287 003.005.102 | Irrigatori statici per microirrigazione con attacco portagomma per tubo 6 mm. Corpo in PE. Gittata da 0,15 a 0,8 m. Pressione di esercizio 1,5 - 3 bar. Sollevamento 10 cm. | | |
| | euro (sei/33) | cadauno | 6,33 |
| Nr. 288 003.005.103 | Irrigatori statici per microirrigazione con attacco portagomma per tubo 6 mm. Corpo in PE. Gittata da 0,15 a 0,8 m. Pressione di esercizio 1,5 - 3 bar. Sollevamento 15 cm. | | |
| | euro (sedici/63) | cadauno | 16,63 |
| Nr. 289 003.005.104 | Irrigatore statico a scomparsa gittata da 0,5 a 5,5 mm , pressione di esercizio 1 -2,5 bar. Corpo in plastica ad alta resistenza, molla di richiamo in acciaio inossidabile. Vite di regolazione della portata e della gittata. Con valvola di ritenuta e regolatore di pressione, diametro del corpo 10 cm. Sollevamento 10 cm. | | |
| | euro (dieci/90) | cadauno | 10,90 |
| Nr. 290 003.005.105 | Irrigatore statico a scomparsa gittata da 0,5 a 5,5 mm , pressione di esercizio 1 -2,5 bar. Corpo in plastica ad alta resistenza, molla di richiamo in acciaio inossidabile. Vite di regolazione della portata e della gittata. Con valvola di ritenuta e regolatore di pressione, diametro del corpo 10 cm. Sollevamento 15 cm. | | |
| | euro (ventisette/76) | cadauno | 27,76 |
| Nr. 291 003.005.106 | Irrigatore statico a scomparsa gittata da 0,5 a 5,5 mm , pressione di esercizio 1 -2,5 bar. Corpo in plastica ad alta resistenza, molla di richiamo in acciaio inossidabile. Vite di regolazione della portata e della gittata. Con valvola di ritenuta e regolatore di pressione, diametro del corpo 10 cm. Sollevamento 30 cm. | | |
| | euro (trenta/60) | cadauno | 30,60 |
| Nr. 292 003.005.107 | Irrigatore statico a scomparsa gittata da 0,5 a 5,5 mm , pressione di esercizio 1 -2,5 bar. Corpo in plastica ad alta resistenza, molla di richiamo in acciaio inossidabile. Vite di regolazione della portata e della gittata. Con valvola di ritenuta e regolatore di pressione. Compreso dispositivo di arresto del flusso in grado di limitare la fuoriuscita dell'acqua nel caso in cui l'ugello venisse rimosso o danneggiato. Diametro del corpo 10 cm. Sollevamento 10 cm. | | |
| | euro (diciannove/79) | cadauno | 19,79 |
| Nr. 293 003.005.108 | Irrigatore statico a scomparsa gittata da 0,5 a 5,5 mm , pressione di esercizio 1 -2,5 bar. Corpo in plastica ad alta resistenza, molla di richiamo in acciaio inossidabile. Vite di regolazione della portata e della gittata. Con valvola di ritenuta e regolatore di pressione. Compreso dispositivo di arresto del flusso in grado di limitare la fuoriuscita dell'acqua nel caso in cui l'ugello venisse rimosso o danneggiato. Diametro del corpo 10 cm. Sollevamento 15 cm. | | |
| | euro (trentaquattro/08) | cadauno | 34,08 |
| Nr. 294 003.005.109 | Irrigatore statico a scomparsa gittata da 0,5 a 5,5 mm , pressione di esercizio 1 -2,5 bar. Corpo in plastica ad alta resistenza, molla di richiamo in acciaio inossidabile. Vite di regolazione della portata e della gittata. Con valvola di ritenuta e regolatore di pressione. Compreso dispositivo di arresto del flusso in grado di limitare la fuoriuscita dell'acqua nel caso in cui l'ugello venisse rimosso o danneggiato. Diametro del corpo 10 cm. Sollevamento 30 cm. | | |
| | euro (trentanove/91) | cadauno | 39,91 |
| Nr. 295 003.005.110 | Programmatore a batteria comprensivo di elettrovalvola , tempi da 1 a 12 ore, 4-8 partenze al giorno. | | |
| | euro (duecentosessantaquattro/35) | cadauno | 264,35 |
| Nr. 296 003.005.111 | Programmatore elettronico, 220 VCA-50Hz; 3 programmi indipendenti, 3 partenze per programma e tempi di intervento da 1 minuto a 4 ore, giorni attivi con calendario di 365 giorni o 7 giorni o giorni pari o dispari, aggiustamenti degli interventi da 0 a 200%, batteria alcalina da 9 V che permette la programmazione anche in assenza dell'alimentazione, batteria interna per il mantenimento del programma per cinque anni, alimentazione elettrica 220 V a.c., 50/60 Hz. Trasformatore 500 mA-classe 2, in uscita 24 V a.c. - 0,25 A (6VA) massimi per settore - 60,25 A (6VA) per valvola master/pompa - 0,50 A (12VA) carico totale. Modello per esterno con cabinet stagno e serratura antivandalo. Modulo a 4 stazioni | | |
| | euro (trecentoquarantasette/48) | cadauno | 347,48 |
| Nr. 297 003.005.112 | Programmatore elettronico, 220 VCA-50Hz; 3 programmi indipendenti, 3 partenze per programma e tempi di intervento da 1 minuto a 4 ore, giorni attivi con calendario di 365 giorni o 7 giorni o giorni pari o dispari, aggiustamenti degli interventi da 0 a 200%, batteria alcalina da 9 V che permette la programmazione anche in assenza dell'alimentazione, batteria interna per il mantenimento del programma per cinque anni, alimentazione elettrica 220 V a.c., 50/60 Hz. Trasformatore 500 mA-classe 2, in uscita 24 V a.c. - 0,25 A (6VA) massimi per settore - 60,25 A (6VA) per valvola master/pompa - 0,50 A (12VA) carico totale. Modello per esterno con cabinet stagno e serratura antivandalo. Modulo a 6 stazioni | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 298 003.005.113 | euro (trecentoottantacinque/70) Programmatore elettronico, 220 VCA-50Hz; 3 programmi indipendenti, 3 partenze per programma e tempi di intervento da 1 minuto a 4 ore, giorni attivi con calendario di 365 giorni o 7 giorni o giorni pari o dispari, aggiustamenti degli interventi da 0 a 200%, batteria alcalina da 9 V che permette la programmazione anche in assenza dell'alimentazione, batteria interna per il mantenimento del programma per cinque anni, alimentazione elettrica 220 V a.c., 50/60 Hz. Trasformatore 500 mA-classe 2, in uscita 24 V a.c. - 0,25 A (6VA) massimi per settore - 60,25 A (6VA) per valvola master/pompa - 0,50 A (12VA) carico totale. Modello per esterno con cabinet stagno e serratura antivandalò. Modulo a 8 stazioni | cadauno | 385,70 |
| Nr. 299 003.005.114 | euro (cinquecentotto/74) Programmatore elettronico, 220 VCA-50Hz; 3 programmi indipendenti, 3 partenze per programma e tempi di intervento da 1 minuto a 4 ore, giorni attivi con calendario di 365 giorni o 7 giorni o giorni pari o dispari, aggiustamenti degli interventi da 0 a 200%, batteria alcalina da 9 V che permette la programmazione anche in assenza dell'alimentazione, batteria interna per il mantenimento del programma per cinque anni, alimentazione elettrica 220 V a.c., 50/60 Hz. Trasformatore 500 mA-classe 2, in uscita 24 V a.c. - 0,25 A (6VA) massimi per settore - 60,25 A (6VA) per valvola master/pompa - 0,50 A (12VA) carico totale. Modello per interno. Modulo a 4 stazioni | cadauno | 508,74 |
| Nr. 300 003.005.115 | euro (centocinquantesette/95) Programmatore elettronico, 220 VCA-50Hz; 3 programmi indipendenti, 3 partenze per programma e tempi di intervento da 1 minuto a 4 ore, giorni attivi con calendario di 365 giorni o 7 giorni o giorni pari o dispari, aggiustamenti degli interventi da 0 a 200%, batteria alcalina da 9 V che permette la programmazione anche in assenza dell'alimentazione, batteria interna per il mantenimento del programma per cinque anni, alimentazione elettrica 220 V a.c., 50/60 Hz. Trasformatore 500 mA-classe 2, in uscita 24 V a.c. - 0,25 A (6VA) massimi per settore - 60,25 A (6VA) per valvola master/pompa - 0,50 A (12VA) carico totale. Modello per interno. Modulo a 6 stazioni | cadauno | 157,95 |
| Nr. 301 003.005.116 | euro (centonovantasei/17) Programmatore elettronico, 220 VCA-50Hz; 3 programmi indipendenti, 3 partenze per programma e tempi di intervento da 1 minuto a 4 ore, giorni attivi con calendario di 365 giorni o 7 giorni o giorni pari o dispari, aggiustamenti degli interventi da 0 a 200%, batteria alcalina da 9 V che permette la programmazione anche in assenza dell'alimentazione, batteria interna per il mantenimento del programma per cinque anni, alimentazione elettrica 220 V a.c., 50/60 Hz. Trasformatore 500 mA-classe 2, in uscita 24 V a.c. - 0,25 A (6VA) massimi per settore - 60,25 A (6VA) per valvola master/pompa - 0,50 A (12VA) carico totale. Modello per interno. Modulo a 8 stazioni | cadauno | 196,17 |
| Nr. 302 003.005.117 | euro (trecentodiciannove/20) Programmatore elettronico, 220 VCA-50Hz. Comando pompa di serie e 2 programmi indipendenti, fino a 3 partenze al giorno per programma, durata dell'irrigazione da 1 minuto a 599 minuti (incrementi da 1 minuto), irrigazione settimanale o a giorni alterni (da 1 a 30), partenza manuale per programma o per stagione, comando OFF (interruzione per pioggia), ampio display a cristalli liquidi, water budget da 10 a 200%, batterie tampone. A 2 settori. | cadauno | 319,20 |
| Nr. 303 003.005.118 | euro (centosedici/38) Programmatore elettronico, 220 VCA-50Hz. Comando pompa di serie e 2 programmi indipendenti, fino a 3 partenze al giorno per programma, durata dell'irrigazione da 1 minuto a 599 minuti (incrementi da 1 minuto), irrigazione settimanale o a giorni alterni (da 1 a 30), partenza manuale per programma o per stagione, comando OFF (interruzione per pioggia), ampio display a cristalli liquidi, water budget da 10 a 200%, batterie tampone. A 4 settori. | cadauno | 116,38 |
| Nr. 304 003.005.119 | euro (centotrentatre/00) Programmatore elettronico, 220 VCA-50Hz. Comando pompa di serie e 2 programmi indipendenti, fino a 3 partenze al giorno per programma, durata dell'irrigazione da 1 minuto a 599 minuti (incrementi da 1 minuto), irrigazione settimanale o a giorni alterni (da 1 a 30), partenza manuale per programma o per stagione, comando OFF (interruzione per pioggia), ampio display a cristalli liquidi, water budget da 10 a 200%, batterie tampone. A 6 settori. | cadauno | 133,00 |
| Nr. 305 003.005.120 | euro (centocinquantesette/95) Programmatore elettronico, 220 VCA-50Hz. Comando pompa di serie e 2 programmi indipendenti, fino a 3 partenze al giorno per programma, durata dell'irrigazione da 1 minuto a 599 minuti (incrementi da 1 minuto), irrigazione settimanale o a giorni alterni (da 1 a 30), partenza manuale per programma o per stagione, comando OFF (interruzione per pioggia), ampio display a cristalli liquidi, water budget da 10 a 200%, batterie tampone. A 8 settori. | cadauno | 157,95 |
| Nr. 306 003.005.121 | euro (centonovantasei/17) Programmatore elettronico, 220 VCA-50Hz. Comando pompa di serie e 2 programmi indipendenti, fino a 3 partenze al giorno per programma, durata dell'irrigazione da 1 minuto a 599 minuti (incrementi da 1 minuto), irrigazione settimanale o a giorni alterni (da 1 a 30), partenza manuale per programma o per stagione, comando OFF (interruzione per pioggia), ampio display a cristalli liquidi, water budget da 10 a 200%, batterie tampone. A 8 settori. | cadauno | 191,20 |
| Nr. 307 003.005.122 | euro (centonovantasei/17) Programmatore elettronico a batteria, 9V; programma giornaliero ripetibile, tempi regolabili da 1' a 240'. Monolinea. | cadauno | 196,17 |
| Nr. 308 | euro (ottantatre/08) Programmatore elettronico modulare espandibile fino a 32 stazioni con moduli da 4 o 8 stazioni, 220 VCA-50Hz; 3 programmi indipendenti, 8 partenze per programma e tempi di intervento da 1 minuto a 12 ore, giorni attivi con calendario di 365 giorni o 7 giorni o giorni pari o dispari, aggiustamenti degli interventi da 0 a 300%, batteria alcalina da 9 V che permette la programmazione anche in assenza dell'alimentazione - batteria interna per il mantenimento del programma per 5 anni, alimentazione elettrica 220 V a.c., 50/60 Hz. Avvio fino a 2 EV, avvio pompa o master Valve programmabile. Modello per interno. Modulo a 8 stazioni. | cadauno | 83,08 |
| Nr. 308 | Programmatore elettronico modulare espandibile fino a 32 stazioni. | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| 003.005.123 | Modulo di espansione 4 stazioni. euro (centoquarantanove/63) | cadauno | 149,63 |
| Nr. 309 003.005.124 | Programmatore elettronico modulare espandibile fino a 32 stazioni. Modulo di espansione 8 stazioni. euro (duecentootanta/97) | cadauno | 280,97 |
| Nr. 310 003.005.125 | Programmatore elettronico multisettore 220/24V. Caratteristiche: 2, 4, 6, 8, 10 o 12 stazioni con modello base a 4 settori espandibile di due settori alla volta fino a 12. Programmi di irrigazione indipendenti (fino a 4 partenze al giorno ciascuno) con tempi di intervento da 1 minuto a 4 ore, calendario di 365 giorni pari o dispari, aggiustamenti degli interventi da 10 a 200%, frazionamento automatico del ciclo, sospensione pioggia. Circuito di comando pompa/valvola generale. Selezionabile un ritardo di 15 secondi all'attivazione delle stazioni per favorire la chiusura delle valvole. Cabinet stagno con protezione serratura antivandalo. Modulo base a 4 stazioni. euro (quattrocentosessanta/54) | cadauno | 460,54 |
| Nr. 311 003.005.126 | Programmatore elettronico multisettore 220/24V. Modulo di espansione 2 settori. euro (sessantanove/83) | cadauno | 69,83 |
| Nr. 312 003.005.127 | Programmatore elettronico multisettore a batteria. Caratteristiche: waterproof, ideale per il posizionamento in pozzetti, 3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma, selettore digitale, calendario di 365 giorni, aggiustamento stagionale e ritardo programmabile di ripartenza dopo sospensione per pioggia, alimentazione a batteria standard (2x9V escluse) può essere collegato esclusivamente ad elettrovalvole con solenoide bistabile, versione impermeabile IP 68 con alimentazione a batteria standard 9V - 2 stazioni euro (duecentosettantasei/80) | cadauno | 276,80 |
| Nr. 313 003.005.128 | Programmatore elettronico multisettore a batteria. Caratteristiche: waterproof, ideale per il posizionamento in pozzetti, 3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma, selettore digitale, calendario di 365 giorni, aggiustamento stagionale e ritardo programmabile di ripartenza dopo sospensione per pioggia, alimentazione a batteria standard (2x9V escluse) può essere collegato esclusivamente ad elettrovalvole con solenoide bistabile, versione impermeabile IP 68 con alimentazione a batteria standard 9V - 4 stazioni euro (trecentodue/59) | cadauno | 302,59 |
| Nr. 314 003.005.129 | Programmatore elettronico multisettore a batteria. Caratteristiche: waterproof, ideale per il posizionamento in pozzetti, 3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma, selettore digitale, calendario di 365 giorni, aggiustamento stagionale e ritardo programmabile di ripartenza dopo sospensione per pioggia, alimentazione a batteria standard (2x9V escluse) può essere collegato esclusivamente ad elettrovalvole con solenoide bistabile, versione impermeabile IP 68 con alimentazione a batteria standard 9V - 6 stazioni euro (trecentoquarantaquattro/15) | cadauno | 344,15 |
| Nr. 315 003.005.130 | Fine linea a compressione; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conforme alla normativa UNI 9561 diam 25. euro (tre/04) | cadauno | 3,04 |
| Nr. 316 003.005.131 | Fine linea a compressione; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conforme alla normativa UNI 9561 diam 32. euro (tre/75) | cadauno | 3,75 |
| Nr. 317 003.005.132 | Fine linea a compressione; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conforme alla normativa UNI 9561 diam 40. euro (sei/03) | cadauno | 6,03 |
| Nr. 318 003.005.133 | Fine linea a compressione; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conforme alla normativa UNI 9561 diam 50. euro (nove/00) | cadauno | 9,00 |
| Nr. 319 003.005.134 | Fine linea a compressione; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conforme alla normativa UNI 9561 diam 63. euro (dodici/20) | cadauno | 12,20 |
| Nr. 320 003.005.135 | Manicotto/raccordo a gomito 90° a compressione o con una derivazione filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561. 16 x 16, 16 x 1/2, 16 x 3/4". euro (tre/23) | cadauno | 3,23 |
| Nr. 321 003.005.136 | Manicotto/raccordo a gomito 90° a compressione o con una derivazione filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561. 20 x 20; 20 x 1/2; 20 x 3/4". euro (quattro/36) | cadauno | 4,36 |
| Nr. 322 003.005.137 | Manicotto/raccordo a gomito 90° a compressione o con una derivazione filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561. 25 x 25; 25 x 1/2; 25 x 3/4; 25 x 1". euro (cinque/20) | cadauno | 5,20 |
| Nr. 323 003.005.138 | Manicotto/raccordo a gomito 90° a compressione o con una derivazione filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561. 32 x 32; 32 x 1/2; 32 x 3/4; 32 x 1; 32 x 1 1/4". euro (sei/47) | cadauno | 6,47 |
| Nr. 324 | Manicotto/raccordo a gomito 90° a compressione o con una derivazione filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| 003.005.139 | nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561. 40 x 40; 40 x 1; 40 x 1 1/4; 40 x 1 1/2". euro (undici/23) | cadauno | 11,23 |
| Nr. 325 003.005.140 | Manicotto/raccordo a gomito 90° a compressione o con una derivazione filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561. 50 x 50; 50 x 1 1/2; 50 x 2". euro (quindici/11) | cadauno | 15,11 |
| Nr. 326 003.005.141 | Manicotto/raccordo a gomito 90° a compressione o con una derivazione filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561. 63 x 63; 63 x 2" euro (quindici/11) | cadauno | 15,11 |
| Nr. 327 003.005.142 | Prese a staffa in polipropilene, bulloni in acciaio, guarnizioni in gomma nitrilica. Con rinforzo inox. Diam 25 x 1/2"; 25 x 3/4" euro (due/43) | cadauno | 2,43 |
| Nr. 328 003.005.143 | Prese a staffa in polipropilene, bulloni in acciaio, guarnizioni in gomma nitrilica. Con rinforzo inox. Diam 32 x 1/2"; 32 x 3/4"; 32 x 1". euro (tre/25) | cadauno | 3,25 |
| Nr. 329 003.005.144 | Prese a staffa in polipropilene, bulloni in acciaio, guarnizioni in gomma nitrilica. Con rinforzo inox. Diam 40 x 1/2"; 40 x 3/4"; 40 x 1". euro (tre/64) | cadauno | 3,64 |
| Nr. 330 003.005.145 | Prese a staffa in polipropilene, bulloni in acciaio, guarnizioni in gomma nitrilica. Con rinforzo inox. Diam 50 x 1/2"; 50 x 3/4"; 50 x 1"; 50 x 1 1/4". euro (tre/96) | cadauno | 3,96 |
| Nr. 331 003.005.146 | Prese a staffa in polipropilene, bulloni in acciaio, guarnizioni in gomma nitrilica. Con rinforzo inox. Diam 63 x 1/2"; 63 x 3/4"; 63 x 1"; 63 x 1 1/4"; 63 x 1 1/2". euro (cinque/16) | cadauno | 5,16 |
| Nr. 332 003.005.147 | Prese a staffa in polipropilene, bulloni in acciaio, guarnizioni in gomma nitrilica. Con rinforzo inox. Diam 75 x 1/2"; 75 x 3/4"; 75 x 1"; 75 x 1 1/4"; 75 x 1 1/2"; 75 x 2". euro (sette/15) | cadauno | 7,15 |
| Nr. 333 003.005.148 | Raccordo a T a compressione, con uscita filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561: 16 x 16 x 16; 16 x 1/2" x 16; 16 x 3/4" x 16. euro (quattro/30) | cadauno | 4,30 |
| Nr. 334 003.005.149 | Raccordo a T a compressione, con uscita filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561: 20 x 20 x 20; 20 x 1/2" x 20; 20 x 3/4" x 20. euro (cinque/56) | cadauno | 5,56 |
| Nr. 335 003.005.150 | Raccordo a T a compressione, con uscita filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561: 25 x 25 x 25; 25 x 1/2" x 25; 25 x 3/4" x 25. euro (sei/93) | cadauno | 6,93 |
| Nr. 336 003.005.151 | Raccordo a T a compressione, con uscita filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561: 32 x 32 x 32; 32 x 1/2" x 32; 32 x 3/4" x 32; 32 x 1" x 32. euro (otto/91) | cadauno | 8,91 |
| Nr. 337 003.005.152 | Raccordo a T a compressione, con uscita filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561: 40 x 40 x 40; 40 x 1" x 40; 40 x 1 1/4" x 40; 40 x 1 1/2" x 40. euro (quattordici/92) | cadauno | 14,92 |
| Nr. 338 003.005.153 | Raccordo a T a compressione, con uscita filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561: 50 x 50 x 50; 50 x 1 1/2" x 50; 50 x 2" x 50. euro (diciannove/72) | cadauno | 19,72 |
| Nr. 339 003.005.154 | Raccordo a T a compressione, con uscita filettata M o F; corpo in polipropilene, guarnizione in gomma nitrilica nera, conformi a normativa UNI 9561: 63 x 63 x 63; 63 x 2" x 63. euro (ventisei/92) | cadauno | 26,92 |
| Nr. 340 003.005.155 | Ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm, massima pressione di funzionamento 5 bar, filtrazione consigliata 150 mesh, spaziatura gocciolatori 30 cm, portata erogatori 2,2 l/h. | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | euro (uno/07) | m | 1,07 |
| Nr. 341 003.005.156 | Ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm, massima pressione di funzionamento 5 bar, filtrazione consigliata 150 mesh, spaziatura gocciolatori 40 cm, portata erogatori 2,2 l/h. | | |
| | euro (zero/99) | m | 0,99 |
| Nr. 342 003.005.157 | Ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm, massima pressione di funzionamento 3,5 bar, campo di autocompensazione 0,5 - 4,0 bar, filtrazione consigliata 120 mesh. Possibilità di posa sottocopertura o interrata, spaziatura gocciolatori 30 cm, portata erogatori 2,3 l/h. | | |
| | euro (uno/63) | m | 1,63 |
| Nr. 343 003.005.158 | Ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm, massima pressione di funzionamento 3,5 bar, campo di autocompensazione 0,5 - 4,0 bar, filtrazione consigliata 120 mesh. Possibilità di posa sottocopertura o interrata, spaziatura gocciolatori 40 cm, portata erogatori 2,3 l/h. | | |
| | euro (uno/45) | m | 1,45 |
| Nr. 344 003.005.159 | Ala gocciolante in polietilene non autocompensante, spaziatura gocciolatori 33 cm, variazione portata al variare della pressione, ideale con 2 l/h, filtraggio consigliato 150 mesh. | | |
| | euro (uno/03) | m | 1,03 |
| Nr. 345 003.005.160 | Anello drenante per alberature, autocompensante (diam 50 mm x 1,5 m), n° 3 gocciolatori, portata 6,9 l/h. | | |
| | euro (diciassette/27) | cadauno | 17,27 |
| Nr. 346 003.005.161 | Anello drenante per alberature, autocompensante (diam 50 mm x 1,5 m), n° 4 gocciolatori, portata 9,2 l/h. | | |
| | euro (diciassette/62) | cadauno | 17,62 |
| Nr. 347 003.005.162 | Anello drenante per alberature, autocompensante (diam 50 mm x 1,5 m), n° 5 gocciolatori, portata 11,5 l/h. | | |
| | euro (diciotto/49) | cadauno | 18,49 |
| Nr. 348 003.005.163 | Micro ala gocciolante in polietilene non autocompensante, diam. mm 6, spaziature 15 - 30 cm, portata nominale gocciolatore 2 l/h. | | |
| | euro (uno/46) | m | 1,46 |
| Nr. 349 003.005.164 | Sistema di irrigazione radicale costituito da un coperchio a scatto e da un cilindro in polimero ad alta resistenza ove è preinstallato un bubbler autocompensante (1,5 - 6 bar) con portata di 1 l/min. Raccordo snodato con giunto flessibile per collegamento a linea adacquamento e calza antisabbia. Modello per alberi. | | |
| | euro (ottantadue/30) | cadauno | 82,30 |
| Nr. 350 003.005.165 | Sistema di irrigazione radicale costituito da un coperchio a scatto e da un cilindro in polimero ad alta resistenza ove è preinstallato un bubbler autocompensante (1,5 - 6 bar) con portata di 1 l/min. Raccordo snodato con giunto flessibile per collegamento a linea adacquamento e calza antisabbia. Modello per alberelli - arbusti. | | |
| | euro (cinquantanove/85) | cadauno | 59,85 |
| Nr. 351 003.005.166 | Sistema di irrigazione radicale costituito da un coperchio a scatto e da un cilindro in polimero ad alta resistenza ove è preinstallato un bubbler autocompensante (1,5 - 6 bar) con portata di 1 l/min. Raccordo snodato con giunto flessibile per collegamento a linea adacquamento e calza antisabbia. Modello per arbusti. | | |
| | euro (quarantauno/57) | cadauno | 41,57 |
| Nr. 352 003.005.167 | Tubo drenaggio PEAD doppia parete diam. 63 mm | | |
| | euro (uno/86) | m | 1,86 |
| Nr. 353 003.005.168 | Tubo drenaggio PEAD doppia parete diam. 75 mm | | |
| | euro (due/19) | m | 2,19 |
| Nr. 354 003.005.169 | Tubo drenaggio PEAD doppia parete diam. 90 mm | | |
| | euro (due/88) | m | 2,88 |
| Nr. 355 003.005.170 | Tubo drenaggio PEAD doppia parete diam. 110 mm | | |
| | euro (tre/77) | m | 3,77 |
| Nr. 356 003.005.171 | Tubo drenaggio PEAD doppia parete diam. 125 mm | | |
| | euro (quattro/84) | m | 4,84 |
| Nr. 357 003.005.172 | Tubo drenaggio PEAD doppia parete diam. 140 mm | | |
| | euro (cinque/93) | m | 5,93 |
| Nr. 358 003.005.173 | Tubo drenaggio PVC rivestito in fibra vegetale diam. 50 mm | | |
| | euro (tre/54) | m | 3,54 |
| Nr. 359 003.005.174 | Tubo drenaggio PVC rivestito in fibra vegetale diam. 65 mm | | |
| | euro (cinque/04) | m | 5,04 |
| Nr. 360 003.005.175 | Tubo drenaggio PVC rivestito in fibra vegetale diam. 80 mm | | |
| | euro (sette/14) | m | 7,14 |
| Nr. 361 | Tubo drenaggio PVC rivestito in fibra vegetale diam. 100 mm | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 003.005.176 | euro (undici/02) | m | 11,02 |
| Nr. 362 003.005.177 | Tubo drenaggio PVC singola parete diam. 50 mm euro (due/09) | m | 2,09 |
| Nr. 363 003.005.178 | Tubo drenaggio PVC singola parete diam. 65 mm euro (tre/21) | m | 3,21 |
| Nr. 364 003.005.179 | Tubo drenaggio PVC singola parete diam. 80 mm euro (quattro/04) | m | 4,04 |
| Nr. 365 003.005.180 | Tubo drenaggio PVC singola parete diam. 100 mm euro (cinque/94) | m | 5,94 |
| Nr. 366 003.005.181 | Tubo drenaggio PVC singola parete diam. 125 mm euro (otto/83) | m | 8,83 |
| Nr. 367 003.005.182 | Tubo drenaggio PVC singola parete diam. 160 mm euro (diciotto/96) | m | 18,96 |
| Nr. 368 003.005.183 | Tubo flessibile spx-flex per installazione irrigatori. Tubo ad alta flessibilità e resistenza. 16 mm di diametro. euro (due/65) | m | 2,65 |
| Nr. 369 003.005.184 | Tubo polietilene ad alta densità in rotoli marchiato UNI, PN 12,5 - PE 80 diam. 20 mm euro (zero/88) | m | 0,88 |
| Nr. 370 003.005.185 | Tubo polietilene ad alta densità in rotoli marchiato UNI, PN 12,5 - PE 80 diam. 25 mm euro (uno/27) | m | 1,27 |
| Nr. 371 003.005.186 | Tubo polietilene ad alta densità in rotoli marchiato UNI, PN 12,5 - PE 80 diam. 32 mm euro (due/07) | m | 2,07 |
| Nr. 372 003.005.187 | Tubo polietilene ad alta densità in rotoli marchiato UNI, PN 12,5 - PE 80 diam. 40 mm euro (tre/18) | m | 3,18 |
| Nr. 373 003.005.188 | Tubo polietilene ad alta densità in rotoli marchiato UNI, PN 12,5 - PE 80 diam. 50 mm euro (quattro/87) | m | 4,87 |
| Nr. 374 003.005.189 | Tubo polietilene ad alta densità in rotoli marchiato UNI, PN 12,5 - PE 80 diam. 63 mm euro (sette/70) | m | 7,70 |
| Nr. 375 003.005.190 | Tubo polietilene ad alta densità in rotoli marchiato UNI, PN 12,5 - PE 80 diam. 75 mm euro (dieci/68) | m | 10,68 |
| Nr. 376 003.005.191 | Tubo polietilene ad alta densità in rotoli marchiato UNI, PN 12,5 - PE 80 diam. 90 mm euro (quindici/49) | m | 15,49 |
| Nr. 377 003.005.192 | Tubo polietilene ad alta densità in rotoli marchiato UNI, PN 12,5 - PE 80 diam. 110 mm euro (ventidue/96) | m | 22,96 |
| Nr. 378 003.005.193 | Tubo polietilene ad alta densità in rotoli marchiato UNI, PN 8 - PE 80 diam. 20 mm euro (zero/75) | m | 0,75 |
| Nr. 379 003.005.194 | Tubo polietilene ad alta densità in rotoli marchiato UNI, PN 8 - PE 80 diam. 25 mm euro (zero/99) | m | 0,99 |
| Nr. 380 003.005.195 | Tubo polietilene ad alta densità in rotoli marchiato UNI, PN 8 - PE 80 diam. 32 mm euro (uno/50) | m | 1,50 |
| Nr. 381 003.005.196 | Tubo polietilene ad alta densità in rotoli marchiato UNI, PN 8 - PE 80 diam. 40 mm euro (due/26) | m | 2,26 |
| Nr. 382 003.005.197 | Tubo polietilene ad alta densità in rotoli marchiato UNI, PN 8 - PE 80 diam. 50 mm euro (tre/44) | m | 3,44 |
| Nr. 383 003.005.198 | Tubo polietilene ad alta densità in rotoli marchiato UNI, PN 8 - PE 80 diam. 63 mm euro (cinque/39) | m | 5,39 |
| Nr. 384 003.005.199 | Tubo polietilene ad alta densità in rotoli marchiato UNI, PN 8 - PE 80 diam. 75 mm euro (sette/65) | m | 7,65 |
| Nr. 385 003.005.200 | Tubo polietilene ad alta densità in rotoli marchiato UNI, PN 8 - PE 80 diam. 90 mm euro (dieci/91) | m | 10,91 |
| Nr. 386 | Tubo polietilene ad alta densità in rotoli marchiato UNI, PN 8 - PE 80 diam. 110 mm | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 003.005.201 | euro (sedici/30) | m | 16,30 |
| Nr. 387 003.005.202 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 4, diam. 16 mm euro (zero/46) | m | 0,46 |
| Nr. 388 003.005.203 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 4, diam. 20 mm euro (zero/68) | m | 0,68 |
| Nr. 389 003.005.204 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 4, diam. 25 mm euro (zero/88) | m | 0,88 |
| Nr. 390 003.005.205 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 4, diam. 32 mm euro (uno/24) | m | 1,24 |
| Nr. 391 003.005.206 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 4, diam. 40 mm euro (uno/98) | m | 1,98 |
| Nr. 392 003.005.207 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 4, diam. 50 mm euro (due/99) | m | 2,99 |
| Nr. 393 003.005.208 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 4, diam. 63 mm euro (quattro/66) | m | 4,66 |
| Nr. 394 003.005.209 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 4, diam. 75 mm euro (sette/05) | m | 7,05 |
| Nr. 395 003.005.210 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 4, diam. 90 mm euro (dieci/22) | m | 10,22 |
| Nr. 396 003.005.211 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 4, diam. 110 mm euro (quindici/22) | m | 15,22 |
| Nr. 397 003.005.212 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 6, diam. 16 mm euro (zero/54) | m | 0,54 |
| Nr. 398 003.005.213 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 6, diam. 20 mm euro (zero/70) | m | 0,70 |
| Nr. 399 003.005.214 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 6, diam. 25 mm euro (uno/11) | m | 1,11 |
| Nr. 400 003.005.215 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 6, diam. 32 mm euro (uno/78) | m | 1,78 |
| Nr. 401 003.005.216 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 6, diam. 40 mm euro (due/73) | m | 2,73 |
| Nr. 402 003.005.217 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 6, diam. 50 mm euro (quattro/16) | m | 4,16 |
| Nr. 403 003.005.218 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 6, diam. 63 mm euro (sei/55) | m | 6,55 |
| Nr. 404 003.005.219 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 6, diam. 75 mm euro (nove/32) | m | 9,32 |
| Nr. 405 003.005.220 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 6, diam. 90 mm euro (tredici/78) | m | 13,78 |
| Nr. 406 003.005.221 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 6, diam. 110 mm euro (venti/50) | m | 20,50 |
| Nr. 407 003.005.222 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 10, diam. 16 mm euro (zero/68) | m | 0,68 |
| Nr. 408 003.005.223 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 10, diam. 20 mm euro (uno/03) | m | 1,03 |
| Nr. 409 003.005.224 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 10, diam. 25 mm euro (uno/58) | m | 1,58 |
| Nr. 410 003.005.225 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 10, diam. 32 mm euro (due/60) | m | 2,60 |
| Nr. 411 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 10, diam. 40 mm | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|--|---|-----------------------|-------------------------|
| 003.005.226 | euro (tre/96) | m | 3,96 |
| Nr. 412 003.005.227 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 10, diam. 50 mm euro (sei/12) | m | 6,12 |
| Nr. 413 003.005.228 | Tubo polietilene a bassa densità in rotoli, marchiato UNI, PN 10, diam. 63 mm euro (nove/72) | m | 9,72 |
| Nr. 414 003.005.229 | Tubo poroso ricoperto con geotessile, portata 4 l/h a 1 bar. euro (due/32) | m | 2,32 |
| Nr. 415 003.005.230 | Serbatoio prefabbricato da 2.000 litri in cemento armato vibrato per riserva idrica acqua potabile, monoblocco, con dimensioni esterne cm 165 x 165 x 105 cm di altezza, realizzato mediante unico getto di calcestruzzo con inerti selezionati di adeguata granulometria, con finitura a pelle liscia; realizzato con cemento ad altissima resistenza (tipo 52,5R della ItalCementi spa) certificato a norme UNI; il calcestruzzo e' armato con rete elettrosaldata e ferri supplementari nei punti di maggiore sollecitazione, con acciai certificati per la classe ex Feb44k. La copertura superiore e' costituita da un solaio piano prefabbricato pedonabile, provvisto sia di botola zincata (passo d'uomo) lucchettabile da cm 40 x 40, che di foro per ingresso tubazioni. E' compresa la predisposizione per allaccio idrico mediante manicotto filettato in ghisa da 2" posto inferiormente su una parete laterale. Incluso il trattamento interno di vetrificazione, eseguito mediante resine epossidiche bicomponente, certificate per uso alimentare. Peso kg 3000. euro (novecentonovanta/00) | cadauno | 990,00 |
| Nr. 416 003.005.230a | Serbatoio prefabbricato da 2.500 litri in cemento armato vibrato per riserva idrica acqua potabile, monoblocco, con dimensioni esterne cm 165 x 165 x 130 cm di altezza, realizzato mediante unico getto di calcestruzzo con inerti selezionati di adeguata granulometria, con finitura a pelle liscia con cemento ad altissima resistenza (tipo 52,5R della ItalCementi spa) certificato a norme UNI; il calcestruzzo e' armato con rete elettrosaldata e ferri supplementari nei punti di maggiore sollecitazione, con acciai certificati per la classe ex Feb44k. La copertura superiore e' costituita da un solaio piano prefabbricato pedonabile, provvisto sia di botola zincata (passo d'uomo) lucchettabile da cm 40 x 40, che di foro per ingresso tubazioni. E' compresa la predisposizione per allaccio idrico mediante manicotto filettato in ghisa da 2" posto inferiormente su una parete laterale. Incluso il trattamento interno di vetrificazione, eseguito mediante resine epossidiche bicomponente, certificate per uso alimentare. Peso kg 3000. euro (millecentoottantaotto/00) | cadauno | 1'188,00 |
| Nr. 417 003.005.230b | Serbatoio idrico prefabbricato da 5.000 litri per accumulo di acqua potabile, realizzato in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza costituito da vasca monolitica parallelepipedica con struttura costituita da pareti dello spessore medio di cm 12, fondo di cm 15, solaio carrabile dello spessore di cm 20, con armatura metallica costituita da gabbia unica realizzata con tondini di ferro FeB44K, dotato di botola di ispezione atto all'inserimento di chiusino in ghisa sferoidale. Dimensioni esterne: Lungh. cm 200, largh. cm 155, Altezza cm 210, peso Q 30. euro (millecinquecentoottantaquattro/00) | cadauno | 1'584,00 |
| Nr. 418 003.005.230c | Serbatoio per acqua in c.a.v. della capacità di litri 10.000, grezzo, completo di coperchio di passo d'uomo circolare o quadrato, diametro interno minimo mm 500. euro (duemilacinquecentootto/00) | cadauno | 2'508,00 |
| 006.ONERI DI DISCARICA (Cap 13) | | | |
| Nr. 419 003.006.001 | Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di: materiali inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi. euro (diciassette/82) | t | 17,82 |
| Nr. 420 003.006.002 | Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di: rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia). euro (centonovantaotto/00) | t | 198,00 |
| Nr. 421 003.006.003 | Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di: rifiuti indifferenziati. euro (duecentosettantaotto/86) | t | 278,86 |
| 007.PIANTE (Cap 14) | | | |
| Nr. 422 003.007.001 | Fioriture stagionali in vaso da cm 11 di diametro in fase di prefioritura o inizio fioritura, di genere, specie e/o varietà idonea alla stagione di impianto, secondo le indicazioni del R.T. fornite in contenitore, non descritte nel presente elenco. euro (uno/32) | cad | 1,32 |
| Nr. 423 003.007.002 | Fornitura di piante perenni, vaso 15-18, a scelta della D.L.: Cyclamen spp., Crhyssantemum spp., Euphorbia pulcherrima, Lantana camara nana, Lantana montevidensis, Helichrysum italicum, Santolina chamaecyparissus, Lavandula spp., Agapanthus spp., Hemerocallis spp.. euro (cinque/28) | cadauna | 5,28 |
| Nr. 424 003.007.003 | Fornitura di piante della macchia mediterranea: Arbutus unedo, Phillyrea spp., Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Laurus nobilis, Myrtus communis, vaso 50, h 80-100 cm, a scelta del R.T. euro (settantanove/20) | cadauna | 79,20 |
| Nr. 425 | Fornitura di graminacee ornamentali: Pennisetum spp., Miscanthus spp., ecc. vaso litri 3. | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 003.007.004 | euro (tredici/20) | cadauna | 13,20 |
| Nr. 426 003.007.005 | Acacia dealbata, clt 7, alt. 1,75-2,00 metri da innesto euro (cinquantadue/80) | cad | 52,80 |
| Nr. 427 003.007.006 | Acacia saligna, clt 15, altezza cm 250/300, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio del R.T. euro (novantadue/40) | cadauno | 92,40 |
| Nr. 428 003.007.007 | Acer japonicum, h 100/125 cm euro (centonovantaotto/00) | cad | 198,00 |
| Nr. 429 003.007.008 | Acer negundo circonferenza fusto 10-12 cm euro (quarantaotto/84) | cad | 48,84 |
| Nr. 430 003.007.009 | Aesculus hippocastanum, circ. fusto 14-16 cm euro (centosettantasei/88) | cad | 176,88 |
| Nr. 431 003.007.010 | Aesculus hippocastanum, circ. fusto 20-25 cm euro (quattrocentotrentadue/96) | cad | 432,96 |
| Nr. 432 003.007.011 | Agave spp., c 30, h 40-50. euro (quaranta/92) | cad | 40,92 |
| Nr. 433 003.007.012 | Agapanthus spp., clt 3. euro (dieci/56) | cad | 10,56 |
| Nr. 434 003.007.013 | Agapanthus spp., clt 10. euro (ventiuno/12) | cad | 21,12 |
| Nr. 435 003.007.014 | Ailanthus altissima, altezza cm 250/300, in zolla, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Circonferenza fusto cm 14-16; euro (centotrentaquattro/64) | cadauno | 134,64 |
| Nr. 436 003.007.015 | Ailanthus altissima, altezza cm 300/350, in zolla, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Circonferenza fusto cm 20-25. euro (trecentoottantadue/80) | cadauno | 382,80 |
| Nr. 437 003.007.016 | Albizia julibrissin, contenitore 30 litri, circonferenza fusto cm 10-12. euro (centoventicinque/40) | cadauno | 125,40 |
| Nr. 438 003.007.017 | Albizia julibrissin, contenitore 50 litri, circonferenza fusto cm 14-16. euro (duecentosedici/48) | cadauno | 216,48 |
| Nr. 439 003.007.018 | Albizia julibrissin, contenitore 240 litri, circonferenza fusto cm 20-25. euro (cinquecentoventi/08) | cadauno | 520,08 |
| Nr. 440 003.007.019 | Ampelopsis tricuspidata "Veitchii"/quinquefolia, c 3 alt. 1,5-2,0 m euro (tredici/20) | cad | 13,20 |
| Nr. 441 003.007.020 | Araucaria excelsa, altezza cm 175/200, contenitore litri 50. euro (centocinquantaotto/40) | cad | 158,40 |
| Nr. 442 003.007.021 | Araucaria excelsa, altezza cm 300/350, contenitore litri 240, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio del R.T. euro (cinquecentouno/60) | cadauno | 501,60 |
| Nr. 443 003.007.022 | Araucaria imbricata, c 35 alt.m 1,00-1,20 euro (quattrocentodiciassette/12) | cad | 417,12 |
| Nr. 444 003.007.023 | Arbutus unedo, in fitocontenitore da 1 a 2 litri, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (due/64) | cadauno | 2,64 |
| Nr. 445 003.007.024 | Arbutus unedo, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (sette/92) | cadauno | 7,92 |
| Nr. 446 003.007.025 | Arbutus unedo, in vaso ø cm 22, litri 7, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (dieci/56) | cad | 10,56 |
| Nr. 447 003.007.026 | Arbutus unedo, in vaso ø cm 24, litri 10, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (tredici/20) | cadauno | 13,20 |
| Nr. 448 003.007.026a | Erica arborea, in vaso ø cm 24, litri 10, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (tredici/20) | cadauno | 13,20 |
| Nr. 449 003.007.027 | Arbutus unedo, in vaso ø cm 35, litri 30, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (trentanove/60) | cadauno | 39,60 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 450 003.007.028 | Arbutus unedo, in vaso ø cm 50, litri 50, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (settantanove/20) | cadauno | 79,20 |
| Nr. 451 003.007.029 | Arecastrum romanzoffianum (Cocos plumosus), in vaso litri 30, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (centocinquantaotto/40) | cadauno | 158,40 |
| Nr. 452 003.007.030 | Arecastrum romanzoffianum (Cocos plumosus), in vaso litri 70, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (trecentosessantanove/60) | cadauno | 369,60 |
| Nr. 453 003.007.031 | Arecastrum romanzoffianum (Cocos plumosus), in vaso litri 140, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (seicentotrentatre/60) | cadauno | 633,60 |
| Nr. 454 003.007.031a | Asphodelus ramosus, F2, contenitore litri 2, h 40/50 cm, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (sei/60) | cadauno | 6,60 |
| Nr. 455 003.007.031b | Ampelodesmos mauritanicus, F2, contenitore litri 1, h 30/50 cm, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (quattro/62) | cadauno | 4,62 |
| Nr. 456 003.007.032 | Atriplex halimus, in vaso litri 3, h cm 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (dieci/56) | cadauno | 10,56 |
| Nr. 457 003.007.033 | Atriplex halimus, in vaso litri 7, h cm 60/80, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (quindici/84) | cadauno | 15,84 |
| Nr. 458 003.007.034 | Aucuba japonica, in vaso da litri 7, h 40/50 cm. euro (diciassette/16) | cad | 17,16 |
| Nr. 459 003.007.035 | Aucuba japonica, in vaso da litri 10, h 60/80 cm. euro (trentauno/68) | cad | 31,68 |
| Nr. 460 003.007.036 | Begonia spp. contenitore litri 10 euro (venticinque/08) | cad | 25,08 |
| Nr. 461 003.007.037 | Begonia spp. contenitore litri 3 euro (undici/22) | cad | 11,22 |
| Nr. 462 003.007.038 | Berberis thunbergii f. atropurpurea, contenitore litri 10 euro (ventitre/76) | cad | 23,76 |
| Nr. 463 003.007.039 | Bignonia capensis/Bignonia grandiflora, in contenitore da litri 3, altezza cm100/125. Franca di vaso euro (quindici/84) | cad | 15,84 |
| Nr. 464 003.007.040 | Bignonia capensis/Bignonia grandiflora, in contenitore da litri 30, altezza cm 200/250. Franca di vaso euro (sessantasei/00) | cad | 66,00 |
| Nr. 465 003.007.041 | Bougainvillea glabra "Sanderiana", contenitore litri 10, h 150/175 cm euro (trentanove/60) | cad | 39,60 |
| Nr. 466 003.007.042 | Bougainvillea glabra "Sanderiana", contenitore litri 30, h 200/250 cm euro (ottantacinque/80) | cad | 85,80 |
| Nr. 467 003.007.043 | Bougainvillea spectabilis, contenitore litri 10 euro (trentauno/68) | cad | 31,68 |
| Nr. 468 003.007.044 | Bougainvillea spectabilis, contenitore litri 3 euro (dieci/56) | cad | 10,56 |
| Nr. 469 003.007.045 | Bougainvillea "Pixie" (Mini Thai), contenitore litri 7. euro (venti/46) | cadauno | 20,46 |
| Nr. 470 003.007.046 | Brachychiton spp., c litri 160, h 300/350, circonferenza fusto 30/40 cm euro (trecentonovantasei/00) | cadauno | 396,00 |
| Nr. 471 003.007.047 | Brachychiton spp., c litri 160, h 300/350, circonferenza fusto 40/50 cm euro (cinquecentoventiotto/00) | cadauno | 528,00 |
| Nr. 472 003.007.048 | Brachychiton spp., c litri 160, h 300/350, circonferenza fusto 50/60 cm euro (settecentonovantadue/00) | cadauno | 792,00 |
| Nr. 473 003.007.049 | Brahea armata, contenitore litri 30. euro (centocinquantaotto/40) | cadauno | 158,40 |
| Nr. 474 003.007.050 | Brahea armata, contenitore litri 50. euro (duecentosessantaquattro/00) | cadauno | 264,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 475 003.007.051 | Brahea armata, contenitore litri 140. euro (ottocentodiciotto/40) | cadauno | 818,40 |
| Nr. 476 003.007.052 | Buddleja davidii, contenitore litri 3. euro (nove/24) | cadauno | 9,24 |
| Nr. 477 003.007.053 | Buddleja davidii, contenitore litri 10. euro (diciannove/80) | cadauno | 19,80 |
| Nr. 478 003.007.054 | Butia capitata, contenitore litri 30. euro (centocinque/60) | cadauno | 105,60 |
| Nr. 479 003.007.055 | Butia capitata, contenitore litri 70. euro (trecentocinquantasei/40) | cadauno | 356,40 |
| Nr. 480 003.007.056 | Buxus spp., contenitore litri 3, h 40/60 cm. euro (dieci/56) | cadauno | 10,56 |
| Nr. 481 003.007.057 | Buxus spp., contenitore litri 7, h 60/80 cm. euro (ventiuno/12) | cadauno | 21,12 |
| Nr. 482 003.007.058 | Buxus spp., contenitore litri 50, h 125/150 cm. euro (centodieci/88) | cadauno | 110,88 |
| Nr. 483 003.007.059 | Callistemon citrinus alberetto, contenitore litri 10. euro (cinquanta/16) | cad | 50,16 |
| Nr. 484 003.007.060 | Callistemon citrinus, contenitore litri 10. euro (ventiuno/12) | cad | 21,12 |
| Nr. 485 003.007.061 | Callistemon spp., contenitore litri 140, h 200/250 cm. euro (centocinquantaotto/40) | cad | 158,40 |
| Nr. 486 003.007.062 | Capparis spinosa, contenitore litri 3, alt. m 0,30-0,40 euro (quindici/84) | cad | 15,84 |
| Nr. 487 003.007.063 | Casuarina equisetifolia, 10/12, contenitore litri 50. euro (centocinque/60) | cad | 105,60 |
| Nr. 488 003.007.064 | Catalpa bignonioides circonferenza fusto cm 14-16 euro (centoquarantanove/16) | cad | 149,16 |
| Nr. 489 003.007.065 | Cedrus atlantica altezza fusto m 2,50-3,00 euro (duecentosettantasette/20) | cad | 277,20 |
| Nr. 490 003.007.066 | Cedrus libani altezza fusto m 2,00-2,50 euro (centosettantaquattro/24) | cad | 174,24 |
| Nr. 491 003.007.067 | Celtis australis, altezza cm 250/300, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio del R.T Circonferenza fusto cm 20/25 euro (quattrocentonove/20) | cadauno | 409,20 |
| Nr. 492 003.007.068 | Celtis australis, circonferenza fusto cm 14/15, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (centosettantauno/60) | cad | 171,60 |
| Nr. 493 003.007.069 | Ceratonia siliqua, altezza cm 350/400, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Circonferenza fusto cm 20/25 euro (trecentonovantasei/00) | cadauno | 396,00 |
| Nr. 494 003.007.070 | Ceratonia siliqua, altezza cm 350/400, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Circonferenza fusto cm 25/30 euro (quattrocentosessantadue/00) | cadauno | 462,00 |
| Nr. 495 003.007.071 | Ceratonia siliqua, altezza cm 350/400, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Circonferenza fusto cm 30/35 euro (cinquecentoventiotto/00) | cadauno | 528,00 |
| Nr. 496 003.007.072 | Cercis siliquastrum, altezza cm 175/200. In contenitore da litri 50 di volume e franca di vaso. euro (centoquarantacinque/20) | cad | 145,20 |
| Nr. 497 003.007.073 | Cercis siliquastrum, altezza cm 250/300, circonferenza cm 16/18, contenitore litri 70, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (trecentonovantasei/00) | cadauno | 396,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 498 003.007.074 | Cercis siliquastrum, altezza cm 250/300, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Circonferenza fusto cm 18/20 euro (cinquecentocinquantaquattro/40) | cadauno | 554,40 |
| Nr. 499 003.007.075 | Chamaerops excelsa in varietà alt. fusto m 0,60-0,80 altezza m 1,50-2,00 euro (trecentotre/60) | cad | 303,60 |
| Nr. 500 003.007.076 | Chamaerops humilis polistipite, vaso litri 160, h 120/150 cm. euro (seicentosessanta/00) | cadauno | 660,00 |
| Nr. 501 003.007.076a | Chamaerops humilis, vaso litri 10, diametro 24 cm, h 30/40 cm. euro (tredici/20) | cadauno | 13,20 |
| Nr. 502 003.007.077 | Chamaerops humilis, in vaso ø cm 50, litri 50, altezza cm 80/100, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (centotrentadue/00) | cadauno | 132,00 |
| Nr. 503 003.007.078 | Chorisia insignis, altezza cm 250/300, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Circonferenza fusto cm 25/30 euro (trecentonovantasei/00) | cadauno | 396,00 |
| Nr. 504 003.007.079 | Chorisia insignis, contenitore litri 50, circonferenza fusto 18/20, altezza cm 200/250. euro (centoquattro/48) | cad | 104,48 |
| Nr. 505 003.007.080 | Cineraria ibrida. Pianta ben accestita e fogliosa, non filata; pianta a inizio fioritura; fiori colori in varietà vivaci. Altezza minima cm 20, fornita in contenitore plastico non inferiore a cm 8/10 di diametro euro (cinque/28) | cad | 5,28 |
| Nr. 506 003.007.081 | Cistus spp., contenitore litri 3, altezza cm 60/80. euro (dieci/56) | cad | 10,56 |
| Nr. 507 003.007.082 | Citrus aurantium "Bigardia" contenitore litri 30, circonferenza fusto 10/12, altezza cm 250/300. euro (trecentosedici/80) | cad | 316,80 |
| Nr. 508 003.007.083 | Citrus aurantium "Bigardia" contenitore litri 70, circonferenza fusto 18/20, altezza cm 250/300. euro (novecentoventiquattro/00) | cad | 924,00 |
| Nr. 509 003.007.083a | Clorophytum comosum, in vaso da litri 0,5, h 15/20 cm. euro (due/90) | cad | 2,90 |
| Nr. 510 003.007.084 | Convallaria japonica (Ophiopogon nigrescens), contenitore litri 3. euro (sette/92) | cad | 7,92 |
| Nr. 511 003.007.084a | Convallaria japonica (Ophiopogon nigrescens), contenitore litri 2, h 20/40 cm. euro (sei/60) | cad | 6,60 |
| Nr. 512 003.007.085 | Cortaderia selloana, contenitore litri 50. euro (ottantauno/84) | cad | 81,84 |
| Nr. 513 003.007.086 | Cotoneaster spp. contenitore litri 3, altezza cm 40/60 euro (nove/24) | cad | 9,24 |
| Nr. 514 003.007.087 | Crataegus spp. circonferenza fusto cm 8-10 euro (ottantauno/84) | cad | 81,84 |
| Nr. 515 003.007.088 | Cupressocyparis leylandii, contenitore 10 litri, h 125/150. euro (ventinove/04) | cad | 29,04 |
| Nr. 516 003.007.089 | Cupressocyparis leylandii, contenitore 50 litri, h 250/300. euro (centoventicinque/40) | cad | 125,40 |
| Nr. 517 003.007.090 | Cupressocyparis leylandii, contenitore 150 litri, h 400/450. euro (quattrocentotrentadue/96) | cad | 432,96 |
| Nr. 518 003.007.091 | Cupressus sempervirens, contenitore litri 10, altezza cm 125/150. euro (quaranta/92) | cad | 40,92 |
| Nr. 519 003.007.092 | Cupressus sempervirens, contenitore litri 25, altezza cm 250/300. euro (centonovantaquattro/04) | cad | 194,04 |
| Nr. 520 003.007.093 | Cupressus sempervirens, contenitore litri 50, altezza cm 300/350. euro (trecentoundici/52) | cad | 311,52 |
| Nr. 521 003.007.094 | Cupressus sempervirens, contenitore litri 230, altezza cm 500/550. euro (millecinquantasei/00) | cad | 1'056,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 522 003.007.095 | Cycas revoluta, contenitore litri 10 euro (sessantaotto/64) | cad | 68,64 |
| Nr. 523 003.007.096 | Cycas revoluta, contenitore litri 50, alt. fusto cm 40-45 euro (seicentosette/20) | cad | 607,20 |
| Nr. 524 003.007.097 | Dasylirion spp. contenitore litri 30. euro (centosettantauno/60) | cad | 171,60 |
| Nr. 525 003.007.098 | Dasylirion spp. contenitore litri 60 euro (seicentosessanta/00) | cad | 660,00 |
| Nr. 526 003.007.099 | Dodonea viscosa, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (dieci/56) | cadauno | 10,56 |
| Nr. 527 003.007.100 | Dracaena indivisa dell'altezza totale non inferiore a m 1,20 e della circonferenza fusto al colletto non inferiore a cm 15 euro (cinquanta/16) | cad | 50,16 |
| Nr. 528 003.007.101 | Dracaena indivisa dell'altezza totale non inferiore a m 1,80 e della circonferenza a un metro dal colletto non inferiore a cm 20 euro (sessantatre/36) | cad | 63,36 |
| Nr. 529 003.007.102 | Dracaena indivisa dell'altezza totale non inferiore a m 2,20 e della circonferenza a un metro dal colletto non inferiore a cm 20 euro (centotrentadue/00) | cad | 132,00 |
| Nr. 530 003.007.103 | Drosanthemum spp. contenitore diametro 15. euro (dieci/56) | cad | 10,56 |
| Nr. 531 003.007.104 | Duranta ellisia, contenitore litri 3. euro (nove/24) | cad | 9,24 |
| Nr. 532 003.007.105 | Duranta ellisia, contenitore litri 10. euro (ventiuno/12) | cad | 21,12 |
| Nr. 533 003.007.106 | Echium candicans, contenitore litri 3. euro (dieci/56) | cad | 10,56 |
| Nr. 534 003.007.107 | Echium candicans, contenitore litri 10. euro (ventiuno/12) | cad | 21,12 |
| Nr. 535 003.007.108 | Elaeagnus angustifolia, contenitore litri 10, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (diciassette/16) | cadauno | 17,16 |
| Nr. 536 003.007.109 | Elaeagnus angustifolia, contenitore litri 30, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (cinquantacinque/44) | cadauno | 55,44 |
| Nr. 537 003.007.110 | Erythrina crista-galli, contenitore litri 10, h 100/125, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (ventisei/40) | cadauno | 26,40 |
| Nr. 538 003.007.111 | Erythrina crista-galli, contenitore litri 50, h 175/200, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (centotrentadue/00) | cadauno | 132,00 |
| Nr. 539 003.007.112 | Erythrina crista-galli, contenitore litri 230, circ. fusto 35/40, h 400/450, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (seicentosessanta/00) | cadauno | 660,00 |
| Nr. 540 003.007.113 | Eugenia myrtifolia, contenitore litri 10, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (ventiuno/12) | cadauno | 21,12 |
| Nr. 541 003.007.114 | Eugenia myrtifolia, contenitore litri 30, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (cinquantadue/80) | cadauno | 52,80 |
| Nr. 542 003.007.114a | Euphorbia dendroides, contenitore litri 2, h 40/50 cm, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (sei/60) | cadauno | 6,60 |
| Nr. 543 003.007.115 | Euonymus japonicus, contenitore litri 10, altezza cm 50/60, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (venti/46) | cad | 20,46 |
| Nr. 544 003.007.116 | Euonymus japonicus, contenitore litri 30, altezza cm 80/100, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (sessantaotto/64) | cad | 68,64 |
| Nr. 545 003.007.116a | Ferula communis, F2, contenitore litri 0,5, altezza cm 20/40, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (tre/96) | cad | 3,96 |
| Nr. 546 003.007.117 | Ficus magnoloides/retusa, contenitore litri 50, circonferenza fusto 14/16. euro (duecentoundici/20) | cad | 211,20 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 547 003.007.118 | Ficus retusa, circonferenza fusto cm 16/18, contenitore litri 85, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (duecentocinquanta/80) | cadauno | 250,80 |
| Nr. 548 003.007.119 | Ficus retusa, circonferenza fusto cm 18/20, contenitore litri 85, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (trecentosedici/80) | cadauno | 316,80 |
| Nr. 549 003.007.120 | Ficus retusa, circonferenza fusto cm 20/25, contenitore litri 85, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (quattrocentosettantacinque/20) | cadauno | 475,20 |
| Nr. 550 003.007.121 | Ficus retusa, circonferenza fusto cm 25/30, contenitore litri 85, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (cinquecentocinquantaquattro/40) | cadauno | 554,40 |
| Nr. 551 003.007.122 | Ginkgo biloba, circonferenza fusto cm 10/12, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (centoventidue/76) | cadauno | 122,76 |
| Nr. 552 003.007.123 | Ginkgo biloba, circonferenza fusto cm 16/18, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (trecentotrenta/00) | cadauno | 330,00 |
| Nr. 553 003.007.124 | Ginkgo biloba, circonferenza fusto cm 20/25, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (cinquecentoottanta/80) | cadauno | 580,80 |
| Nr. 554 003.007.125 | Gleditsia triacanthos, circonferenza fusto cm 18/20, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (trecentocinquantanove/04) | cadauno | 359,04 |
| Nr. 555 003.007.126 | Gleditsia triacanthos, circonferenza fusto cm 20/25, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (quattrocentoottantacinque/76) | cadauno | 485,76 |
| Nr. 556 003.007.127 | Gleditsia triacanthos, circonferenza fusto cm 25/30, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (cinquecentoquarantatre/84) | cadauno | 543,84 |
| Nr. 557 003.007.128 | Grevillea robusta, altezza cm 250/300, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Circonferenza fusto cm 20/25 euro (quattrocentoquarantaotto/80) | cadauno | 448,80 |
| Nr. 558 003.007.129 | Hedera helix hibernica, altezza cm 100/150, contenitore litri 3, franca di vaso. euro (tredici/20) | cadauno | 13,20 |
| Nr. 559 003.007.130 | Hedera helix hibernica, altezza cm 175/200, contenitore litri 10, franca di vaso. euro (trentasei/96) | cadauno | 36,96 |
| Nr. 560 003.007.130a | Helichrysum italicum, vaso diametro cm 18, contenitore litri 3, franca di vaso. euro (cinque/94) | cadauno | 5,94 |
| Nr. 561 003.007.131 | Hibiscus rosa sinensis, contenitore litri 10, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (trentanove/60) | cadauno | 39,60 |
| Nr. 562 003.007.132 | Hibiscus rosa sinensis, contenitore litri 30, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (centotrentasette/28) | cadauno | 137,28 |
| Nr. 563 003.007.133 | Hibiscus syriacus, contenitore litri 10, altezza cm 80/100, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (trentaquattro/32) | cadauno | 34,32 |
| Nr. 564 003.007.134 | Hibiscus syriacus, contenitore litri 30, altezza cm 125/150, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (sessantadue/04) | cadauno | 62,04 |
| Nr. 565 003.007.135 | Hydrangea macrophylla, contenitore litri 3, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (undici/88) | cadauno | 11,88 |
| Nr. 566 003.007.136 | Hydrangea macrophylla, contenitore litri 10, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (ventitre/76) | cadauno | 23,76 |
| Nr. 567 003.007.137 | Jacaranda mimosifolia, circonferenza fusto cm 10/12, contenitore litri 15, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (centotrentadue/00) | cadauno | 132,00 |
| Nr. 568 003.007.138 | Jacaranda mimosifolia, circonferenza fusto cm 14/16, contenitore litri 50, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (duecentoventiquattro/40) | cadauno | 224,40 |
| Nr. 569 003.007.139 | Jacaranda mimosifolia, circonferenza fusto cm 18/20, contenitore litri 50, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (quattrocentoventidue/40) | cadauno | 422,40 |
| Nr. 570 003.007.140 | Jacaranda mimosifolia, circonferenza fusto cm 25/30, contenitore litri 80, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (settecentonovantadue/00) | cadauno | 792,00 |
| Nr. 571 003.007.141 | Jasminum officinalis, contenitore litri 7, altezza cm 175/200 euro (ventisei/40) | cad | 26,40 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 572 003.007.142 | Juniperus horizontalis, in vaso diam. cm 24, litri 10, h 100/125 cm. euro (quarantasci/20) | cad | 46,20 |
| Nr. 573 003.007.143 | Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa, in fitocontenitore da 1 a 2 litri, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (due/64) | cadauno | 2,64 |
| Nr. 574 003.007.144 | Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (sette/92) | cadauno | 7,92 |
| Nr. 575 003.007.145 | Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa, in vaso ø cm 24, litri 10, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (tredici/20) | cadauno | 13,20 |
| Nr. 576 003.007.146 | Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa, in vaso ø cm 35, litri 30, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (trentanove/60) | cadauno | 39,60 |
| Nr. 577 003.007.147 | Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa, in vaso ø cm 50, litri 50, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (settantanove/20) | cadauno | 79,20 |
| Nr. 578 003.007.148 | Juniperus phoenicea, in fitocontenitore da 1 a 2 litri, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (due/64) | cm*m2 | 2,64 |
| Nr. 579 003.007.149 | Juniperus phoenicea, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (sette/92) | cadauno | 7,92 |
| Nr. 580 003.007.150 | Juniperus phoenicea, in vaso ø cm 24, litri 10, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (tredici/20) | cadauno | 13,20 |
| Nr. 581 003.007.151 | Juniperus phoenicea, in vaso ø cm 35, litri 30, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (trentanove/60) | cadauno | 39,60 |
| Nr. 582 003.007.152 | Juniperus phoenicea, in vaso ø cm 50, litri 50, h 150/175, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (centocinque/60) | cadauno | 105,60 |
| Nr. 583 003.007.153 | Juniperus phoenicea/ J.macrocarpa contenitore litri 160, altezza cm 200/250, larghezza chioma 80/100 cm. euro (duecentosessantaquattro/00) | cad | 264,00 |
| Nr. 584 003.007.154 | Koelreuteria paniculata, altezza cm 250/300, circonferenza cm 16/18, contenitore litri 50, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (duecentoottantadue/48) | cadauno | 282,48 |
| Nr. 585 003.007.155 | Koelreuteria paniculata, altezza cm 250/300, circonferenza cm 18/20, contenitore litri 50, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (trecentosettantasette/52) | cadauno | 377,52 |
| Nr. 586 003.007.156 | Koelreuteria paniculata, altezza cm 250/300, circonferenza cm 20/25, contenitore litri 50, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (cinquecentoquattordici/80) | cadauno | 514,80 |
| Nr. 587 003.007.157 | Lagestroemia indica indica, contenitore litri 15, circonferenza fusto cm 6/8. euro (centonove/56) | cad | 109,56 |
| Nr. 588 003.007.158 | Lagestroemia indica indica, contenitore litri 30, circonferenza fusto cm 12/14. euro (trecentotrenta/00) | cad | 330,00 |
| Nr. 589 003.007.159 | Lagunaria patersonii, contenitore litri 30, circonferenza fusto 10/12. euro (centodiciotto/80) | cad | 118,80 |
| Nr. 590 003.007.160 | Lagunaria patersonii, contenitore litri 50, circonferenza fusto 12/14. euro (centosettantauno/60) | cad | 171,60 |
| Nr. 591 003.007.161 | Laurus nobilis, in fitocontenitore da 1 a 2 litri, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (due/64) | cadauno | 2,64 |
| Nr. 592 003.007.162 | Laurus nobilis, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (sette/92) | cadauno | 7,92 |
| Nr. 593 003.007.163 | Laurus nobilis, in vaso ø cm 24, litri 10, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (tredici/20) | cadauno | 13,20 |
| Nr. 594 003.007.164 | Laurus nobilis, in vaso ø cm 35, litri 30, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (trentanove/60) | cadauno | 39,60 |
| Nr. 595 003.007.165 | Laurus nobilis, contenitore litri 30, circonferenza fusto cm 6/8, alberetto. euro (ottantauno/84) | cad | 81,84 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 596 003.007.166 | Laurus nobilis, in vaso ø cm 50, litri 50, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (settantanove/20) | cadauno | 79,20 |
| Nr. 597 003.007.167 | Laurus nobilis, contenitore litri 50, circonferenza fusto cm 12/14, alberetto. euro (trecentosedici/80) | cad | 316,80 |
| Nr. 598 003.007.168 | Laurus nobilis, contenitore litri 240, circonferenza fusto cm 18/20 euro (settecentosessantacinque/60) | cad | 765,60 |
| Nr. 599 003.007.169 | Lavandula officinalis, in fitocontenitore da 1 a 2 litri, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (due/64) | cadauno | 2,64 |
| Nr. 600 003.007.170 | Lavandula officinalis, in vaso ø cm 24, litri 10, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (tredici/20) | cadauno | 13,20 |
| Nr. 601 003.007.171 | Lavandula stoechas, in fitocontenitore da 1 a 2 litri, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (due/64) | cadauno | 2,64 |
| Nr. 602 003.007.172 | Lavandula stoechas, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (sei/60) | cadauno | 6,60 |
| Nr. 603 003.007.172a | Lavandula stoechas, in vaso ø cm 24, litri 10, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (tredici/20) | cadauno | 13,20 |
| Nr. 604 003.007.173 | Ligustrum japonicum in contenitore litri 10, franco di vaso, altezza 60/80 cm. euro (trenta/36) | cad | 30,36 |
| Nr. 605 003.007.174 | Ligustrum japonicum in contenitore litri 30, franco di vaso, altezza 100/125 cm. euro (settantasei/56) | cad | 76,56 |
| Nr. 606 003.007.174a | Lippia repens (nodiflora) in contenitore litri 1. euro (cinque/28) | cad | 5,28 |
| Nr. 607 003.007.175 | Liriope muscari, in contenitore litri 3. euro (quindici/84) | cad | 15,84 |
| Nr. 608 003.007.176 | Lonicera caprifolium, in contenitore da litri 3, h 100/125 cm. euro (tredici/20) | cad | 13,20 |
| Nr. 609 003.007.177 | Lonicera caprifolium, in contenitore da litri 7, h 200/250 cm. euro (ventiuno/12) | cad | 21,12 |
| Nr. 610 003.007.178 | Lothus berthelotii, in contenitore litri 3, franco di vaso. euro (dieci/56) | cad | 10,56 |
| Nr. 611 003.007.179 | Melaleuca spp., in contenitore da litri 7, franca di vaso. euro (diciassette/16) | cad | 17,16 |
| Nr. 612 003.007.180 | Melaleuca spp., in contenitore da litri 30, franca di vaso. euro (cinquanta/16) | cad | 50,16 |
| Nr. 613 003.007.181 | Melia azedarach, diametro fusto cm 10/12, franca di vaso. euro (sessantaotto/64) | cad | 68,64 |
| Nr. 614 003.007.182 | Melia azedarach, diametro fusto cm 18/20, franca di vaso. euro (trecentosedici/80) | cad | 316,80 |
| Nr. 615 003.007.183 | Mesembrianthemum acinaciforme/criniflorum/cristallinum, contenitore litri 1, ø12. euro (due/38) | cad | 2,38 |
| Nr. 616 003.007.184 | Mesembrianthemum acinaciforme/criniflorum/cristallinum, contenitore litri 3. euro (cinque/28) | cad | 5,28 |
| Nr. 617 003.007.185 | Myrtus communis /M. communis ssp. tarentina, contenitore litri 7, altezza cm 30/40 euro (diciassette/16) | cad | 17,16 |
| Nr. 618 003.007.186 | Myrtus communis /M. communis ssp. tarentina, contenitore litri 30, altezza cm 40/50. euro (cinquanta/16) | cad | 50,16 |
| Nr. 619 003.007.187 | Myrtus communis, in fitocontenitore da 1 a 2 litri, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (due/64) | cadauno | 2,64 |
| Nr. 620 003.007.188 | Myrtus communis, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (sette/92) | cadauno | 7,92 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 621 003.007.189 | Myrtus communis, in vaso ø cm 24, litri 10, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (tredici/20) | cadauno | 13,20 |
| Nr. 622 003.007.190 | Myrtus communis, in vaso ø cm 35, litri 30, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (trentanove/60) | cadauno | 39,60 |
| Nr. 623 003.007.190a | Myrtus communis, in vaso ø cm 50, litri 50, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (settantanove/20) | cadauno | 79,20 |
| Nr. 624 003.007.191 | Nerium oleander ad alberello circ. fusto 10-12 altezza cm 120/150. In contenitore del volume di litri 12 e franca di vaso. euro (settantanove/20) | cadauno | 79,20 |
| Nr. 625 003.007.192 | Nerium oleander ad alberello, circonferenza fusto cm 16/18, contenitore da litri 50, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (centonovanta/08) | cad. | 190,08 |
| Nr. 626 003.007.193 | Nerium oleander, in fitocontenitore da 1 a 2 litri, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (due/64) | cadauno | 2,64 |
| Nr. 627 003.007.194 | Nerium oleander, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (sette/92) | cadauno | 7,92 |
| Nr. 628 003.007.195 | Nerium oleander, in vaso ø cm 24, litri 10, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (tredici/20) | cadauno | 13,20 |
| Nr. 629 003.007.196 | Nerium oleander, in vaso ø cm 35, litri 30, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (trentanove/60) | cadauno | 39,60 |
| Nr. 630 003.007.197 | Nerium oleander, in vaso ø cm 50, litri 50, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (sessantasei/00) | cadauno | 66,00 |
| Nr. 631 003.007.198 | Olea europaea circonferenza fusto cm 10-12 euro (centonovantaotto/00) | cad | 198,00 |
| Nr. 632 003.007.199 | Olea europea, altezza cm 350/400, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Circonferenza fusto cm 20/25 euro (trecentotrenta/00) | cadauno | 330,00 |
| Nr. 633 003.007.200 | Olea europea, altezza cm 350/400, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Circonferenza fusto cm 40/45 euro (settecentonovantadue/00) | cadauno | 792,00 |
| Nr. 634 003.007.201 | Olea europea, altezza cm 350/400, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Circonferenza fusto cm 45/50 euro (millequattrocentocinquantadue/00) | cadauno | 1'452,00 |
| Nr. 635 003.007.202 | Olea europea, altezza totale cm 300/350, impalcata a cm 100-110, circonferenza misurata h cm 100 pari a cm 90-100, ceppaia legnosa diametro maggiore di cm 90, vaso diam. maggiore di 150 cm, con 5-6 branche primarie, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio del R.T. euro (millecinquecentoottantaquattro/00) | cadauno | 1'584,00 |
| Nr. 636 003.007.203 | Olea europea, var. oleaster, circ fusto 14/16 cm, h 200/250 cm. euro (duecentotrentasette/60) | cadauno | 237,60 |
| Nr. 637 003.007.204 | Olea europea, var. oleaster, circ fusto 16/18 cm, h 250/300 cm. euro (duecentonovanta/40) | cadauno | 290,40 |
| Nr. 638 003.007.205 | Olea europea, var. oleaster, circ fusto 18/20 cm, h 250/300 cm. euro (trecentocinquantasei/40) | cadauno | 356,40 |
| Nr. 639 003.007.206 | Ophiopogon japonicus, in contenitore da litri 3. euro (dieci/56) | cadauno | 10,56 |
| Nr. 640 003.007.207 | Ophiopogon planiscapus "Nigrescens", in contenitore da litri 3. euro (undici/88) | cadauno | 11,88 |
| Nr. 641 003.007.208 | Osteospermum jucundum, in contenitore da litri 3. euro (nove/24) | cadauno | 9,24 |
| Nr. 642 003.007.209 | Parkinsonia aculeata, contenitore litri 50, circonferenza fusto 12/14. euro (centosettantasei/88) | cadauno | 176,88 |
| Nr. 643 003.007.210 | Parkinsonia aculeata, contenitore litri 70, circonferenza fusto 18/20. euro (trecentotrentadue/64) | cadauno | 332,64 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 644 003.007.211 | Phillyrea angustifolia, in fitocontenitore da 1 a 2 litri, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (due/64) | cadauno | 2,64 |
| Nr. 645 003.007.212 | Phillyrea angustifolia, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (sette/92) | cadauno | 7,92 |
| Nr. 646 003.007.213 | Phillyrea angustifolia, in vaso ø cm 24, litri 10, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (tredici/20) | cadauno | 13,20 |
| Nr. 647 003.007.214 | Phillyrea angustifolia, in vaso ø cm 35, litri 30, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (trentanove/60) | cadauno | 39,60 |
| Nr. 648 003.007.215 | Phillyrea angustifolia, in vaso ø cm 50, litri 50, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (settantanove/20) | cadauno | 79,20 |
| Nr. 649 003.007.216 | Phillyrea latifolia alberetto, vaso litri 160, c 12/14, h 200/250 euro (centoottantaquattro/80) | cad | 184,80 |
| Nr. 650 003.007.217 | Phillyrea latifolia alberetto, vaso litri 160, c 14/16, h 250/300 euro (duecentotrentasette/60) | cad | 237,60 |
| Nr. 651 003.007.218 | Phillyrea latifolia alberetto, vaso litri 160, c 16/18, h 250/300 euro (duecentosessantaquattro/00) | cad | 264,00 |
| Nr. 652 003.007.219 | Phillyrea latifolia alberetto, vaso litri 160, c 18/20, h 250/300 euro (trecentoottantadue/80) | cad | 382,80 |
| Nr. 653 003.007.220 | Phillyrea latifolia, in fitocontenitore da 1 a 2 litri, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (due/64) | cadauno | 2,64 |
| Nr. 654 003.007.221 | Phillyrea latifolia, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (sette/92) | cadauno | 7,92 |
| Nr. 655 003.007.222 | Phillyrea latifolia, in vaso ø cm 24, litri 10, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (tredici/20) | cadauno | 13,20 |
| Nr. 656 003.007.223 | Phillyrea latifolia, in vaso ø cm 35, litri 30, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (trentanove/60) | cadauno | 39,60 |
| Nr. 657 003.007.224 | Phillyrea latifolia, in vaso ø cm 50, litri 50, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (settantanove/20) | cadauno | 79,20 |
| Nr. 658 003.007.225 | Phoenix canariensis altezza stipite cm 30/40, altezza totale cm 200/250 euro (quattrocentosessantadue/00) | cad | 462,00 |
| Nr. 659 003.007.226 | Phoenix canariensis altezza stipite cm 400/500, altezza totale cm 500/600, in contenitore diam 220 cm euro (novemiladuecentoquaranta/00) | cad | 9'240,00 |
| Nr. 660 003.007.227 | Phoenix dactylifera, altezza stipite cm 30/40, altezza totale cm 200/250 euro (quattrocentosessantadue/00) | cad | 462,00 |
| Nr. 661 003.007.228 | Phoenix reclinata, vaso litri 160, h 150/200. euro (centonovantaotto/00) | cad | 198,00 |
| Nr. 662 003.007.229 | Phoenix reclinata, vaso litri 160, h 200/300. euro (duecentonovanta/40) | cad | 290,40 |
| Nr. 663 003.007.230 | Phormium spp., contenitore litri 30 euro (settantanove/20) | cad | 79,20 |
| Nr. 664 003.007.231 | Piante acquatiche tipo Cyperus alternifolius, Iris spp., ecc. in contenitore da litri 7. euro (diciannove/80) | cad | 19,80 |
| Nr. 665 003.007.232 | Pinus halepensis, altezza cm 100/125, contenitore litri 10 euro (trentaotto/28) | cad | 38,28 |
| Nr. 666 003.007.233 | Pinus halepensis, altezza cm 150/175, contenitore litri 30 euro (sessantanove/96) | cad | 69,96 |
| Nr. 667 003.007.234 | Pinus halepensis, altezza cm 250/300, contenitore litri 70 euro (duecentoquattro/60) | cad | 204,60 |
| Nr. 668 003.007.235 | Pinus halepensis, altezza cm 400/450, contenitore litri 160, circonferenza fusto 35/40 euro (seicentosessanta/00) | cad | 660,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 669 003.007.236 | Pinus pinea, altezza cm 250/300, circonferenza cm 16/18, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (duecentotrentasette/60) | cadauno | 237,60 |
| Nr. 670 003.007.237 | Pinus pinea, altezza cm 250/300, circonferenza cm 20/25, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (trecentotrenta/00) | cadauno | 330,00 |
| Nr. 671 003.007.238 | Pistacia lentiscus, in fitocontenitore da 1 a 2 litri, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (due/64) | cadauno | 2,64 |
| Nr. 672 003.007.239 | Pistacia lentiscus, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (sette/92) | cadauno | 7,92 |
| Nr. 673 003.007.240 | Pistacia lentiscus, in vaso ø cm 24, litri 10, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (tredici/20) | cadauno | 13,20 |
| Nr. 674 003.007.241 | Pistacia lentiscus, in vaso ø cm 35, litri 30, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (trentanove/60) | cadauno | 39,60 |
| Nr. 675 003.007.242 | Pistacia lentiscus, in vaso ø cm 50, litri 50, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (settantanove/20) | cadauno | 79,20 |
| Nr. 676 003.007.243 | Pittosporum tobira, contenitore litri 7, altezza cm 60/80. euro (diciassette/16) | cad | 17,16 |
| Nr. 677 003.007.244 | Plumbago capensis. In contenitore del volume di litri 3 e franca di vaso. Altezza cm 60/80. euro (tredici/20) | cad | 13,20 |
| Nr. 678 003.007.245 | Plumbago capensis. In contenitore del volume di litri 10 e franca di vaso. Altezza cm 100/125. euro (ventisei/40) | cad | 26,40 |
| Nr. 679 003.007.246 | Polygala myrtifolia, contenitore litri 30, franca di vaso. Ben accestita, ricca di fioriture e bottoni fiorali. euro (cinquantaotto/08) | cad | 58,08 |
| Nr. 680 003.007.247 | Polygala myrtifolia, contenitore litri 7, franca di vaso. Ben accestita, ricca di fioriture e bottoni fiorali. euro (diciotto/48) | cad | 18,48 |
| Nr. 681 003.007.248 | Populus alba circ. fusto cm 12/14 euro (sessantasette/32) | cad | 67,32 |
| Nr. 682 003.007.249 | Populus nigra o euroamericana circ. fusto cm 12/14 euro (settantacinque/24) | cad | 75,24 |
| Nr. 683 003.007.250 | Punica granatum, contenitore litri 50, circonferenza fusto 10/12. euro (ottantasette/12) | cad | 87,12 |
| Nr. 684 003.007.251 | Punica granatum, contenitore litri 85, circonferenza fusto 16/18. euro (trecentosedici/80) | cad | 316,80 |
| Nr. 685 003.007.252 | Punica granatum, contenitore litri 230, circonferenza fusto 50/60. euro (milleseicentocinquanta/00) | cad | 1'650,00 |
| Nr. 686 003.007.253 | Pyracantha angustifolia, altezza cm 60/80. In contenitore del volume di litri 3 e franca di vaso. euro (dieci/56) | cad | 10,56 |
| Nr. 687 003.007.254 | Pyracantha angustifolia, altezza cm 80/100. In contenitore del volume di litri 10 e franca di vaso. euro (ventitre/76) | cad | 23,76 |
| Nr. 688 003.007.255 | Quercus ilex circ.fusto cm 10-12. In contenitore del volume di litri 50 e franca di vaso. euro (centocinque/60) | cad | 105,60 |
| Nr. 689 003.007.256 | Quercus ilex, altezza cm 350/400, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Circonferenza fusto cm 14/16 euro (centonovantaotto/00) | cadauno | 198,00 |
| Nr. 690 003.007.257 | Quercus ilex, altezza cm 350/400, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Circonferenza fusto cm 18/20 euro (duecentotrentasette/60) | cadauno | 237,60 |
| Nr. 691 003.007.258 | Quercus ilex, altezza cm 350/400, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Circonferenza fusto cm 20/25 euro (trecentonovantasei/00) | cadauno | 396,00 |
| Nr. 692 003.007.259 | Quercus ilex, altezza cm 350/400, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Circonferenza fusto cm 25/30 | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | euro (cinquecentonovantaquattro/00) | cadauno | 594,00 |
| Nr. 693 003.007.260 | Quercus ilex, altezza cm 350/400, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Circonferenza fusto cm 30/35 euro (settecentoventisei/00) | cadauno | 726,00 |
| Nr. 694 003.007.261 | Quercus ilex, altezza cm 350/400, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Circonferenza fusto cm 35/40 euro (novecentoventiquattro/00) | cadauno | 924,00 |
| Nr. 695 003.007.262 | Quercus ilex, altezza cm 350/400, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Circonferenza fusto cm 50/55 euro (millequattrocentocinquanta due/00) | cadauno | 1'452,00 |
| Nr. 696 003.007.263 | Quercus pubescens, circ. cm 14/16 altezza m 2,50/3,00 euro (centonovantaotto/00) | cad | 198,00 |
| Nr. 697 003.007.264 | Quercus pubescens, circ. cm 16/18 altezza m 2,50-3,00 euro (duecentosessantaquattro/00) | cad | 264,00 |
| Nr. 698 003.007.265 | Quercus pubescens, circ. cm 18/20 altezza m 2,50/3,00 euro (trecentoottantadue/80) | cad | 382,80 |
| Nr. 699 003.007.266 | Quercus pubescens, circ. cm 20/25 altezza m 2,50/3,00 euro (quattrocentoquarantaotto/80) | cad | 448,80 |
| Nr. 700 003.007.267 | Rhamnus alaternus, in fitocontenitore da 1 a 2 litri, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (due/64) | cadauno | 2,64 |
| Nr. 701 003.007.268 | Rhamnus alaternus, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (sette/92) | cadauno | 7,92 |
| Nr. 702 003.007.269 | Rhamnus alaternus, in vaso ø cm 24, litri 10, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (tredici/20) | cadauno | 13,20 |
| Nr. 703 003.007.270 | Rhamnus alaternus, in vaso ø cm 35, litri 30, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (trentanove/60) | cadauno | 39,60 |
| Nr. 704 003.007.271 | Rhamnus alaternus, in vaso ø cm 50, litri 50, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (settantanove/20) | cadauno | 79,20 |
| Nr. 705 003.007.272 | Rhamnus alaternus, in vaso ø cm 80, h 150/200, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (centocinquantaotto/40) | cadauno | 158,40 |
| Nr. 706 003.007.273 | Rhyncospermum jasminoides, in contenitore del volume di litri 30 e franca di vaso, altezza cm 200/250, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (ottantauno/84) | cadauno | 81,84 |
| Nr. 707 003.007.274 | Robinia hispida, altezza cm 250/300, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Circonferenza fusto cm 16/18; euro (centosettantaquattro/24) | cadauno | 174,24 |
| Nr. 708 003.007.275 | Robinia pseudoacacia, altezza cm 250/300, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Circonferenza fusto cm 16/18; euro (centonovantaotto/00) | cadauno | 198,00 |
| Nr. 709 003.007.276 | Robinia pseudoacacia, altezza cm 250/300, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Circonferenza fusto cm 20/25; euro (trecentonovantasei/00) | cadauno | 396,00 |
| Nr. 710 003.007.277 | Rosa spp. a cespuglio. In contenitore dal volume di litri 3 e franca di vaso. Altezza cm 50 - 150. Varietà brevettate, fiore semplice, semidoppio, doppio, generalmente riunito in mazzetti. Varietà Meilland ed altre a scelta della D.L. euro (diciotto/48) | cadauno | 18,48 |
| Nr. 711 003.007.278 | Rosa spp. ad alberello, rifiorante, altezza palco m 2,00 euro (sessantasei/00) | cad | 66,00 |
| Nr. 712 003.007.279 | Rosa spp. rampicante, altezza m 0,40-0,50 euro (ventiuno/12) | cad | 21,12 |
| Nr. 713 003.007.280 | Rose spp. tappezzanti, in contenitore del volume di litri 2, franca di vaso, varietà brevettate, altezza cm 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (quindici/84) | cadauna | 15,84 |
| Nr. 714 | Rosmarinus officinalis, in fitocontenitore da 1 a 2 litri, scelta ad insindacabile giudizio della DL. | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 003.007.281 | euro (due/64) | cadauno | 2,64 |
| Nr. 715 003.007.282 | Rosmarinus officinalis, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (sette/92) | cadauno | 7,92 |
| Nr. 716 003.007.283 | Rosmarinus officinalis, in vaso ø cm 24, litri 10, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (tredici/20) | cadauno | 13,20 |
| Nr. 717 003.007.284 | Rosmarinus repens prostratus, franco di vaso, contenitore litri 3, altezza cm 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (undici/22) | cadauno | 11,22 |
| Nr. 718 003.007.285 | Russelia equisetiformis, contenitore litri 3. euro (dieci/56) | cadauno | 10,56 |
| Nr. 719 003.007.286 | Russelia equisetiformis, contenitore litri 7. euro (diciotto/48) | cadauno | 18,48 |
| Nr. 720 003.007.287 | Sabal palmetto, contenitore litri 30. euro (novantadue/40) | cadauno | 92,40 |
| Nr. 721 003.007.288 | Sabal palmetto, contenitore litri 50. euro (centocinquantaotto/40) | cadauno | 158,40 |
| Nr. 722 003.007.289 | Salvia azurea ("splendens"). Pianta ben accestita, portamento non filato e fogliosa, pianta a inizio fioritura, altezza minima cm 20, fornita in contenitore plastico del diametro non inferiore a cm 12/14 euro (dieci/56) | cad | 10,56 |
| Nr. 723 003.007.289a | Santolina chamaecyparissus, vaso del diametro cm 18, litri 3. euro (sei/60) | cad | 6,60 |
| Nr. 724 003.007.290 | Schinus molle, altezza cm 300/350, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. circonferenza fusto cm 12/14; euro (duecentoundici/20) | cadauno | 211,20 |
| Nr. 725 003.007.291 | Schinus molle, altezza cm 350/400, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. circonferenza fusto cm 18/20; euro (quattrocentosessantadue/00) | cadauno | 462,00 |
| Nr. 726 003.007.292 | Schinus molle, altezza cm 350/400, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. circonferenza fusto cm 30/35; euro (millecinquantasei/00) | cadauno | 1'056,00 |
| Nr. 727 003.007.293 | Sophora japonica circ. fusto cm 14-16 euro (centoottantaquattro/80) | cad | 184,80 |
| Nr. 728 003.007.294 | Sophora japonica circ. fusto cm 20/25 euro (quattrocentodiciassette/12) | cad | 417,12 |
| Nr. 729 003.007.295 | Spartium junceum, contenitore litri 7, altezza cm 60/80 euro (quattordici/52) | cad | 14,52 |
| Nr. 730 003.007.296 | Strelitzia regina, contenitore litri 30. euro (settantanove/20) | cad | 79,20 |
| Nr. 731 003.007.297 | Strelitzia alba, contenitore litri 30. euro (settantanove/20) | cad | 79,20 |
| Nr. 732 003.007.298 | Tamarix africana (T. gallica) clt 3, h 60/80, scelta ad insindacabile giudizio del R.T. euro (dodici/41) | cadauno | 12,41 |
| Nr. 733 003.007.299 | Tamarix africana (T. gallica) clt 30, circonferenza fusto 10/12, scelta ad insindacabile giudizio del R.T. euro (centoventicinque/40) | cadauno | 125,40 |
| Nr. 734 003.007.300 | Tamarix africana (T. gallica) clt 50, circonferenza fusto 14/16, scelta ad insindacabile giudizio del R.T. euro (duecentotrentasette/60) | cadauno | 237,60 |
| Nr. 735 003.007.301 | Teucrium frutificans, contenitore litri 3, altezza cm 60/80 euro (nove/24) | cad | 9,24 |
| Nr. 736 003.007.302 | Verbena spp. contenitore litri 1, ø 12. euro (due/38) | cad | 2,38 |
| Nr. 737 003.007.303 | Verbena spp. contenitore litri 2, ø 15. euro (tre/96) | cad | 3,96 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 738 003.007.304 | Viburnum tinus, in fitocontenitore da 1 a 2 litri, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (due/64) | cadauno | 2,64 |
| Nr. 739 003.007.305 | Viburnum tinus, in vaso ø cm 18, litri 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (sette/92) | cadauno | 7,92 |
| Nr. 740 003.007.306 | Viburnum tinus, in vaso ø cm 24, litri 10, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (tredici/20) | cadauno | 13,20 |
| Nr. 741 003.007.307 | Viburnum tinus, in vaso ø cm 35, litri 30, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (trentanove/60) | cadauno | 39,60 |
| Nr. 742 003.007.308 | Viburnum tinus, in vaso ø cm 50, litri 50, scelta ad insindacabile giudizio della D.L. euro (sessantasei/00) | cadauno | 66,00 |
| Nr. 743 003.007.309 | Vinca maior/ V. minor, contenitore litri 3. euro (nove/24) | cad | 9,24 |
| Nr. 744 003.007.309a | Vinca sardoa, contenitore litri 2, h 80/100. euro (sette/92) | cad | 7,92 |
| Nr. 745 003.007.310 | Washingtonia filifera, altezza cm 250/300, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Altezza stipite cm 175/200 euro (milleduecentosessantasette/20) | cadauno | 1'267,20 |
| Nr. 746 003.007.311 | Washingtonia filifera, altezza cm 400/450, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Altezza stipite cm 300/350 euro (tremilanovecentosessanta/00) | cadauno | 3'960,00 |
| Nr. 747 003.007.312 | Washingtonia filifera, altezza cm 500/600, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Altezza stipite cm 400/450 euro (seimilasettecentotrentadue/00) | cadauno | 6'732,00 |
| Nr. 748 003.007.313 | Washingtonia filifera, altezza cm 350/400, franca di vaso, scelta ad insindacabile giudizio della DL. Altezza stipite cm 250/300. euro (duemiladuecentoquarantaquattro/00) | Cadauno | 2'244,00 |
| Nr. 749 003.007.314 | Washingtonia robusta, h stipite 1.25/1.50 m e altezza totale della pianta m 2.50/3.00. In contenitore del volume di litri 110 e franca di vaso. euro (trecentonovantasei/00) | cadauno | 396,00 |
| Nr. 750 003.007.315 | Washingtonia robusta, h stipite 200/300 cm. euro (seicentosessanta/00) | cadauno | 660,00 |
| Nr. 751 003.007.316 | Washingtonia robusta, h stipite 300/400 cm. euro (novecentoventiquattro/00) | cadauno | 924,00 |
| Nr. 752 003.007.317 | Westringia fruticosa, clt 3, h 40/60, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (nove/90) | cadauno | 9,90 |
| Nr. 753 003.007.318 | Winsteria sinensis, clt 3, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (quindici/84) | cadauno | 15,84 |
| Nr. 754 003.007.319 | Yucca spp., clt 30. euro (settantanove/20) | cadauno | 79,20 |
| Nr. 755 003.007.320 | Winsteria sinensis, clt 10, scelta ad insindacabile giudizio della DL. euro (trentanove/60) | cadauno | 39,60 |
| 008.ARREDI E GIOCHI (Cap 15) | | | |
| Nr. 756 003.008.0001 | Fornitura di panchina tipo Miami così realizzata: • Due montanti in multistrato di okumè spessore mm. 60 sagomato al pantografo, mordenzato colore castagno con finitura lucida • Sedile e spalliera realizzati con 10 doghe in pino impregnato (8 di sez. mm 58x40, 2 di sez. mm.70x40) • Due toni di rinforzo in legno impregnato lamellare, Ø mm. 100 applicati nella parte superiore e anteriore dei montanti con bulloneria zincata. • Piastre forate mm. 5 per l'ancoraggio al suolo. Dimensioni cm 159x59 h cm 44/79. euro (settecentoquarantacinque/80) | | 745,80 |
| Nr. 757 003.008.0002 | Fornitura di panchina tipo Liberty classica, antivandalismo, ergonomica, interamente realizzata in ferro piatto da mm40x10 per i due supporti poggianti al suolo e le quattro reggicette e piatto da mm30x6 per le stecche che compongono la seduta e lo schienale. L'assemblaggio avviene attraverso saldature a filo continuo. Completa di opportuni fori per l'ancoraggio a terra. Trattamento superficiale di zincatura a caldo a norma UNI e successiva verniciatura con colori a scelta della D.L.. | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | <p>Dimensioni cm180x80x80. Peso Kg98. Compresa la personalizzazione mediante applicazione alla base di placca in alluminio serigrafato riportante la scritta "Comune di Sestu" e il relativo simbolo araldico. euro (milletrecentoventi/00)</p> | | 1'320,00 |
| Nr. 758 003.008.0003 | <p>Fornitura di panchina tipo Marina così composta: - Cinque doghe in legno di sezione cm 11,5x4,5 - Montanti in metallo di sezione rettangolare a "U" da mm 60x30x3 - Spalliera e terminali di sezione quadra da mm 50x50x2, interamente zincati a caldo. Dimensioni cm 52x200 h cm 72. euro (quattrocentoquindici/80)</p> | | 415,80 |
| Nr. 759 003.008.0004 | <p>Fornitura di panchina tipo Roda così composta: - n° 2 fiancate in fusione di ghisa G25 con alloggiamenti porta listoni. - n°10 listoni in legno esotico colore mogano scuro trattato antifungo e antitarlo, sezione 51x43mm. - N.3 tiranti laterali e n.1 tirante centrale in acciaio zincato il tutto con relativa bulloneria in acciaio inox. Trattamento della ghisa: sgrassaggio, fosfatazione ai sali di zinco e verniciatura con polveri termoindurenti. Dimensioni cm 200x63x75h. Altezza seduta cm42.Peso Kg70 circa. euro (ottocentocinquantauno/40)</p> | | 851,40 |
| Nr. 760 003.008.0005 | <p>Fornitura di completo pic-nic con schienale composto da struttura portante in tubo di acciaio curvato a freddo di sezione semiovale mm 60x30x2, composto da due panche fisse (con doghe di sezione mm 115x45 e da una doga di sezione mm 95x45) ed un tavolo centrale (con otto doghe di sezione mm 95x45) realizzate in pino silvestre. Completo di piastre per ancoraggio al suolo. Dimensioni cm 200x160x78h. euro (millecentonovantaquattro/60)</p> | | 1'194,60 |
| Nr. 761 003.008.0006 | <p>Fornitura di cestone Moritz così realizzato: - Struttura portante in multistrato di okumè spessore mm 60, sagomato al pantografo; - Sportellino in lamiera forata per lo svuotamento del cestello e chiusura di sicurezza; - Coperchio superiore basculante in lamiera zincata 20/10; - Cestello interno estraibile in lamiera zincata 12/10, dim. cm 34x49x38 h; - Portacenere in tubo tondo ø mm 100 completo di coperchio e posacenere interno estraibile con chiavino in dotazione per consentirne lo svuotamento. dimensioni cm 53x55 h cm 85. Capacità litri 60. euro (settecentosettantaotto/80)</p> | | 778,80 |
| Nr. 762 003.008.0007 | <p>Fornitura di cestino Sidney così composto: - Cestello cilindrico in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 10/10 bordata e calandrata; - Rivestimento con doghe in legno di pino; - Due montanti laterali in legno, completi superiormente di tavole inclinate con tettuccio in multistrato di Okumè. Dimensioni cm 27x40 h totale cm 125. Capacità litri 23 euro (trecentoventi/76)</p> | | 320,76 |
| Nr. 763 003.008.0008 | <p>Fornitura di isola ecologica capacità litri 90 tipo "Baranzate" così realizzata: - N. 1 palo centrale di sostegno in tubo tondo di acciaio diametro mm 100x2 di altezza totale cm. 150 di cui cm 25/30 da interrare - N. 3 coperchi in lamiera acciaio del diametro cm 29 con sistema ribaltabile, corredati in testa di elementi decorativi di irrigidimento e rinforzo realizzati in lamiera acciaio con tecnologia al taglio laser dello spessore di mm 6. - N. 3 cestelli dim. cm 29x46 cad. realizzati in lamiera di acciaio zincata spessore mm 11/10, corredati di anello reggisacco in tubo tondo diametro mm 14 zincato a caldo e verniciato dello stesso colore del cestello. - Fondello provvisto di foro centrale per lo scolo delle acque piovane. - N. 1 posacenere saldato al palo centrale, realizzato in tubo tondo di acciaio diametro mm 100x2 di spessore corredato di coperchio richiudibile. - Operazioni di pulizia mediante sganciamento di un contenitore interno con l'ausilio di un chiavino (in dotazione). - Inclusi adesivi applicati sui cestelli indicanti il tipo di rifiuto (personalizzabili con inserimento di diciture e/o loghi a colori, come da richiesta). Dimensioni cm 70 x 70 h totale cm 150. Capacità litri 30 cadauno. euro (seicentosessanta/00)</p> | | 660,00 |
| Nr. 764 003.008.0009 | <p>Fornitura di cestino tipo "Catania" così composto: - Cestello cilindrico a fondo bombato di diametro cm 30x48h in lamiera acciaio zincata dello spessore di 10/10, con doppia fila decorativa di fori tonde ed asolati. - Sistema di sganciamento a ribalta con chiavino a brucola in dotazione. - Paletto di sostegno in tubo acciaio tondo diametro mm 60x2, altezza cm120. Capacità 34 litri. Colore a scelta della D.L. euro (centonovantauno/40)</p> | | 191,40 |
| Nr. 765 003.008.0010 | <p>Fornitura di cestino basculante così composto: - Cestino in acciaio zincato e verniciato. Capacità litri 40. Ribaltamento tramite sganciamento chiave; - Palo diam.60 mm con sfera superiore in ferro; - Base sagomata copripalo in ferro; - Elemento di supporto ornamentale in ghisa. Dimensioni contenitore ø mm320, altezza mm 460. Altezza complessiva incluso palo mm1480. euro (trecentoottantadue/80)</p> | | 382,80 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 766 003.008.0011 | <p>Fornitura di altalena a cesto nero, 2,5 m, modello KSW92008-0910 con le seguenti caratteristiche:</p> <p>Fascia d'età consigliata: 4-10 anni Altezza libera di caduta: 143 cm Area con distanze di sicurezza: 17.5 mq</p> <p>L'attrezzatura dovrà adempiere ai requisiti della norma EN 1176 ed essere testata TÜV.</p> <p>Altalena a due posti per età d'uso 2-8 anni, altezza di caduta 120 cm, costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 traversa in tubolare di acciaio zincato a caldo, con diametro 101.6 mm, spessore 2 mm; - 4 montanti in tubolari di acciaio zincato a caldo e verniciati a polveri in colore grigio, con diametro 101.6 mm, spessore 2 mm; - 2 giunti pali-traversa costituiti da un tubolare in acciaio zincato calandrato e uno retto, entrambi con diam. 101.6 mm e spessore 2 mm. La giunzione è rinforzata con 4 flange in acciaio zincato; - 2 sospensioni per altalena in acciaio inox con sistema di oscillazione in due direzioni. <p>- 1 Sedile a cesto formato da: Superficie del sedile in polietilene (PE) cavo, stabilizzato UV e prodotto con processo di rotostampaggio. Spessore minimo consentito 3mm nell'area centrale e 5mm nel resto del pezzo; 2 ammortizzatori di urto in gomma TPE/PP sul fronte e sul retro del sedile; corde di sostegno in PA diam. 16 mm ancorate in quattro punti al sedile, terminanti con catena a maglie piccole in acciaio inox con un'apertura interna max. di 8mm a norma DIN 766 B; 2 catene di sicurezze in acciaio inox per evitare la caduta del sedile in caso di rottura delle catene portanti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 piedi in acciaio sincato che ne permettono l'ancoraggio inground o su superficie <p>Tutti i componenti in plastica dovranno avere massima resistenza ai raggi UV ed all'ozono ed essere dotati di sigle standard internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71. Viti a testa esagonale con cappuccio brevettato DO-NUT. Ancoraggio tramite interrimento di pali ad una profondità di 80 cm</p> <p>euro (tremilanovecentoventinove/64)</p> | | 3'929,64 |
| Nr. 767 003.008.0012 | <p>Fornitura di altalena due posti, altezza 2,5 m, modello KSW92003-0910 con le seguenti caratteristiche:</p> <p>Fascia d'età consigliata: 3-10 anni Altezza libera di caduta: 149 cm Area con distanze di sicurezza: 23.5 mq</p> <p>L'attrezzatura dovrà adempiere ai requisiti della norma EN 1176 ed essere testata TÜV.</p> <p>Altalena a due moduli, con due seggiolini standard, costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 traversa in tubolare di acciaio zincato a caldo, con diametro 101.6 mm, spessore 2 mm; - 4 montanti in tubolari di acciaio zincato a caldo e verniciati a polveri in colore grigio, con diametro 101.6 mm, spessore 2 mm; - 2 giunti pali-traversa costituiti da un tubolare in acciaio zincato calandrato e uno retto, entrambi con diam. 101.6 mm e spessore 2 mm. La giunzione è rinforzata con 4 flange in acciaio zincato. - 4 sospensioni per altalena in poliammide con doppio sistema di cuscinetti a sfera. - 2 Sedili standard in gomma, stabilizzata ai raggi UV ed all'ozono, rinforzata da un'anima in materiale plastico. Catene a maglie piccole in acciaio zincato con apertura interna di max. 8 mm a norma DIN 766 B. <p>Tutti i componenti in plastica dovranno avere massima resistenza ai raggi UV ed all'ozono ed essere dotati di sigle standard internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71. Viti a testa esagonale con cappuccio brevettato DO-NUT. Ancoraggio in profondità.</p> <p>euro (duemilanovecentoquarantasei/24)</p> | | 2'946,24 |
| Nr. 768 003.008.0013 | <p>Fornitura di gioco d'equilibrio con corde tipo Kompan KPL804, con le seguenti caratteristiche:</p> <p>Fascia d'età consigliata: 3-8 anni Altezza libera di caduta: 37 cm Area con distanze di sicurezza: 27.2 mq</p> <p>L'attrezzatura dovrà adempiere ai requisiti della norma EN 1176 ed essere testata TÜV.</p> <p>Supporti costituiti da tubolari in acciaio zincato diam. 114,3 mm sormontati da una pedana in gomma EPDM, sostenuta da una piastra circolare diam. 298 mm.</p> <p>Corde di equilibrio in PPM, diametro 16 mm, e in PE, diametro 180 mm</p> <p>euro (settemilasei/56)</p> | | 7'006,56 |
| Nr. 769 003.008.0014 | <p>Fornitura di gioco arrampicata tipo tipo Kompan City M870, con le seguenti caratteristiche:</p> <p>Fascia d'età consigliata: 4-12 anni Altezza libera di caduta: 219 cm Area con distanze di sicurezza: 33 mq</p> <p>L'attrezzatura dovrà adempiere ai requisiti della norma EN 1176 ed essere testata TÜV.</p> <p>Arrampicata in acciaio, per età 4-12 anni, con altezza di caduta 227 cm costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 montanti tubolari, diametro 110 mm, in acciaio zincato a caldo. I tubolari sono zincati a caldo con uno strato minimo di zinco di 42µ. - 1 spalliera orizzontale curva costituita da 2 tubolari calandrati in acciaio zincato, spessore 2 mm e 12 traversi anch'essi in acciaio zincato a caldo diametro 34 mm. I tubolari sono zincati a caldo secondo la norma NEN 1275, con uno strato minimo di zinco di 42µ. - 1 spalliera verticale addossata a un montante della struttura, costituita da 1 tubolare calandrato in acciaio zincato, spessore 2 mm e 3 traversi anch'essi in acciaio zincato a caldo diametro 34 mm. I tubolari sono zincati a caldo secondo la norma NEN 1275, con uno strato minimo di zinco di 42µ. - Corda e rete d'arrampicata costituite da corde di diametro di 16 mm, consistono in quattro trefoli di fibra poliammidica ritorta, con anima in filo d'acciaio zincato e polipropilene. I trefoli sono avviluppati intorno a un'anima in polipropilene. Ogni corda ha una resistenza massima al carico di 18.8 kN ed è fissata mediante accoppiamento bloccato in alluminio con cerniere. <p>euro (novemilaundici/64)</p> | | 9'011,64 |
| Nr. 770 003.008.0015 | <p>Fornitura di struttura in corde tipo Kompan COR2060 Rete da pesca, con le seguenti caratteristiche:</p> <p>Rete planare tesa fra due archi in acciaio zincato a caldo, proiezione orizzontale dimensioni 6,10 m x 4,20 m, altezza 2,50 m (con uno spessore di protezione dei materiali di strato di 0,40 m). Maglia dimensione min. 25 x 25 cm. Colori della corda disponibili rossa , verde, corda , blu o nero fatta composta da funi in acciaio zincato a 4 cavi flessibili di tipo "Herkules" Ø 16 mm, in cui ogni filo è avvolto con fili di poliammide, poliammide fissato per induzione a ciascun settore. La struttura è completamente preassemblata, punti di incrocio uniti attraverso giunti a "S" di facile manutenzione in acciaio inossidabile No. 4571, Ø 8 mm.</p> | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 771 003.008.0016 | <p>Rete fissata agli archi in metallo attraverso 12 fascette in alluminio composte da due semi gusci. 2 archi in acciaio composti da 3 segmenti ciascuno, realizzati in acciaio zincato a caldo a norma tedesca DIN 2448S 355 , Ø 139.7 x 7.1 mm, l = 9.871 millimetri. Elementi Rete da pesca (compresi): 6 dischi rossi in EPDM, Ø = 250 mm, infilati su corda gioco di Ø 16 mm 4 dischi rossi in EPDM, Ø = 450 mm, infilati su corda gioco di Ø 16 mm 5 UFO , piccoli , realizzati in poliuretano nero con anima metallica , infilati su corda gioco Ø 16 mm Attrezzature e installazione secondo la norma EN 1176:2008. euro (venticinquemilatrecentotrentasette/40)</p> <p>Fornitura di struttura tipo Kompan M87212 Teleferica, con le seguenti caratteristiche: Fascia d'età consigliata: 4-12 anni Altezza libera di caduta: 1000 mm Area con distanze di sicurezza: 118 mq <u>- L'attrezzatura dovrà rispondere ai requisiti della norma EN 1176 ed essere testata TÜV.</u> - L'attrezzatura da gioco dovrà rispondere ai requisiti dell'ADA (Americans With Disability Act; 1998) e adattarsi, grazie all'ampliata offerta di spazio, all'accessibilità facilitata e ad una serie di attività tattili, in modo particolare per il gioco integrato. - Struttura portante a forma di realizzata con montanti in acciaio 100 x 100 x 3 mm e tubi di sostegno diam. 76.1 x 3.25 mm e dian. 60.3 x 2.9 mm, tutti in acciaio zincato a caldo a norma NEN 1275 - Fune in acciaio non ritorto con 35 corde, 1 corda è costituita da 7 cavi con uno Ø di 12 mm, la portata complessiva è di 1960 N/qmm. Lunghezza standard fune 31.26 m per un dislivello di standard di 990 mm. - 2 stopper in poliammide a distanza di 120 o 150 cm dai capi della fune. - Carrello con 2 carrucole dotate di cuscinetti a sfera, una catena in acciaio zincato a caldo con apertura interna di max. 8 mm a norma DIN 766 B, tubolare metallico in acciaio zincato a caldo con seggiolino in polipropilene. - Sistemi di collegamento e cappucci in poliammide 6.6. - Tutti gli elementi di giunzione in metallo in acciaio zincato a caldo. Tutte le parti in plastica con la massima resistenza UV ed all'ozono, dotati di sigle internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71. euro (undicimilaottocentoquaranta/40)</p> | | 25'337,40 |
| Nr. 772 003.008.0017 | <p>Fornitura di attrezzatura multifunzionale da arrampicata tipo Regulus GXY 939 Kompan, con le seguenti caratteristiche: Fascia d'età consigliata: 6-12 anni Altezza libera di caduta: 222 mm Area con distanze di sicurezza: 49,5 mq <u>- L'attrezzatura dovrà rispondere ai requisiti della norma EN 1176 ed essere testata TÜV.</u> - Pali in acciaio zincato a caldo, 101,6 x 2,9 mm, con tappi copritubo in metallo con rivestimento in poliuretano. Sfere di collegamento in metallo con rivestimento in poliuretano e fermagli in poliammide. Questi pali contengono alla base una flangia per una ritenzione positiva degli innesti in cemento. - Tubolare e catena in acciaio zincato a caldo; piccole parti speciali in metallo (acciaio trattato a polvere, parti in metallo con rivestimento in poliuretano, alluminio) e materiale plastico (poliammide, poliuretano). - Parti triangolari per appendersi e poggiapiedi sono costruite in polietilene rivestito in gomma, assicurate entro un poliuretano nero, telaio in acciaio rinforzato. La parte per appendersi è collegata alla struttura principale mediante catene zincate. - Sedile verde in polietilene. - Catene di 8 mm diametro zincate a caldo con tappi aggancio in poliammide stabilizzato ai raggi UV. - Tutti i giunti a vite zincati e rivestiti in materiale plastico o dotate di trattamento Delta-Magni. - Sistemi di collegamento e cappucci in poliammide 6.6. - Tutte le parti in materiale plastico dovranno essere dotate di sigla standard internazionale che consenta l'identificazione ed il riciclaggio del materiale usato. euro (ventiunomilanovecentododici/00)</p> | | 11'840,40 |
| Nr. 773 003.008.0018 | <p>Fornitura di struttura gioco a 2 torri con scala ADA (adatta anche a bambini diversamente abili), scaletta, rete a U di collegamento, scivoli e risalita a spirale tipo Kompan PCM200310-0934 Due torri, con le seguenti caratteristiche: Fascia d'età consigliata: 2- 6 anni Altezza libera di caduta: 224 mm Area con distanze di sicurezza: 55,5 mq <u>- L'attrezzatura dovrà rispondere ai requisiti della norma EN 1176 ed essere testata TÜV.</u> - Montanti in acciaio zincato e verniciati a polveri diam.101 x 2mm. I montanti dovranno essere coperti alla sommità con tappi in poliammide (PA). - Pannelli e banchetti in polietilene ad alta densità (HDPE), materiale molto resistente all'usura e agli impatti, conforme allo standard europeo EN 71-3 e stabile ai raggi UV. L'HDPE è un materiale termoplastico e può quindi essere granulato e riciclato dopo lo smaltimento. - Tetto in polietilene ad alta densità (HDPE). - Pedane delle torrette e gradini della scala di risalita in HPL, materiale colorato ed estremamente resistente all'usura; materiale a norma EN 71-3 (sicurezza dei giocattoli, caratteristiche chimiche) con massima resistenza e stabilità grazie all'impiego esclusivo di fibre di legno, alta compressione nel processo di produzione ed una percentuale inferiore al 30% di resina melamminica; spessore 19/22 mm. - Rete a U formata da cavi di diametro 16 mm in polipropilene, rinforzati da un'anima in acciaio. - Risalita/discesa a spirale in tubolare di acciaio inox. - Pannello musicale composto da pannelli in HDPE, tubolari in alluminio Ø50X3X540, membrane in gomma. - Scivoli in polietilene (PE) cavo, stabilizzato UV e prodotto con processo di rotostampaggio, misure larghezza esterna scivolo 54 cm, interna 42 cm - Tutti i componenti in plastica dovranno avere massima resistenza ai raggi UV ed all'ozono ed essere dotati di sigle standard internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71 euro (trentaduemilaquarantanove/60)</p> | | 21'912,00 |
| | | | 32'049,60 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 774 003.008.0019 | <p>Fornitura di struttura gioco a 2 torri con scala ADA (adatta anche a bambini diversamente abili), tubo di connessione tra le torrette, scivolo, 1 banchetto gioco di interazione e due amache a livello terra tipo Kompan PCM200106-0634 Due torri, social, scala ADA, scivolo in plastica, con le seguenti caratteristiche:</p> <p>Fascia d'età consigliata: 2- 8 anni Altezza libera di caduta: 118 mm Area con distanze di sicurezza: 41.2 mq</p> <p><u>- L'attrezzatura dovrà rispondere ai requisiti della norma EN 1176 ed essere testata TÜV.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Montanti in acciaio zincato e verniciati a polveri diam.101 x 2mm. I montanti dovranno essere coperti alla sommità con tappi in poliammide (PA). - Pannelli e banchetto in polietilene ad alta densità (HDPE) Ecocore, spessore 18. Il materiale è costituito da tre strati, di cui quelli esterni colorati in pasta e quello interno nero in HDPE riciclato al 100%. L'HDPE è un materiale molto resistente all'usura e agli impatti. Disponibile in tutta una serie di colori standard, tutti approvati in base allo standard europeo EN 71-3 e sottoposti a test di stabilità agli UV. L'HDPE è un materiale termoplastico e può quindi essere granulato e riciclato dopo lo smaltimento - Pavimenti delle pedane realizzato in HPL, materiale colorato ed estremamente resistente all'usura; materiale a norma EN 71-3 (sicurezza dei giocattoli, caratteristiche chimiche) con massima resistenza e stabilità grazie all'impiego esclusivo di fibre di legno, alta compressione nel processo di produzione ed una percentuale inferiore al 30% di resina melamminica; spessore 19/22 mm. E' sostenuto da una struttura in acciaio zincato a caldo. - Tetto in polietilene Ecocore ad alta densità (HDPE). - Tubo di collegamento realizzato in PE rotostampato, con pannelli in ingresso e uscita in HDPE Ecocore e una oblo semisferico in policarbonato termoformato. - Scala ADA realizzata con pedane in HPL e pannelli laterali in HDPE Ecocore - Scivolo in polietilene (PE) cavo, stabilizzato UV e prodotto con processo di rotostampaggio, misure larghezza esterna scivolo 54 cm, interna 42 cm - Amache in PUR sostenute da corde in PPM - Tutti i componenti in plastica dovranno avere massima resistenza ai raggi UV ed all'ozono ed essere dotati di sigle standard internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71 <p>Sistema di ancoraggio in acciaio da interrare. Disponibile anche per installazione surface. euro (ventiquattromilacentoveventitre/00)</p> | | 24'123,00 |
| Nr. 775 003.008.0020 | <p>Fornitura di struttura gioco formato da un grande anello circolare disposto obliquamente che viene messo in movimento dai bambini tipo Kompan GXY 916- Supernova , con le seguenti caratteristiche:</p> <p>Fascia d'età consigliata: 6 - 15 anni Altezza libera di caduta: 60 cm Area con distanze di sicurezza: 29 mq</p> <p><u>- L'attrezzatura dovrà rispondere ai requisiti della norma EN 1176 ed essere testata TÜV. I materiali dovranno essere testati riguardo all'inflammabilità, alla corrosione, alla tossicità.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - L'attrezzatura da gioco dovrà essere stata sviluppata secondo i requisiti dell'ADA (Americans With Disability Act; 1998) e adattarsi, grazie all'ampliata offerta di spazio, all'accessibilità facilitata e a una serie di attività tattili, in modo particolare per il gioco integrato. - 1 Anello cavo in polietilene (PE) di diametro 206 cm e spessore 13,2 cm. Lo spessore del materiale dovrà essere di 5,6mm con finitura superficiale antiscivolo. Il PE è un materiale molto resistente all'usura e agli impatti, conforme allo standard europeo EN 71-3 e stabile ai raggi UV. Il PE è un materiale termoplastico e può quindi essere granulato e riciclato dopo lo smaltimento. Il bordo laterale dovrà essere zigrinato con tagli di angolo 90° ogni 5cm circa sul bordo esterno e 2,5 cm su quello interno. - L'anello dovrà essere caratterizzato da 7 bande colorate collocate in modo candenzato intorno all'anello. - 5 tubolari di sostegno in acciaio zincato a caldo Ø 60.3 x 4.5 mm. - 1 Sistema di scorrimento autolubrificante in poliammide. - Tutte le parti in materiale plastico dovranno essere dotate di sigla standard internazionale che consenta l'identificazione ed il riciclaggio del materiale usato. - Ancoraggio in profondità: 60 cm. <p>euro (settemilanovecentocinquantanove/60)</p> | | 7'959,60 |
| Nr. 776 003.008.008 | <p>Fioriera in cemento armato vibrato a pianta circolare con finitura boccia data di colore grigio, dotata di fascia decorativa in rame, riportante la scritta "Comune di Sestu", provvista di n°2 stemmi del Comune di Sestu, uno per lato della scritta, dotata di un sistema di autolivellamento, rispetto al piano di appoggio, per collocazioni anche su piani d'appoggio leggermente in pendenza (max 20° rispetto al piano orizzontale). Tale sistema deve prevedere l'uso di martinetti meccanici e di apposite chiavi per la loro regolazione manuale. Per garantire le operazioni di movimentazione la fioriera sarà dotata di golfare, zincato a caldo, tali da poter essere agevolmente agganciate per il trasporto, sollevate, trasportate e posizionate, in condizioni di massima sicurezza.</p> <p>a) dimensioni: diametro esterno non inferiore a mm 820 e altezza non inferiore a mm 600.</p> <p>euro (quattrocentosessantadue/00)</p> | cadauno | 462,00 |
| Nr. 777 003.008.009 | <p>Fioriera in cemento armato vibrato a pianta circolare con finitura boccia data di colore grigio, dotata di fascia decorativa in rame, riportante la scritta "Comune di Sestu", provvista di n°2 stemmi del Comune di Sestu, uno per lato della scritta, dotata di un sistema di autolivellamento, rispetto al piano di appoggio, per collocazioni anche su piani d'appoggio leggermente in pendenza (max 20° rispetto al piano orizzontale). Tale sistema deve prevedere l'uso di martinetti meccanici e di apposite chiavi per la loro regolazione manuale. Per garantire le operazioni di movimentazione la fioriera sarà dotata di golfare, zincato a caldo, tali da poter essere agevolmente agganciate per il trasporto, sollevate, trasportate e posizionate, in condizioni di massima sicurezza.</p> <p>b) dimensioni: diametro esterno non inferiore a mm 1200 e altezza non inferiore a mm 700.</p> <p>euro (seicentosessanta/00)</p> | cadauno | 660,00 |
| Nr. 778 003.008.010 | <p>Fioriera circolare monolitica in granito boccia data, completa di sistema di riserva idrica. Prodotta da azienda certificata ISO 9001 e inferiore a cm 100, altezza non inferiore a cm 55. Dotata di elemento decorativo in rame o altro materiale resistente, riportante la scritta "Comune di Sestu" e di n° due stemmi del Comune di Sestu, uno per lato della scritta. Peso non inferiore a kg 330.</p> <p>euro (tremilacentosessantaotto/00)</p> | cadauno | 3'168,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 779 003.008.011 | Fioriera circolare monolitica in granito bocciardo, completa di sistema di riserva idrica. Prodotta da azienda certificata ISO 9001 e sagomata a petali di margherita. Ogni altro dettaglio sarà fornito dal R.T.. Dimensioni: diametro esterno non inferiore a cm 130, altezza non inferiore a cm 50. Dotata di elemento decorativo in rame o altro materiale resistente, riportante la scritta "Comune di Sestu" e di n° due stemmi del Comune di Sestu, uno per lato della scritta. Peso non inferiore a kg 820 euro (tremilanovecentosessanta/00) | cadauno | 3'960,00 |
| Nr. 780 003.008.012 | Fioriera rettangolare monolitica in granito o altra roccia dura non geliva. Prodotta da azienda certificata ISO 9001 e conforme alla normativa TUV. Il disegno della fioriera sarà in dettaglio fornito dal R.T. Dimensioni: lunghezza non inferiore a cm 150, larghezza a cm 40. Dotata di elemento decorativo in rame o altro materiale resistente, riportante la scritta "Comune di Sestu" e di n° due stemmi del Comune di Sestu, uno per lato della scritta. Peso non inferiore a kg 390. euro (millequattrocentocinquanta/00) | cadauno | 1'452,00 |
| Nr. 781 003.008.013 | Fioriera in granito, a pianta quadrata, lavorata a spacco naturale. Prodotta da azienda certificata ISO 9001 e conforme alla normativa TUV. Il disegno della fioriera sarà in dettaglio fornito dalla D.L. Dimensioni: lunghezza non inferiore a cm 100, altezza non inferiore a cm 40. Dotata di elemento decorativo in rame o altro materiale resistente, riportante la scritta "Comune di Sestu" e di n° due stemmi del Comune di Sestu, uno per lato della scritta. Peso non inferiore a kg 600. euro (duemilaquarantasei/00) | cadauno | 2'046,00 |
| Nr. 782 003.008.014 | Portabiciclette in elementi tubolari zincati, verniciati a due strati di mano con colore a scelta del R.T. euro (trecentocinquantesi/40) | cadauno | 356,40 |
| Nr. 783 003.008.020 | Rete elettrosaldata zincata e plastificata a maglia rettangolare, in filo d'acciaio zincato e plastificato, diametro interno 2,2 mm ed esterno 2,6 mm, colore verde, con maglia rettangolare 50x75, in rotoli da 25 m per altezze 1.00-1.25-1.50 m. euro (uno/89) | mq | 1,89 |
| 009.MATERIALI EDILI (Cap 16) | | | |
| Nr. 784 003.009.001 | Sabbia fine lavata (0-3) euro (ventisei/40) | m3 | 26,40 |
| Nr. 785 003.009.002 | Sabbia grossa lavata (0-7) euro (ventiuno/12) | m3 | 21,12 |
| Nr. 786 003.009.003 | Risone (8-12) euro (diciassette/24) | m3 | 17,24 |
| Nr. 787 003.009.004 | Ghiaia di 4a (12-24) euro (quindici/84) | m3 | 15,84 |
| Nr. 788 003.009.005 | Ghiaia di 2a (32-70) euro (quattordici/52) | m3 | 14,52 |
| Nr. 789 003.009.006 | Misto naturale (0-200) euro (dieci/90) | m3 | 10,90 |
| Nr. 790 003.009.007 | Cemento R.32,5 sfuso euro (centosedici/16) | t | 116,16 |
| Nr. 791 003.009.008 | Cemento R.32,5 in sacchi + pallets euro (duecentoventi/62) | t | 220,62 |
| Nr. 792 003.009.009 | Cemento R.42,5 sfuso euro (centoventinove/36) | t | 129,36 |
| Nr. 793 003.009.010 | Cemento R.42,5 in sacchi + pallets euro (duecento settantacinque/55) | t | 275,55 |
| Nr. 794 003.009.011 | Cemento bianco R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi euro (quattrocento quarantanove/13) | t | 449,13 |
| Nr. 795 003.009.012 | Calce idrata sfusa euro (novantasette/68) | t | 97,68 |
| Nr. 796 003.009.013 | Calce idraulica tipo "Plastocem" in sacchi euro (duecento undici/53) | t | 211,53 |
| Nr. 797 003.009.014 | Malta bastarda preconfezionata classe M2, plastica, dosata con 300 kg/mc di cemento tipo 425 e con 100 kg/mc di calce idraulica e additivi ritardanti e aereanti; fornita in cantiere a cura del fornitore in contenitori metallici, pronta per l'impiego, con lavorabilità fino a 24 ore. euro (trecentoventi/76) | m3 | 320,76 |
| Nr. 798 003.009.015 | Malta idraulica antiritiro, pronta, a presa e indurimento rapidi per fissaggio zanche, tubazioni, controtelai. euro (cinque/61) | kg | 5,61 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 799 003.009.016 | Malta da rinzafo a base di calce idraulica pozzolanica (NHL-Z UNI EN 459-1): Malta premiscelata in polvere per realizzare sottofondi consolidanti e di adesione su pareti interne ed esterne, sia su murature nuove sia su supporti dai quali sia stato asportato il vecchio intonaco. La malta è costituita da una miscela di calce idraulica pozzolanica bianca, derivante dalla cottura di rocce calcaree sarde a circa 900° C, opportunamente miscelata con purissimi lapidei naturali idraulicizzanti macinati, ed inerti carbonatici selezionati per purezza ed arco granulometrico, con l'aggiunta di piccole quantità di regolatori di presa e lavorabilità. Malta classificata per intonaci e risanamento secondo la UNI EN 998-1. euro (centosettantatre/71) | t | 173,71 |
| Nr. 800 003.009.017 | Malta premiscelata a base di calce idraulica naturale (NHL UNI EN 459-1) specifica per il rinzafo: malta premiscelata, in polvere, esente da cemento e con un bassissimo tenore di sali idrosolubili, composta da calce idraulica naturale (NHL) conforme alla norma europea UNI EN 451, inerti derivanti dalla macinazione appropriata di rocce calcaree sarde, studiata per creare, una volta in opera, il ponte di adesione fra la muratura ed i successivi strati di intonaco. Particolarmente indicata per l'impiego nella bioedilizia ed il restauro di edifici di interesse storico-artistico, in pietra (tufo, marmo, ecc.), e mattoni ad applicazione manuale. Malta classificata per intonaci e risanamento secondo la UNIEN 998-1. euro (duecentoquarantaotto/82) | t | 248,82 |
| Nr. 801 003.009.018 | Malta premiscelata secca rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti selezionati e additivi specifici, per la finitura a civile fine in esterni ed interni di superfici in calcestruzzo disarmato da casseforme metalliche o in legno e per livellare irregolarità da 2 a 10 mm su pareti e soffitti con supporto in calcestruzzo, da applicare a mano con spatola metallica. euro (zero/67) | kg | 0,67 |
| Nr. 802 003.009.019 | Malta premiscelata secca a base di cemento, inerti selezionati e additivi specifici, per la realizzazione di strati di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensato. euro (tre/56) | kg | 3,56 |
| Nr. 803 003.009.020 | Malta premiscelata a base di calce idraulica per finiture colorate: Prodotto premiscelato per realizzare finiture colorate a base di fiore di calce, ottenuto dalla cottura a 900 °C dei migliori calcari sardi, cemento bianco, con inerti calcarei selezionati di varie granulometrie (a seconda del grado di finitura desiderato: 0.6-1.2-1.3 mm.). I diversi colori e le diverse tonalità si ottengono con il dosaggio, in fase di miscelazione, di ossidi sintetici delle migliori marche. La malta è caratterizzata da un'ottima capacità di adesione al corpo di intonaco e da un'elevata traspirabilità tipo MCX 60/120/130. Malta classificata per intonaci secondo la UNI EN 998-1. euro (trecentoottantadue/93) | t | 382,93 |
| Nr. 804 003.009.021 | Malta premiscelata secca rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti selezionati e additivi specifici, per la finitura liscia di pareti e soffitti in esterni ed interni di superfici in calcestruzzo disarmato da casseforme metalliche, da applicare a mano con spatola metallica. euro (zero/87) | kg | 0,87 |
| Nr. 805 003.009.022 | Malta cementizia anticorrosiva, bicomponente, per protezione ferri d'armatura per risanamento calcestruzzi. euro (sette/72) | kg | 7,72 |
| Nr. 806 003.009.023 | Malta espansiva di consistenza fluida per l'ancoraggio di tirafondi, strutture metalliche, macchinari. euro (quattro/55) | kg | 4,55 |
| Nr. 807 003.009.024 | Malta cementizia preconfezionata per riempitivo fughe pavimenti. euro (due/42) | kg | 2,42 |
| Nr. 808 003.009.025 | Calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita per opere non strutturali, classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento con resistenza caratteristica RCK pari a 5 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LL.PP. euro (centoquattro/68) | m3 | 104,68 |
| Nr. 809 003.009.026 | Calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita per opere non strutturali, classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento con resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LL.PP. euro (centoquindici/57) | m3 | 115,57 |
| Nr. 810 003.009.027 | Calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita per opere non strutturali, classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 25 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LL.PP. euro (centoventi/78) | m3 | 120,78 |
| Nr. 811 003.009.028 | Calcestruzzo preconfezionato a durabilità garantita per opere strutturali, classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206-1 euro (centoventitre/42) | m3 | 123,42 |
| Nr. 812 003.009.029 | Calcestruzzo preconfezionato a durabilità garantita per opere strutturali, classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1 | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | euro (centoventisei/32) | m3 | 126,32 |
| Nr. 813 003.009.030 | Calcestruzzo preconfezionato leggero strutturale a base di argilla espansa avente massa volumica pari a 1800 kg/mc, fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc, entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento. Prodotto con classe consistenza e caratteristiche ai sensi norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP; con resistenza caratteristica RCK pari a 30 N/mm2 | | |
| | euro (duecentoventicinque/06) | m3 | 225,06 |
| Nr. 814 003.009.031 | Ferro tondo per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam.8 | | |
| | euro (uno/20) | kg | 1,20 |
| Nr. 815 003.009.032 | Ferro tondo per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 10 | | |
| | euro (uno/18) | kg | 1,18 |
| Nr. 816 003.009.033 | Ferro tondo per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 12 | | |
| | euro (uno/18) | kg | 1,18 |
| Nr. 817 003.009.034 | Ferro tondo per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 14 | | |
| | euro (uno/18) | kg | 1,18 |
| Nr. 818 003.009.035 | Ferro tondo per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 30 | | |
| | euro (uno/00) | kg | 1,00 |
| Nr. 819 003.009.036 | Rete elettrosaldata FeB 44 con filo diam. 5 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20 | | |
| | euro (uno/47) | kg | 1,47 |
| Nr. 820 003.009.037 | Rete elettrosaldata FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 | | |
| | euro (uno/47) | kg | 1,47 |
| Nr. 821 003.009.038 | Rete elettrosaldata FeB 44 con filo diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20 | | |
| | euro (uno/47) | kg | 1,47 |
| Nr. 822 003.009.039 | Rete elettrosaldata FeB 44 con filo diam. 10 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 20x20 | | |
| | euro (uno/45) | kg | 1,45 |
| Nr. 823 003.009.040 | Rete elettrosaldata FeB 44 con filo diam. 12 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 20x20 | | |
| | euro (uno/45) | kg | 1,45 |
| Nr. 824 003.009.041 | Rete zincata a maglia esagonale a doppia torsione | | |
| | euro (quattro/62) | kg | 4,62 |
| Nr. 825 003.009.042 | Ferro sciolto spessore 15/10 | | |
| | euro (uno/08) | kg | 1,08 |
| Nr. 826 003.009.043 | Filo di ferro cotto nero, diametro 1 mm | | |
| | euro (due/38) | kg | 2,38 |
| Nr. 827 003.009.044 | Filo di ferro zincato diametri vari | | |
| | euro (due/27) | kg | 2,27 |
| Nr. 828 003.009.045 | Chiodi (punte piane), misure varie | | |
| | euro (due/05) | kg | 2,05 |
| Nr. 829 003.009.046 | Ferro profilato varie dimensioni, compresi extra | | |
| | euro (uno/08) | kg | 1,08 |
| Nr. 830 003.009.047 | Profilati normali commerciali a T-U-L | | |
| | euro (uno/08) | kg | 1,08 |
| Nr. 831 003.009.048 | Ghisa grigia di 2a fusione per chiusini e caditoie in formato corrente. | | |
| | euro (uno/13) | kg | 1,13 |
| Nr. 832 003.009.049 | Chiusino in ghisa sferoidale classe B125 per zone pedonali, sezione quadrata 700x700, botola 600x600, peso Kg 54 | | |
| | euro (centocinquantesi/68) | cad | 156,68 |
| Nr. 833 003.009.050 | Chiusino ovale tronco conico, con corpo e coperchio in ghisa grigia, per idrante sottosuolo FI base 430x335x240 mm h | | |
| | euro (centotredici/23) | cad | 113,23 |
| Nr. 834 003.009.051 | Tubo di acciaio Fe 510 di diametri e spessori vari, con giunzione a manicotto filettato per armatura portante di pali speciali di piccolo diametro. | | |
| | euro (tre/30) | kg | 3,30 |
| Nr. 835 003.009.052 | Tubi d'acciaio di grosso spessore per carpenterie e strutture | | |
| | euro (due/38) | kg | 2,38 |
| Nr. 836 | Disarmante emulsionabile per casseri in legno | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 003.009.053 | euro (sette/72) | kg | 7,72 |
| Nr. 837 003.009.054 | Additivo accelerante di presa e di indurimento per malte e betoncini cementizi euro (due/64) | kg | 2,64 |
| Nr. 838 003.009.055 | Additivo fluidificante aerante per calcestruzzi e malte cementizie euro (uno/06) | kg | 1,06 |
| Nr. 839 003.009.056 | Resina epossidica bicomponente a bassissima viscosità euro (trentaotto/15) | kg | 38,15 |
| Nr. 840 003.009.057 | Pozzetto prefabbricato in cls. vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne30x30x30 euro (tredici/16) | cad | 13,16 |
| Nr. 841 003.009.058 | Pozzetto prefabbricato in cls. vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne40x40x40 euro (sedici/41) | cad | 16,41 |
| Nr. 842 003.009.059 | Pozzetto prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 50x50x50 euro (ventisette/64) | cad | 27,64 |
| Nr. 843 003.009.060 | Pozzetto prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim. interne60x60x60 euro (quarantaquattro/90) | cad | 44,90 |
| Nr. 844 003.009.061 | Pozzetto prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 80x80x80 euro (centodieci/55) | cad | 110,55 |
| Nr. 845 003.009.062 | Pozzetto prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 80x80x40 euro (centotredici/78) | cad | 113,78 |
| Nr. 846 003.009.063 | Pozzetto prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 100x100x100 euro (centoottantacinque/46) | cad | 185,46 |
| Nr. 847 003.009.064 | Pozzetto prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 100x100x50 euro (centotredici/23) | cad | 113,23 |
| Nr. 848 003.009.065 | Pozzetto prefabbricato in cls. vibrato, completo di sifone a ghigliottina e copertina in cls, dim.interne 30x30x30 euro (venti/20) | cad | 20,20 |
| Nr. 849 003.009.066 | Pozzetto prefabbricato in cls.vibrato, completo di sifone a ghigliottina e copertina in cls, dim.interne 40x40x40 euro (ventiotto/20) | cad | 28,20 |
| Nr. 850 003.009.067 | Pozzetto prefabbricato in cls.vibrato, completo di sifone a ghigliottina e copertina in cls, dim.interne 50x50x50 euro (quarantatre/12) | cad | 43,12 |
| Nr. 851 003.009.068 | Pozzetto prefabbricato in cls.vibrato, completo di sifone a ghigliottina e copertina in cls, dim.interne 60x60x60 euro (sessantatre/61) | cad | 63,61 |
| Nr. 852 003.009.069 | Copertina prefabbricata in cls non armata cm. 40x40x4 euro (cinque/63) | cad | 5,63 |
| Nr. 853 003.009.070 | Copertina prefabbricata in cls non armata cm. 50x50x5 euro (dieci/82) | cad | 10,82 |
| Nr. 854 003.009.071 | Copertina prefabbricata in cls non armata cm. 60x60x5 euro (sedici/08) | cad | 16,08 |
| Nr. 855 003.009.072 | Cordonata in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, dim. 100x10x20 euro (tre/96) | m | 3,96 |
| Nr. 856 003.009.073 | Cordonata in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, dim.100x12x25 euro (cinque/28) | m | 5,28 |
| Nr. 857 003.009.074 | Cordonata in calcestruzzo vibrato, a sezione forata, con superficie ruvida, dim. 100x12x25 euro (quattro/09) | m | 4,09 |
| Nr. 858 003.009.075 | Cordonata in calcestruzzo vibrato, a sezione forata, con superficie ruvida, dim. 100x15x25 euro (quattro/49) | m | 4,49 |
| Nr. 859 003.009.076 | Cordonata in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x8x15 euro (cinque/81) | m | 5,81 |
| Nr. 860 003.009.077 | Cordonata in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x10x15 euro (sei/05) | m | 6,05 |
| Nr. 861 | Cordonata in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x8x20 | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 003.009.078 | euro (sei/05) | m | 6,05 |
| Nr. 862 003.009.079 | Cordonata in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x10x20 euro (sette/92) | m | 7,92 |
| Nr. 863 003.009.080 | Cordonata in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x10x25 euro (otto/29) | m | 8,29 |
| Nr. 864 003.009.081 | Cordonata in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x12x25 euro (nove/43) | m | 9,43 |
| Nr. 865 003.009.082 | Cordonata in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x15x25 euro (dieci/95) | m | 10,95 |
| Nr. 866 003.009.083 | Cordonata in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x6,5/8x20 euro (tre/01) | m | 3,01 |
| Nr. 867 003.009.084 | Cordonata in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x7,5/10x20 euro (tre/39) | m | 3,39 |
| Nr. 868 003.009.085 | Cordonata in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x9/12x25 euro (quattro/71) | m | 4,71 |
| Nr. 869 003.009.086 | Cordonata in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x12/15x25 euro (cinque/67) | m | 5,67 |
| Nr. 870 003.009.087 | Pozzetto prefabbricato in PVC antischock, carrabile, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 20x20x20 euro (sei/02) | cad | 6,02 |
| Nr. 871 003.009.088 | Pozzetto prefabbricato in PVC antischock, carrabile, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 30x30x30 euro (tredici/09) | cad | 13,09 |
| Nr. 872 003.009.089 | Pozzetto prefabbricato in PVC antischock, carrabile, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 40x40x40 euro (ventiuno/24) | cad | 21,24 |
| Nr. 873 003.009.090 | Pozzetto prefabbricato in PVC antischock, carrabile, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 55x55x55 euro (cinquantaquattro/21) | cad | 54,21 |
| Nr. 874 003.009.091 | Coperchio in PVC antischock per pozzetto prefabbricato in PVC dimensioni 20x20, resistenza 17,7 KN euro (sette/83) | cad | 7,83 |
| Nr. 875 003.009.092 | Coperchio in PVC antischock per pozzetto prefabbricato in PVC dimensioni 30x30, resistenza 17 KN euro (quattordici/11) | cad | 14,11 |
| Nr. 876 003.009.093 | Coperchio in PVC antischock per pozzetto prefabbricato in PVC dimensioni 40x40, resistenza 24,1 KN euro (trentacinque/73) | cad | 35,73 |
| Nr. 877 003.009.094 | CCoperchio in PVC antischock per pozzetto prefabbricato in PVC dimensioni 55x55, resistenza 30,7 KN euro (ottantasei/71) | cad | 86,71 |
| Nr. 878 003.009.095 | Anello di prolunga per pozzetto prefabbricato in PVC antischock, carrabile, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 20x20x20 euro (cinque/28) | cad | 5,28 |
| Nr. 879 003.009.096 | Anello di prolunga per pozzetto prefabbricato in PVC antischock, carrabile, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 30x30x30 euro (undici/88) | cad | 11,88 |
| Nr. 880 003.009.097 | Anello di prolunga per pozzetto prefabbricato in PVC antischock, carrabile, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 40x40x40 euro (ventiuno/12) | cad | 21,12 |
| Nr. 881 003.009.098 | Anello di prolunga per pozzetto prefabbricato in PVC antischock, carrabile, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 55x55x55 euro (cinquantadue/80) | cad | 52,80 |
| Nr. 882 003.009.099 | Griglia in PVC antischock per pozzetto prefabbricato in PVC dimensioni 20x20, resistenza 17,4 KN euro (sette/47) | cad | 7,47 |
| Nr. 883 003.009.100 | Griglia in PVC antischock per pozzetto prefabbricato in PVC dimensioni 30x30, resistenza 18,4 KN euro (quattordici/99) | cad | 14,99 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 884 003.009.101 | Griglia in PVC antischock per pozzetto prefabbricato in PVC dimensioni 40x40, resistenza 27.8 KN euro (trentasette/44) | cad | 37,44 |
| Nr. 885 003.009.102 | Griglia in PVC antischock per pozzetto prefabbricato in PVC dimensioni 55x55, resistenza 28,5 KN euro (ottantatre/20) | cad | 83,20 |
| Nr. 886 003.009.103 | Sifone a ghigliottina per pozzetto prefabbricato in PVC dimensioni 20x20 euro (tre/49) | cad | 3,49 |
| Nr. 887 003.009.104 | Sifone a ghigliottina per pozzetto prefabbricato in PVC dimensioni 30x30 euro (quattro/15) | cad | 4,15 |
| Nr. 888 003.009.105 | Sifone a ghigliottina per pozzetto prefabbricato in PVC dimensioni 40x40 euro (cinque/75) | cad | 5,75 |
| Nr. 889 003.009.106 | Sifone a ghigliottina per pozzetto prefabbricato in PVC dimensioni 55x55 euro (nove/63) | cad | 9,63 |
| Nr. 890 003.009.107 | Profilato in PVC per giunto di dilatazione per pavimenti in barre da 2 ml, colore grigio o rosso sezione doppia aperta mm 40x8 euro (uno/76) | m | 1,76 |
| Nr. 891 003.009.108 | Bitume ossidato (40-50) per impermeabilizzazioni, in sacchi carta da Kg.60 euro (due/11) | kg | 2,11 |
| Nr. 892 003.009.109 | Cemento impermeabilizzante a presa rapida per impemeabilizzazioni in contropinta o in pressione diretta di strutture in muratura e calcestruzzo o rocce. euro (sette/73) | kg | 7,73 |
| Nr. 893 003.009.110 | Membrana elastoplastomerica prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato spessore mm.2,5 euro (tre/59) | m2 | 3,59 |
| Nr. 894 003.009.111 | Membrana elastoplastomerica prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato **spessore mm.3 euro (quattro/96) | m2 | 4,96 |
| Nr. 895 003.009.112 | Membrana elastoplastomerica prefabbricata per manti impermeabili antiradice, con armatura in tessuto non tessuto di poliestere, da filo continuo; additivata con speciali sostanze chimiche con effetto antiradice duraturo, spessore mm.4 euro (otto/83) | m2 | 8,83 |
| Nr. 896 003.009.113 | Membrana prefabbricata per manti impermeabili, autoprotetta con lamina metallica armatura in velo vetro rinforzato, con finitura della faccia superiore con lamina di alluminio goffrata; del peso di Kg.3,4/mq colore alluminio naturale euro (dodici/07) | m2 | 12,07 |
| Nr. 897 003.009.114 | Primer bituminoso a solvente per supporti cementizi euro (tre/70) | l | 3,70 |
| Nr. 898 003.009.115 | Telo estruso per strato di schermo al vapore, spessore mm.0,40 euro (uno/57) | m2 | 1,57 |
| Nr. 899 003.009.116 | Pasta elastomerica impermeabilizzante sintetica fluida euro (due/86) | kg | 2,86 |
| Nr. 900 003.009.117 | Pasta impermeabilizzante di elastomero colorato, a base di gomme poliuretatiche modificate, bicomponente euro (otto/98) | kg | 8,98 |
| Nr. 901 003.009.118 | Pittura protettiva alluminio metallizzante per manti impermeabilizzanti, in veicolo sintetico-bituminoso, monocomponente. euro (sei/99) | l | 6,99 |
| Nr. 902 003.009.119 | Pittura protettiva a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, nei colori bianco, rosso, ocre, verde, grigio euro (dieci/16) | kg | 10,16 |
| Nr. 903 003.009.120 | Geotessile non-tessuto costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 180 secondo EN 965; kN/m 13,5 secondo EN ISO 10319 euro (uno/19) | m2 | 1,19 |
| Nr. 904 003.009.121 | Geotessile non-tessuto costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 250 secondo EN 965; kN/m 19,0 secondo EN ISO 10319 euro (uno/65) | m2 | 1,65 |
| Nr. 905 003.009.122 | Geotessile non-tessuto costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 500 secondo EN 965; kN/m 34,0 secondo EN ISO 10319 euro (tre/30) | m2 | 3,30 |
| Nr. 906 003.009.123 | Geocomposito tessile costituito da due geotessili non-tessuti composti esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; uniti tra loro mediante agugliatura meccanica. I due geotessili, aventi funzioni differenti, dovranno essere di due colori differenti per la corretta individuazione in fase di posa in opera. Fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti permeabilità in litri per metro quadro al secondo: gr/mq 600 secondo EN 965; l/mqs >40 euro (quattro/09) | m2 | 4,09 |
| Nr. 907 003.009.124 | Geocomposito tessile costituito da un geotessile non-tessuto composto esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV accoppiato meccanicamente ad un tessuto multifilamento in poliestere ad elevato modulo. Fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, unitamente al marchio di conformità CE, avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale [kN/m]: 35,0 secondo EN ISO 10319; resistenza a trazione trasversale [kN/m]: 35,0 secondo EN ISO 10319; permeabilità verticale [l/ m2s]: > 45 secondo EN ISO 11058 euro (tre/96) | m2 | 3,96 |
| Nr. 908 003.009.125 | Conglomerato bituminoso per strato di base (tout-venant bitumato) costituito da misto granulare di ghiaia o pietrisco e sabbia, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 3,5/4,5% in peso. euro (ottantaquattro/96) | m3 | 84,96 |
| Nr. 909 003.009.126 | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da pietrisco 15 mm e sabbia, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 4,5/5,5% in peso. euro (novantadue/11) | m3 | 92,11 |
| Nr. 910 003.009.127 | Conglomerato bituminoso per strato grosso di usura (binder chiuso) costituito da pietrisco 15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 5/6% in peso. euro (centouno/78) | m3 | 101,78 |
| Nr. 911 003.009.128 | Conglomerato bituminoso per manto d'usura (tappeto) costituito da pietrischetto 2/7 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 5,5/6,5% in peso. euro (centouno/90) | m3 | 101,90 |
| Nr. 912 003.009.129 | Conglomerato bituminoso per manti particolarmente chiusi (malta) costituito da pietrischetto, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 7/7,5% in peso. euro (centoquindici/21) | m3 | 115,21 |
| Nr. 913 003.009.130 | Emulsione bituminosa basica, al 50%, in fusti euro (zero/79) | kg | 0,79 |
| Nr. 914 003.009.131 | Pietrini di cemento, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore grigio euro (sette/73) | m2 | 7,73 |
| Nr. 915 003.009.132 | Pietrini di cemento, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore rosso euro (otto/50) | m2 | 8,50 |
| Nr. 916 003.009.133 | Pietrini di cemento, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore giallo-verde euro (dieci/19) | m2 | 10,19 |
| Nr. 917 003.009.134 | Elemento per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6 colore grigio euro (undici/33) | m2 | 11,33 |
| Nr. 918 003.009.135 | Elemento per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6 colore rosso euro (dodici/27) | m2 | 12,27 |
| Nr. 919 003.009.136 | Elemento per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6 colore giallo euro (tredici/21) | m2 | 13,21 |
| Nr. 920 003.009.137 | Elemento per pavimentazione esterna in cemento liscio, formato 40x40x3,8 con smusso superiore colore grigio euro (undici/99) | m2 | 11,99 |
| Nr. 921 003.009.138 | Elemento per pavimentazione esterna in cemento liscio, formato 40x40x3,8 con smusso superiore colore rosso euro (dodici/27) | m2 | 12,27 |
| Nr. 922 003.009.139 | Elemento per pavimentazione esterna in cemento liscio, formato 40x40x3,8 con smusso superiore colore verde euro (tredici/21) | m2 | 13,21 |
| Nr. 923 003.009.140 | Elemento per pavimentazione esterna in cemento con solcature diagonali con funzione antisdrucchiolo per rampe; formato 40x40x3,8 colore grigio euro (undici/80) | m2 | 11,80 |
| Nr. 924 003.009.141 | Elemento per pavimentazione esterna in cemento con solcature diagonali con funzione antisdrucchiolo per rampe; formato 40x40x3,8 colore rosso euro (dodici/74) | m2 | 12,74 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 925 003.009.142 | Elemento per pavimentazione esterna in cemento con solcature diagonali con funzione antisdrucchiolo per rampe; formato 40x40x3,8 colore verde euro (quindici/09) | m2 | 15,09 |
| Nr. 926 003.009.143 | Elemento per pavimentazione esterna in cemento, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo porfido a coda di pavone e con la superficie grezza colori grigio, rosso euro (tredici/21) | m2 | 13,21 |
| Nr. 927 003.009.144 | Elemento per pavimentazione esterna in cemento, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo porfido a coda di pavone e con la superficie grezza colori avana, verde euro (tredici/68) | m2 | 13,68 |
| Nr. 928 003.009.145 | Elemento per pavimentazione esterna in cemento, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo porfido a coda di pavone e con la superficie levigata colori grigio, rosso, marrone euro (diciotto/88) | m2 | 18,88 |
| Nr. 929 003.009.146 | Elemento per pavimentazione esterna in cemento, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo porfido a coda di pavone e con la superficie levigata colori verde, bianco, rosa euro (diciannove/82) | m2 | 19,82 |
| Nr. 930 003.009.147 | Elemento per pavimentazione esterna in cemento, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici e con la superficie martellinata colore grigio euro (ventitre/58) | m2 | 23,58 |
| Nr. 931 003.009.148 | Elemento per pavimentazione esterna in cemento, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici e con la superficie martellinata colori avana, bianco, marrone euro (ventiquattro/54) | m2 | 24,54 |
| Nr. 932 003.009.149 | Elemento per pavimentazione esterna 40x40x3,8 o 50x50x4, in cemento vibrocompresso con ciottoli rotondi di marmo in vista sulla faccia superiore euro (ventiuno/12) | m2 | 21,12 |
| Nr. 933 003.009.150 | Piastra in cls vibrato, per pavimentazione pedonale esterna, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5, superficie ruvida colore grigio euro (dodici/65) | m2 | 12,65 |
| Nr. 934 003.009.151 | Piastra in cls vibrato, per pavimentazione pedonale esterna, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5, superficie ruvida colore rosso euro (quattordici/17) | m2 | 14,17 |
| Nr. 935 003.009.152 | Piastra in cls vibrato, per pavimentazione pedonale esterna, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5, superficie ruvida colore giallo euro (quindici/09) | m2 | 15,09 |
| Nr. 936 003.009.153 | Pittura spartitraffico colori bianco e giallo euro (ventiuno/12) | 1 | 21,12 |
| Nr. 937 003.009.154 | Pittura opaca, di fondo per smalti euro (ventiuno/01) | 1 | 21,01 |
| Nr. 938 003.009.155 | Pittura per leghe leggere e ferro zincato euro (ventisette/72) | 1 | 27,72 |
| Nr. 939 003.009.156 | Smalto alchidico uretanico, brillante alluminio. euro (ventisette/72) | 1 | 27,72 |
| Nr. 940 003.009.157 | Smalto alchidico uretanico brillante colorato euro (venticinque/08) | 1 | 25,08 |
| Nr. 941 003.009.158 | Smalto sintetico brillante, colorato, a rapida essiccazione, per esterni euro (quattordici/52) | 1 | 14,52 |
| Nr. 942 003.009.159 | Smalto sintetico satinato euro (venticinque/61) | 1 | 25,61 |
| Nr. 943 003.009.160 | Smalto all'acqua brillante o satinato, colorato per esterni euro (venticinque/61) | 1 | 25,61 |
| Nr. 944 003.009.161 | Smalto all'olio di lino brillante, colorato euro (ventinove/70) | 1 | 29,70 |
| Nr. 945 003.009.162 | Smalto sintetico resistente al calore, color alluminio euro (ventiuno/12) | 1 | 21,12 |
| Nr. 946 003.009.163 | Antiruggine al minio di piombo euro (trentaotto/94) | 1 | 38,94 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 947 003.009.164 | Antiruggine sintetica euro (sedici/50) | 1 | 16,50 |
| Nr. 948 003.009.165 | Sverniciatore extra forte, incolore euro (tredici/20) | 1 | 13,20 |
| Nr. 949 003.009.166 | Acquaragia minerale euro (sei/13) | 1 | 6,13 |
| Nr. 950 003.009.167 | Carta vetrata in fogli euro (uno/51) | cad | 1,51 |
| Nr. 951 003.009.168 | Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata euro (due/44) | kg | 2,44 |
| Nr. 952 003.009.169 | Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci euro (quattro/55) | m2 | 4,55 |
| Nr. 953 003.009.170 | Olio di lino, cotto e crudo euro (dodici/60) | 1 | 12,60 |
| Nr. 954 003.009.171 | Impregnante protettivo per legno, neutro o colorato euro (venti/05) | 1 | 20,05 |
| Nr. 955 003.009.172 | Finitura trasparente, satinata, per legno in interni, colori neutro e pastello euro (ventiuno/12) | 1 | 21,12 |
| Nr. 956 003.009.173 | Finitura colorata antiruggine, applicabile direttamente su ferro, anche in esterni euro (trentasei/23) | 1 | 36,23 |
| Nr. 957 003.009.174 | Vernice sintetica trasparente, brillante o satinata, per legno in esterni euro (ventitre/44) | 1 | 23,44 |
| Nr. 958 003.009.175 | Primer bicomponente di ancoraggio per alluminio, leghe varie e ferro zincato euro (dieci/35) | 1 | 10,35 |
| Nr. 959 003.009.176 | Colorante universale, in confezione da 0.500 colori giallo, rosso, nero, marrone euro (quattordici/21) | 1 | 14,21 |
| Nr. 960 003.009.177 | Colorante universale, in confezione da 0.500 colori blu, verde, giallo vivo, rosso vivo euro (ventisei/40) | 1 | 26,40 |
| Nr. 961 003.009.178 | Fornitura di pannelli e targhe fuori misura, in unico elemento in lamiera di ferro dello spessore di 10/10 mm costruzione scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1), per qualsiasi scritta o figura con valutazione da non utilizzare per la segnaletica di preavviso e direzione. euro (centonovantauno/14) | cad | 191,14 |
| Nr. 962 003.009.179 | Tubo in cemento rotocompresso diam.200 mm euro (sei/71) | m | 6,71 |
| Nr. 963 003.009.180 | Tubo in cemento rotocompresso, diam.500 mm euro (diciannove/45) | m | 19,45 |
| Nr. 964 003.009.181 | Tubo in gres diam.125 mm., con giunzione poliuretana conforme alle norme UNI-EN 295 euro (ventiuno/78) | m | 21,78 |
| Nr. 965 003.009.182 | Tubo in gres, diametro nominale DN 200 mm, con giunzione poliuretana, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 euro (quarantatre/16) | m | 43,16 |
| Nr. 966 003.009.183 | Tubo in gres per allacci, con giunzione in gomma diam.125 conforme alle norme UNI-EN 295 euro (ventiuno/78) | m2 | 21,78 |
| Nr. 967 003.009.184 | Giunto semplice (braga) o a squadra in gres per allacci, con giunzione in gomma diam.125x100-125 conforme alle norme UNI-EN 295 euro (dieci/69) | cad | 10,69 |
| Nr. 968 003.009.185 | Tasselli in acciaio inox con fiala di malta chimica per il fissaggio, diametro 16 mm. euro (quattro/58) | cad | 4,58 |
| Nr. 969 003.009.186 | Tasselli in acciaio inox con fiala di malta chimica per il fissaggio, diametro 20. euro (sei/09) | cad | 6,09 |
| Nr. 970 003.009.187 | Mattone doppio UNI 12x12x24 euro (uno/01) | cad | 1,01 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 971 003.009.188 | Mattone semipieno 6x12x24 euro (zero/77) | cad | 0,77 |
| Nr. 972 003.009.189 | Mattone pieno 5x12x25 euro (zero/81) | cad | 0,81 |
| Nr. 973 003.009.190 | Mattone doppio UNI 12x12x24 rullato euro (uno/21) | cad | 1,21 |
| Nr. 974 003.009.191 | Mattone doppio UNI 12x12x30 euro (uno/64) | cad | 1,64 |
| Nr. 975 003.009.192 | Muroblocco pesante 12x25x30 euro (uno/89) | cad | 1,89 |
| Nr. 976 003.009.193 | Tubo in PVC rigido per cavidotti interrati, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 110 mm, spessore 5 mm. fornito a piè d'opera. euro (quattro/54) | m | 4,54 |
| Nr. 977 003.009.194 | Tubo in PVC rigido per cavidotti interrati giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 200 mm, spessore 5 mm. fornito a piè d'opera. euro (dodici/91) | m | 12,91 |
| Nr. 978 003.009.195 | Tubo in PE corrugato flessibile per cavidotti interrati per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 63, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. fornito a piè d'opera. euro (uno/41) | m | 1,41 |
| Nr. 979 003.009.196 | Tubo in PE corrugato flessibile per cavidotti interrati per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 110, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. fornito a piè d'opera. euro (due/73) | m | 2,73 |
| Nr. 980 003.009.197 | Coperchio per pozzetti carrabile, con telaio in polipropilene, di forma quadrata e delle dimensioni di cm 55 x 55 e con tappo in PVC carrabile misure cm 50 x 50. euro (ottantacinque/80) | cadauno | 85,80 |
| 010.MATERIALI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE (Cap 17) | | | |
| Nr. 981 003.010.001 | Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 25 mm. Fornito a pie' d'opera. euro (zero/47) | m | 0,47 |
| Nr. 982 003.010.002 | Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 50 mm. Fornito a pie' d'opera. euro (uno/40) | m | 1,40 |
| Nr. 983 003.010.003 | Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati diametro 16 mm. Fornito a pie' d'opera. euro (zero/40) | m | 0,40 |
| Nr. 984 003.010.004 | Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati diametro 25 mm. Fornito a pie' d'opera. euro (zero/77) | m | 0,77 |
| Nr. 985 003.010.005 | Tubo in PVC rigido per cavidotti interrati, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 80 mm, spessore 5 mm, fornito a piè d'opera. euro (due/92) | m | 2,92 |
| Nr. 986 003.010.006 | Tubo in PVC rigido per cavidotti interrati, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 140 mm, spessore 5 mm, fornito a piè d'opera. euro (sei/58) | m | 6,58 |
| Nr. 987 003.010.007 | Tubo in PVC rigido per cavidotti interrati,, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 160 mm, spessore 5 mm, fornito a piè d'opera. euro (nove/06) | m | 9,06 |
| Nr. 988 003.010.008 | Tubo in PE corrugato flessibile per cavidotti interrati per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 63, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete, fornito a piè d'opera. euro (uno/41) | m | 1,41 |
| Nr. 989 003.010.009 | Tubo in PE corrugato flessibile per cavidotti interrati per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 140, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete, | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | fornito a piè d'opera. euro (quattro/70) | m | 4,70 |
| Nr. 990 003.010.010 | Tubo in PE corrugato rigido per cavidotti interrati per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750N, diametro esterno 200, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete, fornito a piè d'opera. euro (dieci/14) | m | 10,14 |
| Nr. 991 003.010.011 | Tubo in PE corrugato flessibile per cavidotti interrati a singola parete, diametro esterno 90, esterno corrugato, interno corrugato, a singola parete, fornito a piè d'opera. euro (due/00) | m | 2,00 |
| Nr. 992 003.010.012 | Tubo in PE corrugato flessibile per cavidotti interrati a singola parete, diametro esterno 125, esterno corrugato, interno corrugato, a singola parete, fornito a piè d'opera. euro (tre/15) | m | 3,15 |
| Nr. 993 003.010.013 | Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 80x40 mm ad uno scomparto. Fornito a piè d'opera. euro (otto/31) | m | 8,31 |
| Nr. 994 003.010.014 | Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 150x60 mm ad uno scomparto. Fornito a piè d'opera. euro (diciotto/34) | m | 18,34 |
| Nr. 995 003.010.015 | Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile diametro 65x38 mm. Fornito a piè d'opera. euro (zero/75) | cad | 0,75 |
| Nr. 996 003.010.016 | Scatole coniche da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile diametro 60x41 mm. Fornito a piè d'opera. euro (zero/85) | cad | 0,85 |
| Nr. 997 003.010.017 | Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a dodici posti. Fornito a piè d'opera. euro (cinque/92) | cad | 5,92 |
| Nr. 998 003.010.018 | Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 113x91x49 mm. Fornito a pie' d'opera. euro (uno/05) | cad | 1,05 |
| Nr. 999 003.010.019 | Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 218x154x69 mm. Fornito a pie' d'opera. euro (due/96) | cad | 2,96 |
| Nr. 1000 003.010.020 | Centralino residenziale da incasso in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefabbricati per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 334x225x65 mm a 12 moduli con sportello, fornito a piè d'opera. euro (venti/80) | cad | 20,80 |
| Nr. 1001 003.010.021 | Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 300x425x90 mm a 24 moduli su 2 file. Fornito a piè d'opera. euro (centootto/68) | cad | 108,68 |
| Nr. 1002 003.010.022 | Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 630x680x120 mm a 72 moduli su 3 file. Fornito a piè d'opera. euro (duecentoottantaotto/96) | cad | 288,96 |
| Nr. 1003 003.010.023 | Quadro da parete in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti similari, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonché di sportello in cristallo munito di serratura. Valutato per ogni dmq di superficie frontale. Per dimensioni fino a 30 dmq con profondità 210 mm. Fornito a piè d'opera. euro (sei/75) | dmq | 6,75 |
| Nr. 1004 003.010.024 | Quadro ad armadio da pavimento in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti similari, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonché di sportello in cristallo munito di serratura. Valutato per ogni decimetro quadrato o frazione di superficie frontale. dimensioni fino a 90 dmq, profondità 260 mm. Fornito a piè d'opera euro (quattro/27) | dmq | 4,27 |
| Nr. 1005 003.010.025 | Quadro da parete in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti similari, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonché di sportello opaco in lamiera munito di serratura. Valutato per ogni dmq di superficie frontale. Per dimensioni fino a 70 dmq con profondità 260 mm. Fornito a piè d'opera | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | euro (quattro/02) | dmq | 4,02 |
| Nr. 1006 003.010.026 | Quadro ad armadio da pavimento in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti similari, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonché di sportello opaco in lamiera munito di serratura. Valutato per ogni decimetro quadrato o frazione di superficie frontale. dimensioni fino a 190 dmq, profondità 360 mm. Fornito a piè d'opera euro (tre/18) | dmq | 3,18 |
| Nr. 1007 003.010.027 | Interruttore automatico magnetotermico da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, tripolare 3 mod. da 6 a 40 A. Fornito a piè d'opera. euro (cinquantacinque/33) | cad | 55,33 |
| Nr. 1008 003.010.028 | Interruttore automatico magnetotermico da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare 1 mod. da 40 a 63 A. Fornito a piè d'opera. euro (ventiotto/45) | cad | 28,45 |
| Nr. 1009 003.010.029 | Interruttore automatico magnetotermico da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, unipolare 1 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a piè d'opera. euro (trentacinque/83) | cad | 35,83 |
| Nr. 1010 003.010.030 | Interruttore automatico magnetotermico da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, bipolare 2 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a piè d'opera. euro (settantatre/58) | cad | 73,58 |
| Nr. 1011 003.010.031 | Interruttore automatico magnetotermico da 15 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, unipolare 1 mod. da 32 a 63 A. Fornito a piè d'opera. euro (quarantaquattro/70) | cad | 44,70 |
| Nr. 1012 003.010.032 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a piè d'opera. euro (novantatre/52) | cad | 93,52 |
| Nr. 1013 003.010.033 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 1P+N 40A. Fornito a piè d'opera. euro (novantatre/78) | cad | 93,78 |
| Nr. 1014 003.010.034 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 500 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a piè d'opera. euro (ottantaotto/98) | cad | 88,98 |
| Nr. 1015 003.010.035 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a piè d'opera. euro (centosettantaotto/28) | cad | 178,28 |
| Nr. 1016 003.010.036 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a piè d'opera. euro (duecentonove/95) | cad | 209,95 |
| Nr. 1017 003.010.037 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva K, 2P da 6 a 32 A. Fornito a piè d'opera. euro (centonovantasette/75) | cad | 197,75 |
| Nr. 1018 003.010.038 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, sensibilità 300 mA curva C, 2P 25 A. Fornito a piè d'opera. euro (trecentoottantatre/55) | cad | 383,55 |
| Nr. 1019 003.010.039 | Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 1 polo, da 80 a 100 A. Fornito a piè d'opera. euro (ventiuno/85) | cad | 21,85 |
| Nr. 1020 003.010.040 | Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 2 poli, da 80 a 100 A. Fornito a piè d'opera. euro (quarantasette/40) | cad | 47,40 |
| Nr. 1021 003.010.041 | Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 3 poli, da 80 a 100 A. Fornito a piè d'opera. euro (sessantaquattro/24) | cad | 64,24 |
| Nr. 1022 003.010.042 | Apparecchi di comando da parete, tipo esterno, in resina colore avorio interruttore unipolare 6A. Fornito a piè d'opera. euro (quattro/16) | cad | 4,16 |
| Nr. 1023 003.010.043 | Apparecchi di comando da parete, tipo da incasso su scotola tonda fi. 60mm, in resina colore avorio completi di placca incorporata: deviatore unipolare più presa bipasso. Fornito a piè d'opera. euro (nove/78) | cad | 9,78 |
| Nr. 1024 003.010.044 | Apparecchi di comando, segnalazione, derivazione e protezione di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: portalampada spia rossa 24V 3W. Fornito a piè d'opera. | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | euro (sei/95) | cad | 6,95 |
| Nr. 1025 003.010.045 | Presa di sicurezza con interruttore di blocco da incasso, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 32A 220V. Fornito a pie' d'opera. | | |
| | euro (trentasette/28) | cad | 37,28 |
| Nr. 1026 003.010.046 | Presa di sicurezza con interruttore di blocco da parete, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 380V. Fornito a piè d'opera. | | |
| | euro (cinquantadue/88) | cad | 52,88 |
| Nr. 1027 003.010.047 | Spina mobile diritta per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. Spina 2P 16A 24V 400Hz. Fornito a pie' d'opera. | | |
| | euro (sei/39) | cad | 6,39 |
| Nr. 1028 003.010.048 | Spina mobile diritta per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. Spina 2P+T 16A 380V. Fornito a pie' d'opera. | | |
| | euro (sette/06) | cad | 7,06 |
| Nr. 1029 003.010.049 | Corda di rame nuda sezione 16 mmq. Fornita a piè d'opera. | | |
| | euro (due/95) | cad | 2,95 |
| Nr. 1030 003.010.050 | Corda di rame nuda sezione 95 mmq. Fornita a piè d'opera. | | |
| | euro (quattordici/61) | cad | 14,61 |
| Nr. 1031 003.010.051 | Dispersore di terra in acciaio zincato a croce 50x50 mm altezza 1.00 m. Fornito a pie' d'opera. | | |
| | euro (undici/24) | cad | 11,24 |
| Nr. 1032 003.010.052 | Pozzetto rettangolare termoplastico per cavidotti, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrata, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature o per installazioni impiantistiche civili interrata, collegamenti di scarico, ispezioni. Dotato di sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. Dimensioni 20X20 cm, compreso di chiusino. Fornito a piè d'opera. | | |
| | euro (dodici/95) | cad | 12,95 |
| Nr. 1033 003.010.053 | Pozzetto rettangolare in PP per cavidotti, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrata, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature o per installazioni impiantistiche civili interrata, collegamenti di scarico, ispezioni. Dotato di sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile. Dimensioni 30X30 cm, escluso di chiusino. Fornito a piè d'opera. | | |
| | euro (tredici/71) | cad | 13,71 |
| Nr. 1034 003.010.054 | Griglia in acciaio zincato per pozzetti rettangolari per cavidotti. Dimensioni 30X30 cm. Fornito a piè d'opera. | | |
| | euro (trentacinque/11) | cad | 35,11 |
| Nr. 1035 003.010.055 | Sezionatore di terra completo di barra equipotenziale, fornito a piè d'opera | | |
| | euro (settantasette/62) | cad | 77,62 |
| Nr. 1036 003.010.056 | Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera. | | |
| | euro (zero/40) | m | 0,40 |
| Nr. 1037 003.010.057 | Conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x16 mmq. Fornito a pie' d'opera. | | |
| | euro (quattro/14) | m | 4,14 |
| Nr. 1038 003.010.058 | Conduttore di rame tipo H03VV-F isolato in PVC sezione 2x0,75 mmq. Fornito a pie' d'opera. | | |
| | euro (zero/73) | m | 0,73 |
| Nr. 1039 003.010.059 | Conduttore di rame tipo H03VV-F isolato in PVC sezione 4x0,5 mmq. Fornito a pie' d'opera. | | |
| | euro (zero/91) | m | 0,91 |
| Nr. 1040 003.010.060 | Conduttore unipolare di rame flessibile tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 1x35 mmq. Fornito a pie' d'opera. | | |
| | euro (nove/33) | m | 9,33 |
| Nr. 1041 003.010.061 | Conduttore unipolare di rame flessibile tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 1x150 mmq. Fornito a pie' d'opera. | | |
| | euro (trentasette/99) | m | 37,99 |
| Nr. 1042 003.010.062 | Conduttore multipolare di rame flessibile tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 3x6 mmq. Fornito a pie' d'opera. | | |
| | euro (cinque/72) | m | 5,72 |
| Nr. 1043 003.010.063 | Conduttore multipolare di rame flessibile tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 3x70 mmq. Fornito a pie' d'opera. | | |
| | euro (cinquantasei/83) | m | 56,83 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|--|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1044 003.010.064 | Conduttore multipolare di rame flessibile tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 5x6 mmq. Fornito a pie' d'opera. euro (nove/03) | m | 9,03 |
| Nr. 1045 003.010.065 | Conduttore multipolare di rame tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera. euro (sette/41) | m | 7,41 |
| Nr. 1046 003.010.066 | Conduttore multipolare di rame tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x120,0 mmq. Fornito a pie' d'opera. euro (trentadue/46) | m | 32,46 |
| Nr. 1047 003.010.067 | Conduttore multipolare di rame tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 5x4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera. euro (sei/94) | m | 6,94 |
| Nr. 1048 003.010.068 | Conduttore multipolare di rame tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 16x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera. euro (undici/44) | m | 11,44 |
| Nr. 1049 003.010.069 | Conduttore multipolare di rame flessibile tipo N07G9-K isolato con miscela elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x6 mmq. Fornito a pie' d'opera. euro (uno/96) | m | 1,96 |
| Nr. 1050 003.010.070 | Conduttore di rame flessibile tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera. euro (uno/71) | m | 1,71 |
| Nr. 1051 003.010.071 | Conduttore multipolare di rame flessibile tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 4x1 mmq. Fornito a pie' d'opera. euro (uno/56) | m | 1,56 |
| Nr. 1052 003.010.072 | Conduttore multipolare di rame tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di fili di rame rosso e nastro di alluminio, sezione 4X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera. euro (quattro/63) | m | 4,63 |
| Nr. 1053 003.010.073 | Trasformatore monofase di sicurezza 220V 50Hz di tipo modulare da montare a parete o su guida DIN 35 a 3 moduli DIN 12V-24V SELV 8VA. Fornito a pie' d'opera. euro (ventiuno/23) | cad | 21,23 |
| Nr. 1054 003.010.074 | Trasformatore monofase di sicurezza 220V 50Hz di tipo modulare da montare a parete o su guida DIN 35 a 5 moduli DIN 24V SELV 40VA. Fornito a pie' d'opera. euro (quarantaotto/17) | cad | 48,17 |
| Nr. 1055 003.010.075 | Contattore a due contatti, 1NA+1NA; 2 NA; 2 NC per guida DIN, corrente nominale di impiego in AC1/Ac-7a, 20 A. Fornito a pie' d'opera. euro (quarantacinque/17) | cad | 45,17 |
| Nr. 1056 003.010.076 | Contattore a due contatti, 1NA+1NA; 2 NA; 2 NC per guida DIN, corrente nominale di impiego in AC1/Ac-7a, 63 A. Fornito a pie' d'opera. euro (centotrentatre/00) | cad | 133,00 |
| Nr. 1057 003.010.077 | Interruttore crepuscolare in resina IP54 da 24220V 50-60Hz con regolazione soglia 1-50 lux e portata contatti 10A 250V. Fornito a pie' d'opera. euro (centotrentanove/59) | cad | 139,59 |
| Nr. 1058 003.010.078 | Relè elettronico di tipo modulare da 16A 24V-220V monostabile ad 1 contatto. Fornito a pie' d'opera. euro (venti/25) | cad | 20,25 |
| Nr. 1059 003.010.079 | Interruttore salvamotore per guida DIN, da 0,16 a 6,3 A. Fornito a pie' d'opera. euro (settantaquattro/43) | cad | 74,43 |
| Nr. 1060 003.010.080 | Conduttore di rame tipo H05VV-F isolato in PVC sezione 2x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera. euro (uno/83) | m | 1,83 |
| Nr. 1061 003.010.081 | Conduttore di rame tipo H05VV-F isolato in PVC sezione 5x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera. euro (tre/92) | m | 3,92 |
| 004.OPERE COMPIUTE (SpCap 4) 001.LAVORAZIONE DEL TERRENO (Cap 18) | | | |
| Nr. 1062 004.001.001 | Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: operazione manuale euro (trentaquattro/32) | mc | 34,32 |
| Nr. 1063 004.001.002 | Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: operazione meccanica euro (quattordici/71) | mc | 14,71 |
| Nr. 1064 004.001.003 | Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1065 004.001.004 | aiuola di superficie fino a 200 mq euro (sette/26) | mq | 7,26 |
| Nr. 1066 004.001.005 | Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superficie da 200 mq a 1.000 mq euro (uno/54) | mq | 1,54 |
| Nr. 1067 004.001.006 | Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per superfici da 1.000 mq a 5.000 mq euro (uno/25) | mq | 1,25 |
| Nr. 1068 004.001.007 | Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per superfici oltre 5.000 mq euro (uno/10) | mq | 1,10 |
| Nr. 1069 004.001.008 | Vangatura manuale terreno fino alla profondità di 20 cm euro (otto/98) | mq | 8,98 |
| Nr. 1070 004.001.009 | Zappatura manuale delle aiuole mediante soli attrezzi manuali di piccole superfici in aiuole e giardinetti. Interventi da farsi con le modalità previste, operazione completa di ogni onere ed attrezzo. euro (due/64) | mq | 2,64 |
| Nr. 1071 004.001.010 | Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro un' altezza media di cm. 10/15 del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo ai giusti livelli per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico (lama laser). euro (zero/84) | mq | 0,84 |
| Nr. 1072 004.001.011 | Concimazione di fondo con fornitura, stesura ed interrimento di concime organico (2.000-5.000 Kg/ha), perfosfato minerale (100-600 Kg/ha), solfato potassico (100-400 Kg/ha) e solfato ferroso. euro (zero/18) | mq | 0,18 |
| Nr. 1073 004.001.012 | Fornitura e spandimento in pieno campo di compost di origine vegetale per usi agronomici, per uno spessore di cm 5, nelle zone interessate da miglioramento della struttura del terreno. euro (quarantadue/24) | mc | 42,24 |
| Nr. 1074 004.001.013 | Drenaggi di profondità cm 50/60 mediante scavo in sezione ristretta (cm. 20) fornitura e stesa di tubo fessurato diametro mm. 80 rivestito in fibra di cocco, su letto di sabbia, compreso raccordo al collettore, reinterro con ghiaietto mm. 2 fino a cm. 15 dal piano finito e poi con terra. euro (ventiquattro/16) | m | 24,16 |
| Nr. 1075 004.001.014 | Sabbatura o top – dressing consistente nella distribuzione uniforme di sabbia e terriccio (privo di semi infestanti), in seguito a bucatura del terreno per colmare i fori creatisi e per contrastare la successiva formazione di feltro, mediante apposita macchina munita di ruote anticostipamento e con fondo vibrante, in strato uniforme con ripetuti passaggi di rete-erpice a completamento. euro (zero/48) | mq | 0,48 |
| Nr. 1076 004.001.014 | Lavori preparatori del terreno agrario con mezzi meccanici (pulizia dell'area, vangatura, erpicatura) e completamento a mano: pulizia dell'area, vangatura, erpicatura, concimazione di fondo con concimi organici tipo letame stabilizzato, pollina, superstallatico o altri; fresatura e modellamento euro (tre/18) | mq | 3,18 |
| 002.TAPPETI ERBOSI (Cap 19) | | | |
| Nr. 1076 004.002.001 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : a) per singole superfici fino a 300 mq euro (zero/54) | mq | 0,54 |
| Nr. 1077 004.002.001 s | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : a) per singole superfici fino a 300 mq euro (zero/58) | mq | 0,58 |
| Nr. 1078 004.002.002 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : b) per singole superfici da 300 a 500 mq euro (zero/32) | mq | 0,32 |
| Nr. 1079 004.002.002 s | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : b) per singole superfici da 300 a 500 mq euro (zero/34) | mq | 0,34 |
| Nr. 1080 004.002.003 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq euro (zero/13) | mq | 0,13 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1081 004.002.0030 s | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq euro (zero/14) | mq | 0,14 |
| Nr. 1082 004.002.004 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : d) per singole superfici da 2.000 a 5000 mq euro (zero/12) | mq | 0,12 |
| Nr. 1083 004.002.0040 s | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : d) per singole superfici da 2.000 a 5000 mq euro (zero/13) | mq | 0,13 |
| Nr. 1084 004.002.005 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : e) per singole superfici oltre 5000 mq euro (zero/09) | mq | 0,09 |
| Nr. 1085 004.002.0050 s | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : e) per singole superfici oltre 5000 mq euro (zero/09) | mq | 0,09 |
| Nr. 1086 004.002.006 | Taglio del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti: tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : a) per singole superfici fino a 300 mq euro (zero/40) | mq | 0,40 |
| Nr. 1087 004.002.007 | Taglio del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti: tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : b) per singole superfici da 300 a 500 mq euro (zero/21) | mq | 0,21 |
| Nr. 1088 004.002.008 | Taglio del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti: tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq euro (zero/12) | mq | 0,12 |
| Nr. 1089 004.002.009 | Taglio del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti: tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : d) per singole superfici da 2.000 a 5000 mq euro (zero/09) | mq | 0,09 |
| Nr. 1090 004.002.010 | Taglio del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti: tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : e) per singole superfici oltre 5000 mq euro (zero/07) | mq | 0,07 |
| Nr. 1091 004.002.011 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio (prati di qualità) dotate di impianto irriguo e regolarmente concimate, con raccolta immediata del materiale di risulta ed escluso onere di smaltimento: interventi settimanali (25 - 35 tagli anno) per intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq euro (zero/40) | mq | 0,40 |
| Nr. 1092 004.002.0110 s | Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio (prati di qualità) dotate di impianto irriguo e regolarmente concimate, con raccolta immediata del materiale di risulta e compreso l'onere di smaltimento: interventi settimanali (25 - 35 tagli anno) per intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq euro (zero/42) | mq | 0,42 |
| Nr. 1093 004.002.012 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio (prati di qualità) dotate di impianto irriguo e regolarmente concimate, con raccolta immediata del materiale di risulta ed escluso onere di smaltimento: interventi settimanali (25 - 35 tagli anno) per intervento: b) per singole superfici da 300 a 500 mq euro (zero/24) | mq | 0,24 |
| Nr. 1094 004.002.0120 s | Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio (prati di qualità) dotate di impianto irriguo e regolarmente concimate, con raccolta immediata del materiale di risulta e compreso l'onere di smaltimento: interventi settimanali (25 - 35 tagli anno) per intervento: b) per singole superfici da 300 a 500 mq euro (zero/25) | mq | 0,25 |
| Nr. 1095 004.002.013 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio (prati di qualità) dotate di impianto irriguo e regolarmente concimate, con raccolta immediata del materiale di risulta ed escluso onere di smaltimento: interventi settimanali (25 - 35 tagli anno) per intervento: c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq euro (zero/13) | mq | 0,13 |
| Nr. 1096 004.002.0130 s | Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio (prati di qualità) dotate di impianto irriguo e regolarmente concimate, con raccolta immediata del materiale di risulta e compreso l'onere di smaltimento: interventi settimanali (25 - 35 tagli anno) per intervento: c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq euro (zero/14) | mq | 0,14 |
| Nr. 1097 004.002.014 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio (prati di qualità) dotate di impianto irriguo e regolarmente concimate, con raccolta immediata del materiale di risulta ed escluso onere di smaltimento: interventi settimanali (25 - 35 tagli anno) per intervento: d) per singole superfici oltre i 2.000 mq euro (zero/11) | mq | 0,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1098 004.002.0140 s | Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio (prati di qualità) dotate di impianto irriguo e regolarmente concimate, con raccolta immediata del materiale di risulta e compreso l'onere di smaltimento: interventi settimanali (25 - 35 tagli anno) per intervento: d) per singole superfici oltre i 2.000 mq euro (zero/12) | mq | 0,12 |
| Nr. 1099 004.002.015 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento : interventi settimanali (30 - 50 tagli anno), per ogni intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq euro (zero/44) | mq | 0,44 |
| Nr. 1100 004.002.0150 s | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento : interventi settimanali (30 - 50 tagli anno), per ogni intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq euro (zero/46) | mq | 0,46 |
| Nr. 1101 004.002.016 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento : interventi settimanali (30 - 50 tagli anno), per ogni intervento: b) per singole superfici da 300 a 500 mq euro (zero/25) | mq | 0,25 |
| Nr. 1102 004.002.0160 s | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento : interventi settimanali (30 - 50 tagli anno), per ogni intervento: b) per singole superfici da 300 a 500 mq euro (zero/26) | mq | 0,26 |
| Nr. 1103 004.002.017 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento : interventi settimanali (30 - 50 tagli anno), per ogni intervento: c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq euro (zero/14) | mq | 0,14 |
| Nr. 1104 004.002.0170 s | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento : interventi settimanali (30 - 50 tagli anno), per ogni intervento: c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq euro (zero/15) | mq | 0,15 |
| Nr. 1105 004.002.018 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento : interventi settimanali (30 - 50 tagli anno), per ogni intervento: d) per singole superfici oltre i 2.000 mq euro (zero/11) | mq | 0,11 |
| Nr. 1106 004.002.0180 s | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento : interventi settimanali (30 - 50 tagli anno), per ogni intervento: d) per singole superfici oltre i 2.000 mq euro (zero/12) | mq | 0,12 |
| Nr. 1107 004.002.019 | Taglio del tappeto erboso con sistema radiprato - sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza, dotato di raccoglitore ad apertura idraulica, escluso l'onere di trasporto e smaltimento, per almeno n.3 interventi annui: a) con raccolta, per superfici oltre 5.000 mq, per ogni intervento euro (zero/14) | mq | 0,14 |
| Nr. 1108 004.002.0190 s | Taglio del tappeto erboso con sistema radiprato - sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza, dotato di raccoglitore ad apertura idraulica, compreso l'onere di trasporto e smaltimento, per almeno n.3 interventi annui: a) con raccolta, per superfici oltre 5.000 mq, per ogni intervento euro (zero/15) | mq | 0,15 |
| Nr. 1109 004.002.020 | Taglio del tappeto erboso con sistema radiprato - sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza, dotato di raccoglitore ad apertura idraulica, escluso l'onere di trasporto e smaltimento, per almeno n.3 interventi annui: b) senza raccolta, per superfici oltre 5.000 mq, per ogni intervento euro (zero/08) | mq | 0,08 |
| Nr. 1110 004.002.0200 s | Taglio del tappeto erboso con sistema radiprato - sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza, dotato di raccoglitore ad apertura idraulica, compreso l'onere di trasporto e smaltimento, per almeno n.3 interventi annui: b) senza raccolta, per superfici oltre 5.000 mq, per ogni intervento euro (zero/08) | mq | 0,08 |
| Nr. 1111 004.002.021 | Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8 - 1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra euro (zero/15) | m | 0,15 |
| Nr. 1112 004.002.022 | Taglio erba su scarpate stradali senza raccolta con trattrice munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8 - 1,2 m, senza rifinitura manuale euro (zero/20) | mq | 0,20 |
| Nr. 1113 004.002.023 | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq euro (zero/48) | mq | 0,48 |
| Nr. 1114 004.002.0230 s | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso l'onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq euro (zero/53) | mq | 0,53 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1115 004.002.024 | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: b) per singole superfici da 300 a 500 mq euro (zero/31) | mq | 0,31 |
| Nr. 1116 004.002.0240 s | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso l'onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: b) per singole superfici da 300 a 500 mq euro (zero/33) | mq | 0,33 |
| Nr. 1117 004.002.025 | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq euro (zero/13) | mq | 0,13 |
| Nr. 1118 004.002.0250 s | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso l'onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq euro (zero/14) | mq | 0,14 |
| Nr. 1119 004.002.026 | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: d) per singole superfici da 2.000 a 5000 mq euro (zero/11) | mq | 0,11 |
| Nr. 1120 004.002.0260 s | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso l'onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: d) per singole superfici da 2.000 a 5000 mq euro (zero/12) | mq | 0,12 |
| Nr. 1121 004.002.027 | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: e) per singole superfici oltre 5000 mq euro (zero/08) | mq | 0,08 |
| Nr. 1122 004.002.0270 s | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso l'onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: e) per singole superfici oltre 5000 mq euro (zero/08) | mq | 0,08 |
| Nr. 1123 004.002.028 | Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione manuale dello stesso (pulizia, vangatura, erpicatura), compresa la fornitura di 100 g/mq di concime ternario, di 40 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso. Per piccole aiuole con superfici fino a 200 mq e per ripristini. euro (otto/10) | mq | 8,10 |
| Nr. 1124 004.002.029 | Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di di 100 g/mq di concime composto ternario, di 40 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: a) per singole superfici fino a 300 mq euro (sei/38) | mq | 6,38 |
| Nr. 1125 004.002.030 | Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di di 100 g/mq di concime composto ternario, di 40 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: b) per singole superfici da 300 a 500 mq euro (quattro/43) | mq | 4,43 |
| Nr. 1126 004.002.031 | Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di di 100 g/mq di concime composto ternario, di 40 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: c) per singole superfici da 500 a 1.000 mq euro (tre/38) | mq | 3,38 |
| Nr. 1127 004.002.032 | Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di di 100 g/mq di concime composto ternario, di 40 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: d) per singole superfici da 1.000 a 2.000 mq euro (due/59) | mq | 2,59 |
| Nr. 1128 004.002.033 | Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di di 100 g/mq di concime composto ternario, di 40 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: e) per singole superfici oltre 2000 mq euro (uno/86) | mq | 1,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1129 004.002.034 | Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di miscuglio di graminace, in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali : il diserbo dalle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, escluso irrigazione, e incluso il primo taglio a) per singole superfici fino a 300 mq euro (ventitre/78) | mq | 23,78 |
| Nr. 1130 004.002.035 | Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di miscuglio di graminace, in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali : il diserbo dalle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, escluso irrigazione, e incluso il primo taglio b) per singole superfici da 300 a 500 mq euro (ventitre/11) | mq | 23,11 |
| Nr. 1131 004.002.036 | Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di miscuglio di graminace, in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali : il diserbo dalle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, escluso irrigazione, e incluso il primo taglio c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq euro (diciannove/54) | mq | 19,54 |
| Nr. 1132 004.002.037 | Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di miscuglio di graminace, in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali : il diserbo dalle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, escluso irrigazione, e incluso il primo taglio d) per singole superfici oltre i 2.000 mq euro (diciassette/93) | mq | 17,93 |
| Nr. 1133 004.002.038 | Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di Dichondra repens in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali : il diserbo dalle infestanti, la rimozione dei residuo vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, escluso irrigazione, e incluso il primo taglio a) per singole superfici fino a 300 mq euro (trentaotto/94) | mq | 38,94 |
| Nr. 1134 004.002.039 | Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di Dichondra repens in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali : il diserbo dalle infestanti, la rimozione dei residuo vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, escluso irrigazione, e incluso il primo taglio b) per singole superfici da 300 a 500 mq euro (trentauno/68) | mq | 31,68 |
| Nr. 1135 004.002.040 | Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di Dichondra repens in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali : il diserbo dalle infestanti, la rimozione dei residuo vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, escluso irrigazione, e incluso il primo taglio c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq euro (ventisette/59) | mq | 27,59 |
| Nr. 1136 004.002.041 | Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di Dichondra repens in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali : il diserbo dalle infestanti, la rimozione dei residuo vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, escluso irrigazione, e incluso il primo taglio d) per singole superfici oltre i 2.000 mq euro (venticinque/61) | mq | 25,61 |
| Nr. 1137 004.002.042 | Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati indicati dal R.T., distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica: a) per singole superfici fino a 300 mq euro (zero/24) | mq | 0,24 |
| Nr. 1138 004.002.043 | Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica: b) per singole superfici da 300 a 500 mq euro (zero/15) | mq | 0,15 |
| Nr. 1139 004.002.044 | Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica: c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq euro (zero/08) | mq | 0,08 |
| Nr. 1140 004.002.045 | Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica: d) per singole superfici oltre i 2.000 mq euro (zero/06) | mq | 0,06 |
| Nr. 1141 004.002.046 | Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30 g/ mq di seme, esclusa irrigazione: a) per singole superfici fino a 300 mq euro (tre/19) | mq | 3,19 |
| Nr. 1142 004.002.047 | Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30 g/ mq di seme, esclusa irrigazione: b) per singole superfici da 300 a 500 mq euro (due/04) | mq | 2,04 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1143 004.002.048 | Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30 g/ mq di seme, esclusa irrigazione: c) per singole superfici da 500 a 1.000 mq euro (uno/60) | mq | 1,60 |
| Nr. 1144 004.002.049 | Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30 g/ mq di seme, esclusa irrigazione: d) per singole superfici da 1.000 a 2.000 mq euro (uno/31) | mq | 1,31 |
| Nr. 1145 004.002.050 | Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30 g/ mq di seme, esclusa irrigazione: e) per singole superfici oltre 2.000 mq euro (zero/87) | mq | 0,87 |
| Nr. 1146 004.002.051 | Rigenerazione dei tappeti ad uso sportivo (campi da calcio e simili) con mezzi meccanici. Operazione consistente in fessurazione profonda o bucatura del cotico, arieggiatura con asportazione feltro, semina meccanica con miscuglio idoneo, top-dressing con sabbia fornita con uno spessore medio di almeno 1 cm., passaggio con rete metallica livellatrice, concimazione con concime specifico, esclusa irrigazione euro (uno/45) | mq | 1,45 |
| Nr. 1147 004.002.052 | Rigenerazione di manti erbosi di elevato pregio (campi da calcio e simili) con mezzi meccanici. Operazione consistente in diserbo selettivo, coring 500 f./mq (se fondo in sabbia pura) o verticut doppia incrociata (se fondo misto sabbia/terra), scalping con asportazione feltro, semina meccanica con miscuglio idoneo, top-dressing 10 litri/mq. con mix 80% sabbia silicea cert. USGA e 20% torba cert. USGA, livellamento con rete "Keystone", concimazione con "starter". euro (tre/11) | mq | 3,11 |
| Nr. 1148 004.002.053 | Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro: a) per singole superfici fino a 300 mq euro (zero/47) | mq | 0,47 |
| Nr. 1149 004.002.054 | Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro: b) per singole superfici da 300 a 500 mq euro (zero/37) | mq | 0,37 |
| Nr. 1150 004.002.055 | Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro: c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq euro (zero/29) | mq | 0,29 |
| Nr. 1151 004.002.056 | Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro: d) per singole superfici oltre i 2.000 mq euro (zero/22) | mq | 0,22 |
| Nr. 1152 004.002.057 | Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica: a) per singole superfici fino a 300 mq euro (uno/17) | mq | 1,17 |
| Nr. 1153 004.002.058 | Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica: b) per singole superfici da 300 a 500 mq euro (zero/87) | mq | 0,87 |
| Nr. 1154 004.002.059 | Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica: c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq euro (zero/58) | mq | 0,58 |
| Nr. 1155 004.002.060 | Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica: d) per singole superfici oltre i 2.000 mq euro (zero/37) | mq | 0,37 |
| Nr. 1156 004.002.061 | Diserbo selettivo in pre-emergenza (da eseguirsi entro la fine di giugno) o selettivo in post-emergenza (da eseguirsi in settembre) per il controllo delle infestanti annuali termofile (digitaria, setaria, echinocloa, panicum, ecc) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante specifico per tappeti erbosi, il costo di questo incluso euro (zero/22) | mq | 0,22 |
| Nr. 1157 004.002.062 | Diserbo selettivo in post-emergenza per il controllo delle infestanti dicotiledoni annuali e pluriennali a foglia larga (romice, plantago, tarassaco, trifoglio, ecc) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante sistemico specifico di bassa classe tossicologica per tappeti erbosi, il costo di questo incluso euro (zero/18) | mq | 0,18 |
| Nr. 1158 004.002.063 | Diserbo chimico con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego da eseguirsi su vialetti e aree pavimentate site all'interno di parchi o aree verdi, compresa l'eradicazione e l'asporto della vegetazione di risulta euro (zero/29) | mq | 0,29 |
| Nr. 1159 004.002.064 | Fornitura e posa in opera di recinzione temporanea, a protezione del terreno di recente semina, realizzata con paletti in legno diam 4 cm e lunghi 1,5 mt infissi nel terreno, ad interasse 2,00 m., rete da cantiere in pvc di altezza 100 cm, opportunamente fissata ai paletti. Compreso la rimozione della recinzione circa 40 giorni dopo la semina euro (tredici/20) | m | 13,20 |
| Nr. 1160 | Trattamento antiparassitario di tappeti erbosi con prodotti e dosi indicati dal R.T., i costi di questi inclusi. | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|--|---|-----------------------|-------------------------|
| 004.002.065 | euro (zero/19) | mq | 0,19 |
| 003.MANUTENZIONE ARBUSTI, SIEPI E AIUOLE (Cap 20) | | | |
| Nr. 1161 004.003.001 | Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm euro (tre/96) | m | 3,96 |
| Nr. 1162 004.003.001o s | Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm euro (quattro/24) | m | 4,24 |
| Nr. 1163 004.003.002 | Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 200 cm a 400 cm euro (cinque/28) | m | 5,28 |
| Nr. 1164 004.003.002o s | Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 200 cm a 400 cm euro (cinque/65) | m | 5,65 |
| Nr. 1165 004.003.003 | Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 400 cm a 600 cm euro (nove/97) | m | 9,97 |
| Nr. 1166 004.003.003o s | Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 400 cm a 600 cm euro (dieci/67) | m | 10,67 |
| Nr. 1167 004.003.004 | Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 600 cm a 800 cm euro (quattordici/26) | m | 14,26 |
| Nr. 1168 004.003.004o s | Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 600 cm a 800 cm euro (quindici/26) | m | 15,26 |
| Nr. 1169 004.003.005 | Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 800 cm a 1200 cm euro (venticinque/08) | m | 25,08 |
| Nr. 1170 004.003.005o s | Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 800 cm a 1200 cm euro (ventisei/84) | m | 26,84 |
| Nr. 1171 004.003.006 | Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m euro (tre/17) | m | 3,17 |
| Nr. 1172 004.003.006o s | Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m euro (tre/39) | m | 3,39 |
| Nr. 1173 004.003.007 | Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m euro (nove/97) | m | 9,97 |
| Nr. 1174 004.003.007o s | Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m euro (dieci/67) | m | 10,67 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1175 004.003.008 | Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m euro (tredici/41) | m | 13,41 |
| Nr. 1176 004.003.008 s | Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m euro (quattordici/34) | m | 14,34 |
| Nr. 1177 004.003.009 | Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m euro (venti/72) | m | 20,72 |
| Nr. 1178 004.003.009 s | Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m euro (ventidue/18) | m | 22,18 |
| Nr. 1179 004.003.010 | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati: altezza fino a 1 m euro (quattro/80) | cad | 4,80 |
| Nr. 1180 004.003.010 s | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati: altezza fino a 1 m euro (cinque/13) | cad | 5,13 |
| Nr. 1181 004.003.011 | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati: altezza da 1 m a 1,5 m euro (nove/96) | cad | 9,96 |
| Nr. 1182 004.003.011 s | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati: altezza da 1 m a 1,5 m euro (dieci/65) | cad | 10,65 |
| Nr. 1183 004.003.012 | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati: altezza oltre a 1,5 m euro (diciassette/90) | cad | 17,90 |
| Nr. 1184 004.003.012 s | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati: altezza oltre a 1,5 m euro (diciannove/15) | cad | 19,15 |
| Nr. 1185 004.003.013 | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per macchie: altezza fino a 1 m euro (tre/21) | mq | 3,21 |
| Nr. 1186 004.003.013 s | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: per macchie: altezza fino a 1 m euro (tre/43) | mq | 3,43 |
| Nr. 1187 004.003.014 | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per macchie: altezza da 1 m a 1,5 m euro (sette/18) | mq | 7,18 |
| Nr. 1188 004.003.014 s | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: per macchie: altezza da 1 m a 1,5 m euro (sette/68) | mq | 7,68 |
| Nr. 1189 004.003.015 | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per macchie: altezza da 1,5 m a 2,5 euro (diciotto/48) | mq | 18,48 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1190 004.003.0150 s | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: per macchie: altezza da 1,5 m a 2,5 euro (diciannove/78) | mq | 19,78 |
| Nr. 1191 004.003.016 | Vangatura di siepi e cespugli con contemporaneo diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento delle risulite, escluso l'onere di smaltimento euro (quattro/22) | mq | 4,22 |
| Nr. 1192 004.003.0160 s | Vangatura di siepi e cespugli con contemporaneo diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento delle risulite, compreso l'onere di smaltimento euro (quattro/51) | mq | 4,51 |
| Nr. 1193 004.003.017 | Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento euro (tre/25) | mq | 3,25 |
| Nr. 1194 004.003.0170 s | Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento euro (tre/48) | mq | 3,48 |
| Nr. 1195 004.003.018 | Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento euro (uno/46) | mq | 1,46 |
| Nr. 1196 004.003.0180 s | Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento euro (uno/57) | mq | 1,57 |
| Nr. 1197 004.003.019 | Scerbatura manuale in aiuole fiorite. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento euro (due/05) | mq | 2,05 |
| Nr. 1198 004.003.0190 s | Scerbatura manuale in aiuole fiorite. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento euro (due/19) | mq | 2,19 |
| Nr. 1199 004.003.020 | Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 40 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: a) se posti su aiuole stradali euro (quattro/83) | mq | 4,83 |
| Nr. 1200 004.003.021 | Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 40 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: b) se posti in parchi e giardini euro (tre/65) | mq | 3,65 |
| Nr. 1201 004.003.022 | Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con concimi specifici e con distribuzione uniforme: per arbusti isolati euro (zero/48) | cad | 0,48 |
| Nr. 1202 004.003.023 | Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con concimi specifici e con distribuzione uniforme: per macchie euro (zero/41) | mq | 0,41 |
| Nr. 1203 004.003.024 | Concimazione di arbusti e siepi nei formulati e quantità indicati dal R.T. Intervento da integrarsi con altri interventi principali (sagomature, diserbi). euro (zero/42) | mq | 0,42 |
| Nr. 1204 004.003.025 | Trattamento chimico-terapeutico di arbusti di modeste dimensioni o di gruppi di arbusti e macchioni; intervento da effettuarsi con le modalità previste a mezzo di idonee attrezzature, nei tempi e nei modi e con i prodotti indicati dal R.T.. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura, nonché dei fitofarmaci necessari. Prezzo applicabile al trattamento di arbusti non più alti o larghi di tre metri. euro (zero/77) | cadauno | 0,77 |
| Nr. 1205 004.003.026 | Trattamento chimico-terapeutico di arbusti di notevoli dimensioni o di gruppi di arbusti e macchioni; intervento da effettuarsi con le modalità previste a mezzo di idonee attrezzature, nei tempi e nei modi e con i prodotti indicati dal R.T.. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura, nonché dei fitofarmaci necessari. Prezzo applicabile al trattamento di arbusti e macchioni alti oltre tre metri. euro (due/32) | cadauno | 2,32 |
| Nr. 1206 004.003.027 | Trattamento chimico-terapeutico di siepi; intervento da effettuarsi con le modalità previste a mezzo di idonee attrezzature, nei tempi e nei modi e con i prodotti indicati dal R.T.. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura, nonché dei fitofarmaci necessari. euro (zero/45) | m | 0,45 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1207 004.003.028 | Manutenzione annuale di aiuole ornamentali di gran pregio, già piantumate con arbusti ornamentali a fioritura ripetuta e/o duratura, munite anche di prato ornamentale. Lavorazioni con gli oneri e modalità previste nel Capitolato. Prezzo riferito alla loro gestione e manutenzione, comprensiva di pulizia, tosatura prato, sagomatura siepi e cespugli, sbottonature, scacchiature, concimazioni, diserbo, zappettatura, trattamenti antifungini ed antiinsetto, rimonda delle parti secche, concimazione ternaria sul terreno e foliare con gli altri macro e microelementi, ripristino delle staccionate, dei cestini gettacarta, nonché loro trattamento rispettivo con impregnante all'acqua e con vernice epossidica adatta per esterni, materiali complementari compresi. Raccolta, differenziazione e trasporto in discarica dei rifiuti prodotti. Comprensivo di un secondo intervento di irrigazione da effettuarsi 24 ore dopo l'ultimo trattamento fitosanitario. irrigazione da effettuarsi con l'ausilio dell'impianto irriguo se presente e se utilizzabile o con l'ausilio di autobotte (compreso anche tale onere nel prezzo di applicazione). euro (uno/65) | mq/ trimestre | 1,65 |
| Nr. 1208 004.003.028 s | Manutenzione annuale di aiuole ornamentali di gran pregio, già piantumate con arbusti ornamentali a fioritura ripetuta e/o duratura, munite anche di prato ornamentale. Lavorazioni con gli oneri e modalità previste nel Capitolato. Prezzo riferito alla loro gestione e manutenzione, comprensiva di pulizia, tosatura prato, sagomatura siepi e cespugli, sbottonature, scacchiature, concimazioni, diserbo, zappettatura, trattamenti antifungini ed antiinsetto, rimonda delle parti secche, concimazione ternaria sul terreno e foliare con gli altri macro e microelementi, ripristino delle staccionate, dei cestini gettacarta, nonché loro trattamento rispettivo con impregnante all'acqua e con vernice epossidica adatta per esterni, materiali complementari compresi. Raccolta, differenziazione e trasporto in discarica dei rifiuti prodotti e compreso l'onere di smaltimento. Comprensivo di un secondo intervento di irrigazione da effettuarsi 24 ore dopo l'ultimo trattamento fitosanitario. irrigazione da effettuarsi con l'ausilio dell'impianto irriguo se presente e se utilizzabile o con l'ausilio di autobotte (compreso anche tale onere nel prezzo di applicazione). euro (uno/77) | mq/ trimestre | 1,77 |
| Nr. 1209 004.003.029 | Espianto di arbusti fino a 50 cm; intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzature e macchinari. Opera comprensiva di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento. Intervento comprendente l'eradicazione dell'apparato radicale, colmatura della buca formatasi con buon terreno agrario seguito dall'eventuale ripristino dello strato superficiale preesistente. euro (tre/62) | cad | 3,62 |
| Nr. 1210 004.003.030 | Espianto di arbusti oltre 50 cm; intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzature e macchinari. Opera comprensiva di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento. Intervento comprendente l'eradicazione dell'apparato radicale, colmatura della buca formatasi con buon terreno agrario seguito dall'eventuale ripristino dello strato superficiale preesistente. euro (sei/28) | cad | 6,28 |
| 004.MANUTENZIONE ALBERATURE (Cap 21) | | | |
| Nr. 1211 004.004.001 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 6 m euro (settantanove/20) | cad | 79,20 |
| Nr. 1212 004.004.001 s | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 6 m euro (ottantaquattro/74) | cad | 84,74 |
| Nr. 1213 004.004.002 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m euro (centocinquantatre/60) | cad | 153,60 |
| Nr. 1214 004.004.002 s | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m euro (centosessantaquattro/36) | cad | 164,36 |
| Nr. 1215 004.004.003 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (duecentocinquantacinque/34) | cad | 255,34 |
| Nr. 1216 004.004.003 s | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: c) | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1217 004.004.004 | esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (duecentosettantatre/22) | cad | 273,22 |
| Nr. 1218 004.004.004 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m euro (quattrocentotrentacinque/84) | cad | 435,84 |
| Nr. 1218 004.004.004 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m euro (quattrocentosessantasei/35) | cad | 466,35 |
| Nr. 1219 004.004.005 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: e) esemplari di altezza oltre 23 m euro (seicentotrentaquattro/28) | cad | 634,28 |
| Nr. 1220 004.004.005 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: e) esemplari di altezza oltre 23 m euro (seicentosestantaotto/69) | cad | 678,69 |
| Nr. 1221 004.004.006 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza fino a 6 m euro (novantadue/40) | cad | 92,40 |
| Nr. 1222 004.004.006 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza fino a 6 m euro (novantaotto/87) | cad | 98,87 |
| Nr. 1223 004.004.007 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m euro (duecentoundici/20) | cad | 211,20 |
| Nr. 1224 004.004.007 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m euro (duecentoventicinque/98) | cad | 225,98 |
| Nr. 1225 004.004.008 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (trecentoventidue/23) | cad | 322,23 |
| Nr. 1226 004.004.008 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (trecentoquarantaquattro/80) | cad | 344,80 |
| Nr. 1227 004.004.009 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m euro (quattrocentonovanta/31) | cad | 490,31 |
| Nr. 1228 004.004.009 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m euro (cinquecentoventiquattro/63) | cad | 524,63 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1229 004.004.010 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: e) esemplari di altezza oltre 23 m euro (ottocentosessantaquattro/93) | cad | 864,93 |
| Nr. 1230 004.004.010 s | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: e) esemplari di altezza oltre 23 m euro (novecentoventicinque/47) | cad | 925,47 |
| Nr. 1231 004.004.011 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: f) esemplari di altezza fino a 6 m euro (centodiciotto/80) | cad | 118,80 |
| Nr. 1232 004.004.011 s | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: f) esemplari di altezza fino a 6 m euro (centoventisette/12) | cad | 127,12 |
| Nr. 1233 004.004.012 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: g) esemplari di altezza da 6 m a 12 m euro (duecentocinquantaotto/70) | cad | 258,70 |
| Nr. 1234 004.004.012 s | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: g) esemplari di altezza da 6 m a 12 m euro (duecentosettantasei/80) | cad | 276,80 |
| Nr. 1235 004.004.013 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: h) esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (quattrocentoventidue/06) | cad | 422,06 |
| Nr. 1236 004.004.013 s | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: h) esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (quattrocentocinquantauno/59) | cad | 451,59 |
| Nr. 1237 004.004.014 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: i) esemplari di altezza da 16 m a 23 m euro (seicentotrentatre/08) | cad | 633,08 |
| Nr. 1238 004.004.014 s | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: i) esemplari di altezza da 16 m a 23 m euro (seicentosestasette/40) | cad | 677,40 |
| Nr. 1239 004.004.015 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: j) esemplari di altezza oltre 23 m euro (millediciotto/52) | cad | 1'018,52 |
| Nr. 1240 004.004.015 s | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: l) esemplari di altezza oltre 23 m euro (milleottantanove/81) | cad | 1'089,81 |
| Nr. 1241 004.004.016 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: a) esemplari di | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1242 004.004.016 | altezza fino a 6 m euro (cinquantanove/40) Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 6 m | cad | 59,40 |
| s | euro (sessantatre/56) | cad | 63,56 |
| Nr. 1243 004.004.017 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m | cad | 93,96 |
| s | euro (novantatre/96) | cad | 93,96 |
| Nr. 1244 004.004.017 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m | cad | 100,53 |
| s | euro (cento/53) | cad | 100,53 |
| Nr. 1245 004.004.018 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m | cad | 154,64 |
| s | euro (centocinquantaquattro/64) | cad | 154,64 |
| Nr. 1246 004.004.018 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m | cad | 165,46 |
| s | euro (centosessantacinque/46) | cad | 165,46 |
| Nr. 1247 004.004.019 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m | cad | 256,66 |
| s | euro (duecentocinquantasei/66) | cad | 256,66 |
| Nr. 1248 004.004.019 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m | cad | 274,63 |
| s | euro (duecentosettantaquattro/63) | cad | 274,63 |
| Nr. 1249 004.004.020 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: e) esemplari di altezza oltre 23 m | cad | 458,36 |
| s | euro (quattrocentocinquantaotto/36) | cad | 458,36 |
| Nr. 1250 004.004.020 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: e) esemplari di altezza oltre 23 m | cad | 490,45 |
| s | euro (quattrocentonovanta/45) | cad | 490,45 |
| Nr. 1251 004.004.021 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza fino a 6 m | cad | 79,20 |
| s | euro (settantanove/20) | cad | 79,20 |
| Nr. 1252 004.004.021 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza fino a 6 m | cad | 84,74 |
| s | euro (ottantaquattro/74) | cad | 84,74 |
| Nr. 1253 004.004.022 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m | cad | 131,67 |
| s | euro (centotrentauno/67) | cad | 131,67 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1254 004.004.0220 s | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m euro (centoquaranta/89) | cad | 140,89 |
| Nr. 1255 004.004.023 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (duecentootto/91) | cad | 208,91 |
| Nr. 1256 004.004.0230 s | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (duecentoventitre/54) | cad | 223,54 |
| Nr. 1257 004.004.024 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m euro (trecentotrentatre/65) | cad | 333,65 |
| Nr. 1258 004.004.0240 s | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m euro (trecentocinquantesette/01) | cad | 357,01 |
| Nr. 1259 004.004.025 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: e) esemplari di altezza oltre 23 m euro (cinquecentodiciassette/89) | cad | 517,89 |
| Nr. 1260 004.004.0250 s | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: e) esemplari di altezza oltre 23 m euro (cinquecentocinquantaquattro/14) | cad | 554,14 |
| Nr. 1261 004.004.026 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: f) esemplari di altezza fino a 6 m euro (novantanove/00) | cad | 99,00 |
| Nr. 1262 004.004.0260 s | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: f) esemplari di altezza fino a 6 m euro (centocinque/93) | cad | 105,93 |
| Nr. 1263 004.004.027 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: g) esemplari di altezza da 6 m a 12 m euro (centosessantaquattro/62) | cad | 164,62 |
| Nr. 1264 004.004.0270 s | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: g) esemplari di altezza da 6 m a 12 m euro (centosettantasei/14) | cad | 176,14 |
| Nr. 1265 004.004.028 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: h) esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (duecentosettantadue/66) | cad | 272,66 |
| Nr. 1266 004.004.0280 s | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1267 004.004.029 | intenso: h) esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (duecentonovantauno/74) | cad | 291,74 |
| Nr. 1268 004.004.029 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: i) esemplari di altezza da 16 m a 23 m euro (trecentoottantauno/36) | cad | 381,36 |
| Nr. 1268 004.004.029 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: i) esemplari di altezza da 16 m a 23 m euro (quattrocentootto/06) | cad | 408,06 |
| Nr. 1269 004.004.030 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: l) esemplari di altezza oltre 23 m euro (seicentonovantauno/96) | cad | 691,96 |
| Nr. 1270 004.004.030 | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: l) esemplari di altezza oltre 23 m euro (settecentoquaranta/39) | cad | 740,39 |
| Nr. 1271 004.004.031 | Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni del R.T. Alberi dimoranti in parchi e giardini Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: a) esemplari di altezza da 2 m a 4 m. Diametro chioma fino a metri 4,00. euro (trentatre/00) | cadauno | 33,00 |
| Nr. 1272 004.004.031 | Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni del R.T. Alberi dimoranti in parchi e giardini Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: a) esemplari di altezza da 2 m a 4 m. Diametro chioma fino a metri 4,00. euro (trentacinque/31) | cadauno | 35,31 |
| Nr. 1273 004.004.032 | Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L. Alberi dimoranti in parchi e giardini Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 4 m a 6 m. Diametro chioma fino a metri 8,00. euro (cinquantanove/40) | cadauno | 59,40 |
| Nr. 1274 004.004.032 | Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L. Alberi dimoranti in parchi e giardini Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 4 m a 6 m. Diametro chioma fino a metri 8,00. euro (sessantatre/56) | cadauno | 63,56 |
| Nr. 1275 004.004.033 | Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L. Alberi dimoranti in parchi e giardini Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 6 m a 12 m. Diametro chioma fino a metri 14,00. euro (duecentoventiquattro/40) | cadauno | 224,40 |
| Nr. 1276 004.004.033 | Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L. | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | <p>Alberi dimoranti in parchi e giardini Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 6 m a 12 m. Diametro chioma fino a metri 14,00. euro (duecentoquaranta/11)</p> | cadauno | 240,11 |
| Nr. 1277 004.004.034 | <p>Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L. Alberi dimoranti in parchi e giardini Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: d) esemplari di altezza da 12 m a 16 m. Diametro chioma fino a metri 18,00. euro (trecentonovantasei/00)</p> | cadauno | 396,00 |
| Nr. 1278 004.004.034 s | <p>Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L. Alberi dimoranti in parchi e giardini Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: d) esemplari di altezza da 12 m a 16 m. Diametro chioma fino a metri 18,00. euro (quattrocentoventitre/72)</p> | cadauno | 423,72 |
| Nr. 1279 004.004.035 | <p>Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L. Alberi dimoranti in parchi e giardini Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: e) esemplari di altezza oltre 16 m. Diametro chioma fino a metri 25,00. euro (seicentosessantasei/60)</p> | cadauno | 666,60 |
| Nr. 1280 004.004.035 s | <p>Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L. Alberi dimoranti in parchi e giardini Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: e) esemplari di altezza oltre 16 m. Diametro chioma fino a metri 25,00. euro (settecentotredici/26)</p> | cadauno | 713,26 |
| Nr. 1281 004.004.036 | <p>Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L. Alberi dimoranti su strada Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio a) esemplari di altezza da 2 m a 4 m. Diametro chioma fino a metri 4,00. euro (trentanove/60)</p> | cadauno | 39,60 |
| Nr. 1282 004.004.036 s | <p>Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L. Alberi dimoranti su strada Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio a) esemplari di altezza da 2 m a 4 m. Diametro chioma fino a metri 4,00. euro (quarantadue/37)</p> | cadauno | 42,37 |
| Nr. 1283 004.004.037 | <p>Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L. Alberi dimoranti su strada Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio b) esemplari di altezza da 4 m a 6 m. Diametro chioma fino a metri 8,00. euro (settantanove/20)</p> | cadauno | 79,20 |
| Nr. 1284 004.004.037 s | <p>Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L.</p> | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1285 004.004.038 | <p>Alberi dimoranti su strada Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio b) esemplari di altezza da 4 m a 6 m. Diametro chioma fino a metri 8,00. euro (ottantaquattro/74)</p> | cadauno | 84,74 |
| Nr. 1286 004.004.038 | <p>Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L. Alberi dimoranti su strada Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio c) esemplari di altezza da 6 m a 12 m. Diametro chioma fino a metri 14,00. euro (duecentoottantauno/16)</p> | cadauno | 281,16 |
| Nr. 1287 004.004.038 | <p>Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L. Alberi dimoranti su strada Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio c) esemplari di altezza da 6 m a 12 m. Diametro chioma fino a metri 14,00. euro (trecento/84)</p> | cadauno | 300,84 |
| Nr. 1287 004.004.039 | <p>Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L. Alberi dimoranti su strada Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio d) esemplari di altezza da 12 m a 16 m. Diametro chioma fino a metri 18,00. euro (quattrocentoquarantasei/16)</p> | cadauno | 446,16 |
| Nr. 1288 004.004.039 | <p>Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L. Alberi dimoranti su strada Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio d) esemplari di altezza da 12 m a 16 m. Diametro chioma fino a metri 18,00. euro (quattrocentosettantasette/39)</p> | cadauno | 477,39 |
| Nr. 1289 004.004.040 | <p>Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L. Alberi dimoranti su strada Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio e) esemplari di altezza oltre 16 m. Diametro chioma fino a metri 25,00. euro (ottocentodiciassette/08)</p> | cadauno | 817,08 |
| Nr. 1290 004.004.040 | <p>Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L. Alberi dimoranti su strada Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio e) esemplari di altezza oltre 16 m. Diametro chioma fino a metri 25,00. euro (ottocentosettantaquattro/28)</p> | cadauno | 874,28 |
| Nr. 1291 004.004.041 | <p>Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L. Alberi dimoranti su strada Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso g) esemplari di altezza da 2 m a 4 m. Diametro chioma fino a metri 4,00.</p> | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1292 004.004.041 s | <p>euro (cinquantadue/80)</p> <p>Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L.</p> <p>Alberi dimoranti su strada</p> <p>Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:</p> <p>Su strada a traffico intenso</p> <p>g) esemplari di altezza da 2 m a 4 m. Diametro chioma fino a metri 4,00.</p> | cadauno | 52,80 |
| Nr. 1293 004.004.042 | <p>euro (cinquantasei/50)</p> <p>Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L.</p> <p>Alberi dimoranti su strada</p> <p>Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento (MA 25-27)</p> <p>Su strada a traffico intenso</p> <p>h) esemplari di altezza da 4 m a 6 m. Diametro chioma fino a metri 8,00.</p> | cadauno | 56,50 |
| Nr. 1294 004.004.042 s | <p>euro (ottantanove/76)</p> <p>Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L.</p> <p>Alberi dimoranti su strada</p> <p>Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento.</p> <p>Su strada a traffico intenso</p> <p>h) esemplari di altezza da 4 m a 6 m. Diametro chioma fino a metri 8,00.</p> | cadauno | 89,76 |
| Nr. 1295 004.004.043 | <p>euro (novantasei/04)</p> <p>Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L.</p> <p>Alberi dimoranti su strada</p> <p>Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:</p> <p>Su strada a traffico intenso</p> <p>i) esemplari di altezza da 6 m a 12 m. Diametro chioma fino a metri 14,00.</p> | cadauno | 96,04 |
| Nr. 1296 004.004.043 s | <p>euro (trecentocinquantadue/44)</p> <p>Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L.</p> <p>Alberi dimoranti su strada</p> <p>Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:</p> <p>Su strada a traffico intenso</p> <p>i) esemplari di altezza da 6 m a 12 m. Diametro chioma fino a metri 14,00.</p> | cadauno | 352,44 |
| Nr. 1297 004.004.044 | <p>euro (trecentosettantasette/11)</p> <p>Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L.</p> <p>Alberi dimoranti su strada</p> <p>Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:</p> <p>Su strada a traffico intenso</p> <p>i) esemplari di altezza da 6 m a 12 m. Diametro chioma fino a metri 14,00.</p> | cadauno | 377,11 |
| Nr. 1298 004.004.044 s | <p>euro (cinquecentosessantaotto/92)</p> <p>Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L.</p> <p>Alberi dimoranti su strada</p> <p>Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:</p> <p>Su strada a traffico intenso</p> <p>l) esemplari di altezza da 12 m a 16 m. Diametro chioma fino a metri 18,00.</p> | cadauno | 568,92 |
| Nr. 1299 004.004.045 | <p>euro (seicentootto/74)</p> <p>Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L.</p> | cadauno | 608,74 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1300 004.004.0450 s | Alberi dimoranti su strada Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso m) esemplari di altezza oltre 16 m. Diametro chioma fino a metri 25,00. euro (ottocentonovantadue/32) | cadauno | 892,32 |
| Nr. 1301 004.004.046 | Potatura di contenimento di latifoglie sempreverdi, secondo Capitolato e secondo la forma campione e le tecniche disposte dalla D.L., con preferenziale riferimento, per le parti legnose, al criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, per le parti secche, la loro totale asportazione, per le parti verdi l'asportazione secondo le disposizioni della D.L. Alberi dimoranti su strada Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso m) esemplari di altezza oltre 16 m. Diametro chioma fino a metri 25,00. euro (novecentocinquantaquattro/78) | cadauno | 954,78 |
| Nr. 1302 004.004.0460 s | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus spp., Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: a) altezza fino a 4 m euro (sessantaotto/97) | cadauno | 68,97 |
| Nr. 1303 004.004.047 | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus spp., Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: a) altezza da 4 a 7 m euro (centodiciassette/81) | cadauno | 117,81 |
| Nr. 1304 004.004.0470 s | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus spp., Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: b) altezza da 4 a 7 m euro (centoventisei/06) | cadauno | 126,06 |
| Nr. 1305 004.004.048 | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus spp., Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: c) altezza da 7 a 10 m euro (centoquarantanove/69) | cadauno | 149,69 |
| Nr. 1306 004.004.0480 s | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus spp., Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: c) altezza da 7 a 10 m euro (centosessanta/17) | cadauno | 160,17 |
| Nr. 1307 004.004.049 | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus spp., Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: d) altezza da 10 a 13 m euro (centonovantacinque/75) | cadauno | 195,75 |
| Nr. 1308 004.004.0490 s | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus spp., Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: d) altezza da 10 a 13 m euro (duecentonove/44) | cadauno | 209,44 |
| Nr. 1309 004.004.050 | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus spp., Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: e) altezza da 13 a 16 m euro (duecentocinquantacinque/68) | cadauno | 255,68 |
| Nr. 1310 004.004.0500 s | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus spp., Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: e) altezza da 13 a 16 m | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1311 004.004.051 | <p>euro (duecentosettantatre/58)</p> <p>Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus spp., Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: f) altezza oltre 16 m</p> | cadauno | 273,58 |
| Nr. 1312 004.004.051 s | <p>euro (quattrocentoventiquattro/24)</p> <p>Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus spp., Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: f) altezza oltre 16 m</p> | cadauno | 424,24 |
| Nr. 1313 004.004.052 | <p>euro (quattrocentocinquantatre/94)</p> <p>Potatura di risanamento e ringiovanimento, compresa la capitozzatura, di alberi sempreverdi in fase di maturità o senescenza, dimoranti in parchi o giardini, al fine di garantire la ripresa vegetativa e/o la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche primarie (capitozzatura) e/o dei rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Il costo unitario da incrementarsi del 15% per alberi dimoranti su strade a traffico intenso e del 10% per alberi dimoranti su strade a traffico medio. a) esemplari fino a 5 m di altezza</p> | cadauno | 453,94 |
| Nr. 1314 004.004.052 s | <p>euro (quarantatre/56)</p> <p>Potatura di risanamento e ringiovanimento, compresa la capitozzatura, di alberi sempreverdi in fase di maturità o senescenza, dimoranti in parchi o giardini, al fine di garantire la ripresa vegetativa e/o la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche primarie (capitozzatura) e/o dei rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Il costo unitario da incrementarsi del 15% per alberi dimoranti su strade a traffico intenso e del 10% per alberi dimoranti su strade a traffico medio. a) esemplari fino a 5 m di altezza</p> | cad | 43,56 |
| Nr. 1315 004.004.053 | <p>euro (quarantasei/61)</p> <p>Potatura di risanamento e ringiovanimento, compresa la capitozzatura, di alberi sempreverdi in fase di maturità o senescenza, dimoranti in parchi o giardini, al fine di garantire la ripresa vegetativa e/o la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche primarie (capitozzatura) e/o dei rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Il costo unitario da incrementarsi del 15% per alberi dimoranti su strade a traffico intenso e del 10% per alberi dimoranti su strade a traffico medio. b) esemplari da 5 m a 10 m di altezza</p> | cad | 46,61 |
| Nr. 1316 004.004.053 s | <p>euro (novantadue/40)</p> <p>Potatura di risanamento e ringiovanimento, compresa la capitozzatura, di alberi sempreverdi in fase di maturità o senescenza, dimoranti in parchi o giardini, al fine di garantire la ripresa vegetativa e/o la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche primarie (capitozzatura) e/o dei rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Il costo unitario da incrementarsi del 15% per alberi dimoranti su strade a traffico intenso e del 10% per alberi dimoranti su strade a traffico medio. b) esemplari da 5 m a 10 m di altezza</p> | cad | 92,40 |
| Nr. 1317 004.004.054 | <p>euro (novantaotto/87)</p> <p>Potatura di risanamento e ringiovanimento, compresa la capitozzatura, di alberi sempreverdi in fase di maturità o senescenza, dimoranti in parchi o giardini, al fine di garantire la ripresa vegetativa e/o la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche primarie (capitozzatura) e/o dei rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Il costo unitario da incrementarsi del 15% per alberi dimoranti su strade a traffico intenso e del 10% per alberi dimoranti su strade a traffico medio. c) esemplari da 10 m a 15 m di altezza</p> | cad | 98,87 |
| Nr. 1318 004.004.054 s | <p>euro (centotrentaotto/60)</p> <p>Potatura di risanamento e ringiovanimento, compresa la capitozzatura, di alberi sempreverdi in fase di maturità o senescenza, dimoranti in parchi o giardini, al fine di garantire la ripresa vegetativa e/o la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche primarie (capitozzatura) e/o dei rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Il costo unitario da incrementarsi del 15% per alberi dimoranti su strade a traffico intenso e del 10% per alberi dimoranti su strade a traffico medio. c) esemplari da 10 m a 15 m di altezza</p> | cad | 138,60 |
| Nr. 1319 004.004.055 | <p>euro (centoquarantaotto/30)</p> <p>Potatura di risanamento e ringiovanimento, compresa la capitozzatura, di alberi sempreverdi in fase di maturità o senescenza, dimoranti in parchi o giardini, al fine di garantire la ripresa vegetativa e/o la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche primarie (capitozzatura) e/o dei rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Il costo unitario da incrementarsi del 15% per alberi dimoranti su strade a traffico intenso e del 10% per alberi dimoranti su strade a traffico medio. d) esemplari da 15 m a 18 m di altezza</p> | cad | 148,30 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1320 004.004.0550 s | euro (centocinquantaotto/40) Potatura di risanamento e ringiovanimento, compresa la capitozzatura, di alberi sempreverdi in fase di maturità o senescenza, dimoranti in parchi o giardini, al fine di garantire la ripresa vegetativa e/o la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche primarie (capitozzatura) e/o dei rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento. Il costo unitario da incrementarsi del 15% per alberi dimoranti su strade a traffico intensio e del 10% per alberi dimoranti su strade a traffico medio. d) esemplari da 15 m a 18 m di altezza | cad | 158,40 |
| Nr. 1321 004.004.056 | euro (centosessantanove/49) Potatura di risanamento e ringiovanimento, compresa la capitozzatura, di alberi sempreverdi in fase di maturità o senescenza, dimoranti in parchi o giardini, al fine di garantire la ripresa vegetativa e/o la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche primarie (capitozzatura) e/o dei rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Il costo unitario da incrementarsi del 15% per alberi dimoranti su strade a traffico intensio e del 10% per alberi dimoranti su strade a traffico medio. e) esemplari oltre 18 m di altezza | cad | 169,49 |
| Nr. 1322 004.004.0560 s | euro (centonovantaotto/00) Potatura di risanamento e ringiovanimento, compresa la capitozzatura, di alberi sempreverdi in fase di maturità o senescenza, dimoranti in parchi o giardini, al fine di garantire la ripresa vegetativa e/o la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche primarie (capitozzatura) e/o dei rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento. Il costo unitario da incrementarsi del 15% per alberi dimoranti su strade a traffico intensio e del 10% per alberi dimoranti su strade a traffico medio. e) esemplari oltre 18 m di altezza | cad | 198,00 |
| Nr. 1323 004.004.057 | euro (duecentoundici/86) Potatura di risanamento e ringiovanimento, compresa la capitozzatura, di alberi sempreverdi in fase di maturità o senescenza, dimoranti in parchi o giardini, al fine di garantire la ripresa vegetativa e/o la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche primarie (capitozzatura) e/o dei rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento. Il costo unitario da incrementarsi del 15% per alberi dimoranti su strade a traffico intensio e del 10% per alberi dimoranti su strade a traffico medio. e) esemplari oltre 18 m di altezza | cad | 211,86 |
| Nr. 1324 004.004.0570 s | euro (sei/31) Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: a) intervento su piante fino a 2 m di altezza | cad | 6,31 |
| Nr. 1325 004.004.0570 s | euro (sei/74) Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: a) intervento su piante fino a 2 m di altezza | cad | 6,74 |
| Nr. 1326 004.004.058 | euro (treantauno/68) Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: b) intervento su piante di altezza compresa tra 2 m e 5 m | cad | 31,68 |
| Nr. 1327 004.004.0580 s | euro (trentatre/90) Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) intervento su piante di altezza compresa tra 2 m e 5 m | cad | 33,90 |
| Nr. 1328 004.004.059 | euro (centocinque/60) Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m | cad | 105,60 |
| Nr. 1329 004.004.0590 s | euro (centododici/99) Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m | cad | 112,99 |
| Nr. 1330 004.004.060 | euro (centosessantacinque/00) Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m | cad | 165,00 |
| Nr. 1331 004.004.0600 s | euro (centosettantasei/55) Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m | cad | 176,55 |
| Nr. 1332 004.004.061 | euro (duecentoquarantauno/56) Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m | cad | 241,56 |
| Nr. 1332 004.004.0610 | euro (duecentoquarantauno/56) Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m | cad | 241,56 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| s | fino a 25 m euro (duecentocinquantaotto/47) | cad | 258,47 |
| Nr. 1333 004.004.062 | Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: d) esemplari di altezza oltre 25 m euro (trecentoquarantanove/80) | cad | 349,80 |
| Nr. 1334 004.004.062 s | Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: d) esemplari di altezza oltre 25 m euro (trecentosettantaquattro/29) | cad | 374,29 |
| Nr. 1335 004.004.063 | Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza fino a 10 m euro (settantanove/20) | cad | 79,20 |
| Nr. 1336 004.004.063 s | Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza fino a 10 m euro (ottantaquattro/74) | cad | 84,74 |
| Nr. 1337 004.004.064 | Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m euro (centosedici/74) | cad | 116,74 |
| Nr. 1338 004.004.064 s | Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m euro (centoventiquattro/92) | cad | 124,92 |
| Nr. 1339 004.004.065 | Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m euro (centocinquantaquattro/44) | cad | 154,44 |
| Nr. 1340 004.004.065 s | Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m euro (centosessantacinque/25) | cad | 165,25 |
| Nr. 1341 004.004.066 | Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza oltre 25 m euro (duecentotrentaquattro/96) | cad | 234,96 |
| Nr. 1342 004.004.066 s | Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza oltre 25 m euro (duecentocinquantauno/41) | cad | 251,41 |
| Nr. 1343 004.004.067 | Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: e) esemplari di altezza fino a 10 m euro (novantasei/36) | cad | 96,36 |
| Nr. 1344 004.004.067 s | Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: e) esemplari di altezza fino a 10 m euro (centotre/10) | cad | 103,10 |
| Nr. 1345 004.004.068 | Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: f) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m euro (centotrentanove/92) | cad | 139,92 |
| Nr. 1346 004.004.068 s | Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: f) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m euro (centoquarantanove/71) | cad | 149,71 |
| Nr. 1347 004.004.069 | Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: g) esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | euro (duecentoventi/44) | cad | 220,44 |
| Nr. 1348 004.004.0690 s | Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: g) esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m | | |
| | euro (duecentotrentacinque/87) | cad | 235,87 |
| Nr. 1349 004.004.070 | Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: h) esemplari di altezza oltre 25 m | | |
| | euro (duecentonovantatre/04) | cad | 293,04 |
| Nr. 1350 004.004.0700 s | Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: h) esemplari di altezza oltre 25 m | | |
| | euro (trecentotredici/56) | cad | 313,56 |
| Nr. 1351 004.004.071 | Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m | | |
| | euro (ottantaotto/44) | cad | 88,44 |
| Nr. 1352 004.004.0710 s | Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m | | |
| | euro (novantaquattro/63) | cad | 94,63 |
| Nr. 1353 004.004.072 | Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m | | |
| | euro (centoventinove/36) | cad | 129,36 |
| Nr. 1354 004.004.0720 s | Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m | | |
| | euro (centotrentaotto/41) | cad | 138,41 |
| Nr. 1355 004.004.073 | Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m | | |
| | euro (centosettantaotto/20) | cad | 178,20 |
| Nr. 1356 004.004.0730 s | Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m | | |
| | euro (centonovanta/67) | cad | 190,67 |
| Nr. 1357 004.004.074 | Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: d) esemplari di altezza oltre 25 m | | |
| | euro (duecentosessantaquattro/00) | cad | 264,00 |
| Nr. 1358 004.004.0740 s | Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: d) esemplari di altezza oltre 25 m | | |
| | euro (duecentoottantadue/48) | cad | 282,48 |
| Nr. 1359 004.004.075 | Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: a) esemplari con prima impalcatura ad altezza fino a 5 m | | |
| | euro (trentanove/60) | cad | 39,60 |
| Nr. 1360 004.004.0750 s | Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: a) esemplari con prima impalcatura ad altezza fino a 5 m | | |
| | euro (quarantadue/37) | cad | 42,37 |
| Nr. 1361 004.004.076 | Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: b) esemplari con prima impalcatura ad altezza da 5 a 10 m | | |
| | euro (settantadue/60) | cad | 72,60 |
| Nr. 1362 004.004.0760 s | Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: b) esemplari con prima impalcatura ad altezza da 5 a 10 m | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | euro (settantasette/68) | cad | 77,68 |
| Nr. 1363 004.004.077 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: Su strada a traffico medio a) esemplari di altezza fino a 10 m | | |
| | euro (novantasette/68) | cad | 97,68 |
| Nr. 1364 004.004.077 s | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio a) esemplari di altezza fino a 10 m | | |
| | euro (centoquattro/52) | cad | 104,52 |
| Nr. 1365 004.004.078 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: Su strada a traffico medio b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m | | |
| | euro (centotrentadue/00) | cad | 132,00 |
| Nr. 1366 004.004.078 s | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m | | |
| | euro (centoquarantauno/24) | cad | 141,24 |
| Nr. 1367 004.004.079 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: Su strada a traffico medio c) esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m | | |
| | euro (centonovantauno/40) | cad | 191,40 |
| Nr. 1368 004.004.079 s | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio c) esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m | | |
| | euro (duecentoquattro/80) | cad | 204,80 |
| Nr. 1369 004.004.080 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: Su strada a traffico medio d) esemplari di altezza oltre 25 m | | |
| | euro (duecentosettantasette/20) | cad | 277,20 |
| Nr. 1370 004.004.080 s | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio d) esemplari di altezza oltre 25 m | | |
| | euro (duecentonovantasei/60) | cad | 296,60 |
| Nr. 1371 004.004.081 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso e) esemplari di altezza fino a 10 m | | |
| | euro (centodiciotto/80) | cad | 118,80 |
| Nr. 1372 004.004.081 s | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso e) esemplari di altezza fino a 10 m | | |
| | euro (centoventisette/12) | cad | 127,12 |
| Nr. 1373 004.004.082 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso f) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m | | |
| | euro (centocinquantanove/72) | cad | 159,72 |
| Nr. 1374 004.004.082 s | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso f) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m | | |
| | euro (centosettanta/90) | cad | 170,90 |
| Nr. 1375 004.004.083 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso g) esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m | | |
| | euro (duecentotrentatre/64) | cad | 233,64 |
| Nr. 1376 004.004.083 s | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso g) esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m | | |
| | euro (duecentocinquanta/00) | cad | 250,00 |
| Nr. 1377 004.004.084 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso h) esemplari di altezza oltre 25 m | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | euro (trecentotrentasette/92) | cad | 337,92 |
| Nr. 1378 004.004.084 s | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso h) esemplari di altezza oltre 25 m | | |
| | euro (trecentosessantauno/57) | cad | 361,57 |
| Nr. 1379 004.004.085 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m | | |
| | euro (ottantacinque/80) | cad | 85,80 |
| Nr. 1380 004.004.085 s | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m | | |
| | euro (novantauno/81) | cad | 91,81 |
| Nr. 1381 004.004.086 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m | | |
| | euro (centoventiuno/44) | cad | 121,44 |
| Nr. 1382 004.004.086 s | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m | | |
| | euro (centoventinove/94) | cad | 129,94 |
| Nr. 1383 004.004.087 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m | | |
| | euro (centosessantasei/32) | cad | 166,32 |
| Nr. 1384 004.004.087 s | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m | | |
| | euro (centosettantasette/96) | cad | 177,96 |
| Nr. 1385 004.004.088 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: d) esemplari di altezza oltre 25 m | | |
| | euro (duecentotrentasette/60) | cad | 237,60 |
| Nr. 1386 004.004.088 s | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: d) esemplari di altezza oltre 25 m | | |
| | euro (duecentocinquantaquattro/23) | cad | 254,23 |
| Nr. 1387 004.004.089 | Potatura di sagomatura della chioma e fusto o capitozzatura (a scelta della Direzione dei Lavori) di latifoglie sempreverdi o caducifolie a chioma espansa o piramidale su alberi dimoranti in parchi e giardini o su strade urbane a traffico di qualsivoglia intensità. Intervento da effettuarsi secondo la forma campione stabilita dal D.L. anche mediante diradamento o accorciamento di branche primarie e secondarie. Voce comprensiva riferita ad un'asportazione di una quantità di parti, vegetanti e secche, dell'apparato aereo fino all'80% delle parti preesistenti. Trattamento delle ferite superiori a cm 6 di diametro con pasta a base di derivati del rame. Servizio completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, differenziazione e conferimento dei materiali di risulta, inclusi i trasporti ai siti autorizzati per il conferimento a compostaggio ed il relativo onere di smaltimento: a) per piante di altezza da metri 2,50 fino a metri 6,00 e chioma da potare del diametro fino a metri 8,00 | | |
| | euro (duecentocinquantanove/57) | cad | 259,57 |
| Nr. 1388 004.004.090 | Potatura di sagomatura della chioma e fusto o capitozzatura (a scelta della Direzione dei Lavori) di latifoglie sempreverdi o caducifolie a chioma espansa o piramidale su alberi dimoranti in parchi e giardini o su strade urbane a traffico di qualsivoglia intensità. Intervento da effettuarsi secondo la forma campione stabilita dal D.L. anche mediante diradamento o accorciamento di branche primarie e secondarie. Voce comprensiva riferita ad un'asportazione di una quantità di parti, vegetanti e secche, dell'apparato aereo fino all'80% delle parti preesistenti. Trattamento delle ferite superiori a cm 6 di diametro con pasta a base di derivati del rame. Servizio completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, differenziazione e conferimento dei materiali di risulta, inclusi i trasporti ai siti autorizzati per il conferimento a compostaggio ed il relativo onere di smaltimento: b) per piante di altezza da metri 6,00 e fino a metri 12,00 e chioma da potare del diametro fino a metri 12,00 | | |
| | euro (quattrocentodieci/52) | cad | 410,52 |
| Nr. 1389 004.004.091 | Potatura di sagomatura della chioma e fusto o capitozzatura (a scelta della Direzione dei Lavori) di latifoglie sempreverdi o caducifolie a chioma espansa o piramidale su alberi dimoranti in parchi e giardini o su strade urbane a traffico di qualsivoglia intensità. Intervento da effettuarsi secondo la forma campione stabilita dal D.L. anche mediante diradamento o accorciamento di branche primarie e secondarie. Voce comprensiva riferita ad un'asportazione di una quantità di parti, vegetanti e secche, dell'apparato aereo fino all'80% delle parti preesistenti. Trattamento delle ferite superiori a cm 6 di diametro con pasta a base di derivati del rame. Servizio completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, differenziazione e conferimento dei materiali di risulta, inclusi i trasporti ai siti autorizzati per il conferimento a compostaggio ed il relativo onere di smaltimento: c) per piante di altezza da metri 12,00 a metri 16,00 e chioma da potare del diametro fino a metri 16,00 | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1390 004.004.092 | <p>euro (seicentoquarantaotto/25)</p> <p>Potatura di sagomatura della chioma e fusto o capitozzatura (a scelta della Direzione dei Lavori) di latifoglie sempreverdi o caducifoglie a chioma espansa o piramidale su alberi dimoranti in parchi e giardini o su strade urbane a traffico di qualsivoglia intensità. Intervento da effettuarsi secondo la forma campione stabilita dal D.L. anche mediante diradamento o accorciamento di branche primarie e secondarie. Voce comprensiva riferita ad un'asportazione di una quantità di parti, vegetanti e secche, dell'apparato aereo fino all'80% delle parti preesistenti. Trattamento delle ferite superiori a cm 6 di diametro con pasta a base di derivati del rame. Servizio completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta, differenziazione e conferimento dei materiali di risulta, inclusi i trasporti ai siti autorizzati per il conferimento a compostaggio ed il relativo onere di smaltimento: d) per piante di altezza oltre i m 16,00 e chioma da potare del diametro oltre i metri 16,00</p> | cad | 648,25 |
| Nr. 1391 004.004.093 | <p>euro (milleduecentoquarantatre/44)</p> <p>Potatura e sagomatura vaso palme tipo Phoenix spp. Butia spp. e similari, secondo la pianta campione indicata dal R.T. Intervento comprensivo d'ogni onere e attrezzo e macchinario, nonché di ogni materiale complementare. Opera comprensiva di di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Altezza del fusto misurata dal piano di campagna sino al primo giro di foglie. a) altezza stipite < 2.00 m;</p> | cad | 1'243,44 |
| Nr. 1392 004.004.0930 s | <p>euro (trentatre/00)</p> <p>Potatura e sagomatura vaso palme tipo Phoenix spp. Butia spp. e similari, secondo la pianta campione indicata dal R.T. Intervento comprensivo d'ogni onere e attrezzo e macchinario, nonché di ogni materiale complementare. Opera comprensiva di di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Altezza del fusto misurata dal piano di campagna sino al primo giro di foglie. a) altezza stipite < 2.00 m;</p> | cad | 33,00 |
| Nr. 1393 004.004.094 | <p>euro (trentacinque/31)</p> <p>Potatura e sagomatura vaso palme tipo Phoenix spp. Butia spp. e similari, secondo la pianta campione indicata dal R.T. Intervento comprensivo d'ogni onere e attrezzo e macchinario, nonché di ogni materiale complementare. Opera comprensiva di di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Altezza del fusto misurata dal piano di campagna sino al primo giro di foglie. a) altezza stipite < 2.00 m;</p> | cad | 35,31 |
| Nr. 1394 004.004.0940 s | <p>euro (centocinque/60)</p> <p>Potatura e sagomatura vaso palme tipo Phoenix spp. Butia spp. e similari, secondo la pianta campione indicata dal R.T. Intervento comprensivo d'ogni onere e attrezzo e macchinario, nonché di ogni materiale complementare. Opera comprensiva di di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Altezza del fusto misurata dal piano di campagna sino al primo giro di foglie. b) altezza stipite < 5.00 m;</p> | cad | 105,60 |
| Nr. 1394 004.004.0940 s | <p>euro (centododici/99)</p> <p>Potatura e sagomatura vaso palme tipo Phoenix spp. Butia spp. e similari, secondo la pianta campione indicata dal R.T. Intervento comprensivo d'ogni onere e attrezzo e macchinario, nonché di ogni materiale complementare. Opera comprensiva di di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Altezza del fusto misurata dal piano di campagna sino al primo giro di foglie. b) altezza stipite < 5.00 m;</p> | cad | 112,99 |
| Nr. 1395 004.004.095 | <p>euro (centocinquantaotto/40)</p> <p>Potatura e sagomatura vaso palme tipo Phoenix spp. Butia spp. e similari, secondo la pianta campione indicata dal R.T. Intervento comprensivo d'ogni onere e attrezzo e macchinario, nonché di ogni materiale complementare. Opera comprensiva di di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Altezza del fusto misurata dal piano di campagna sino al primo giro di foglie. c) altezza stipite < 10.00 m;</p> | cad | 158,40 |
| Nr. 1396 004.004.0950 s | <p>euro (centosessantanove/49)</p> <p>Potatura e sagomatura vaso palme tipo Phoenix spp. Butia spp. e similari, secondo la pianta campione indicata dal R.T. Intervento comprensivo d'ogni onere e attrezzo e macchinario, nonché di ogni materiale complementare. Opera comprensiva di di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Altezza del fusto misurata dal piano di campagna sino al primo giro di foglie. c) altezza stipite < 10.00 m;</p> | cad | 169,49 |
| Nr. 1397 004.004.096 | <p>euro (duecentoventiquattro/40)</p> <p>Potatura e sagomatura vaso palme tipo Phoenix spp. Butia spp. e similari, secondo la pianta campione indicata dal R.T. Intervento comprensivo d'ogni onere e attrezzo e macchinario, nonché di ogni materiale complementare. Opera comprensiva di di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Altezza del fusto misurata dal piano di campagna sino al primo giro di foglie. d) altezza stipite > 10.00 m;</p> | cad | 224,40 |
| Nr. 1398 004.004.0960 s | <p>euro (duecentoquaranta/11)</p> <p>Potatura e sagomatura vaso palme tipo Phoenix spp. Butia spp. e similari, secondo la pianta campione indicata dal R.T. Intervento comprensivo d'ogni onere e attrezzo e macchinario, nonché di ogni materiale complementare. Opera comprensiva di di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Altezza del fusto misurata dal piano di campagna sino al primo giro di foglie. d) altezza stipite > 10.00 m;</p> | cad | 240,11 |
| Nr. 1399 004.004.097 | <p>euro (quindici/84)</p> <p>Potatura palme tipo Phoenix spp. Butia spp. e similari ma senza la sagomatura del fusto, secondo la pianta campione indicata dal R.T. Intervento comprensivo d'ogni onere e attrezzo e macchinario, nonché di ogni materiale complementare. Opera comprensiva di di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Altezza del fusto misurata dal piano di campagna sino al primo giro di foglie. a) altezza stipite < 2.00 m;</p> | cad | 15,84 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1400 004.004.0970 s | Potatura palme tipo Phoenix spp. Butia spp. e similari ma senza la sagomatura del fusto, secondo la pianta campione indicata dal R.T. Intervento comprensivo d'ogni onere e attrezzo e macchinario, nonchè di ogni materiale complementare. Opera comprensiva di di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Altezza del fusto misurata dal piano di campagna sino al primo giro di foglie. a) altezza stipite < 2.00 m; euro (sedici/95) | cad | 16,95 |
| Nr. 1401 004.004.098 | Potatura palme tipo Phoenix spp. Butia spp. e similari ma senza la sagomatura del fusto, secondo la pianta campione indicata dal R.T. Intervento comprensivo d'ogni onere e attrezzo e macchinario, nonchè di ogni materiale complementare. Opera comprensiva di di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Altezza del fusto misurata dal piano di campagna sino al primo giro di foglie. b) altezza stipite < 5.00 m; euro (cinquantanove/40) | cad | 59,40 |
| Nr. 1402 004.004.0980 s | Potatura palme tipo Phoenix spp. Butia spp. e similari ma senza la sagomatura del fusto, secondo la pianta campione indicata dal R.T. Intervento comprensivo d'ogni onere e attrezzo e macchinario, nonchè di ogni materiale complementare. Opera comprensiva di di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Altezza del fusto misurata dal piano di campagna sino al primo giro di foglie. b) altezza stipite < 5.00 m; euro (sessantatre/56) | cad | 63,56 |
| Nr. 1403 004.004.099 | Potatura palme tipo Phoenix spp. Butia spp. e similari ma senza la sagomatura del fusto, secondo la pianta campione indicata dal R.T. Intervento comprensivo d'ogni onere e attrezzo e macchinario, nonchè di ogni materiale complementare. Opera comprensiva di di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Altezza del fusto misurata dal piano di campagna sino al primo giro di foglie. c) altezza stipite < 10.00 m; euro (novantadue/40) | cad | 92,40 |
| Nr. 1404 004.004.0990 s | Potatura palme tipo Phoenix spp. Butia spp. e similari ma senza la sagomatura del fusto, secondo la pianta campione indicata dal R.T. Intervento comprensivo d'ogni onere e attrezzo e macchinario, nonchè di ogni materiale complementare. Opera comprensiva di di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Altezza del fusto misurata dal piano di campagna sino al primo giro di foglie. c) altezza stipite < 10.00 m; euro (novantaotto/87) | cad | 98,87 |
| Nr. 1405 004.004.100 | Potatura palme tipo Phoenix spp. Butia spp. e similari ma senza la sagomatura del fusto, secondo la pianta campione indicata dal R.T. Intervento comprensivo d'ogni onere e attrezzo e macchinario, nonchè di ogni materiale complementare. Opera comprensiva di di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Altezza del fusto misurata dal piano di campagna sino al primo giro di foglie. d) altezza stipite > 10.00 m; euro (centodiciotto/80) | cad | 118,80 |
| Nr. 1406 004.004.1000 s | Potatura palme tipo Phoenix spp. Butia spp. e similari ma senza la sagomatura del fusto, secondo la pianta campione indicata dal R.T. Intervento comprensivo d'ogni onere e attrezzo e macchinario, nonchè di ogni materiale complementare. Opera comprensiva di di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Altezza del fusto misurata dal piano di campagna sino al primo giro di foglie. d) altezza stipite > 10.00 m; euro (centoventisette/12) | cad | 127,12 |
| Nr. 1407 004.004.101 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza fino a 6 m euro (centoventisei/72) | cad | 126,72 |
| Nr. 1408 004.004.1010 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza fino a 6 m euro (centoquarantacinque/73) | cad | 145,73 |
| Nr. 1409 004.004.102 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m euro (duecentotrentaotto/92) | cad | 238,92 |
| Nr. 1410 004.004.1020 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m euro (duecentosettantaquattro/76) | cad | 274,76 |
| Nr. 1411 004.004.103 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (quattrocentotredici/16) | cad | 413,16 |
| Nr. 1412 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 004.004.1030 s | raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (quattrocentosettantacinque/13) | cad | 475,13 |
| Nr. 1413 004.004.104 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m euro (seicentonove/84) | cad | 609,84 |
| Nr. 1414 004.004.1040 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m euro (settecentouno/32) | cad | 701,32 |
| Nr. 1415 004.004.105 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m euro (novecentonovanta/00) | cad | 990,00 |
| Nr. 1416 004.004.1050 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m euro (millecentotrentaotto/50) | cad | 1'138,50 |
| Nr. 1417 004.004.106 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: f) esemplari di altezza fino a 6 m euro (centoottantaquattro/80) | cad | 184,80 |
| Nr. 1418 004.004.1060 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: f) esemplari di altezza fino a 6 m euro (duecentododici/52) | cad | 212,52 |
| Nr. 1419 004.004.107 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: g) esemplari di altezza da 6 m a 12 m euro (duecentonovantaquattro/36) | cad | 294,36 |
| Nr. 1420 004.004.1070 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: g) esemplari di altezza da 6 m a 12 m euro (trecentotrentaotto/51) | cad | 338,51 |
| Nr. 1421 004.004.108 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: h) esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (quattrocentonovantasette/64) | cad | 497,64 |
| Nr. 1422 004.004.1080 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: h) esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (cinquecentosettantadue/29) | cad | 572,29 |
| Nr. 1423 004.004.109 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: i) esemplari di altezza da 16 m a 23 m euro (settecentoventinove/96) | cad | 729,96 |
| Nr. 1424 004.004.1090 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: i) esemplari di altezza da 16 m a 23 m euro (ottocentotrentanove/45) | cad | 839,45 |
| Nr. 1425 004.004.110 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: l) esemplari di altezza da 23 m a 30 m euro (millecentootto/80) | cad | 1'108,80 |
| Nr. 1426 004.004.1100 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: l) esemplari di altezza da 23 m a 30 m euro (milleduecentosettantacinque/12) | cad | 1'275,12 |
| Nr. 1427 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 004.004.111 | attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: a) esemplari di altezza fino a 6 m euro (ottantasette/12) | cad | 87,12 |
| Nr. 1428 004.004.1110 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: a) esemplari di altezza fino a 6 m euro (cento/19) | cad | 100,19 |
| Nr. 1429 004.004.112 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m euro (centosettantauno/60) | cad | 171,60 |
| Nr. 1430 004.004.1120 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m euro (centonovantasette/34) | cad | 197,34 |
| Nr. 1431 004.004.113 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (trecentodue/28) | cad | 302,28 |
| Nr. 1432 004.004.1130 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (trecentoquarantasette/62) | cad | 347,62 |
| Nr. 1433 004.004.114 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m euro (quattrocentosettantasei/52) | cad | 476,52 |
| Nr. 1434 004.004.1140 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m euro (cinquecentoquarantaotto/00) | cad | 548,00 |
| Nr. 1435 004.004.115 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m euro (ottocentoquarantaquattro/80) | cad | 844,80 |
| Nr. 1436 004.004.1150 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m euro (novecentosettantauno/52) | cad | 971,52 |
| Nr. 1437 004.004.116 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza fino a 6 m euro (sessantanove/96) | cad | 69,96 |
| Nr. 1438 004.004.1160 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza fino a 6 m euro (ottanta/45) | cad | 80,45 |
| Nr. 1439 004.004.117 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m euro (centoquarantadue/56) | cad | 142,56 |
| Nr. 1440 004.004.1170 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m euro (centosessantatre/94) | cad | 163,94 |
| Nr. 1441 004.004.118 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (duecentotrentaotto/92) | cad | 238,92 |
| Nr. 1442 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 004.004.1180 s | raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (duecentosettantaquattro/76) | cad | 274,76 |
| Nr. 1443 004.004.119 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m euro (trecentosessanta/36) | cad | 360,36 |
| Nr. 1444 004.004.1190 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m euro (quattrocentoquattordici/41) | cad | 414,41 |
| Nr. 1445 004.004.120 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m euro (cinquecentosessantasette/60) | cad | 567,60 |
| Nr. 1446 004.004.1200 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m euro (seicentocinquantaquattro/74) | cad | 652,74 |
| Nr. 1447 004.004.121 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: f) esemplari di altezza fino a 6 m euro (ottantacinque/80) | cad | 85,80 |
| Nr. 1448 004.004.1210 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: f) esemplari di altezza fino a 6 m euro (novantaotto/67) | cad | 98,67 |
| Nr. 1449 004.004.122 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: g) esemplari di altezza da 6 m a 12 m euro (centosettantauno/60) | cad | 171,60 |
| Nr. 1450 004.004.1220 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: g) esemplari di altezza da 6 m a 12 m euro (centonovantasette/34) | cad | 197,34 |
| Nr. 1451 004.004.123 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: h) esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (duecentonovanta/40) | cad | 290,40 |
| Nr. 1452 004.004.1230 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: h) esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (trecentotrentatre/96) | cad | 333,96 |
| Nr. 1453 004.004.124 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: i) esemplari di altezza da 16 m a 23 m euro (quattrocentoventicinque/04) | cad | 425,04 |
| Nr. 1454 004.004.1240 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: i) esemplari di altezza da 16 m a 23 m euro (quattrocentoottantaotto/80) | cad | 488,80 |
| Nr. 1455 004.004.125 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: l) esemplari di altezza da 23 m a 30 m euro (settecentododici/80) | cad | 712,80 |
| Nr. 1456 004.004.1250 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: l) esemplari di altezza da 23 m a 30 m euro (ottocentodiciannove/72) | cad | 819,72 |
| Nr. 1457 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 004.004.126 | attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: a) esemplari di altezza fino a 6 m euro (cinquantadue/80) | cad | 52,80 |
| Nr. 1458 004.004.1260 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: a) esemplari di altezza fino a 6 m euro (sessanta/72) | cad | 60,72 |
| Nr. 1459 004.004.127 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m euro (centocinque/60) | cad | 105,60 |
| Nr. 1460 004.004.1270 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m euro (centoventuno/44) | cad | 121,44 |
| Nr. 1461 004.004.128 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (centosettantauno/60) | cad | 171,60 |
| Nr. 1462 004.004.1280 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (centonovantasette/34) | cad | 197,34 |
| Nr. 1463 004.004.129 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m euro (duecentosettanta/60) | cad | 270,60 |
| Nr. 1464 004.004.1290 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m euro (trecentoundici/19) | cad | 311,19 |
| Nr. 1465 004.004.130 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m euro (quattrocentoottantaotto/40) | cad | 488,40 |
| Nr. 1466 004.004.1300 s | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ma esclusa la rimozione del ceppo: e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m euro (cinquecentosessantauno/66) | cad | 561,66 |
| Nr. 1467 004.004.131 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: colmataura della buca con terreno vegetale a) diametro del colletto fino a 30 cm euro (sessantatre/36) | cad | 63,36 |
| Nr. 1468 004.004.1310 s | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmataura della buca con terreno vegetale a) diametro del colletto fino a 30 cm euro (settantadue/86) | cad | 72,86 |
| Nr. 1469 004.004.132 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: colmataura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm euro (novantacinque/04) | cad | 95,04 |
| Nr. 1470 004.004.1320 s | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmataura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm euro (centonove/30) | cad | 109,30 |
| Nr. 1471 004.004.133 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: colmataura della buca con terreno vegetale c) diametro del colletto da 50 a 120 cm euro (centocinquantanove/72) | cad | 159,72 |
| Nr. 1472 004.004.1330 s | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmataura della buca con terreno vegetale c) diametro del colletto da 50 a 120 cm euro (centoottantatre/68) | cad | 183,68 |
| Nr. 1473 004.004.134 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: colmataura della buca con terreno vegetale d) diametro del colletto da 120 a 160cm | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | euro (duecentosessantaquattro/00) | cad | 264,00 |
| Nr. 1474 004.004.1340 s | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatatura della buca con terreno vegetale d) diametro del colletto da 120 a 160cm euro (trecentotre/60) | cad | 303,60 |
| Nr. 1475 004.004.135 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, colmatatura della buca con terreno vegetale a) diametro del colletto fino a 30 cm euro (settantanove/20) | cad | 79,20 |
| Nr. 1476 004.004.1350 s | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento, colmatatura della buca con terreno vegetale a) diametro del colletto fino a 30 cm euro (novantauno/08) | cad | 91,08 |
| Nr. 1477 004.004.136 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, colmatatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm euro (centotredici/52) | cad | 113,52 |
| Nr. 1478 004.004.1360 s | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento, colmatatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm euro (centotrenta/55) | cad | 130,55 |
| Nr. 1479 004.004.137 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, colmatatura della buca con terreno vegetale c) diametro del colletto da 50 a 120 cm euro (centoottantaquattro/80) | cad | 184,80 |
| Nr. 1480 004.004.1370 s | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento, colmatatura della buca con terreno vegetale c) diametro del colletto da 50 a 120 cm euro (duecentododici/52) | cad | 212,52 |
| Nr. 1481 004.004.138 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, colmatatura della buca con terreno vegetale d) diametro del colletto da 120 a 160cm euro (duecentonovanta/40) | cad | 290,40 |
| Nr. 1482 004.004.1380 s | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento, colmatatura della buca con terreno vegetale d) diametro del colletto da 120 a 160cm euro (trecentotrentatre/96) | cad | 333,96 |
| Nr. 1483 004.004.139 | Espianto alberi a chioma espansa: eradicazione parziale. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura e macchinario. Opera comprensiva di pulizia e carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, esclusi gli oneri di smaltimento. Intervento senza eradicazione integrale del ceppo ma con recisione del tronco 15 cm sotto il piano di campagna, colmatatura della buca formatasi con buon terreno agrario, seguito dall'eventuale ripristino dello strato superficiale preesistente. a) altezza 6 - 12 m euro (ottantauno/27) | cad | 81,27 |
| Nr. 1484 004.004.1390 s | Espianto alberi a chioma espansa: eradicazione parziale. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura e macchinario. Opera comprensiva di pulizia e carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresi gli oneri di smaltimento. Intervento senza eradicazione integrale del ceppo ma con recisione del tronco 15 cm sotto il piano di campagna, colmatatura della buca formatasi con buon terreno agrario, seguito dall'eventuale ripristino dello strato superficiale preesistente. a) altezza 6 - 12 m euro (novantatre/47) | cad | 93,47 |
| Nr. 1485 004.004.140 | Espianto alberi a chioma espansa: eradicazione parziale. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura e macchinario. Opera comprensiva di pulizia e carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, esclusi gli oneri di smaltimento. Intervento senza eradicazione integrale del ceppo ma con recisione del tronco 15 cm sotto il piano di campagna, colmatatura della buca formatasi con buon terreno agrario, seguito dall'eventuale ripristino dello strato superficiale preesistente. b) altezza 12-16 m euro (centotredici/76) | cad | 113,76 |
| Nr. 1486 004.004.1400 s | Espianto alberi a chioma espansa: eradicazione parziale. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura e macchinario. Opera comprensiva di pulizia e carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresi gli oneri di smaltimento. Intervento senza eradicazione integrale del ceppo ma con recisione del tronco 15 cm sotto il piano di campagna, colmatatura della buca formatasi con buon terreno agrario, seguito dall'eventuale ripristino dello strato superficiale preesistente. b) altezza 12-16 m euro (centotrenta/82) | cad | 130,82 |
| Nr. 1487 004.004.141 | Espianto alberi a chioma espansa: eradicazione parziale. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura e macchinario. Opera comprensiva di pulizia e carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, esclusi gli oneri di smaltimento. Intervento senza eradicazione integrale del ceppo ma con recisione del tronco 15 cm sotto il piano di campagna, colmatatura della buca formatasi con buon terreno agrario, seguito dall'eventuale ripristino dello strato superficiale preesistente. c) altezza 16-23 m euro (centocinque/66) | cad | 105,66 |
| Nr. 1488 004.004.1410 | Espianto alberi a chioma espansa: eradicazione parziale. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura e macchinario. Opera comprensiva di pulizia e carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresi gli oneri di | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| s | smaltimento. Intervento senza eradicazione integrale del ceppo ma con recisione del tronco 15 cm sotto il piano di campagna, colmatura della buca formatasi con buon terreno agrario, seguito dall'eventuale ripristino dello strato superficiale preesistente. c) altezza 16-23 m euro (centoventuno/51) | cad | 121,51 |
| Nr. 1489 004.004.142 | Espianto alberi a chioma espansa: eradicazione parziale. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura e macchinario. Opera comprensiva di pulizia e carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, esclusi gli oneri di smaltimento. Intervento senza eradicazione integrale del ceppo ma con recisione del tronco 15 cm sotto il piano di campagna, colmatura della buca formatasi con buon terreno agrario, seguito dall'eventuale ripristino dello strato superficiale preesistente. d) altezza 23-30 m euro (centoottantasei/92) | cad | 186,92 |
| Nr. 1490 004.004.142 s | Espianto alberi a chioma espansa: eradicazione parziale. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura e macchinario. Opera comprensiva di pulizia e carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, compresi gli oneri di smaltimento. Intervento senza eradicazione integrale del ceppo ma con recisione del tronco 15 cm sotto il piano di campagna, colmatura della buca formatasi con buon terreno agrario, seguito dall'eventuale ripristino dello strato superficiale preesistente. d) altezza 23-30 m euro (duecentoquattordici/96) | cad | 214,96 |
| Nr. 1491 004.004.143 | Espianto di palme altezza fusto fino a m 2,00; intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzature e macchinario. Opera comprensiva di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Intervento comprendente l'eradicazione del ceppo, colmatura della buca formatasi con buon terreno agrario, seguito dall'eventuale ripristino dello strato superficiale preesistente. euro (centodieci/96) | cad | 102,96 |
| Nr. 1492 004.004.143 s | Espianto di palme altezza fusto fino a m 2,00; intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzature e macchinario. Opera comprensiva di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento. Intervento comprendente l'eradicazione del ceppo, colmatura della buca formatasi con buon terreno agrario, seguito dall'eventuale ripristino dello strato superficiale preesistente. euro (centodiciotto/40) | cad | 118,40 |
| Nr. 1493 004.004.144 | Espianto di palme altezza fusto fino a m 5,00; intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzature e macchinario. Opera comprensiva di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Intervento comprendente l'eradicazione del ceppo, colmatura della buca formatasi con buon terreno agrario, seguito dall'eventuale ripristino dello strato superficiale preesistente. euro (centosettantatre/07) | cad | 173,07 |
| Nr. 1494 004.004.144 s | Espianto di palme altezza fusto fino a m 5,00; intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzature e macchinario. Opera comprensiva di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento. Intervento comprendente l'eradicazione del ceppo, colmatura della buca formatasi con buon terreno agrario, seguito dall'eventuale ripristino dello strato superficiale preesistente. euro (centonovantanove/05) | cad | 199,05 |
| Nr. 1495 004.004.145 | Espianto di palme altezza fusto fino a m 10,00; intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzature e macchinario. Opera comprensiva di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Intervento comprendente l'eradicazione del ceppo, colmatura della buca formatasi con buon terreno agrario, seguito dall'eventuale ripristino dello strato superficiale preesistente. euro (duecentosessantaquattro/00) | cad | 264,00 |
| Nr. 1496 004.004.145 s | Espianto di palme altezza fusto fino a m 10,00; intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzature e macchinario. Opera comprensiva di raccolta, carico, differenziazione, trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento. Intervento comprendente l'eradicazione del ceppo, colmatura della buca formatasi con buon terreno agrario, seguito dall'eventuale ripristino dello strato superficiale preesistente. euro (trecentotri/60) | cad | 303,60 |
| Nr. 1497 004.004.146 | Abbattimento di essenze di Phoenix canariensis colpite da Rhynchophorus ferrugineus, con le modalità dettate dal DM 09/11/2007. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento IIF fino a 10 m euro (millecentoottantadue/50) | cad | 1'182,50 |
| Nr. 1498 004.004.147 | Abbattimento di essenze di Phoenix canariensis colpite da Rhynchophorus ferrugineus, con le modalità dettate dal DM 09/11/2007. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento IF oltre 10 m euro (duemilacentonovantatre/64) | cad | 2'193,64 |
| Nr. 1499 004.004.148 | Devitalizzazione chimica di ceppaie di pante arboree o arbustive abbattute, di specie infestanti, mediante l'utilizzo di diserbante selettivo specifico, distribuito localmente e direttamente sulla ceppaia da devitalizzare euro (quattordici/52) | cad | 14,52 |
| Nr. 1500 004.004.149 | Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento eseguito in parchi e giardini, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento euro (sei/29) | cad | 6,29 |
| Nr. 1501 004.004.149 | Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento eseguito in parchi e giardini, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| s | euro (sei/73) | cad | 6,73 |
| Nr. 1502 004.004.150 | Vangatura, scerbatura manuale e pulizia di formelle racchiudenti alberature di arredo stradale. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento euro (cinque/54) | cad | 5,54 |
| Nr. 1503 004.004.150 s | Vangatura, scerbatura manuale e pulizia di formelle racchiudenti alberature di arredo stradale. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento euro (cinque/93) | cad | 5,93 |
| Nr. 1504 004.004.151 | Zappatura primaverile e concimazione di formelle racchiudenti alberature di arredo stradale. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento euro (quattro/69) | cad | 4,69 |
| Nr. 1505 004.004.151 s | Zappatura primaverile e concimazione di formelle racchiudenti alberature di arredo stradale. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento euro (cinque/02) | cad | 5,02 |
| Nr. 1506 004.004.152 | Intervento fitosanitario endoterapico (I.F.E.) a piante arboree (latifoglie, conifere e palme) eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale o con microinfusione, per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie mediante l'impiego di principi attivi registrati e autorizzati per tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche. piante di circ. da cm. 30 a cm.120: a) fino a 5 piante Prestazione da eseguirsi secondo le direttive del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente, del Comune di Sestu, del Responsabile Tecnico e/o dei Servizi Regionali dedicati alla lotta obbligatoria al punteruolo rosso e comprensiva della gestione dei rapporti amministrativi con tutti gli enti coinvolti. euro (trecentotré/60) | a corpo | 303,60 |
| Nr. 1507 004.004.153 | Intervento fitosanitario endoterapico (I.F.E.) a piante arboree (latifoglie, conifere e palme) eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale o con microinfusione, per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie mediante l'impiego di principi attivi registrati e autorizzati per tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche. piante di circ. da cm. 30 a cm.120: b) da 6 a 10 piante Prestazione da eseguirsi secondo le direttive del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente, del Comune di Sestu, del Responsabile Tecnico e/o dei Servizi Regionali dedicati alla lotta obbligatoria al punteruolo rosso e comprensiva della gestione dei rapporti amministrativi con tutti gli enti coinvolti. euro (cinquantanove/40) | cad | 59,40 |
| Nr. 1508 004.004.154 | Intervento fitosanitario endoterapico (I.F.E.) a piante arboree (latifoglie, conifere e palme) eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale o con microinfusione, per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie mediante l'impiego di principi attivi registrati e autorizzati per tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche. piante di circ. da cm. 30 a cm.120: c) oltre 10 piante Prestazione da eseguirsi secondo le direttive del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente, del Comune di Sestu, del Responsabile Tecnico e/o dei Servizi Regionali dedicati alla lotta obbligatoria al punteruolo rosso e comprensiva della gestione dei rapporti amministrativi con tutti gli enti coinvolti. euro (quarantasei/20) | cad | 46,20 |
| Nr. 1509 004.004.155 | Intervento fitosanitario endoterapico (I.F.E.) a piante arboree (latifoglie, conifere e palme) eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale o con microinfusione, per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie mediante l'impiego di principi attivi registrati e autorizzati per tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche. piante di circ. da cm.120 oltre: a) fino a 5 piante Prestazione da eseguirsi secondo le direttive del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente, del Comune di Sestu, del Responsabile Tecnico e/o dei Servizi Regionali dedicati alla lotta obbligatoria al punteruolo rosso e comprensiva della gestione dei rapporti amministrativi con tutti gli enti coinvolti. euro (trecentoquarantatre/20) | a corpo | 343,20 |
| Nr. 1510 004.004.156 | Intervento fitosanitario endoterapico (I.F.E.) a piante arboree (latifoglie, conifere e palme) eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale o con microinfusione, per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie mediante l'impiego di principi attivi registrati e autorizzati per tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche. piante di circ. da cm.120 oltre: b) da 6 a 10 piante Prestazione da eseguirsi secondo le direttive del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente, del Comune di Sestu, del Responsabile Tecnico e/o dei Servizi Regionali dedicati alla lotta obbligatoria al punteruolo rosso e comprensiva della gestione dei rapporti amministrativi con tutti gli enti coinvolti. euro (sessantasei/00) | cad | 66,00 |
| Nr. 1511 004.004.157 | Intervento fitosanitario endoterapico (I.F.E.) a piante arboree (latifoglie, conifere e palme) eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale o con microinfusione, per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie mediante l'impiego di principi attivi registrati e autorizzati per tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche. piante di circ. da cm.120 oltre: c) oltre 10 piante Prestazione da eseguirsi secondo le direttive del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente, del Comune di Sestu, del Responsabile Tecnico e/o dei Servizi Regionali dedicati alla lotta obbligatoria al punteruolo rosso e comprensiva della gestione dei rapporti amministrativi con tutti gli enti coinvolti. euro (cinquantadue/80) | cad | 52,80 |
| Nr. 1512 004.004.158 | Intervento su albero con palo iniettore; interventi di irrigazione di soccorso o di concimazione ordinaria e straordinaria o trattamenti antiparassitari specifici, con prodotti accettati dal R.T., con l'ausilio di palo iniettore collegato a motopompa trainata o portata. Compreso ogni onere accessorio e materiali (acqua, concimi idrosolubili, prodotti fitosanitari). | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | euro (sette/92) | cad | 7,92 |
| Nr. 1513 004.004.159 | Lavaggio chioma palmacee per rinfresco ed allontanamento dei depositi salsi per le palme di recente impianto, intervento da effettuarsi con sistema a pioggia a mano o meccanicamente, prelevando l'acqua dalla rete idrica cittadina o per mezzo di autobotte fornita dall'Impresa, compreso ogni materiale, attrezzo o macchinario affinché si distribuiscono almeno 50 litri/palma, compreso ogni altro onere accessorio. | | |
| | euro (tre/30) | cad | 3,30 |
| Nr. 1514 004.004.160 | Potatura fitosanitaria di essenze di Phoenix canariensis per la cura del Rhynchophorus ferrugineus, eseguita mediante la rimozione meccanica delle foglie ed altre parti dello stipite colpite dal coleottero, più un trattamento antiparassitario con irrorazione dell'interno della chioma e stipite, eseguito con atomizzatori. Dovrà essere utilizzata una soluzione contenente insetticida registrato per verde urbano e/o in deroga, più fungicida specifico in prevenzione. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a discarica autorizzata, compreso l'onere per lo smaltimento. | | |
| | euro (cinquecentottantaotto/47) | cad | 588,47 |
| Nr. 1515 004.004.161 | Trattamento chimico-terapeutico di alberi fino a 4 metri di altezza; intervento da effettuarsi con le modalità previste a mezzo di idonee attrezzature, nei tempi e nei modi e con i prodotti indicati dal R.T.. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura, nonché dei fitofarmaci necessari. | | |
| | euro (quattro/62) | cadauno | 4,62 |
| Nr. 1516 004.004.162 | Trattamento chimico-terapeutico di alberi di oltre 4 metri di altezza; intervento da effettuarsi con le modalità previste a mezzo di idonee attrezzature, nei tempi e nei modi e con i prodotti indicati dal R.T.. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura, nonché dei fitofarmaci necessari. | | |
| | euro (otto/58) | cadauno | 8,58 |
| Nr. 1517 004.004.163 | Trattamento chimico-terapeutico di alberi di oltre 10 metri di altezza; intervento da effettuarsi con le modalità previste a mezzo di idonee attrezzature, nei tempi e nei modi e con i prodotti indicati dal R.T.. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura, nonché dei fitofarmaci necessari. | | |
| | euro (undici/22) | cadauno | 11,22 |
| Nr. 1518 004.004.164 | Concimazione di alberature presenti in parchi e giardini, da effettuarsi in copertura con concime organico e/o minerale indicato dalla direzione lavori. La distribuzione deve avvenire manualmente o con apposita attrezzatura portata da operatore (incluso il costo del concime). Sono esclusi concimi speciali e trattamenti fertilizzanti con tecniche di endoterapia. | | |
| | euro (uno/90) | cad | 1,90 |
| Nr. 1519 004.004.165 | Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 80 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 Km. a) se poste su aiuole stradali | | |
| | euro (undici/35) | cad | 11,35 |
| Nr. 1520 004.004.166 | Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 80 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 Km. b) se poste in parchi e giardini | | |
| | euro (otto/32) | cad | 8,32 |
| Nr. 1521 004.004.167 | Irrigazione con manichetta da idrante di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 80 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente poste in parchi e giardini | | |
| | euro (tre/70) | cad | 3,70 |
| Nr. 1522 004.004.168 | Fornitura, stesura e posizionamento di rete anti volatile verde scuro tipo quadretta, tessitura tipo Rachel, peso 65 g/mq, in teli doppi, cuciti a forma quadra delle dimensioni di 12 x 12 m, compreso il trasporto, la stesa su esemplare di albero già potato con autoscale telescopiche o altri macchinari simili, l'ancoraggio, l'eventuale cucitura dei teli, la legatura e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per alberi di qualsiasi specie, potati, di altezza da metri 2,50 fino a metri 6,00. | | |
| | euro (centodiciannove/08) | cad | 119,08 |
| Nr. 1523 004.004.169 | Fornitura, stesura e posizionamento di rete anti volatile verde scuro tipo quadretta, tessitura tipo Rachel, peso 65 g/mq, in teli doppi, cuciti a forma quadra delle dimensioni di 12 x 12 m, compreso il trasporto, la stesa su esemplare di albero già potato con autoscale telescopiche o altri macchinari simili, l'ancoraggio, l'eventuale cucitura dei teli, la legatura e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per alberi di qualsiasi specie, potati, di altezza da metri 6,00 fino a metri 12,00. | | |
| | euro (duecentottantasette/84) | cad | 287,84 |
| Nr. 1524 004.004.170 | Fornitura, stesura e posizionamento di rete anti volatile verde scuro tipo quadretta, tessitura tipo Rachel, peso 65 g/mq, in teli doppi, cuciti a forma quadra delle dimensioni di 12 x 12 m, compreso il trasporto, la stesa su esemplare di albero già potato con autoscale telescopiche o altri macchinari simili, l'ancoraggio, l'eventuale cucitura dei teli, la legatura e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per alberi di qualsiasi specie, potati, di altezza da metri 12,00 fino a metri 16,00. | | |
| | euro (cinquecentottantasette/52) | cad | 587,52 |
| Nr. 1525 004.004.171 | Fornitura, stesura e posizionamento di rete anti volatile verde scuro tipo quadretta, tessitura tipo Rachel, peso 65 g/mq, in teli doppi, cuciti a forma quadra delle dimensioni di 12 x 12 m, compreso il trasporto, la stesa su esemplare di albero già potato con autoscale telescopiche o altri macchinari simili, l'ancoraggio, l'eventuale cucitura dei teli, la legatura e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per alberi di qualsiasi specie, potati, di altezza oltre i metri 16,00. | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1526 004.004.172 | euro (millecentocinquantauno/33) Asportazione delle reti antiucello posate sulla chioma degli alberi. Intervento comprensivo di ogni onere e macchina operatrice necessaria e attrezzatura. Le reti dovranno essere asportate integre, prima o durante gli interventi di potatura previsti, per quanto possibile, e saranno da consegnare presso la sede indicata dal Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente, del Comune di Sestu. euro (centoventidue/87) | cad | 1'151,33 |
| | 005.OPERAZIONI DI IMPIANTO (Cap 22) | | |
| Nr. 1527 004.005.001 | Impianto di fioriture stagionali, piante fornite a piè d'opera dall'impresa o consegnate dal Comune. Intervento da effettuarsi con le modalità previste nel Capitolato. Comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria, nonché dei materiali complementari (eventuali ancoraggi, concimi organici e minerali). Intervento comprensivo di formazione delle buche, punti di raccolta dei materiali di risulta, prima annaffiatura. Compresa tutta la gestione agronomica per la stagione di fioritura, al fine di mantenere la pianta nelle sue ottimali condizioni vegetative. Nel prezzo è inoltre compreso il successivo espianto, trasporto e consegna al centro di smaltimento. euro (uno/58) | cadauno | 1,58 |
| Nr. 1528 004.005.002 | Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o similari, densità di 15 - 25 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine e gli oneri di manutenzione e garanzia. Per piantine poste su terreno nudo euro (trentadue/21) | mq | 32,21 |
| Nr. 1529 004.005.003 | Formazione aiuole da fiore mediante fornitura e messa a dimora di rizomi o bulbi con gli oneri e le modalità previste in Capitolato compreso la fornitura e la messa in opera del materiale complementare (terriccio e concimi), la pulizia, la prima irrigazione, la raccolta, la differenziazione ed il trasporto in discarica dei rifiuti prodotti. euro (zero/13) | cad | 0,13 |
| Nr. 1530 004.005.004 | Per piantine poste su telo pacciamante la fornitura e stesa di questo compresa, inclusa la fornitura e distribuzione in copertura di cm. 5/7 di corteccia di resinose o lapillo euro (quarantasette/18) | mq | 47,18 |
| Nr. 1531 004.005.005 | Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella, (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq compresa la fornitura di 30 l di ammendante per mq., la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la fornitura di arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia. Per piante poste su terreno nudo euro (ventitre/36) | mq | 23,36 |
| Nr. 1532 004.005.006 | Per piante poste su telo pacciamante la fornitura e stesa di questo compresa, inclusa la fornitura e distribuzione in copertura di cm. 6/8 di corteccia di resinose o lapillo euro (quarantauno/32) | mq | 41,32 |
| Nr. 1533 004.005.007 | Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m., compresa la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l. di acqua, esclusa la fornitura di arbusti, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia euro (undici/99) | cad | 11,99 |
| Nr. 1534 004.005.008 | Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, fornitura e stesa di 20 l. di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 15 l. di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia euro (ventidue/31) | cad | 22,31 |
| Nr. 1535 004.005.009 | Messa a dimora di cespugli di h 2,00-3,00 m. in zolla o vaso, fornitura e stesa di 30 l di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 30 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia euro (cinquantaotto/82) | cad | 58,82 |
| Nr. 1536 004.005.010 | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 8 cm a 12 cm euro (cinquantatre/20) | cad | 53,20 |
| Nr. 1537 004.005.011 | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm euro (settantacinque/83) | cad | 75,83 |
| Nr. 1538 004.005.012 | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm euro (centotrentadue/92) | cad | 132,92 |
| Nr. 1539 004.005.013 | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm euro (centoottantanove/90) | cad | 189,90 |
| Nr. 1540 004.005.014 | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 25 cm a 30 cm euro (duecentosettantadue/58) | cad | 272,58 |
| Nr. 1541 004.005.015 | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 30 cm a 40 cm euro (quattrocentocinquante/56) | cad | 425,56 |
| Nr. 1542 004.005.016 | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 40 cm a 50 cm euro (seicentosessantauno/30) | cad | 661,30 |
| Nr. 1543 004.005.017 | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 8 cm a 12 cm euro (settantacinque/46) | cad | 75,46 |
| Nr. 1544 004.005.018 | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm euro (centouno/29) | cad | 101,29 |
| Nr. 1545 004.005.019 | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm euro (centoottantatre/30) | cad | 183,30 |
| Nr. 1546 004.005.020 | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm euro (duecentoquarantasei/84) | cad | 246,84 |
| Nr. 1547 004.005.021 | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 25 cm a 30 cm euro (trecentosessantauno/59) | cad | 361,59 |
| Nr. 1548 004.005.022 | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 30 cm a 40 cm euro (cinquecentosessantaotto/30) | cad | 568,30 |
| Nr. 1549 004.005.023 | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 40 cm a 50 cm euro (ottocentoventitre/60) | cad | 823,60 |
| Nr. 1550 004.005.024 | Messa a dimora di alberi a portamento piramidale o cespuglioso (es.magnolia, leccio), in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | di altezza da 3 a 4 m euro (centocinquantaotto/40) | cad | 158,40 |
| Nr. 1551 004.005.025 | Messa a dimora di alberi a portamento piramidale o cespuglioso (es.magnolia, leccio), in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di altezza da 4 a 5 m euro (duecentotrentasette/60) | cad | 237,60 |
| Nr. 1552 004.005.026 | Messa a dimora di alberi a portamento piramidale o cespuglioso (es.magnolia, leccio), in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di altezza da 5 a 6 m euro (trecentosessantanove/60) | cad | 369,60 |
| Nr. 1553 004.005.027 | Trapianto palme fornite a piè d'opera dall'impresa o prelevate da altro vivaio dimensioni: altezza complessiva superiore a m 1,00 ed inferiore a m 3,00 Intervento comprensivo di ogni onere; comprensivo di scavo, di potatura, di trapianto, formazione di buche a mano o con mezzo meccanico non inferiori a mc 0,5, concimazione organica minerale, messa a dimora, prima annaffiatura, carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta ai punti di raccolta. Comprensivo di tutte le altre operazioni di gestione agronomica, a garanzia del pieno affrancamento, secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'appalto e fino alla conclusione dell'appalto. euro (centotrentanove/32) | cad | 139,32 |
| Nr. 1554 004.005.028 | Trapianto palme fornite a piè d'opera dall'impresa o prelevate presso altro vivaio; dimensioni: altezza complessiva superiore a m 3,00 ed inferiore a m 8,00. Intervento comprensivo di ogni onere; comprensivo di scavo, di potatura, di trapianto, formazione di buche a mano o con mezzo meccanico non inferiori a mc 1, concimazione organica minerale, messa a dimora, prima annaffiatura, carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta ai punti di raccolta. Comprensivo di tutte le altre operazioni di gestione agronomica, a garanzia del pieno affrancamento, secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'appalto e fino alla conclusione dell'appalto euro (centonovantadue/72) | cad | 192,72 |
| Nr. 1555 004.005.029 | Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell'ambito dello stesso giardino o area attigua, comprensivo di tutte le operazioni colturali preparatorie (potatura di contenimento, zollatura) e delle successive operazioni di reimpianto (predisposizione buca, concimazione di fondo, asperione con ormoni radicanti, fasciatura del fusto con juta, palificazione di sostegno) e prima annaffiatura. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per nolo macchine, manodopera e materiali necessari a fornire l'opera compiuta; sono esclusi gli oneri di manutenzione garanzia; per piante di circ. sino a 20 cm euro (duecentocinquanta/80) | cad | 250,80 |
| Nr. 1556 004.005.030 | Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell'ambito dello stesso giardino o area attigua, comprensivo di tutte le operazioni colturali preparatorie (potatura di contenimento, zollatura) e delle successive operazioni di reimpianto (predisposizione buca, concimazione di fondo, asperione con ormoni radicanti, fasciatura del fusto con juta, palificazione di sostegno) e prima annaffiatura. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per nolo macchine, manodopera e materiali necessari a fornire l'opera compiuta; sono esclusi gli oneri di manutenzione garanzia; per piante di circ. da 20 cm a 35 cm euro (quattrocentoottantaotto/40) | cad | 488,40 |
| Nr. 1557 004.005.031 | Manutenzione post trapianto per due anni. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative per piante di circ. sino a 20 cm euro (duecentoventiquattro/40) | cad | 224,40 |
| Nr. 1558 004.005.032 | Manutenzione post trapianto per un anno. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative per piante di circ. sino a 20 cm euro (centoquindici/95) | cad | 115,95 |
| Nr. 1559 004.005.033 | Manutenzione post trapianto per due anni. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative per piante di circ. da 20 cm a 40 cm euro (trecentosettantasei/20) | cad | 376,20 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1560 004.005.034 | Manutenzione post trapianto per un anno. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative per piante di circ. da 20 cm a 40 cm euro (centoottantasette/65) | cad | 187,65 |
| Nr. 1561 004.005.035 | Manutenzione annuale di aiuole da fiore realizzate con bulbose e/o rizomatose, come da Capitolato Speciale e comunque al fine di garantire la fioritura e la persistenza ottimale delle piante e la piena rigenerazione degli organi sotterranei di propagazione per le annate successive. euro (zero/40) | mq/ trimestre | 0,40 |
| Nr. 1562 004.005.036 | Messa a dimora di piante rampicanti,compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di di ammendante organico , legatura a tralicci e sostegni, bagnatura all'impianto, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: a) per piante di altezza sino a 120 cm euro (dodici/94) | cad | 12,94 |
| Nr. 1563 004.005.037 | Messa a dimora di piante rampicanti,compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di di ammendante organico , legatura a tralicci e sostegni, bagnatura all'impianto, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: b) per piante di altezza da 120 cm a 200 cm euro (ventidue/70) | cad | 22,70 |
| Nr. 1564 004.005.038 | Messa a dimora di piante rampicanti,compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di di ammendante organico , legatura a tralicci e sostegni, bagnatura all'impianto, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: c) per piante di altezza sino da 200 cm a 300 cm euro (quarantasei/20) | cad | 46,20 |
| Nr. 1565 004.005.039 | Messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico,il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: a) n. 2 piante al m euro (quattordici/25) | m | 14,25 |
| Nr. 1566 004.005.040 | Messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico,il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: b) n. 5-6 piante m disposte in fila semplice euro (diciassette/18) | m | 17,18 |
| Nr. 1567 004.005.041 | Messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico,il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: c) n. 10 - 11 piante m disposte in fila doppia euro (venti/77) | m | 20,77 |
| Nr. 1568 004.005.042 | Messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico per una profondità di cm 40, la piantagione, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe, fornitura e posa in opera di paletti in legno trattato d. 6 cm, h. 1,40 m, stesa di un doppio filo di ferro zincato, legatura delle piante al filo, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante euro (diciassette/42) | m | 17,42 |
| Nr. 1569 004.005.043 | Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante euro (cinque/81) | mq | 5,81 |
| Nr. 1570 004.005.044 | Fornitura e posa in opera di pacciamatura di corteccia di resinose spess. 6/8 cm. euro (dodici/54) | mq | 12,54 |
| Nr. 1571 004.005.045 | Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di alberi, arbusti e rampicanti compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di garanzia, tutte le essenze costituenti l'impianto, in buone condizioni vegetative a) per una stagione vegetativa aumento percentuale, calcolato sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura. (Percentuale del 35%). euro (zero/00) | | 0,00 |
| Nr. 1572 004.005.046 | Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di alberi, arbusti e rampicanti compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di garanzia, tutte le essenze costituenti l'impianto, in buone condizioni vegetative b) per due stagioni vegetative aumento percentuale, calcolato sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura. (Percentuale del 55%). euro (zero/00) | | 0,00 |
| Nr. 1573 004.005.047 | Inerbimento: idrosemina. Realizzazione di un inerbimento con idrosemiatrice, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionati in ragione di 30 g/mq, concime, collante, escluso la preparazione del piano di semina. a) per superfici fino a 5.000 mq. euro (uno/58) | mq | 1,58 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1574 004.005.048 | Inerbimento: idrosemina. Realizzazione di un inerbimento con idrosemnatrice, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionati in ragione di 30 g/mq, concime, collante, escluso la preparazione del piano di semina. b) per superfici oltre 5.000 mq. euro (uno/32) | mq | 1,32 |
| Nr. 1575 004.005.049 | Inerbimento: idrosemina potenziata con collanti e ammendanti organici. Realizzazione di un inerbimento con idrosemnatrice, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionati in ragione di 30 g/mq, concime, collante e ammendante organico (torbe/terricci/paglia triturrata/cellulosa ecc.), escluso la preparazione del piano di semina. a) per superfici fino a 5.000 mq euro (due/24) | mq | 2,24 |
| Nr. 1576 004.005.050 | Inerbimento: idrosemina potenziata con collanti e ammendanti organici. Realizzazione di un inerbimento con idrosemnatrice, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionati in ragione di 30 g/mq, concime, collante e ammendante organico (torbe/terricci/paglia triturrata/cellulosa ecc.), escluso la preparazione del piano di semina. b) per superfici oltre 5.000 mq euro (uno/98) | mq | 1,98 |
| Nr. 1577 004.005.051 | Inerbimento con georete in materiale biodegradabile: juta da 500 g/mq. Fornitura e posa in opera di rete in fibra naturale (juta) da 500 g/mq a funzione antierosiva, fissata al terreno con picchetti di legno nel numero di almeno 1 a mq e graffiata lungo i margini laterali per in progetto, con relativa concimazione; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. euro (sei/07) | mq | 6,07 |
| 006. GRANDI TRAPIANTI (Cap 23) | | | |
| Nr. 1578 004.006.001 | Preparazione della pianta al trapianto, mediante: potatura strettamente funzionale al trapianto; disinfezione, con specifici prodotti fungicidi, delle superfici di taglio con diametro superiore a 5 cm.; fasciatura dei tronchi, dove necessario, con teli di juta o similari; legatura della chioma ove necessario. Trapianto della pianta con macchina trapiantatrice che sarà in grado di prelevare la pianta, garantendo la formazione di una zolla compatta di dimensioni tali da comprendere la maggior parte possibile, dell'apparato radicale, e di trasferirla nel nuovo sito, dove precedentemente la stessa macchina avrà realizzato la nuova buca d'impianto. Fornitura e distribuzione sul fondo della buca di terra di coltivo miscelata con torba; concimazione con fertilizzante specifico o micorrize per alberi. Sigillatura della zolla con formazione del tornello. Tutoraggio della pianta mediante 3 o 4 pali tutori d'idonee dimensioni opportunamente controventati, compreso tutti i materiali necessari a garantire un efficace e duraturo ancoraggio. Prima bagnatura e intasamento della zolla. Preparazione della pianta al trapianto e manutenzione successive per un periodo di tre anni. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature dovranno essere eseguite nel periodo da aprile ad ottobre per un numero d'interventi non inferiore a 10. Nel caso di periodi siccitosi si dovrà irrigare anche nel periodo invernale. La quantità di acqua per ogni irrigazione dovrà essere superiore ai 300 litri per pianta. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa: la saturazione con terriccio e torba delle fessure dovute all'assessamento definitivo della zolla, il controllo e l'eventuale ri-pristino dei pali tutori e dei teli di juta, le concimazioni e, se necessari, i trattamenti fitosanitari. Per piante preparate e messe a dimora in parco/area verde: per piante con circonferenza del fusto sino a 45 cm euro (millesettecentocinquantacinque/60) | cad | 1'755,60 |
| Nr. 1579 004.006.002 | Preparazione della pianta al trapianto, mediante: potatura strettamente funzionale al trapianto; disinfezione, con specifici prodotti fungicidi, delle superfici di taglio con diametro superiore a 5 cm.; fasciatura dei tronchi, dove necessario, con teli di juta o similari; legatura della chioma ove necessario. Trapianto della pianta con macchina trapiantatrice che sarà in grado di prelevare la pianta, garantendo la formazione di una zolla compatta di dimensioni tali da comprendere la maggior parte possibile, dell'apparato radicale, e di trasferirla nel nuovo sito, dove precedentemente la stessa macchina avrà realizzato la nuova buca d'impianto. Fornitura e distribuzione sul fondo della buca di terra di coltivo miscelata con torba; concimazione con fertilizzante specifico o micorrize per alberi. Sigillatura della zolla con formazione del tornello. Tutoraggio della pianta mediante 3 o 4 pali tutori d'idonee dimensioni opportunamente controventati, compreso tutti i materiali necessari a garantire un efficace e duraturo ancoraggio. Prima bagnatura e intasamento della zolla. Preparazione della pianta al trapianto e manutenzione successive per un periodo di tre anni. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature dovranno essere eseguite nel periodo da aprile ad ottobre per un numero d'interventi non inferiore a 10. Nel caso di periodi siccitosi si dovrà irrigare anche nel periodo invernale. La quantità di acqua per ogni irrigazione dovrà essere superiore ai 300 litri per pianta. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa: la saturazione con terriccio e torba delle fessure dovute all'assessamento definitivo della zolla, il controllo e l'eventuale ri-pristino dei pali tutori e dei teli di juta, le concimazioni e, se necessari, i trattamenti fitosanitari. Per piante preparate e messe a dimora in parco/area verde: per piante con circonferenza del fusto da 45 cm a 100 cm euro (milenovecentocinquantatre/60) | cad | 1'953,60 |
| Nr. 1580 004.006.003 | Preparazione della pianta al trapianto, mediante: potatura strettamente funzionale al trapianto; disinfezione, con specifici prodotti fungicidi, delle superfici di taglio con diametro superiore a 5 cm.; fasciatura dei tronchi, dove necessario, con teli di juta o similari; legatura della chioma ove necessario. Trapianto della pianta con macchina trapiantatrice che sarà in grado di prelevare la pianta, garantendo la formazione di una zolla compatta di dimensioni tali da comprendere la maggior parte possibile, dell'apparato radicale, e di trasferirla nel nuovo sito, dove precedentemente la stessa macchina avrà realizzato la nuova buca d'impianto. Fornitura e distribuzione sul fondo della buca di terra di coltivo miscelata con torba; concimazione con fertilizzante specifico o micorrize per alberi. Sigillatura della zolla con formazione del tornello. Tutoraggio della pianta mediante 3 o 4 pali tutori d'idonee dimensioni opportunamente controventati, compreso tutti i materiali necessari a garantire un efficace e duraturo ancoraggio. Prima bagnatura e intasamento della zolla. Preparazione della pianta al trapianto e manutenzione successive per un periodo di tre anni. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature dovranno essere eseguite nel periodo da aprile ad ottobre per un numero d'interventi non inferiore a 10. Nel caso di periodi siccitosi si dovrà irrigare anche nel periodo invernale. La quantità di acqua per ogni irrigazione dovrà essere superiore ai 300 litri per pianta. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa: la saturazione con terriccio e torba delle fessure dovute all'assessamento definitivo della zolla, il controllo e l'eventuale ri-pristino dei pali tutori e dei teli di juta, le concimazioni e, se necessari, i trattamenti fitosanitari. Per piante | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1581 004.006.004 | preparate e messe a dimora in parco/area verde: per piante con circonferenza del fusto da 100 cm a 150 cm euro (duemilacentotrentacinque/00) Preparazione della pianta al trapianto, mediante: potatura strettamente funzionale al trapianto; disinfezione, con specifici prodotti fungicidi, delle superfici di taglio con diametro superiore a 5 cm.; fasciatura dei tronchi, dove necessario, con teli di juta o similari; legatura della chioma ove necessario. Trapianto della pianta con macchina trapiantatrice che sarà in grado di prelevare la pianta, garantendo la formazione di una zolla compatta di dimensioni tali da comprendere la maggior parte possibile, dell'apparato radicale, e di trasferirla nel nuovo sito, dove precedentemente la stessa mac-china avrà realizzato la nuova buca d'impianto. Fornitura e distribuzione sul fondo della buca di terra di coltivo miscelata con torba; concimazione con fertilizzante specifico o micorrize per alberi. Sigillatura della zolla con formazione del tornello. Tutoraggio della pianta mediante 3 o 4 pali tutori d'idonee dimensioni opportunamente controventati, compreso tutti i materiali necessari a garantire un efficace e duraturo ancoraggio. Prima bagnatura e intasamento della zolla. Preparazione della pianta al trapianto e manutenzione successive per un periodo di tre anni. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature dovranno essere eseguite nel periodo da aprile ad ottobre per un numero d'interventi non inferiore a 10. Nel caso di periodi siccitosi si dovrà irrigare anche nel periodo invernale. La quantità di acqua per ogni irrigazione dovrà essere superiore ai 300 litri per pianta. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa: la saturazione con terric-cio e torba delle fessure dovute all'asestamento definitivo della zolla, il controllo e l'eventuale ri-pristino dei pali tutori e dei teli di juta, le concimazioni e, se necessari, i trattamenti fitosanitari. Per piante preparate e messe a dimora in area stradale: per piante con circonferenza del fusto sino a 45 cm euro (duemilasettantanove/00) | cad | 2'145,00 |
| Nr. 1582 004.006.005 | Preparazione della pianta al trapianto, mediante: potatura strettamente funzionale al trapianto; disinfezione, con specifici prodotti fungicidi, delle superfici di taglio con diametro superiore a 5 cm.; fasciatura dei tronchi, dove necessario, con teli di juta o similari; legatura della chioma ove necessario. Trapianto della pianta con macchina trapiantatrice che sarà in grado di prelevare la pianta, garantendo la formazione di una zolla compatta di dimensioni tali da comprendere la maggior parte possibile, dell'apparato radicale, e di trasferirla nel nuovo sito, dove precedentemente la stessa mac-china avrà realizzato la nuova buca d'impianto. Fornitura e distribuzione sul fondo della buca di terra di coltivo miscelata con torba; concimazione con fertilizzante specifico o micorrize per alberi. Sigillatura della zolla con formazione del tornello. Tutoraggio della pianta mediante 3 o 4 pali tutori d'idonee dimensioni opportunamente controventati, compreso tutti i materiali necessari a garantire un efficace e duraturo ancoraggio. Prima bagnatura e intasamento della zolla. Preparazione della pianta al trapianto e manutenzione successive per un periodo di tre anni. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature dovranno essere eseguite nel periodo da aprile ad ottobre per un numero d'interventi non inferiore a 10. Nel caso di periodi siccitosi si dovrà irrigare anche nel periodo invernale. La quantità di acqua per ogni irrigazione dovrà essere superiore ai 300 litri per pianta. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa: la saturazione con terric-cio e torba delle fessure dovute all'asestamento definitivo della zolla, il controllo e l'eventuale ri-pristino dei pali tutori e dei teli di juta, le concimazioni e, se necessari, i trattamenti fitosanitari. Per piante preparate e messe a dimora in area stradale: per piante con circonferenza del fusto da 45 cm a 100 cm euro (duemilatrecentotrentanove/20) | cad | 2'079,00 |
| Nr. 1583 004.006.006 | Preparazione della pianta al trapianto, mediante: potatura strettamente funzionale al trapianto; disinfezione, con specifici prodotti fungicidi, delle superfici di taglio con diametro superiore a 5 cm.; fasciatura dei tronchi, dove necessario, con teli di juta o similari; legatura della chioma ove necessario. Trapianto della pianta con macchina trapiantatrice che sarà in grado di prelevare la pianta, garantendo la formazione di una zolla compatta di dimensioni tali da comprendere la maggior parte possibile, dell'apparato radicale, e di trasferirla nel nuovo sito, dove precedentemente la stessa mac-china avrà realizzato la nuova buca d'impianto. Fornitura e distribuzione sul fondo della buca di terra di coltivo miscelata con torba; concimazione con fertilizzante specifico o micorrize per alberi. Sigillatura della zolla con formazione del tornello. Tutoraggio della pianta mediante 3 o 4 pali tutori d'idonee dimensioni opportunamente controventati, compreso tutti i materiali necessari a garantire un efficace e duraturo ancoraggio. Prima bagnatura e intasamento della zolla. Preparazione della pianta al trapianto e manutenzione successive per un periodo di tre anni. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature dovranno essere eseguite nel periodo da aprile ad ottobre per un numero d'interventi non inferiore a 10. Nel caso di periodi siccitosi si dovrà irrigare anche nel periodo invernale. La quantità di acqua per ogni irrigazione dovrà essere superiore ai 300 litri per pianta. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa: la saturazione con terric-cio e torba delle fessure dovute all'asestamento definitivo della zolla, il controllo e l'eventuale ri-pristino dei pali tutori e dei teli di juta, le concimazioni e, se necessari, i trattamenti fitosanitari. Per piante preparate e messe a dimora in area stradale: per piante con circonferenza del fusto da 100 cm a 150 cm euro (duemilaseicentonovantadue/80) | cad | 2'389,20 |
| Nr. 1584 004.006.007 | Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto sino a 45 cm.,con zolla diametro m. 1,70 e volume di mc. 1,0. Compresi i costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il permesso al trasporto eccezionale; compreso nolo a caldo di macchina operatrice meccanica indipendente tipo OPITZ 1700 per trapianti, comprensivo di autista specializzato e moviere esperto per la macchina operatrice Per raggio massimo di spostamento piante sino a 2 Km. Per un numero di piante da 1 a 9 euro (ottomiladuecentosessantatre/20) | a corpo | 8'263,20 |
| Nr. 1585 004.006.008 | Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto sino a 45 cm.,con zolla diametro m. 1,70 e volume di mc. 1,0. Compresi i costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il permesso al trasporto eccezionale; compreso nolo a caldo di macchina operatrice meccanica indipendente tipo OPITZ 1700 per trapianti, comprensivo di autista specializzato e moviere esperto per la macchina operatrice Per raggio massimo di spostamento piante sino a 2 Km. Per un numero di piante superiore a 9, sommare alla voce GT.7 per ogni esemplare aggiuntivo euro (ottocentonovantauno/00) | cad | 891,00 |
| Nr. 1586 004.006.009 | Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto sino a 45 cm.,con zolla diametro m. 1,70 e volume di mc. 1,0. Compresi i costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il permesso al trasporto eccezionale; compreso nolo a caldo di macchina operatrice meccanica indipendente tipo OPITZ 1700 per trapianti, comprensivo di autista specializzato e moviere esperto per la macchina operatrice Per raggio di spostamento delle piante compreso tra 2 e 6 Km. Per un numero di piante da 1 a 6 euro (ottomiladuecentosessantatre/20) | a corpo | 8'263,20 |
| Nr. 1587 004.006.010 | Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto sino a 45 cm.,con zolla diametro m. 1,70 e volume di mc. 1,0. Compresi i costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il permesso al trasporto eccezionale; compreso nolo a caldo di macchina | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | operatrice meccanica indipendente tipo OPITZ 1700 per trapianti, comprensivo di autista specializzato e moviere esperto per la macchina operatrice Per raggio di spostamento delle piante compreso tra 2 e 6 Km. Per un numero di piante superiore a 6, aggiungere alla voce GT.9 per ogni esemplare aggiuntivo euro (millecentootto/80) | cad | 1'108,80 |
| Nr. 1588 004.006.011 | Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto compresa tra 45 cm. e 100 cm, con zolla diametro m.2,50 e volume di mc. 3,2 /3,5. Compresi i costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il permesso al trasporto eccezionale; compreso nolo a caldo di macchina operatrice meccanica indipendente tipo OPITZ 2500 per trapianti, comprensivo di autista specializzato e moviere esperto per la macchina operatrice. Per raggio massimo di spostamento piante sino a 2 Km. Per un numero di piante da 1 a 8 euro (dodicimilaottocentotrenta/00) | a corpo | 12'870,00 |
| Nr. 1589 004.006.012 | Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto compresa tra 45 cm. e 100 cm, con zolla diametro m.2,50 e volume di mc. 3,2 /3,5. Compresi i costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il permesso al trasporto eccezionale; compreso nolo a caldo di macchina operatrice meccanica indipendente tipo OPITZ 2500 per trapianti, comprensivo di autista specializzato e moviere esperto per la macchina operatrice. Per raggio massimo di spostamento piante sino a 2 Km. Per un numero di piante superiore a 8, sommare alla voce GT.11 per ogni esemplare aggiuntivo euro (millecinquecentotrentaquattro/00) | cad | 1'584,00 |
| Nr. 1590 004.006.013 | Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto compresa tra 45 cm. e 100 cm, con zolla diametro m.2,50 e volume di mc. 3,2 /3,5. Compresi i costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il permesso al trasporto eccezionale; compreso nolo a caldo di macchina operatrice meccanica indipendente tipo OPITZ 2500 per trapianti, comprensivo di autista specializzato e moviere esperto per la macchina operatrice. Per raggio di spostamento delle piante compreso tra 2 e 6 Km. Per un numero di piante da 1 a 6 euro (dodicimilaottocentotrenta/00) | a corpo | 12'870,00 |
| Nr. 1591 004.006.014 | Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto compresa tra 45 cm. e 100 cm, con zolla diametro m.2,50 e volume di mc. 3,2 /3,5. Compresi i costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il permesso al trasporto eccezionale; compreso nolo a caldo di macchina operatrice meccanica indipendente tipo OPITZ 2500 per trapianti, comprensivo di autista specializzato e moviere esperto per la macchina operatrice. Per raggio di spostamento delle piante compreso tra 2 e 6 Km. Per un numero di piante superiore a 6, sommare alla voce GT.13 per ogni esemplare aggiuntivo euro (milleottocentotrenta/20) | cad | 1'828,20 |
| Nr. 1592 004.006.015 | Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto compresa tra 100 e 150 cm, con zolla diametro m.3,00 e volume compreso tra di mc. 4,7 a 6,5. Compresi i costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il permesso al trasporto eccezionale; compreso nolo a caldo di macchina operatrice meccanica indipendente tipo OPITZ 3000 per trapianti, comprensivo di autista specializzato e moviere esperto per la macchina operatrice Per raggio massimo di spostamento piante sino a 2 Km. Per un numero di piante da 1 a 7 euro (diciannovemilatrecentotrentaotto/00) | a corpo | 19'338,00 |
| Nr. 1593 004.006.016 | Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto compresa tra 100 e 150 cm, con zolla diametro m.3,00 e volume compreso tra di mc. 4,7 a 6,5. Compresi i costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il permesso al trasporto eccezionale; compreso nolo a caldo di macchina operatrice meccanica indipendente tipo OPITZ 3000 per trapianti, comprensivo di autista specializzato e moviere esperto per la macchina operatrice Per raggio massimo di spostamento piante sino a 2 Km. Per un numero di piante superiore a 8, sommare alla voce GT.15 per ogni esemplare aggiuntivo euro (duemilasettecentosei/00) | cad | 2'706,00 |
| Nr. 1594 004.006.017 | Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto compresa tra 100 e 150 cm, con zolla diametro m.3,00 e volume compreso tra di mc. 4,7 a 6,5. Compresi i costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il permesso al trasporto eccezionale; compreso nolo a caldo di macchina operatrice meccanica indipendente tipo OPITZ 3000 per trapianti, comprensivo di autista specializzato e moviere esperto per la macchina operatrice Per raggio di spostamento delle piante compreso tra 2 e 6 Km. Per un numero di piante da 1 a 6 euro (diciannovemilatrecentotrentaotto/00) | a corpo | 19'338,00 |
| Nr. 1595 004.006.018 | Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto compresa tra 100 e 150 cm, con zolla diametro m.3,00 e volume compreso tra di mc. 4,7 a 6,5. Compresi i costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il permesso al trasporto eccezionale; compreso nolo a caldo di macchina operatrice meccanica indipendente tipo OPITZ 3000 per trapianti, comprensivo di autista specializzato e moviere esperto per la macchina operatrice Per raggio di spostamento delle piante compreso tra 2 e 6 Km. Per un numero di piante superiore a 6, sommare alla voce GT.17 per ogni esemplare aggiuntivo euro (trecentocinquantaotto/00) | cad | 3'168,00 |
| Nr. 1596 004.006.019 | Garanzia d'attecchimento per piante sottoposte a trapianto comprendente, nel caso di disseccamento del soggetto trapiantato: le operazioni di rimozione delle piante disseccate o in pessimo stato vegetativo e tutti i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti; la fornitura e messa a dimora di piante di specie e portamento analogo, con circonferenza del fusto sino a 35 cm. per piante con circonferenza del fusto sino a 45 cm euro (centonovantaotto/00) | cad | 198,00 |
| Nr. 1597 004.006.020 | Garanzia d'attecchimento per piante sottoposte a trapianto comprendente, nel caso di disseccamento del soggetto trapiantato: le operazioni di rimozione delle piante disseccate o in pessimo stato vegetativo e tutti i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti; la fornitura e messa a dimora di piante di specie e portamento analogo, con circonferenza del fusto sino a 35 cm. per piante con circonferenza del fusto da 45 cm a 100 cm euro (duecentotrentauno/00) | cad | 231,00 |
| Nr. 1598 004.006.021 | Garanzia d'attecchimento per piante sottoposte a trapianto comprendente, nel caso di disseccamento del soggetto trapiantato: le operazioni di rimozione delle piante disseccate o in pessimo stato vegetativo e tutti i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti; la fornitura e messa a dimora di piante di specie e portamento analogo, con circonferenza del fusto sino a 35 cm. per piante con circonferenza del | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1599 004.006.022 | <p>fusto da 100 cm a 150 cm euro (duecentosessantaquattro/00)</p> <p>Lavorazione di trapianto di un albero a dimora su aiuola stradale, da sito originario ad altro sito nel Comune di Sestu, mediante: potatura strettamente funzionale al trapianto; disinfezione, con specifici prodotti fungicidi esplicitamente ed esclusivamente indicati dal R.T., delle superfici di taglio con diametro superiore ai 5 cm.; fasciatura dei tronchi, dove necessario, con teli di juta o similari; legatura della chioma ove necessario. Trapianto della pianta con macchina trapiantatrice che sarà in grado di prelevare la pianta, garantendo la formazione di una zolla compatta di dimensioni tali da comprendere la maggior parte possibile dell'apparato radicale, e di trasferirla nel nuovo sito, dove precedentemente è stata realizzata la nuova buca d'impianto computata anch'essa con il presente prezzo. Fornitura e distribuzione sul fondo della buca di terra di coltivo miscelata con torba; concimazione con fertilizzante specifico o micorrize per alberi. Sigillatura della zolla con formazione del tornello. Tutoraggio della pianta mediante 3 o 4 pali tutori di idonee dimensioni opportunamente controventati, compresi tutti i materiali necessari a garantire un efficace e duraturo ancoraggio. Prima bagnatura e intasamento della zolla. Preparazione della pianta al trapianto e manutenzione successiva per un periodo di tre anni. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature dovranno essere eseguite nel periodo da aprile ad ottobre per un numero di interventi non inferiore a 30. Nel caso di periodi siccitosi si dovrà irrigare anche nel periodo invernale. La quantità di acqua per ogni irrigazione dovrà essere superiore ai 300 litri per pianta. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e, qualora fosse necessario, il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione con terriccio e torba delle fessure dovute all'assessamento definitivo della zolla, il controllo e l'eventuale ripristino dei pali tutori e dei teli di juta, le concimazioni e, se necessari, i trattamenti fitosanitari. Per piante preparate e messe a dimora in parco/area verde/bordo strada: per piante con circonferenza del fusto ad un metro dal colletto da 60 a 140 cm. Prezzo comprensivo di spese generali ed utili di impresa. euro (millenovecentocinquantatre/67)</p> | cad | 264,00 |
| Nr. 1600 004.007.001 | <p>007.CENSIMENTI, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI STABILITA' (Cap 24)</p> <p>Censimento quantitativo e qualitativo, in parchi e giardini urbani, di tutti gli elementi presenti, vegetali ed inerti, (alberi, arbusti, siepi, tappeti erbosi, attrezzature ludiche, arredi, impianti, attrezzature, pavimentazioni).Per gli elementi vegetali è previsto il riconoscimento botanico (genere e specie) e le misurazioni essenziali (ad es. circonferenza del fusto e altezza per gli alberi). Per gli arredi, impianti e attrezzature, è prevista una classificazione tipologica e d'uso e relativo dimensionamento (es. superfici delle pavimentazioni). E' compreso il posizionamento, degli elementi censiti singolarmente e dei gruppi, su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo. Sono escluse: la verifica dei confini dell'area, della proprietà e del titolo di possesso; le valutazioni dello stato vegetativo e fitosanitario delle piante; le valutazioni di stabilità degli alberi; la programmazione annuale e pluriennale delle manutenzioni. Per superficie, di parchi e giardini, complessivamente da censire: a) fino a 1.000 mq euro (novecentoventiquattro/00)</p> | cad | 1'953,67 |
| Nr. 1601 004.007.002 | <p>Censimento quantitativo e qualitativo, in parchi e giardini urbani, di tutti gli elementi presenti, vegetali ed inerti, (alberi, arbusti, siepi, tappeti erbosi, attrezzature ludiche, arredi, impianti, attrezzature, pavimentazioni).Per gli elementi vegetali è previsto il riconoscimento botanico (genere e specie) e le misurazioni essenziali (ad es. circonferenza del fusto e altezza per gli alberi). Per gli arredi, impianti e attrezzature, è prevista una classificazione tipologica e d'uso e relativo dimensionamento (es. superfici delle pavimentazioni). E' compreso il posizionamento, degli elementi censiti singolarmente e dei gruppi, su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo. Sono escluse: la verifica dei confini dell'area, della proprietà e del titolo di possesso; le valutazioni dello stato vegetativo e fitosanitario delle piante; le valutazioni di stabilità degli alberi; la programmazione annuale e pluriennale delle manutenzioni. Per superficie, di parchi e giardini, complessivamente da censire: b) da 1.001 a 5.000 mq euro (zero/92)</p> | a corpo | 924,00 |
| Nr. 1602 004.007.003 | <p>Censimento quantitativo e qualitativo, in parchi e giardini urbani, di tutti gli elementi presenti, vegetali ed inerti, (alberi, arbusti, siepi, tappeti erbosi, attrezzature ludiche, arredi, impianti, attrezzature, pavimentazioni).Per gli elementi vegetali è previsto il riconoscimento botanico (genere e specie) e le misurazioni essenziali (ad es. circonferenza del fusto e altezza per gli alberi). Per gli arredi, impianti e attrezzature, è prevista una classificazione tipologica e d'uso e relativo dimensionamento (es. superfici delle pavimentazioni). E' compreso il posizionamento, degli elementi censiti singolarmente e dei gruppi, su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo. Sono escluse: la verifica dei confini dell'area, della proprietà e del titolo di possesso; le valutazioni dello stato vegetativo e fitosanitario delle piante; le valutazioni di stabilità degli alberi; la programmazione annuale e pluriennale delle manutenzioni. Per superficie, di parchi e giardini, complessivamente da censire: c) da 5.001 a 10.000 mq euro (zero/73)</p> | mq | 0,92 |
| Nr. 1603 004.007.004 | <p>Censimento quantitativo e qualitativo, in parchi e giardini urbani, di tutti gli elementi presenti, vegetali ed inerti, (alberi, arbusti, siepi, tappeti erbosi, attrezzature ludiche, arredi, impianti, attrezzature, pavimentazioni).Per gli elementi vegetali è previsto il riconoscimento botanico (genere e specie) e le misurazioni essenziali (ad es. circonferenza del fusto e altezza per gli alberi). Per gli arredi, impianti e attrezzature, è prevista una classificazione tipologica e d'uso e relativo dimensionamento (es. superfici delle pavimentazioni). E' compreso il posizionamento, degli elementi censiti singolarmente e dei gruppi, su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo. Sono escluse: la verifica dei confini dell'area, della proprietà e del titolo di possesso; le valutazioni dello stato vegetativo e fitosanitario delle piante; le valutazioni di stabilità degli alberi; la programmazione annuale e pluriennale delle manutenzioni. Per superficie, di parchi e giardini, complessivamente da censire: d) da 10.001 a 100.000 mq euro (zero/40)</p> | mq | 0,73 |
| Nr. 1604 004.007.005 | <p>Censimento quantitativo e qualitativo, in parchi e giardini urbani, di tutti gli elementi presenti, vegetali ed inerti, (alberi, arbusti, siepi, tappeti erbosi, attrezzature ludiche, arredi, impianti, attrezzature, pavimentazioni).Per gli elementi vegetali è previsto il riconoscimento botanico (genere e specie) e le misurazioni essenziali (ad es. circonferenza del fusto e altezza per gli alberi). Per gli arredi, impianti e attrezzature, è prevista una classificazione tipologica e d'uso e relativo dimensionamento (es. superfici delle pavimentazioni). E' compreso il posizionamento, degli elementi censiti singolarmente e dei gruppi, su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo. Sono escluse: la</p> | mq | 0,40 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | verifica dei confini dell'area, della proprietà e del titolo di possesso; le valutazioni dello stato vegetativo e fitosanitario delle piante; le valutazioni di stabilità degli alberi; la programmazione annuale e pluriennale delle manutenzioni. Per superficie, di parchi e giardini, complessivamente da censire: e) da 100.001 a 1.000.000 mq euro (zero/20) | mq | 0,20 |
| Nr. 1605 004.007.006 | Censimento quantitativo e qualitativo, in parchi e giardini urbani, di tutti gli elementi presenti, vegetali ed inerti, (alberi, arbusti, siepi, tappeti erbosi, attrezzature ludiche, arredi, impianti, attrezzature, pavimentazioni). Per gli elementi vegetali è previsto il riconoscimento botanico (genere e specie) e le misurazioni essenziali (ad es. circonferenza del fusto e altezza per gli alberi). Per gli arredi, impianti e attrezzature, è prevista una classificazione tipologica e d'uso e relativo dimensionamento (es. superfici delle pavimentazioni). E' compreso il posizionamento, degli elementi censiti singolarmente e dei gruppi, su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo. Sono escluse: la verifica dei confini dell'area, della proprietà e del titolo di possesso; le valutazioni dello stato vegetativo e fitosanitario delle piante; le valutazioni di stabilità degli alberi; la programmazione annuale e pluriennale delle manutenzioni. Per superficie, di parchi e giardini, complessivamente da censire: f) oltre 1.000.000 mq euro (zero/13) | mq | 0,13 |
| Nr. 1606 004.007.007 | Censimento quantitativo e qualitativo dei soli alberi presenti in parchi e giardini e in alberature stradali. E' previsto il riconoscimento botanico (genere, specie), le misurazioni essenziali (ad es. circonferenza del fusto e altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo. Sono escluse: le valutazioni dello stato vegetativo e fitosanitario delle piante; le valutazioni di stabilità degli alberi; la programmazione annuale e pluriennale degli interventi manutentivi. a) fino a 100 piante euro (millecinquantasei/00) | a corpo | 1'056,00 |
| Nr. 1607 004.007.008 | Censimento quantitativo e qualitativo dei soli alberi presenti in parchi e giardini e in alberature stradali. E' previsto il riconoscimento botanico (genere, specie), le misurazioni essenziali (ad es. circonferenza del fusto e altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo. Sono escluse: le valutazioni dello stato vegetativo e fitosanitario delle piante; le valutazioni di stabilità degli alberi; la programmazione annuale e pluriennale degli interventi manutentivi. b) da 101 a 1000 piante euro (dieci/56) | cad | 10,56 |
| Nr. 1608 004.007.009 | Censimento quantitativo e qualitativo dei soli alberi presenti in parchi e giardini e in alberature stradali. E' previsto il riconoscimento botanico (genere, specie), le misurazioni essenziali (ad es. circonferenza del fusto e altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo. Sono escluse: le valutazioni dello stato vegetativo e fitosanitario delle piante; le valutazioni di stabilità degli alberi; la programmazione annuale e pluriennale degli interventi manutentivi. c) da 1001 a 10.000 piante euro (otto/58) | cad | 8,58 |
| Nr. 1609 004.007.010 | Censimento quantitativo e qualitativo dei soli alberi presenti in parchi e giardini e in alberature stradali. E' previsto il riconoscimento botanico (genere, specie), le misurazioni essenziali (ad es. circonferenza del fusto e altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo. Sono escluse: le valutazioni dello stato vegetativo e fitosanitario delle piante; le valutazioni di stabilità degli alberi; la programmazione annuale e pluriennale degli interventi manutentivi. e) oltre 10.000 piante euro (sei/60) | cad | 6,60 |
| Nr. 1610 004.007.011 | Verifica viva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di documentazione fotografica e di relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati. a) fino a n. 5 piante euro (duecentosessantaquattro/00) | a corpo | 264,00 |
| Nr. 1611 004.007.012 | Verifica viva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di documentazione fotografica e di relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati. b) per quantità da 6 a 20 piante euro (quattrocentoventidue/40) | a corpo | 422,40 |
| Nr. 1612 004.007.013 | Verifica viva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di documentazione fotografica e di relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati. c) per quantità superiori a n. 20 piante euro (ventiuno/12) | cad | 21,12 |
| Nr. 1613 004.007.014 | Verifica viva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio paesaggistico mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di documentazione fotografica e di relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati. a) fino a n. 5 piante euro (duecentoottantatre/80) | a corpo | 283,80 |
| Nr. 1614 004.007.015 | Verifica viva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio paesaggistico mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di documentazione fotografica e di relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati. b) per quantità da 6 a 20 piante euro (seicentosestantatre/20) | a corpo | 673,20 |
| Nr. 1615 | Verifica viva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio paesaggistico mediante l'applicazione del | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 004.007.016 | metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di documentazione fotografica e di relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati. c) per quantità superiori a n. 20 piante euro (trentaquattro/32) | cad | 34,32 |
| Nr. 1616 004.007.017 | Verifica statica visiva e strumentale su piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA (Vi-sual Tree Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, attraverso lo svolgimento delle tre fasi di indagine: verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni; la valutazione tecnica dei sintomi e dei danni in rapporto alla stabilità dell'albero; tutte le misurazioni strumentali necessarie e sufficienti per verificare la stabilità dell'albero in modo preciso ed esauriente (gli strumenti comunemente impiegati sono: il martello ad impulso elettronico, il dendrodensimetro, il frattometro) La scelta di quanti e quali strumenti utilizzare e del numero di prove e delle posizioni ove effettuare indagini strumentali è a discrezione del tecnico valutatore. Comprensivo di documentazione fotografica e di perizia tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei risultati della verifica e degli interventi manutentivi consigliati. a) fino a n. 5 piante euro (settecentotrentanove/20) | a corpo | 739,20 |
| Nr. 1617 004.007.018 | Verifica statica visiva e strumentale su piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA (Vi-sual Tree Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, attraverso lo svolgimento delle tre fasi di indagine: verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni; la valutazione tecnica dei sintomi e dei danni in rapporto alla stabilità dell'albero; tutte le misurazioni strumentali necessarie e sufficienti per verificare la stabilità dell'albero in modo preciso ed esauriente (gli strumenti comunemente impiegati sono: il martello ad impulso elettronico, il dendrodensimetro, il frattometro) La scelta di quanti e quali strumenti utilizzare e del numero di prove e delle posizioni ove effettuare indagini strumentali è a discrezione del tecnico valutatore. Comprensivo di documentazione fotografica e di perizia tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei risultati della verifica e degli interventi manutentivi consigliati. b) per quantità superiori a n. 5 piante euro (centotrentaotto/60) | cad | 138,60 |
| Nr. 1618 004.007.019 | Verifica statica visiva e strumentale su piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA (Vi-sual Tree Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, attraverso lo svolgimento delle tre fasi di indagine: verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni; la valutazione tecnica dei sintomi e dei danni in rapporto alla stabilità dell'albero; tutte le misurazioni strumentali necessarie e sufficienti per verificare la stabilità dell'albero in modo preciso ed esauriente (gli strumenti comunemente impiegati sono: il martello ad impulso elettronico, il dendrodensimetro, il frattometro) La scelta di quanti e quali strumenti utilizzare e del numero di prove e delle posizioni ove effettuare indagini strumentali è a discrezione del tecnico valutatore. Comprensivo di documentazione fotografica e di perizia tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei risultati della verifica e degli interventi manutentivi consigliati. c) per interventi in quota fino a n. 5 piante (compreso onere autoscala o tree-climbing) euro (novecentonovanta/00) | a corpo | 990,00 |
| Nr. 1619 004.007.020 | Verifica statica visiva e strumentale su piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA (Vi-sual Tree Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, attraverso lo svolgimento delle tre fasi di indagine: verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni; la valutazione tecnica dei sintomi e dei danni in rapporto alla stabilità dell'albero; tutte le misurazioni strumentali necessarie e sufficienti per verificare la stabilità dell'albero in modo preciso ed esauriente (gli strumenti comunemente impiegati sono: il martello ad impulso elettronico, il dendrodensimetro, il frattometro) La scelta di quanti e quali strumenti utilizzare e del numero di prove e delle posizioni ove effettuare indagini strumentali è a discrezione del tecnico valutatore. Comprensivo di documentazione fotografica e di perizia tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei risultati della verifica e degli interventi manutentivi consigliati. c) per interventi in quota per quant. super. a n. 5 piante (compreso onere autoscala o tree-climbing) euro (centosettantauno/60) | cad | 171,60 |
| Nr. 1620 004.007.021 | Verifica statica visiva e strumentale su piante monumentali o di pregio paesaggistico mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, attraverso lo svolgimento delle tre fasi di indagine: verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni; la valutazione tecnica dei sintomi e dei danni in rapporto alla stabilità dell'albero; tutte le misurazioni strumentali necessarie e sufficienti per verificare la stabilità dell'albero in modo preciso ed esauriente (gli strumenti comunemente impiegati sono: il martello ad impulso elettronico, il dendrodensimetro, il frattometro) La scelta di quanti e quali strumenti utilizzare e del numero di prove e delle posizioni ove effettuare indagini strumentali è a discrezione del tecnico valutatore. Comprensivo di documentazione fotografica e di perizia tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei risultati della verifica e degli interventi manutentivi consigliati a) fino a n. 2 piante euro (millecinquantasei/00) | a corpo | 1'056,00 |
| Nr. 1621 004.007.022 | Verifica statica visiva e strumentale su piante monumentali o di pregio paesaggistico mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, attraverso lo svolgimento delle tre fasi di indagine: verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni; la valutazione tecnica dei sintomi e dei danni in rapporto alla stabilità dell'albero; tutte le misurazioni strumentali necessarie e sufficienti per verificare la stabilità dell'albero in modo preciso ed esauriente (gli strumenti comunemente impiegati sono: il martello ad impulso elettronico, il dendrodensimetro, il frattometro) La scelta di quanti e quali strumenti utilizzare e del numero di prove e delle posizioni ove effettuare indagini strumentali è a discrezione del tecnico valutatore. Comprensivo di documentazione fotografica e di perizia tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei risultati della verifica e degli interventi manutentivi consigliati b) da 3 a 5 piante euro (millequattrocentocinquantadue/00) | a corpo | 1'452,00 |
| Nr. 1622 004.007.023 | Verifica statica visiva e strumentale su piante monumentali o di pregio paesaggistico mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, attraverso lo svolgimento delle tre fasi di indagine: verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni; la valutazione tecnica dei sintomi e dei danni in rapporto alla stabilità dell'albero; tutte le misurazioni strumentali necessarie e sufficienti per verificare la stabilità dell'albero in modo preciso ed esauriente (gli strumenti comunemente impiegati sono: il martello ad impulso elettronico, il dendrodensimetro, il frattometro) La scelta di quanti e quali strumenti utilizzare e del numero di prove e delle posizioni ove effettuare indagini strumentali è a discrezione del tecnico valutatore. Comprensivo di documentazione fotografica e di perizia tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei risultati della verifica e degli interventi manutentivi consigliati c) per quantità superiori a n. 5 piante | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1623 004.007.024 | euro (duecentosessantaquattro/00) Verifica statica visiva e strumentale su piante monumentali o di pregio paesaggistico mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, attraverso lo svol-gimento delle tre fasi di indagine: verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni; la valutazione tecnica dei sintomi e dei danni in rapporto alla stabilità dell'albero; tutte le misurazioni strumentali necessarie e sufficienti per verificare la stabilità dell'albero in modo preciso ed esauriente (gli strumenti comunemente impiegati sono: il martello ad impulso elettronico, il dendrodensimetro, il frattometro) La scelta di quanti e quali strumenti utilizzare e del numero di prove e delle posizioni ove effettuare indagini strumentali è a discrezione del tecnico valutatore. Comprensivo di docu-mentazione fotografica e di perizia tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei risultati della verifica e degli interventi manutentivi consigliati d) per interventi in quota fino a n. 5 piante (compreso onere autoscala o tree-climbing) | cad | 264,00 |
| Nr. 1624 004.007.025 | euro (duemilaquarantasei/00) Verifica statica visiva e strumentale su piante monumentali o di pregio paesaggistico mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, attraverso lo svol-gimento delle tre fasi di indagine: verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni; la valutazione tecnica dei sintomi e dei danni in rapporto alla stabilità dell'albero; tutte le misurazioni strumentali necessarie e sufficienti per verificare la stabilità dell'albero in modo preciso ed esauriente (gli strumenti comunemente impiegati sono: il martello ad impulso elettronico, il dendrodensimetro, il frattometro) La scelta di quanti e quali strumenti utilizzare e del numero di prove e delle posizioni ove effettuare indagini strumentali è a discrezione del tecnico valutatore. Comprensivo di docu-mentazione fotografica e di perizia tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei risultati della verifica e degli interventi manutentivi consigliati e) per interv. in quota per quant. super. a n. 5 piante (compreso onere autoscala o tree-climbing) | a corpo | 2'046,00 |
| Nr. 1625 004.007.026 | euro (trecentosessantanove/60) Servizio di rilevamento delle caratteristiche principali di ogni attrezzatura ludica e di arredo presente all'interno di parchi e giardini, ovvero ricavando i dati relativi al produttore, codice presso il produttore, numero di serie, principali materiali costruttivi, riferimenti normativi, data di installazione, ed installatore, tipologia di attrezzatura (seconda la suddivisione indicata dalla norma EN-1176). E' compreso il posizionamento, degli elementi rilevati singolarmente , su base cartografica , fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati dovrà avvenire sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo completo di documentazione fotografica. a) fino a 5 attrezzature | cad | 369,60 |
| Nr. 1626 004.007.027 | euro (duecentosessantaquattro/00) Servizio di rilevamento delle caratteristiche principali di ogni attrezzatura ludica e di arredo presente all'interno di parchi e giardini, ovvero ricavando i dati relativi al produttore, codice presso il produttore, numero di serie, principali materiali costruttivi, riferimenti normativi, data di installazione, ed installatore, tipologia di attrezzatura (seconda la suddivisione indicata dalla norma EN-1176). E' compreso il posizionamento, degli elementi rilevati singolarmente , su base cartografica , fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati dovrà avvenire sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo completo di documentazione fotografica. b) da 6 a 10 attrezzature | a corpo | 264,00 |
| Nr. 1627 004.007.028 | euro (cinquantadue/80) Servizio di rilevamento delle caratteristiche principali di ogni attrezzatura ludica e di arredo presente all'interno di parchi e giardini, ovvero ricavando i dati relativi al produttore, codice presso il produttore, numero di serie, principali materiali costruttivi, riferimenti normativi, data di installazione, ed installatore, tipologia di attrezzatura (seconda la suddivisione indicata dalla norma EN-1176). E' compreso il posizionamento, degli elementi rilevati singolarmente , su base cartografica , fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati dovrà avvenire sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo completo di documentazione fotografica. c) oltre 10 attrezzature | cad | 52,80 |
| Nr. 1628 004.007.029 | euro (trentanove/60) Servizio d'ispezione periodico (semestrale) delle attrezzature ludiche e di arredo presente all'interno di parchi e giardini, mirato a valutare lo stato di sicurezza dell'attrezzatura (stabilità e funzionalità) e dell'area in cui si colloca. Redazione di scheda d'ispezione con indicazione di eventuali rotture o situazioni di pericolo e riportanti le indicazioni operative per effettuare la manutenzione, compreso elenco dei pezzi di ricambio necessari. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo. Le ispezioni dovranno essere eseguite e certificate da un tecnico abilitato alla valutazione statica delle attrezzature ludiche con riferimento alle norme UNI EN 1176-1177 Per ogni ispezione: a) fino a 5 attrezzature | a corpo | 39,60 |
| Nr. 1629 004.007.030 | euro (duecentocinquanta/80) Servizio d'ispezione periodico (semestrale) delle attrezzature ludiche e di arredo presente all'interno di parchi e giardini, mirato a valutare lo stato di sicurezza dell'attrezzatura (stabilità e funzionalità) e dell'area in cui si colloca. Redazione di scheda d'ispezione con indicazione di eventuali rotture o situazioni di pericolo e riportanti le indicazioni operative per effettuare la manutenzione, compreso elenco dei pezzi di ricambio necessari. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo. Le ispezioni dovranno essere eseguite e certificate da un tecnico abilitato alla valutazione statica delle attrezzature ludiche con riferimento alle norme UNI EN 1176-1177 Per ogni ispezione: b) da 6 a 10 attrezzature | cad | 250,80 |
| Nr. 1630 004.007.031 | euro (cinquanta/16) Servizio d'ispezione periodico (semestrale) delle attrezzature ludiche e di arredo presente all'interno di parchi e giardini, mirato a valutare lo stato di sicurezza dell'attrezzatura (stabilità e funzionalità) e dell'area in cui si colloca. Redazione di scheda d'ispezione con indicazione di eventuali rotture o situazioni di pericolo e riportanti le indicazioni operative per effettuare la manutenzione, compreso elenco dei pezzi di ricambio necessari. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo. Le ispezioni dovranno essere eseguite e certificate da un tecnico abilitato alla valutazione statica delle attrezzature ludiche con riferimento alle norme UNI EN 1176-1177 Per ogni ispezione: c) oltre 10 attrezzature | cad | 50,16 |
| | euro (ventisei/40) | cad | 26,40 |
| 008.LAVORI DIVERSI (Cap 25) | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1631 004.008.001 | Pulizia completa a carattere periodico dei tappeti erbosi, aiuole, formelle, vialetti, aree giochi, spiazzi e tutti gli altri spazi verdi, compresa la viabilità ed i camminamenti, nei parchi e nei giardini con asportazione di tutti i rifiuti, di qualsiasi natura e origine, compresi quelli del verde, da eseguirsi a mano e/o con macchina soffiatrice, compreso carico e trasporto, anche mediante noleggio di cassoni, a centri di smaltimento ed oneri relativi. Prezzo per singolo intervento, calcolato sui mq della superficie complessiva dell'area oggetto di intervento. euro (zero/14) | mq | 0,14 |
| Nr. 1632 004.008.002 | Giardinaggio completo di aree verdi di superficie inferiore a 500 mq, al netto della viabilità e dei camminamenti. La lavorazione comprende: 1) raccolta e differenziazione di: a) rifiuti solidi urbani presenti al suolo e delle chiome; b) rifiuti del verde giacenti al suolo e sulle chiome; c) raccolta di residui di tosatura prati, residui di diserbi meccanici, residui di sagomatura siepi, residui di potatura cespugli, alberi ed arbusti e di tutte le altre lavorazioni eseguite dall'appaltatore nell'area; 2) raccolta di tutti detti rifiuti, carico, trasporto e scarico a centri autorizzati di smaltimento; inclusi la raccolta, la differenziazione, il trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e gli oneri smaltimento a discarica autorizzata 3) mantenimento e rinnovo formelle alberi ed arbusti; 4) tosatura prati; 5) rifilatura aiuole; 6) diserbo meccanico aree estensive; 7) eventuale arieggiatura prati (se richiesto dalla D.L.); 8) diserbi manuali di erbe infestanti su prati ed aiuole; 9) rimonda di parti secche di siepi, arbusti, fioriture, cespugli ed alberi; 10) spollonatura; 11) potatura alberi, arbusti e siepi sino ad un'altezza di m 2.50 di altezza da terra; 12) rinnovo e ripristino verticalità tutori compreso il rinnovo delle legature; 13) sagomatura delle siepi e potatura degli arbusti nelle forme obbligate/ semiobbligate/ libere richieste; 14) adacquamento con l'impianto irriguo presente nell'area; 15) ogni altro onere/attrezzo o macchina necessari per eseguire dette lavorazioni a regola d'arte. euro (uno/33) | mq | 1,33 |
| Nr. 1633 004.008.003 | Giardinaggio completo di aree verdi di superficie compresa tra 500 e 1000 mq, al netto della viabilità e dei camminamenti. La lavorazione comprende: 1) raccolta e differenziazione di: a) rifiuti solidi urbani presenti al suolo e delle chiome; b) rifiuti del verde giacenti al suolo e sulle chiome; c) raccolta di residui di tosatura prati, residui di diserbi meccanici, residui di sagomatura siepi, residui di potatura cespugli, alberi ed arbusti e di tutte le altre lavorazioni eseguite dall'appaltatore nell'area; 2) raccolta di tutti detti rifiuti, carico, trasporto e scarico a centri autorizzati di smaltimento; inclusi la raccolta, la differenziazione, il trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e gli oneri smaltimento a discarica autorizzata 3) mantenimento e rinnovo formelle alberi ed arbusti; 4) tosatura prati; 5) rifilatura aiuole; 6) diserbo meccanico aree estensive; 7) eventuale arieggiatura prati (se richiesto dalla D.L.); 8) diserbi manuali di erbe infestanti su prati ed aiuole; 9) rimonda di parti secche di siepi, arbusti, fioriture, cespugli ed alberi; 10) spollonatura; 11) potatura alberi, arbusti e siepi sino ad un'altezza di m 2.50 di altezza da terra; 12) rinnovo e ripristino verticalità tutori compreso il rinnovo delle legature; 13) sagomatura delle siepi e potatura degli arbusti nelle forme obbligate/ semiobbligate/ libere richieste; 14) adacquamento con l'impianto irriguo presente nell'area; 15) ogni altro onere/attrezzo o macchina necessari per eseguire dette lavorazioni a regola d'arte. euro (zero/92) | mq | 0,92 |
| Nr. 1634 004.008.004 | Giardinaggio completo di aree verdi la cui superficie è superiore a 1000 mq, al netto della viabilità e dei camminamenti. La lavorazione comprende: 1) raccolta e differenziazione di: a) rifiuti solidi urbani presenti al suolo e delle chiome; b) rifiuti del verde giacenti al suolo e sulle chiome; c) raccolta di residui di tosatura prati, residui di diserbi meccanici, residui di sagomatura siepi, residui di potatura cespugli, alberi ed arbusti e di tutte le altre lavorazioni eseguite dall'appaltatore nell'area; 2) raccolta di tutti detti rifiuti, carico, trasporto e scarico a centri autorizzati di smaltimento; inclusi la raccolta, la differenziazione, il trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e gli oneri smaltimento a discarica autorizzata 3) mantenimento e rinnovo formelle alberi ed arbusti; 4) tosatura prati; 5) rifilatura aiuole; 6) diserbo meccanico aree estensive; 7) eventuale arieggiatura prati (se richiesto dalla D.L.); 8) diserbi manuali di erbe infestanti su prati ed aiuole; 9) rimonda di parti secche di siepi, arbusti, fioriture, cespugli ed alberi; 10) spollonatura; 11) potatura alberi, arbusti e siepi sino ad un'altezza di m 2.50 di altezza da terra; 12) rinnovo e ripristino verticalità tutori compreso il rinnovo delle legature; 13) sagomatura delle siepi e potatura degli arbusti nelle forme obbligate/ semiobbligate/ libere richieste; 14) adacquamento con l'impianto irriguo presente nell'area; 15) ogni altro onere/attrezzo o macchina necessari per eseguire dette lavorazioni a regola d'arte. euro (zero/68) | mq | 0,68 |
| Nr. 1635 004.008.005 | Manutenzione annuale di fioriera sita in una qualsiasi delle aree verdi. Il prezzo comprensivo delle seguenti lavorazioni: 1) Pulizia di rifiuti di qualsiasi tipo, compresi inerti, con frequenza non inferiore a tre volte alla settimana; | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| | 2) Immediata differenziazione, raccolta, trasporto e scarico a centro autorizzato dei rifiuti di cui al punto precedente; 3) Diserbi manuali e zappettature puntuali, con frequenza settimanale; 4) Scacchiatura germogli, potatura del secco, con frequenza settimanale; 5) Concimazione con macro e microelementi, secondo la buona pratica agronomica, fino a g 40 per mq anno di concimi minerali di qualsiasi tipo e genere; 6) Irrigazioni frequenti al fine di mantenere il terreno della fioriera compreso tra la capacità di campo e il valore soglia minimo di utilizzazione dell'acqua tipico delle specie più sensibili alle carenze idriche. Mai al di sotto di questo punto; 7) Interventi di lotta solo con prodotti ammessi dai disciplinari di gestione biologica; 8) Messa a dimora di fioriture e arbusti, cespugli e piccoli alberi ornamentali, forniti dall'Amministrazione o compensati a parte (solo fornitura); 9) Gestione agronomica delle fioriture per tutta la stagione, degli arbusti, cespugli e piccoli alberi fino alla data di ultimazione dell'appalto. euro (quattordici/52) | Per fioriera/ trimestre | 14,52 |
| Nr. 1636 004.008.006 | Diserbo meccanico aree incolte compreso l'allontanamento entro il termine della giornata di tutto il materiale di risulta, compreso il diserbo di cigli anche manuale. Lavoro da eseguire sia in piano che in pendio, su aree di qualsiasi estensione e natura. Il diserbo sarà eseguito con taglio in prossimità del colletto delle infestanti. Compresa la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti prodotti dalla lavorazione e di quelli già presenti, anche di natura solida urbana, nei modi e nei termini descritti nel Capitolato Speciale D'Appalto. Ogni onere compreso, inclusi la raccolta, la differenziazione, il trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e gli oneri smaltimento a discarica autorizzata. euro (zero/75) | mq | 0,75 |
| Nr. 1637 004.008.007 | Diserbo meccanico aree incolte, compreso il diserbo di cigli anche manuale. Lavoro da eseguire sia in piano che in pendio, su aree di qualsiasi estensione e natura. Il diserbo sarà eseguito con taglio in prossimità del colletto delle infestanti. Senza rimozione dei materiali di risulta. euro (zero/54) | mq | 0,54 |
| Nr. 1638 004.008.008 | Diserbo meccanico/manuale, vangatura e spollonatura di formelle racchiudenti alberi di arredo stradale. Intervento comprensivo di pulizia, immediata raccolta e differenziazione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti del verde e del trasporto ai punti di raccolta dei materiali di risulta. Intervento comprensivo della fornitura dei materiali complementari e degli oneri smaltimento a discarica autorizzata. Compresa la riformazione della formella. La spollonatura sarà eseguita nelle stesse modalità di cui alla voce 004.008.010. euro (sette/92) | cadauno | 7,92 |
| Nr. 1639 004.008.009 | Diserbo manuale di formelle completo. Intervento comprensivo di pulizia, immediata raccolta e differenziazione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti del verde e del trasporto ai punti di raccolta dei materiali di risulta. Intervento comprensivo della fornitura dei materiali complementari e degli oneri smaltimento a discarica autorizzata. Compresa la riformazione della formella con vangatura. euro (tre/96) | cadauno | 3,96 |
| Nr. 1640 004.008.010 | Spollonatura di polloni e ricacci sia in esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento comprensivo di ogni onere nonché pulizia e trasporto ai punti di raccolta dei materiali di risulta. L'intervento interessa anche i getti superflui sino ai due metri di altezza da terra. Inclusi la raccolta, la differenziazione, il trasporto, anche mediante cassoni a noleggio, e gli oneri smaltimento a discarica autorizzata euro (tre/96) | cadauno | 3,96 |
| Nr. 1641 004.008.011 | Legatura tutori con fettuccia di plastica di giovani alberature al palo tutore esistente, intervento comprensivo di fornitura di materiale complementare (fettuccia di plastica), per complessive tre legature per palo tutore fino ad un massimo di tre pali per pianta sostenuta. euro (due/64) | mq | 2,64 |
| Nr. 1642 004.008.012 | Impalcatura di sostegno alberi giovani, pali esclusi, realizzata con pali decorticati di castagno di altezza e circonferenza adeguati all'esemplare da tutorare (h fuori terra non inferiore all'impalcatura principale dell'albero), mediante solida infissione del palo nel terreno sodo per almeno 40 cm, preventivamente impermeabilizzato con catramina o materiale equivalente, compresa la fornitura della fettuccia in plastica per l'ancoraggio della pianta in tre punti (appena sotto l'impalcatura principale, a due terzi e ad un terzo da terra). Prezzo per l'intervento eseguito con pali di castagno forniti dal Comune compreso ogni altro onere attrezzo ed attrezzatura a cura dell'impresa per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (dieci/22) | cad | 10,22 |
| Nr. 1643 004.008.013 | Impalcatura di sostegno a gabbia, pali esclusi, realizzazione di una gabbia di sostegno dell'albero mediante tre pali di castagno, preventivamente impermeabilizzati, infissi nel terreno sodo per almeno cm 40 a triangolo equilatero, consolidando la gabbia con una doppia unione laterale di pali di diametro inferiore inchiodati sui tre ritti, a metà altezza ed in sommità, compresa la legatura incrociata della pianta a metà altezza con fettuccia di plastica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prezzo per l'intervento realizzato con pali di castagno forniti dal Comune. euro (trentanove/60) | cad | 39,60 |
| Nr. 1644 004.008.014 | Impalcatura di sostegno a gabbia, pali decorticati forniti dall'impresa euro (sessanta/38) | cad | 60,38 |
| Nr. 1645 004.008.015 | Eliminazione impalcatura di sostegno, intervento comprensivo della slegatura delle piante dai tutori, il disancoraggio dei pali di castagno, la raccolta, il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali di risulta al centro di smaltimento autorizzato, nonché il riempimento delle buche di infissione dei pali con buon terreno agrario. euro (diciannove/80) | cad | 19,80 |
| Nr. 1646 | Ripristino verticalità tutori, l'intervento di ripristino della verticalità dei tutori, compresa l'eventuale ricostituzione delle legature, materiali | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-----------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 004.008.016 | complementari forniti dall'impresa. euro (cinque/28) | cad | 5,28 |
| Nr. 1647 004.008.017 | Legatura/slegatura stagionale chioma di palmacee per riparo periodo invernale di piante di recente impianto (non più alte di m 2,50), comprensivo di ogni materiale ed attrezzatura affinché in autunno si raccolgano le foglie con fettuccia in uno o più punti, compresa la successiva slegatura all'approssimarsi della buona stagione, comprensivo di ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (tredici/20) | cad | 13,20 |
| Nr. 1648 004.008.018 | Interventi di derattizzazione. Fornitura e installazione erogatori di esche topicide nelle aree verdi indicate dal R.T., intendendo per intervento il completamento di ogni ciclo di fornitura e installazione di erogatori, la fornitura ed il posizionamento dei prodotti derattizzanti e il monitoraggio successivo della durata di un anno; compresa la predisposizione della proposta di intervento, la predisposizione, modifica e trasmissione della comunicazione alla ASL competente per territorio, la redazione, modifica e posizionamento degli avvisi, compreso impiego di operatori, mezzi e spostamenti ed ogni altro onere avente come fine il completamento e la garanzia del servizio come richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto. Verranno eseguiti nell'arco dell'anno 4 interventi tra derattizzazione e controllo esche per il monitoraggio dei roditori presso le aree verdi esterne, previa comunicazione per conoscenza al Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Asl competente per territorio, predisponendo delle esche in appositi erogatori posizionati generalmente lungo i perimetri delle aree indicate, che verranno poi successivamente monitorate dopo 15 giorni e successivamente nei mesi di Febbraio - Maggio - Agosto - Novembre. I formulati utilizzati saranno anticoagulanti tipo il BRODIBLEU a base di Brodifacoum; il BROMOBLEU a base di Bromadiolone; il DIFENABLEU a base di Difenacoum o altro preparato indicato dal R.T. e registrato regolarmente presso il Ministero della Sanità. Compresi elaborazione e trasmissione del calendario degli interventi, sostituzione e spostamento erogatori, fornitura e sostituzione esche, eventuale disinfezione dei luoghi ed asportazione degli escrementi; compresa predisposizione, compilazione e trasmissione al R.T. delle schede di monitoraggio; compreso impiego di operatori, mezzi e spostamenti. Il prezzo riferito a ciascuna area verde in cui eseguire l'intervento con il posizionamento di un numero minimo di quattro erogatori. euro (duecentoquarantaquattro/20) | cadauno | 244,20 |
| Nr. 1649 004.008.019 | Realizzazione di viminata costituita da paletti di legname di castagno o larice (diametro 5 cm, lunghezza 1 m), posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm, collegati con un intreccio di verghe (altezza 30 cm) legate con filo di ferro zincato (diametro 3 mm). Compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. euro (trentasette/47) | m | 37,47 |
| Nr. 1650 004.008.020 | Realizzazione di una fascinata eseguita su una banchina orizzontale della profondità di 30-50 cm e larga altrettanto, con posa in opera di fascine composte ciascuna da 5 verghe, successivamente fissate al terreno con picchetti di legno (diametro 5 cm, lunghezza 1 m) posti ogni 80 cm; il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte e compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. euro (quarantauno/98) | m | 41,98 |
| 009. LAVORI EDILI (Cap 26) | | | |
| Nr. 1651 004.009.001 | Servizio di rimozione dei graffiti e scritte vandaliche con applicazione sulle pareti murarie compromesse di un efficace detergente biodegradabile che distacca il graffito. Verrà fornita al Direttore del Servizio adeguata documentazione fotografica delle superfici del sito in oggetto, precedente alla rimozione del vandalismo grafico e successiva alla stessa, a testimonianza del lavoro effettuato a regola d'arte. Per il servizio verranno utilizzati materiali idonei all'uso forniti di schede tecniche e di sicurezza e rispondenti alle norme comunitarie europee e rispondenti alla normativa vigente in Italia per quanto riguarda etichettature, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso. Tutte le attrezzature, i macchinari utilizzati dovranno essere in possesso del marchio di conformità e rispondenti alle vigenti norme in materia di sicurezza. Macchinari e attrezzature dovranno essere sottoposte a manutenzione e verifiche periodiche come prescritto dal costruttore. Il personale sarà coordinato da un Responsabile tecnico e dovrà essere dotato di presidi antinfortunistici, sia individuali che di cantiere, conformi alle normative europee e provvisti di apposito marchio CEE . euro (ottantanove/76) | mq | 89,76 |
| Nr. 1652 004.009.002 | Applicazione attraverso nebulizzatore a mano sulle superfici lapidee di prodotto protettivo all'acqua, trasparente e biodegradabile, di elevata stabilità all'invecchiamento. Il trattamento dovrà proteggere le superfici da graffiti, vernici spray, segni di pennarello indelebile e danni meccanici e facilitare l'intervento di rimozione degli imbrattamenti. Dovrà garantire inoltre la protezione da inquinamento atmosferico e umidità per almeno 5 anni. Per il servizio verranno utilizzati materiali idonei all'uso forniti di schede tecniche e di sicurezza e rispondenti alle norme comunitarie europee e rispondenti alla normativa vigente in Italia per quanto riguarda etichettature, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso. Tutte le attrezzature, i macchinari utilizzati dovranno essere in possesso del marchio di conformità e rispondenti alle vigenti norme in materia di sicurezza. Macchinari e attrezzature dovranno essere sottoposte a manutenzione e verifiche periodiche come prescritto dal costruttore. Il personale sarà coordinato da un Responsabile tecnico e dovrà essere dotato di presidi antinfortunistici, sia individuali che di cantiere, conformi alle normative europee e provvisti di apposito marchio CEE . euro (trentacinque/64) | mq | 35,64 |
| Nr. 1653 004.009.003 | Taglio di pavimentazioni stradali eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20: pavimentazioni in conglomerato bituminoso. euro (uno/28) | m | 1,28 |
| Nr. 1654 004.009.004 | Taglio di pavimentazioni stradali eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20: pavimentazioni in calcestruzzo non armato. euro (uno/56) | m | 1,56 |
| Nr. 1655 004.009.005 | Taglio di pavimentazioni stradali eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20: pavimentazioni in pietrini di cemento, compreso sottofondo. euro (zero/97) | m | 0,97 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1656 004.009.006 | Demolizione totale e asportazione di pavimentazione stradale per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze \geq a m 3.00, compresa la formazione delle tracce perimetrali di taglio, la demolizione e asportazione della pavimentazione con mezzi meccanici, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in conglomerato bituminoso. euro (sette/00) | m2 | 7,00 |
| Nr. 1657 004.009.007 | Demolizione totale e asportazione di pavimentazione stradale per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze \geq a m 3.00, compresa la formazione delle tracce perimetrali di taglio, la demolizione e asportazione della pavimentazione con mezzi meccanici, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in calcestruzzo non armato. euro (sette/61) | m2 | 7,61 |
| Nr. 1658 004.009.008 | Demolizione totale e asportazione di pavimentazione di marciapiedi, comunque pavimentati, per uno spessore fino a cm 15, eseguita a tutta sezione con mezzi meccanici, compreso il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata. euro (dieci/27) | m2 | 10,27 |
| Nr. 1659 004.009.009 | Demolizione totale e asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e asportazione, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata per larghezza fino a 50 cm. euro (diciotto/40) | m2 | 18,40 |
| Nr. 1660 004.009.010 | Demolizione totale e asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e asportazione, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata per larghezza oltre 50 cm fino a 3.00 m. euro (dieci/21) | m2 | 10,21 |
| Nr. 1661 004.009.011 | Scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonché l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a mc 0.50; escluso rocce dure e tenere. euro (tre/77) | m3 | 3,77 |
| Nr. 1662 004.009.012 | Fornitura franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2- 4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per corezione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito. euro (quattro/48) | m3 | 4,48 |
| Nr. 1663 004.009.013 | Scavo a larga sezione per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo euro (cinque/09) | m3 | 5,09 |
| Nr. 1664 004.009.014 | Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina. euro (dodici/29) | m3 | 12,29 |
| Nr. 1665 004.009.015 | Scavo a sezione ristretta e obbligata in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure. euro (quattordici/45) | m3 | 14,45 |
| Nr. 1666 004.009.016 | Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni o condotte, eseguito prevalentemente a mano e con l'ausilio di martelli demolitori ed eventualmente di mezzi meccanici per il sollevamento, in terreno asciutto o bagnato, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure. euro (settantanove/26) | m3 | 79,26 |
| Nr. 1667 004.009.017 | Rinterro di cavi a sezione larga o ristretta e obbligata per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere. euro (due/72) | m3 | 2,72 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1668 004.009.018 | <p>Trasporto dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.</p> <p>euro (cinque/74)</p> | m3 | 5,74 |
| Nr. 1669 004.009.019 | <p>Conglomerato bituminoso per strato di base (toutvenant bitumato) costituito da inerti di idonea granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 3,5-4,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 10-15, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane ed extraurbane. I dosaggi e le modalità saranno quelli indicati nelle Norme Tecniche. E' compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.</p> <p>euro (centocinquantaquattro/24)</p> | m3 | 154,24 |
| Nr. 1670 004.009.020 | <p>Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata granulometria, rispondente alle norme tecniche, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di Kg. 1 per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il costipamento per strade urbane ed extraurbane.</p> <p>euro (settantauno/39)</p> | m3 | 71,39 |
| Nr. 1671 004.009.021 | <p>Conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane ed extraurbane.</p> <p>euro (centosettanta/27)</p> | m3 | 170,27 |
| Nr. 1672 004.009.022 | <p>Conglomerato bituminoso (binder chiuso) per pavimentazioni leggere. Costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5-6% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane ed extraurbane.</p> <p>euro (centoottantaquattro/94)</p> | m3 | 184,94 |
| Nr. 1673 004.009.023 | <p>Conglomerato bituminoso per manto d'usura (tappeto) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane ed extraurbane.</p> <p>euro (duecento/37)</p> | m3 | 200,37 |
| Nr. 1674 004.009.024 | <p>Ripristino di pavimentazione stradale precedentemente demolita per l'esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo, comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento completo di adeguata segnaletica a norma; il riscavo del precedente rinterro per una profondità adeguata al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed il trasporto a discarica o a reimpiego delle materie di risulta, esclusa l'eventuale indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolarizzazione del fondo; la fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per uno spessore di cm 20; compresa l'esecuzione, dopo stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di emulsione bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice, perfettamente raccordato alla preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale</p> <p>euro (diciannove/59)</p> | m2 | 19,59 |
| Nr. 1675 004.009.025 | <p>Intervento di ripristino di marciapiede esistente, compromesso dall'accrescimento dell'apparato radicale di alberi dimoranti su sedime stradale o sul medesimo marciapiede. L'intervento comprende demolizione a mano o con martello demolitore della preesistente pavimentazione deteriorata del manufatto; demolizione del sottostante massetto di posa, pulizia e messa a nudo degli apparati radicali presenti, fino a cm 50 di profondità. Taglio radici superficiali e trattamento ferite con prodotto rameico. Trattamento con prodotto ormonale per la stimolazione dell'attività radicale. Fornitura e stesa manuale e meccanica di idoneo fondo con inerti avente spessore minimo di cm 25. Inerti costituiti al 75% di ghiaia di II e 25% di inerti vulcanici permeabili opportunamente miscelati e compattati. Realizzazione del massetto di calcestruzzo di cm 10 di spessore, dosato a Kg 450 per mc di cemento R 42,5. Il tutto tale da rendere la lavorazione finita livellata a regola d'arte e pronta per il successivo intervento di posa della pavimentazione. Intervento comprensivo di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta. Il prezzo è comprensivo di spese generali e utile d'impresa.</p> <p>euro (sessantaquattro/60)</p> | mq | 64,60 |
| Nr. 1676 004.009.026 | <p>Vespaio realizzato in pietrame calcareo trachitico, granitico o similare, di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di aerazione, lo spianamento e la sistemazione superficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano</p> <p>euro (ottanta/10)</p> | m3 | 80,10 |
| Nr. 1677 004.009.027 | <p>Vespaio realizzato in ciottolame di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di aerazione, lo spianamento e la sistemazione superficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano</p> <p>euro (settantauno/95)</p> | m3 | 71,95 |
| Nr. 1678 004.009.028 | <p>Sottofondo in ciottolame di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano</p> <p>euro (sessantaquattro/59)</p> | m3 | 64,59 |
| Nr. 1679 004.009.029 | <p>Sottofondo in misto naturale di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano</p> <p>euro (quarantaotto/60)</p> | m3 | 48,60 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1680 004.009.030 | Fondazione stradale in misto naturale per viabilità e piazzali urbani, di adeguata pezzatura e granulometria, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: eseguita a mano euro (cinquantadue/91) | m3 | 52,91 |
| Nr. 1681 004.009.031 | Fondazione stradale in misto naturale per viabilità e piazzali urbani, di adeguata pezzatura e granulometria, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: eseguita a macchina euro (trentasei/42) | m3 | 36,42 |
| Nr. 1682 004.009.032 | Drenaggio a tergo di muratura o di altra struttura, realizzato con pietrame scapolo di adeguata pezzatura, sistemato a mano previa cernita; compreso l'eventuale tiro in alto o in basso; valutato per la cubatura effettiva di riempimento con pietrame proveniente dagli scavi euro (trentasette/62) | m3 | 37,62 |
| Nr. 1683 004.009.033 | Strati di drenaggio realizzati con misti di fiume o frantumati, esenti da materie organiche o coesive, a granulometria gradualmente decrescente; compreso: la fornitura degli idonei materiali, aventi dimensioni da mm 2 a mm 100, con un sottovaglio ammissibile non superiore al 15% in peso, e comunque con un passante al vaglio UNI 0,075 non superiore al 3%; posto in opera in strati dello spessore ordinato dalla Direzione Lavori; compreso la stesa, lo spianamento, il compattamento e la configurazione superficiale; escluso l'eventuale fornitura e posa in opera di geotessili che saranno compensati a parte; valutati per la cubatura effettiva in opera del materiale compresso con esecuzione a macchina euro (trentaotto/87) | m3 | 38,87 |
| Nr. 1684 004.009.034 | Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 180 secondo EN 965; kN/m 13,5 secondo EN ISO 10319, compreso: la stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali cuciture ove ritenute necessarie e ordinate dalla Direzione Lavori; escluso la preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli. euro (quattro/37) | m2 | 4,37 |
| Nr. 1685 004.009.035 | Fornitura e posa in opera di geocomposito tessile costituito da due geotessili nontessuti composti esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; uniti tra loro mediante agugliatura meccanica. I due geotessili, aventi funzioni differenti, dovranno essere di due colori differenti per la corretta individuazione in fase di posa in opera. Fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti permeabilità in litri per metro quadro al secondo: gr/mq 600 secondo EN 965; l/mqs >40; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli. euro (otto/57) | m2 | 8,57 |
| Nr. 1686 004.009.036 | Tubo fogna in PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 110 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno 110 mm., spessore 3,2 mm, in barre da 6 m. euro (undici/26) | m | 11,26 |
| Nr. 1687 004.009.037 | Tubo fogna in PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 125 euro (dodici/85) | m | 12,85 |
| Nr. 1688 004.009.038 | Tubo fogna in PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 160 euro (diciassette/97) | m | 17,97 |
| Nr. 1689 004.009.039 | Tubo fogna in PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identifi- cative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gom- ma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera com- presa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura del- l'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 200 euro (ventisei/51) | m | 26,51 |
| Nr. 1690 | Tubo fogna in PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identi- ficative | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 004.009.040 | (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 250 euro (trentanove/18) | m | 39,18 |
| Nr. 1691 004.009.041 | Tubo fogna in PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 315 euro (sessanta/28) | m | 60,28 |
| Nr. 1692 004.009.042 | Tubo fogna in PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 400 euro (novantatre/34) | m | 93,34 |
| Nr. 1693 004.009.043 | Tubo fogna inPVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 500 euro (centoquarantaotto/75) | m | 148,75 |
| Nr. 1694 004.009.044 | Tubo fogna in PVC rigido conforme al tipo SN2 SDR51 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 160 euro (quindici/93) | m | 15,93 |
| Nr. 1695 004.009.045 | Tubo fogna in PVC rigido conforme al tipo SN2 SDR51 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 200 euro (ventitre/09) | m | 23,09 |
| Nr. 1696 004.009.046 | Tubo fogna in PVC rigido conforme al tipo SN2 SDR51 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 250 euro (trentatre/72) | m | 33,72 |
| Nr. 1697 004.009.047 | Tubo fogna in PVC rigido conforme al tipo SN2 SDR51 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 315 euro (cinquantadue/60) | m | 52,60 |
| Nr. 1698 004.009.048 | Tubo fogna in PVC rigido conforme al tipo SN2 SDR51 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 400 euro (ottanta/39) | m | 80,39 |
| Nr. 1699 004.009.049 | Tubo fogna in PVC rigido conforme al tipo SN2 SDR51 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfiaccio e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 500 euro (centoventisei/64) | m | 126,64 |
| Nr. 1700 004.009.050 | Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompreso, completo di piastra di base e di copertina carrabile in cemento armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfiaccio in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 30x30x30 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 3 cm, dimensioni della copertina 40x40xHmin=5 cm euro (centoventinove/12) | cad | 129,12 |
| Nr. 1701 004.009.051 | Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompreso, completo di piastra di base e di copertina carrabile in cemento armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfiaccio in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 40x40x40 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 3.5 cm, dimensioni della copertina 50x50xHmin=6 cm euro (centoquarantanove/07) | cad | 149,07 |
| Nr. 1702 004.009.052 | Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompreso, completo di piastra di base e di copertina carrabile in cemento armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfiaccio in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 50x50x50 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 4.5 cm, dimensioni della copertina 60x60xHmin=7 cm euro (centosessantanove/37) | cad | 169,37 |
| Nr. 1703 004.009.053 | Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompreso, completo di piastra di base e di copertina carrabile in cemento armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfiaccio in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 60x60x60 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5 cm, dimensioni della copertina 70x70xHmin=8 cm euro (duecentoventitre/65) | cad | 223,65 |
| Nr. 1704 004.009.054 | Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompreso, completo di sifone a ghigliottina, di piastra di base e di copertina carrabile in cemento armato, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfiaccio in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 30x30x30 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 3 cm, dimensioni della copertina 40x40xHmin=5 cm euro (centotrentauno/53) | cad | 131,53 |
| Nr. 1705 004.009.055 | Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompreso, completo di sifone a ghigliottina, di piastra di base e di copertina carrabile in cemento armato, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfiaccio in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 40x40x40 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 3.5 cm, dimensioni della copertina 50x50xHmin=6 cm euro (centocinquantaotto/22) | cad | 158,22 |
| Nr. 1706 004.009.056 | Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompreso, completo di sifone a ghigliottina, di piastra di base e di copertina carrabile in cemento armato, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfiaccio in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 50x50x50 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 4.5 cm, dimensioni della copertina 60x60xHmin=7 cm euro (centoottantacinque/90) | cad | 185,90 |
| Nr. 1707 004.009.057 | Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompreso, completo di sifone a ghigliottina, di piastra di base e di copertina carrabile in cemento armato, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfiaccio in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 60x60x60 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5 cm, dimensioni della copertina 70x70xHmin=8 cm euro (duecentoquarantacinque/98) | cad | 245,98 |
| Nr. 1708 004.009.058 | Calcestruzzo per opere non strutturali, magroni di sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfiaccio e rivestimento di tubazioni, avente classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con resistenza caratteristica RCK pari a 5 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. euro (centosessantaotto/48) | m3 | 168,48 |
| Nr. 1709 004.009.059 | Calcestruzzo preconfezionato ordinario per opere strutturali, magroni di sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfiaccio e rivestimento di tubazioni, avente classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP euro (centoottantatre/62) | m3 | 183,62 |
| Nr. 1710 | Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non armate in fondazione o in elevazione, avente classe di consistenza S4, con | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 004.009.060 | dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente resistenza caratteristica RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206-1. euro (centosettantaquattro/71) | m3 | 174,71 |
| Nr. 1711 004.009.061 | Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente resistenza caratteristica RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. euro (centoottantatre/63) | m3 | 183,63 |
| Nr. 1712 004.009.062 | Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente resistenza caratteristica RCK pari a 35 N/mm2 e classe di esposizione XC4-XA2 norma UNI EN 206-1. euro (duecentotredici/92) | m3 | 213,92 |
| Nr. 1713 004.009.063 | Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente resistenza caratteristica RCK pari a 35 N/mm2 e classe di esposizione XS1-XD2 norma UNI EN 206-1. euro (duecentotredici/24) | m3 | 213,24 |
| Nr. 1714 004.009.064 | Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente resistenza caratteristica RCK pari a 45 N/mm2 e classe di esposizione XF1-XF2-XF3 norma UNI EN 206-1. euro (duecentoottantatre/82) | m3 | 283,82 |
| Nr. 1715 004.009.065 | Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per opere in fondazione (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto euro (ventisei/73) | m2 | 26,73 |
| Nr. 1716 004.009.066 | Casseforme in legname o metalliche per getti di calcestruzzo semplice o armato, per opere in fondazione, quali plinti, travi rovesce, fondazioni continue, platee, etc..Compresa armature di sostegno, chioderie, collegamenti, sfridi e disarmanti; compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento; da valutare per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto euro (ventisei/32) | m2 | 26,32 |
| Nr. 1717 004.009.067 | Acciaio per armatura di strutture in cemento armato, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Per strutture sottili con impiego prevalente di barre fino al FI 10 euro (due/57) | kg | 2,57 |
| Nr. 1718 004.009.068 | Rete elettrosaldata costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 15x15 euro (due/63) | kg | 2,63 |
| Nr. 1719 004.009.069 | Rete elettrosaldata costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15 euro (due/33) | kg | 2,33 |
| Nr. 1720 004.009.070 | Fornitura e posa in opera di tubo isolante flessibile di PVC autoestinguento nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 16 mm. euro (due/95) | m | 2,95 |
| Nr. 1721 004.009.071 | Fornitura e posa in opera di tubo isolante flessibile di PVC autoestinguento nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 40 mm. euro (cinque/81) | m | 5,81 |
| Nr. 1722 004.009.072 | Fornitura e posa in opera di tubo isolante flessibile di PVC autoestinguento colorato serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia, compresi tagli e sfridi ed esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere. D esterno 20 mm. euro (sette/35) | m | 7,35 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1723 004.009.073 | Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per cavidotti interrati, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 80 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. euro (cinque/03) | m | 5,03 |
| Nr. 1724 004.009.074 | Demolizione di muratura in mattoni pieni, anche voltata, di spessore fino a una testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. euro (trentasette/66) | m2 | 37,66 |
| Nr. 1725 004.009.075 | Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. euro (ventiotto/03) | m2 | 28,03 |
| Nr. 1726 004.009.076 | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento. euro (diciannove/99) | m2 | 19,99 |
| Nr. 1727 004.009.077 | Spicconatura di rincoccatura sotto intonaco normale, di spessore medio pari a 3 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento euro (undici/30) | m2 | 11,30 |
| Nr. 1728 004.009.078 | Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco), compresa l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento euro (otto/73) | m2 | 8,73 |
| Nr. 1729 004.009.079 | Demolizione di vespaio in pietrame, eseguita con l'utilizzo di mezzi meccanici, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; escluso il trasporto a rifiuto e/o ad impianto autorizzato nonché i relativi oneri di conferimento. Valutato per l'effettivo volume demolito euro (ventisette/59) | m3 | 27,59 |
| Nr. 1730 004.009.080 | Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, eseguita con l'impiego di mezzi meccanici compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; escluso eventuale calo in basso e il trasporto a rifiuto e/o ad impianto autorizzato nonché i relativi oneri di conferimento. Valutato per l'effettivo volume demolito euro (centotrentasei/25) | m3 | 136,25 |
| Nr. 1731 004.009.081 | Demolizione di sottofondo in malta cementizia, eseguita a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutato per l'effettivo volume demolito euro (ottantasei/93) | m3 | 86,93 |
| Nr. 1732 004.009.082 | Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi eventuali tagli a fiamma o a sega, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dal R.T e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa e per i seguenti tipi: elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari euro (tre/83) | kg | 3,83 |
| Nr. 1733 004.009.083 | Pulitura di superfici in materiale lapideo con sistema a bassa pressione (0,5 - 1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con un consumo medio di acqua che varia dai 10 - 60 litri/ora, impiegando un inerte neutro con granulometria finissima (5-300) e durezza (2,5-3 mohs); senza l'ausilio di prodotti chimici ed esclusi eventuali ponteggi. Il processo di pulitura non deve produrre modificazioni, microforature o forti abrasioni sulla superficie, non si devono alterare né rimuovere le patine dovute ad invecchiamento. Su superfici senza decori o fregi e in condizioni di media difficoltà. euro (sessantaquattro/54) | m2 | 64,54 |
| Nr. 1734 004.009.084 | Pulitura di superfici in materiale lapideo con sistema a bassa pressione (0,5 - 1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con un consumo medio di acqua che varia dai 10 - 60 litri/ora, impiegando un inerte neutro con granulometria finissima (5-300) e durezza (2,5-3 mohs); senza l'ausilio di prodotti chimici ed esclusi eventuali ponteggi. Il processo di pulitura non deve produrre modificazioni, microforature o forti abrasioni sulla superficie, non si devono alterare né rimuovere le patine dovute ad invecchiamento, da eseguirsi secondo le indicazioni del R.T, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Per superfici con presenza di | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1735 004.009.085 | fregi, cornici, ecc.: in situazioni di basso degrado della superficie euro (cento/45) | m2 | 100,45 |
| Nr. 1736 004.009.086 | Pulitura di superfici in materiale lapideo con sistema a bassa pressione (0,5 - 1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con un consumo medio di acqua che varia dai 10 - 60 litri/ora, impiegando un inerte neutro con granulometria finissima (5-300) e durezza (2,5-3 mohs); senza l'ausilio di prodotti chimici ed esclusi eventuali ponteggi. Il processo di pulitura non deve produrre modificazioni, microforature o forti abrasioni sulla superficie, non si devono alterare ne' rimuovere le patine dovute ad invecchiamento, da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Per superfici con presenza di fregi, cornici, ecc.: in situazioni di medio degrado della superficie euro (centoquarantacinque/35) | m2 | 145,35 |
| Nr. 1737 004.009.087 | Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione (0,5 - 1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con un consumo medio di acqua che varia dai 10 - 60 litri/ora, impiegando un inerte neutro con granulometria finissima (5-300) e durezza (2,5-3 mohs); senza l'ausilio di prodotti chimici ed esclusi eventuali ponteggi. Il processo di pulitura non deve produrre modificazioni, microforature o forti abrasioni sulla superficie, non si devono alterare ne' rimuovere le patine dovute ad invecchiamento, da eseguirsi secondo le indicazioni del R.T., compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Per superfici con presenza di fregi, cornici, ecc.: in situazioni di elevato degrado della superficie euro (centonovantanove/24) | m2 | 199,24 |
| Nr. 1738 004.009.088 | Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti, volte e soffitti, anche a piu' strati comprese la rimozione di chiodi e delle parti deteriorate, le cautele necessarie a proteggere le restanti parti non interessate dall'intervento ed ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d'arte euro (otto/92) | m2 | 8,92 |
| Nr. 1739 004.009.089 | Asportazione dalle superfici intonacate di strati di tinta sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano. Comprese le cautele necessarie a proteggere le restanti parti non interessate dall'intervento ed ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d'arte euro (ventiotto/03) | m2 | 28,03 |
| Nr. 1740 004.009.090 | Asportazioni di stratificazioni di microrganismi di varia natura, delle ossidazioni o degli aggressivi chimici o naturali, dalle superfici in pietra o in laterizio, di edifici di interesse storico-artistico a mezzo di sabbiatura a secco a pressione controllata con sabbia silicea euro (ottantatre/91) | m2 | 83,91 |
| Nr. 1741 004.009.091 | Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idrolitriche o sabbiatrici con pressione non inferiore a 2030 atmosfere: con acqua euro (ventiquattro/96) | m2 | 24,96 |
| Nr. 1742 004.009.092 | Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idrolitriche o sabbiatrici con pressione non inferiore a 2030 atmosfere: con sabbia micronizzata euro (ventinove/44) | m2 | 29,44 |
| Nr. 1743 004.009.093 | Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idrolitriche o sabbiatrici con pressione non inferiore a 2030 atmosfere: con acqua e sabbia micronizzata euro (trentaquattro/84) | m2 | 34,84 |
| Nr. 1744 004.009.094 | Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: sverniciatore chimico euro (cinquantatre/08) | m2 | 53,08 |
| Nr. 1745 004.009.095 | Preparazione e pulitura della superficie di opere in metallo mediante spazzolatura e leggera carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti superficiali, da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (otto/99) | m2 | 8,99 |
| Nr. 1746 004.009.096 | Muratura con paramento a faccia vista in blocchi di calcestruzzo con inerte calcareo, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la cernita del materiale, l'imboccatura dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm in blocchi a camera d'aria 20x20x50 con inerti bianchi euro (settantaotto/85) | m2 | 78,85 |
| Nr. 1747 004.009.097 | Muratura spessore 12 cm in blocchi di calcestruzzo fotati 12x25x50 con inerte di argilla espansa, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli. euro (quarantacinque/68) | m2 | 45,68 |
| Nr. 1748 004.009.098 | Muratura in murello pesante di laterizio, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio, l'imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con murello pesante 12x25x30 euro (cinquantaquattro/19) | m2 | 54,19 |
| Nr. 1749 | Muratura in murello pesante di laterizio, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 15 cm con murello pesante 15x25x33 euro (cinquantanove/47) | m2 | 59,47 |
| Nr. 1749 | Muratura in mattoni laterizi doppio UNI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 004.009.099 | 1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con mattoni Doppio UNI 12x12x24 euro (ottantanove/45) | m2 | 89,45 |
| Nr. 1750 004.009.100 | Muratura in mattoni laterizi doppio UNI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con mattoni Doppio UNI 12x12x30 euro (centoottantaotto/21) | m2 | 188,21 |
| Nr. 1751 004.009.101 | Muratura in mattoni laterizi forati, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 6 cm euro (quarantauno/25) | m2 | 41,25 |
| Nr. 1752 004.009.102 | Muratura in mattoni laterizi forati, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm euro (quarantatre/29) | m2 | 43,29 |
| Nr. 1753 004.009.103 | Intonaco rustico per esterni su pareti verticali od orizzontali, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e fratazzo su predisposte guide, dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta idraulica (tipo plastocem), composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia euro (diciotto/52) | m2 | 18,52 |
| Nr. 1754 004.009.104 | Intonaco rustico per esterni su pareti verticali od orizzontali, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e fratazzo su predisposte guide, dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e mc 1.00 di sabbia euro (ventiquattro/41) | m2 | 24,41 |
| Nr. 1755 004.009.105 | Intonaco civile liscio per interni su pareti verticali, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta euro (venticinque/63) | m2 | 25,63 |
| Nr. 1756 004.009.106 | Intonaco civile liscio per esterni su pareti verticali od orizzontali, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta euro (ventiotto/16) | m2 | 28,16 |
| Nr. 1757 004.009.107 | Intonaco liscio in malta premiscelata, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti calcarei selezionati per purezza e granulometria con l'aggiunta di regolatori di lavorabilità, tirato in piano con regolo e lisciato con fratazzo, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne verticali od orizzontali euro (ventisei/72) | m2 | 26,72 |
| Nr. 1758 004.009.108 | Intonachino colorato di finitura in malta premiscelata, a base di fiore di calce, cemento bianco, inerti calcarei selezionati di diversa granulometria e di ossidi sintetici colorati, applicato su superfici intonacate, già predisposte, spianato a mano con cazzuola americana e lisciato con fratazzo, spessore finito 3 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali euro (dieci/67) | m2 | 10,67 |
| Nr. 1759 004.009.109 | Intonachino colorato di finitura in malta premiscelata, a base di fiore di calce, cemento bianco, inerti calcarei selezionati di diversa granulometria e di ossidi sintetici colorati, applicato su superfici intonacate, già predisposte, spianato a mano con cazzuola americana e lisciato con fratazzo, spessore finito 3 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne verticali od orizzontali euro (undici/35) | m2 | 11,35 |
| Nr. 1760 004.009.110 | Protezione di opere in ferro eseguita con una mano di pittura di fondo antiruggine, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso euro (sei/86) | m2 | 6,86 |
| Nr. 1761 004.009.111 | Pittura di opere in ferro eseguita con due mani di smalto alchidico uretanico brillante, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale euro (ventisei/86) | m2 | 26,86 |
| Nr. 1762 004.009.112 | Tinteggiatura di pareti e soffitti con due mani di idropittura lavabile traspirante, resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici ed alle muffe, a base di resine sintetiche silossaniche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne euro (dieci/27) | m2 | 10,27 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1763 004.009.113 | Tinteggiatura di pareti e soffitti con due mani di idropittura lavabile traspirante, resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici ed alle muffe, a base di resine sintetiche silossaniche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne euro (undici/22) | m2 | 11,22 |
| Nr. 1764 004.009.114 | Rivestimento protettivo pigmentato di manufatti cementizi, con l'applicazione di due mani di pittura resistente all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici, a base di emulsioni sintetiche e polimeri acrilici, in tinte chiare correnti, dato in opera su supporti puliti ed asciutti, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto euro (dodici/22) | m2 | 12,22 |
| Nr. 1765 004.009.115 | Rivestimento plastico traspirante, di pareti e soffitti, resistente agli agenti atmosferici, a base di polveri di quarzo e di resine acriliche, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera, previo una mano di fondo dello stesso prodotto diluito con acqua, su supporti, già predisposti, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto rivestimento a buccia grossa con rilievo superiore a 2 mm per interni euro (ventidue/75) | m2 | 22,75 |
| Nr. 1766 004.009.116 | Rivestimento plastico traspirante, di pareti e soffitti, resistente agli agenti atmosferici, a base di polveri di quarzo e di resine acriliche,, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera, previo una mano di fondo dello stesso prodotto diluito con acqua, su supporti, già predisposti, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto rivestimento a buccia sottile, massimo rilievo 0.5 mm, per interni euro (undici/46) | m2 | 11,46 |
| Nr. 1767 004.009.117 | Rivestimento plastico traspirante, di pareti e soffitti, resistente agli agenti atmosferici, a base di polveri di quarzo e di resine acriliche, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera, previo una mano di fondo dello stesso prodotto diluito con acqua, su supporti, già predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto rivestimento a buccia grossa con rilievo superiore a 2 mm per esterni euro (ventitre/94) | m2 | 23,94 |
| Nr. 1768 004.009.118 | Rivestimento plastico traspirante, di pareti e soffitti, resistente agli agenti atmosferici, a base di polveri di quarzo e di resine acriliche, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera, previo una mano di fondo dello stesso prodotto diluito con acqua, su supporti, già predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto rivestimento a buccia sottile, massimo rilievo 0.5 mm, per esterni euro (undici/99) | m2 | 11,99 |
| Nr. 1769 004.009.119 | Verniciatura protettiva ed impermeabilizzante di vasche e canali per acqua non potabili, manufatti lapidei, cementizi e metallici, eseguita con due mani di rivestimento epossidico bicomponente da miscelare insieme al momento dell'uso, da applicare a pennello o a rullo, previo preparazione del fondo con una mano di primer epossidico bicomponente trasparente, dato in opera su supporto già predisposto, compreso lo sfrido e il tiro in alto euro (trentaquattro/85) | m2 | 34,85 |
| Nr. 1770 004.009.120 | Pittura di opere in legno eseguita con due mani di smalto alchidico uretanico brillante per esterni, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo imprimitura di impregnante protettivo neutro o colorato, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale euro (trentacinque/75) | m2 | 35,75 |
| Nr. 1771 004.009.121 | Pittura di opere in legno eseguita con due mani di smalto sintetico satinato, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo imprimitura di impregnante protettivo neutro o colorato, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale euro (trentacinque/96) | m2 | 35,96 |
| Nr. 1772 004.009.122 | Pittura di opere in legno eseguita con due mani di vernice sintetica trasparente, dato in opera su superfici già predisposte, previo imprimitura di impregnante protettivo neutro, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale con finitura satinata euro (trentaquattro/23) | m2 | 34,23 |
| Nr. 1773 004.009.123 | Pittura di opere in ferro eseguita con due mani di smalto sintetico satinato, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale euro (trentaquattro/33) | m2 | 34,33 |
| Nr. 1774 004.009.124 | Pittura di ringhiere, inferriate o cancellate in profilati normali di ferro a disegno semplice, peso 35 kg/mq, con due mani di smalto sintetico satinato, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale euro (uno/12) | kg | 1,12 |
| 010.PAVIMENTAZIONI (Cap 27) | | | |
| Nr. 1775 004.010.001 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione alveolare in materiale plastico, polietilene ad alta densità, carrabile con resistenza alla compressione fino a 200 t/mq, compreso lo scavo del cassonetto, predisposizione di idoneo fondo con inerti avente spessore minimo di 20 cm., posato su letto di inerti vulcanici permeabili (lapillo) compreso il riempimento degli alveoli con idonei materiali per la crescita del prato (terriccio e torbe miscelati al lapillo) e semina del prato con sementi di graminacee in ragione di 40 g/mq euro (cinquantacinque/44) | mq | 55,44 |
| Nr. 1776 004.010.002 | Fornitura e posa di cordonatura in cemento con cordoli di 10 x 25 x 100 cm retti, scivoli, rasi e bocche di lupo, compreso la formazione di scavetto atto alla posa dei cordoni, con allontanamento e trasporto dei materiali di risulta al luogo di smaltimento, sottofondo e rinfiacco per tutta la lunghezza dei cordoni, con CLS cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: euro (trentauno/68) | m | 31,68 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1777 004.010.003 | Fornitura e posa di cordonatura in cemento con cordoli di 10 x 25 x 100 cm retti, scivoli, rasi e bocche di lupo, compreso la formazione di scavetto atto alla posa dei cordoni, con allontanamento e trasporto dei materiali di risulta al luogo di smaltimento, sottofondo e rifianco per tutta la lunghezza dei cordoni, con CLS cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: come sopra ma curvi, aumento percentuale del prezzo base (Percentuale del 45%). euro (zero/00) | | 0,00 |
| Nr. 1778 004.010.004 | Fornitura e posa di cordonatura in cemento con cordoli di 10 x 25 x 100 cm retti, scivoli, rasi e bocche di lupo, compreso la formazione di scavetto atto alla posa dei cordoni, con allontanamento e trasporto dei materiali di risulta al luogo di smaltimento, sottofondo e rifianco per tutta la lunghezza dei cordoni, con CLS cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per cordoli 12-15 x 25 x 100 cm euro (trentanove/60) | m | 39,60 |
| Nr. 1779 004.010.005 | Fornitura e posa di cordonatura in cemento con cordoli di 10 x 25 x 100 cm retti, scivoli, rasi e bocche di lupo, compreso la formazione di scavetto atto alla posa dei cordoni, con allontanamento e trasporto dei materiali di risulta al luogo di smaltimento, sottofondo e rifianco per tutta la lunghezza dei cordoni, con CLS cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: come sopra ma curvi, aumento percentuale del prezzo base (Percentuale del 45%). euro (zero/00) | | 0,00 |
| Nr. 1780 004.010.006 | Fornitura e posa di cordolo in acciaio "cor-ten" per delimitazione tra parti pavimentate e zone erbose, lama spessore 10 mm. con altezza sino a 200 mm fissata mediante saldatura ad un piatto asolato collegato ad un tirafondo di ancoraggio di diametro minimo di 20 mm ad un intervallo medio di 150 cm da fissarsi con boiaccia o malta cementizia, compreso la formazione dei giunti ed il loro adeguato dimensionamento per compensare le dilatazioni termiche. euro (cinquantasei/76) | m | 56,76 |
| Nr. 1781 004.010.007 | Fornitura e posa di cordolo in legno di conifera trattata a) per cordoli 3,5 x 15 x 100 fissati con tirafondi in metallo euro (ventidue/84) | m | 22,84 |
| Nr. 1782 004.010.008 | Fornitura e posa di cordolo in legno di conifera trattata b) per cordoli 8 x 12 x 100 fissati con piastre in legno e cls euro (trentaquattro/32) | m | 34,32 |
| Nr. 1783 004.010.009 | Scavo per formazione cassonetto fino a 35 cm per marciapiedi, banchine, vialetti ecc., escluso la roccia dura da martellone o mina, compresa la regolarizzazione del fondo scavo, l'eventuale rifinitura a mano, il compattamento, il carico del materiale scavato su autocarro e trasporto a pubblica discarica. euro (nove/64) | mq | 9,64 |
| Nr. 1784 004.010.010 | Pavimentazione ottenuta con l'impiego di graniglia derivata dalla frantumazione di rocce calcaree disposta in strati successivi secondo le seguenti modalità: un primo strato di 4 cm di pezzatura 12-6 mm, adeguatamente bagnata e costipata con almento due rullature; un secondo strato di 4 cm, pezzatura 6 - 3 mm, realizzata come sopra con almento 4 rullature; uno strato finale di 2 cm pezzatura inferiore a 3 mm, realizzata come sopra con almeno 8 rullature. Il prezzo comprende fornitura e stesa in luogo dei materiali idonei, il nolo delle macchine operatrici nonché il personale necessario per integrare e completare le operazioni meccaniche. euro (diciannove/54) | mq | 19,54 |
| Nr. 1785 004.010.011 | Fornitura e stesa di asfalto colato spessore cm.2 con rifinitura di "filler"granigliato euro (dodici/12) | mq | 12,12 |
| Nr. 1786 004.010.012 | Fondazione stradale per pavimentazioni, in genere costituito da strato misto granulare di cava o di fiume con sovrastante strato misto granulare frantumato (stabilizzato) composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30 % di materiale lapideo frantumato della dimensione di 10-15 mm e compresa l'idonea rullatura a strati separati, compreso lo scavo per la formazione del cassonetto per uno spessore di 15 cm euro (ventiuno/05) | mq | 21,05 |
| Nr. 1787 004.010.013 | Fondazione stradale per pavimentazioni, in genere costituito da strato misto granulare di cava o di fiume con sovrastante strato misto granulare frantumato (stabilizzato) composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30 % di materiale lapideo frantumato della dimensione di 10-15 mm e compresa l'idonea rullatura a strati separati, compreso lo scavo per la formazione del cassonetto per uno spessore di 20 cm euro (ventitre/36) | mq | 23,36 |
| Nr. 1788 004.010.014 | Fondazione stradale per pavimentazioni, in genere costituito da strato misto granulare di cava o di fiume con sovrastante strato misto granulare frantumato (stabilizzato) composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30 % di materiale lapideo frantumato della dimensione di 10-15 mm e compresa l'idonea rullatura a strati separati, compreso lo scavo per la formazione del cassonetto per uno spessore di 25 cm euro (venticinque/74) | mq | 25,74 |
| Nr. 1789 004.010.015 | Fondazione stradale per pavimentazioni, in genere costituito da strato misto granulare di cava o di fiume con sovrastante strato misto granulare frantumato (stabilizzato) composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30 % di materiale lapideo frantumato della dimensione di 10-15 mm e compresa l'idonea rullatura a strati separati, compreso lo scavo per la formazione del cassonetto per uno spessore di 30 cm euro (ventisette/72) | mq | 27,72 |
| Nr. 1790 004.010.016 | Fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia spessore 3 - 5 cm, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto spessore 40 cm e trasporto all P.P.D.D. del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindatura spessore 30 cm ed ogni prestazione occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte: a) massello monostrato colorato 60 mm euro (quarantadue/24) | mq | 42,24 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1791 004.010.017 | Fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia spessore 3 – 5 cm, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto spessore 40 cm e trasporto all P.P.D.D. del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindratura spessore 30 cm ed ogni prestazione occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte: b) massello monostrato colorato 80 mm euro (quarantatre/56) | mq | 43,56 |
| Nr. 1792 004.010.018 | Fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia spessore 3 – 5 cm, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto spessore 40 cm e trasporto all P.P.D.D. del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindratura spessore 30 cm ed ogni prestazione occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte: c) massello doppio strato colorato 60 mm euro (quarantacinque/54) | mq | 45,54 |
| Nr. 1793 004.010.019 | Fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia spessore 3 – 5 cm, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto spessore 40 cm e trasporto all P.P.D.D. del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindratura spessore 30 cm ed ogni prestazione occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte: d) massello doppio strato colorato 80 mm euro (quarantasette/52) | mq | 47,52 |
| Nr. 1794 004.010.020 | Fornitura e posa di masselli in cemento vibrocompresso prefabbricati a granulometria controllata per pavimentazione carreggiabile erbosa a dim. 50 x 50 cm, spessore 12 cm per superficie erbosa dal 55 % al 65 %, compreso scavo, riporto di misto naturale, cilindratura, riporto di sabbia, intasamento con terra alleggerita con torba e sabbia e semina con miscuglio di graminacee euro (cinquantauno/48) | mq | 51,48 |
| Nr. 1795 004.010.021 | Formazione di percorsi pedonali in lastre in CLS 50 x 50 o 40 x 40 spessore 4-5 cm compreso lo scavo, riporto di misto naturale, strato di allettamento in sabbia o ghiaietto, i tagli, le stuccature a cemento , intasamento degli interstizi con terra e semina con miscuglio di graminacee euro (cinquanta/16) | mq | 50,16 |
| Nr. 1796 004.010.022 | Formazione di pavimentazione in calcestruzzo pigmentato con ossido di ferro, costituito da un impasto di cemento (250 kg/mc), di inerti di cava e pigmenti, caratteristiche e colori costanti, compreso di stesura, stagnatura , creazione di tagli di dilatazione ogni 5 ml e riempimento con resine epossidiche, altezza del getto pari a 15 cm con rete elettrosaldata, compreso la formazione del cassonetto. euro (cinquantaotto/08) | mq | 58,08 |
| Nr. 1797 004.010.023 | Formazione di pavimentazione in taglime di tufo altezza 12/15 cm, ottenuta con taglime di tufo al 60 %, lapillo al 40 %, confezionato con 250 Kg/mc di cemento, 120 kg/mc di grassello di calce, ossido giallo nella dose di 6 kg/mc, spolvero superficiale di taglime sulla pavimentazione prima del ritiro del conglomerato. Compresa la realizzazione di giunti in blocchetti di tufo ogni 12/15 mq per viali di larghezza fino a 3,00. Da porsi in opera su adeguata fondazione in cls armato da computarsi a parte. euro (sessantaquattro/68) | mq | 64,68 |
| Nr. 1798 004.010.024 | Fornitura e posa di cordolo eseguito con blocchetti di tufo di dimensioni cm 12 x 25 x 40, compreso la formazione di sottofondo con malta cementizia, rinfianco e stilatura dei giunti per tutta la lunghezza della cordolatura. a) per pose in opera lineari euro (trentaotto/28) | m | 38,28 |
| Nr. 1799 004.010.025 | Fornitura e posa di cordolo eseguito con blocchetti di tufo di dimensioni cm 12 x 25 x 40, compreso la formazione di sottofondo con malta cementizia, rinfianco e stilatura dei giunti per tutta la lunghezza della cordolatura. b) per posa in opera curvilinee euro (cinquantadue/80) | m | 52,80 |
| Nr. 1800 004.010.026 | Formazione di pavimentazione in legno di conifera trattato per esterni, impregnate in autoclave, di lunghezza variabile con lavorazione di goffatura anticivolo sulla parte superiore e venature nel senso della lunghezza (spessore pavimentazione 4 cm), avvitate su travi di conifera in autoclave fissate in calcestruzzo di dimensioni di cm 12 x 8, lunghezza 4 mt. Compreso la formazione del cassonetto. euro (duecentotot/28) | mq | 203,28 |
| Nr. 1801 004.010.027 | Fornitura e posa di binderi di porfido a correre per contenimento percorsi e pavimentazioni, sezione cm 10, lunghezza cm 25 – 30 cm; posati su sottofondo in cls a q.li 2 di cemento R 325 – Rck ³ 200 kg/cmq; sigillatura dei giunti con malta di cemento; compreso lo scavo necessario per disporli secondo i profili di progetto ed ogni altra prestazione occorrente euro (trentauno/68) | ml | 31,68 |
| Nr. 1802 004.010.028 | Sottofondo in cls armato per pavimentazione esterne (gomma, cubetto, porfido a lastre, ecc) compreso la rete elettrosaldata di armatura, la carpenteria di contenimento, la staggiatura a mano e/o a macchina, il getto fino ad ottenere uno spessore finito di cm 10 euro (trentauno/68) | mq | 31,68 |
| Nr. 1803 004.010.029 | Asfaltatura (Unica mano) Esecuzione di bitumatura finale del massetto ghiaioso di fondo (computato a parte). Sono compresi la fornitura e la posa di strato di collegamento in conglomerato bituminoso con inerti di calibratura da mm. 0 a mm. 12 per uno spessore finito compreso di cm. 6/7, la cilindratura a caldo con rullo vibrante, la finitura finale con inaffiatura di emulsione acida bituminosa in ragione di 1 Kg./mq. eseguita a macchina, l'intasamento con spandimento di sabbia fine sulla superficie asfaltata euro (ventiuno/12) | mq | 21,12 |
| Nr. 1804 004.010.030 | Servizi elettrici interrati. Esecuzione di canalizzazione interrata per eventuali predisposizioni elettriche. Negli oneri sono compresi: lo scavo a sezione ristretta con mezzo meccanico, il trasporto a rifiuto della risulta, la fornitura e la posa della tubazione in P.V.C., la fornitura e la posa del filo pilota zincato da mm. 3, il bauletto di protezione in cls, la fornitura e la posa della cordella di segnalazione pericolo. Per tubi di diametro da mm. 100 a mm. 140 euro (trentacinque/64) | m | 35,64 |
| Nr. 1805 004.010.031 | Pozzetti visita e raccordo. Esecuzione di pozzetti visita e di raccordo per linee di cavidotti interrati. Negli oneri sono compresi: lo scavo con mezzo meccanico, il trasporto a rifiuto della risulta, la fornitura e la posa del manufatto in cemento, il rinfianco in cls, la fornitura e | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1806 004.010.032 | la posa della botola carrabile per traffico pesante. Con manufatto di cm. 40 x 40 o 50x50 euro (duecentodiciassette/80) | cad | 217,80 |
| Nr. 1807 004.010.033 | PAVIMENTAZIONE STRADALE IN BASOLI DI GRANITO tipo grigio Alfa, grigio Tempio o rosa ghiandone, spessore cm 8 faccia a vista fiammata, dimensioni cm 40x40 e 40x80, nelle dimensioni e forme indicate nei disegni di progetto, in opera su letto di malta cementizia dosata a ql 4/mc, dello spessore di cm 5 compresa la stilatura dei giunti, la pulizia e quant'altro occorra per dare l'opera perfettamente finita. euro (duecentonove/88) | mq | 209,88 |
| Nr. 1808 004.010.034 | Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi l'onere delle interruzioni intorno ai chiusini, pendenze, materiale di allettamento, battitura con ogni mezzo e sigillatura dei giunti ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, con cubetti allettati anche a figure geometriche, in letto di sabbia e cemento: - b) delle dimensioni 6 x 6 x 8 cm. euro (ottantanove/98) | mq | 89,98 |
| Nr. 1809 004.010.035 | REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN GRANITO GRIGIO CHIARO, lastre 40x40, tagliate a filo di sega su tutte le facce, spessore di cm.4, bocciate sulla faccia di calpestio, posate in opera secondo le indicazioni della D.L., compresi i tagli, gli sfridi, e l'allontanamento dal cantiere del materiale di risulta, compreso il carico ed il trasporto a discarica controllata reperita a cura e spese dell'Impresa. Sono compresi inoltre: il massetto in cls Rck 20 N/mm ² di spessore minimo di 12 cm, la rete elettrosaldata maglia 20x20 spessore minimo 6 mm, l'allettamento in malta bastarda dello spessore di cm.4, dosata a q.li 1,00 di cemento R325 e q.li 2,50 di Plastocem per ogni mc. di sabbia, la stuccatura dei giunti con boiaccia cementizia, la pulizia finale e quant'altro occorra per dare l'opera finita. euro (centosessantasei/32) | mq | 166,32 |
| Nr. 1810 004.010.036 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA IN GRANITO, della sezione di cm 30x20, con finitura delle facce a vista bocciate, compreso il sottofondo in conglomerato cementizio R'ck 200 della sezione di cm 40x25, la raffilatura interna e la colatura dei giunti con malta cementizia, la sagomatura delle curve, la formazione di passi carrai e l'abbattimento delle barriere architettoniche e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (settantanove/20) | mq | 79,20 |
| Nr. 1811 004.010.037 | Lastre di calcare rosa perlino di Verona per pavimenti e rivestimenti, aventi spessore di cm 4, con finitura della faccia a vista anticata mediante granigliatura, con spigoli superiori a vista smussati, fornite a piè d'opera. euro (settantanove/20) | mq | 79,20 |
| Nr. 1812 004.010.038 | Lastre di calcare rosa perlino di Verona per pavimenti e rivestimenti, aventi spessore di cm 4, con finitura scabra della faccia a vista, con spigoli superiori a vista smussati, fornite a piè d'opera. euro (settantanove/20) | mq | 79,20 |
| Nr. 1813 004.010.039 | Lastre di calcare rosa perlino di Verona per pavimenti e rivestimenti, aventi spessore di cm 2, con finitura scabra della faccia a vista, con spigoli superiori a vista smussati, fornite a piè d'opera. euro (cinquantasette/42) | mq | 57,42 |
| Nr. 1814 004.010.040 | Lastre di calcare di Orosei per pavimento, avente dimensioni di cm 60 x 60 o cm 30 x 60 e spessore di cm 4, con finitura della faccia a vista con lavorazione tipo granigliato con spigoli superiori in vista smussati, fornite a piè d'opera. euro (settanta/95) | mq | 70,95 |
| Nr. 1815 004.010.041 | Lastre di calcare di Orosei per pavimento, avente dimensioni di cm 60 x 60 o cm 30 x 60 e spessore di cm 4, con finitura della faccia a vista con lavorazione tipo granigliato con spigoli superiori in vista smussati, fornite a piè d'opera. euro (settanta/95) | mq | 70,95 |
| Nr. 1816 004.010.042 | PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bas- tarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini color cemento naturale euro (trentasei/41) | m2 | 36,41 |
| Nr. 1817 004.010.043 | PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bas- tarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini color rosso euro (trentasette/42) | m2 | 37,42 |
| Nr. 1818 004.010.044 | PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bas- tarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini colori giallo e verde euro (trentanove/66) | m2 | 39,66 |
| Nr. 1819 004.010.045 | PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera su letto di sabbia dello spessore di cm 5-6, compresa la saturazione dei giunti con sabbia, l'innaffiamento, l'assettamento con piastra vibrante, tagli, sfridi e la pulizia finale con elementi color grigio naturale euro (trentasei/04) | m2 | 36,04 |
| Nr. 1819 004.010.045 | PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera su letto di sabbia dello spessore di cm 5-6, compresa la saturazione dei giunti con sabbia, l'innaffiamento, l'assettamento con piastra vibrante, tagli, sfridi e la pulizia finale con elementi colore rosso euro (trentasette/27) | m2 | 37,27 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1820 004.010.046 | PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera su letto di sabbia dello spessore di cm 5-6, compresa la saturazione dei giunti con sabbia, l'innaffiamento, l'assettamento con piastra vibrante, tagli, sfridi e la pulizia finale con elementi colore giallo o verde euro (trentaotto/54) | m2 | 38,54 |
| Nr. 1821 004.010.047 | PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con elementi color grigio naturale euro (quarantadue/43) | m2 | 42,43 |
| Nr. 1822 004.010.048 | PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con elementi colore rosso euro (quarantatre/67) | m2 | 43,67 |
| Nr. 1823 004.010.049 | PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con elementi colore giallo o verde euro (quarantaquattro/94) | m2 | 44,94 |
| Nr. 1824 004.010.050 | PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI con PIASTRE DI CEMENTO a superficie liscia, dimensioni 40x40x3,8, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con piastre di colore grigio naturale euro (quarantadue/39) | m2 | 42,39 |
| Nr. 1825 004.010.051 | PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI con PIASTRE DI CEMENTO a superficie liscia, dimensioni 40x40x3,8, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con piastre di colore rosso euro (quarantadue/77) | m2 | 42,77 |
| Nr. 1826 004.010.052 | PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI con PIASTRE DI CEMENTO a superficie liscia, dimensioni 40x40x3,8, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con piastre di colore verde euro (quarantaquattro/02) | m2 | 44,02 |
| Nr. 1827 004.010.053 | PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI con PIASTRE DI CEMENTO a superficie liscia e con solcature diagonali profonde 8-10 mm in funzione ANTISDRUCCIOLO, dimensioni 40x40x3,8, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con piastre di colore grigio naturale euro (quarantadue/15) | m2 | 42,15 |
| Nr. 1828 004.010.054 | PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI con PIASTRE DI CEMENTO a superficie liscia e con solcature diagonali profonde 8-10 mm in funzione ANTISDRUCCIOLO, dimensioni 40x40x3,8, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con piastre di colore rosso euro (quarantatre/37) | m2 | 43,37 |
| Nr. 1829 004.010.055 | PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI con PIASTRE DI CEMENTO a superficie liscia e con solcature diagonali profonde 8-10 mm in funzione ANTISDRUCCIOLO, dimensioni 40x40x3,8, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con piastre di colore verde euro (quarantasei/51) | m2 | 46,51 |
| Nr. 1830 004.010.056 | PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI, con PIASTRE IN CALCESTRUZZO VIBRATO con superficie ruvida, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5 dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con piastre di colore grigio naturale euro (quarantaquattro/18) | m2 | 44,18 |
| Nr. 1831 004.010.057 | PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI, con PIASTRE IN CALCESTRUZZO VIBRATO con superficie ruvida, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5 dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con piastre di colore rosso euro (quarantasei/20) | m2 | 46,20 |
| Nr. 1832 004.010.058 | PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI, con PIASTRE IN CALCESTRUZZO VIBRATO con superficie ruvida, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5 dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con piastre di colore giallo euro (quarantasette/43) | m2 | 47,43 |
| Nr. 1833 004.010.059 | PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI, con PIASTRE IN CEMENTO con superficie grezza, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici vari o a coda di pavone, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento colori bianco, grigio, rosso euro (quarantaquattro/02) | m2 | 44,02 |
| Nr. 1834 | PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI, con PIASTRE IN CEMENTO con superficie grezza, dimensioni 40x40x4 con | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 004.010.060 | solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici vari o a coda di pavone, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, com- presi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento colori avana, verde euro (quarantaquattro/66) | m2 | 44,66 |
| Nr. 1835 004.010.061 | PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI, con PIASTRE IN CEMENTO con superficie levigata, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni ge- ometrici vari o a coda di pavone, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compen- sato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento colori grigio, rosso, marrone euro (cinquantauno/55) | m2 | 51,55 |
| Nr. 1836 004.010.062 | PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI, con PIASTRE IN CEMENTO con superficie levigata, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni ge- ometrici vari o a coda di pavone, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compen- sato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento colori verde, bianco, rosa euro (cinquantadue/80) | m2 | 52,80 |
| Nr. 1837 004.010.063 | PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI, con PIASTRE IN CEMENTO con superficie martellinata, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni ge- ometrici vari o a coda di pavone, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compen- sato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento colore grigio euro (cinquantasette/81) | m2 | 57,81 |
| Nr. 1838 004.010.064 | PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI, con PIASTRE IN CEMENTO con superficie martellinata, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni ge- ometrici vari o a coda di pavone, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compen- sato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento colori bianco, avana, marrone euro (cinquantanove/06) | m2 | 59,06 |
| Nr. 1839 004.010.065 | PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI, con ELEMENTI IN CEMENTO grigio vibrocompresso dimensioni 40x40x3,8 o 50x50x4, con CIOTTOLI TONDI DI MARMO in vista sulla faccia superiore, dati in opera allettati con malta bas- tarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento euro (quarantasette/77) | m2 | 47,77 |
| Nr. 1840 004.010.066 | MAGGIOR PREZZO PER LA ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI PEDONALI PARZIALI PER RIPRISTINI di pavimentazioni preesistenti demolite per la esecuzione di manu- fatti o impianti nel sottosuolo compresi e compensati gli oneri previsti per le singole pavimentazioni euro (cinque/40) | m2 | 5,40 |
| Nr. 1841 004.010.067 | CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calces- truzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 10x20 a superficie ruvida euro (ventiquattro/46) | m | 24,46 |
| Nr. 1842 004.010.068 | CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calces- truzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 12x25 a superficie ruvida euro (trenta/61) | m | 30,61 |
| Nr. 1843 004.010.069 | CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calces- truzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetricisezione forata cm 12x25 a superficie ruvida euro (ventisette/46) | m | 27,46 |
| Nr. 1844 004.010.070 | CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calces- truzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetricisezione forata cm 15x25 a superficie ruvida euro (ventinove/81) | m | 29,81 |
| Nr. 1845 004.010.071 | CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calces- truzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetricisezione piena cm 8x15 a superficie liscia euro (ventiquattro/44) | m | 24,44 |
| Nr. 1846 004.010.072 | CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calces- truzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetricisezione piena cm 10x15 a superficie liscia euro (venticinque/73) | m | 25,73 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1847 004.010.073 | CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetricizzazione piena cm 8x20 a superficie liscia euro (venticinque/73) | m | 25,73 |
| Nr. 1848 004.010.074 | CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetricizzazione piena cm 10x20 a superficie liscia euro (ventinove/43) | m | 29,43 |
| Nr. 1849 004.010.075 | CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetricizzazione piena cm 10x25 a superficie liscia euro (trentauno/36) | m | 31,36 |
| Nr. 1850 004.010.076 | CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetricizzazione piena cm 12x25 a superficie liscia euro (trentacinque/04) | m | 35,04 |
| Nr. 1851 004.010.077 | CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetricizzazione piena cm 15x25 a superficie liscia euro (quaranta/26) | m | 40,26 |
| Nr. 1852 004.010.078 | CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetricizzazione piena trapezia cm 6,5/8x20, a superficie ruvida euro (ventiuno/43) | m | 21,43 |
| Nr. 1853 004.010.079 | CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetricizzazione piena trapezia cm 7,5/10x20, a superficie ruvida euro (ventitre/74) | m | 23,74 |
| Nr. 1854 004.010.080 | CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetricizzazione piena trapezia cm 9/12x20, a superficie ruvida euro (ventiotto/67) | m | 28,67 |
| Nr. 1855 004.010.081 | CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetricizzazione piena trapezia cm 12/15x25 euro (trentadue/98) | m | 32,98 |
| 011.ARREDI, RECINZIONI E GIOCHI (Cap 28) | | | |
| Nr. 1856 004.011.0000 1 | Fornitura e posa in opera di panchina tipo Miami così realizzata: • Due montanti in multistrato di okumè spessore mm. 60 sagomato al pantografo, mordenzato colore castagno con finitura lucida • Sedile e spalliera realizzati con 10 doghe in pino impregnato (8 di sez. mm 58x40, 2 di sez. mm.70x40) • Due tondi di rinforzo in legno impregnato lamellare, Ø mm. 100 applicati nella parte superiore e anteriore dei montanti con bulloneria zincata. • Piastre forate mm. 5 per l'ancoraggio al suolo. Dimensioni cm 159x59 h cm 44/79. Compreso il fissaggio al suolo mediante tasselli o dadi di fondazione in opera. Compreso ogni onere, attrezzo, materiale ed attrezzatura per dare l'opera perfettamente installata a regola d'arte. euro (ottocentosettantasette/80) | | 877,80 |
| Nr. 1857 004.011.0000 2 | Fornitura e posa in opera di panchina tipo Liberty classica, antivandalismo, ergonomica, interamente realizzata in ferro piatto da mm40x10 per i due supporti poggianti al suolo e le quattro reggistecche e piatto da mm30x6 per le stecche che compongono la seduta e lo schienale. L'assemblaggio avviene attraverso saldature a filo continuo. Completa di opportuni fori per l'ancoraggio a terra. | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | <p>Trattamento superficiale di zincatura a caldo a norma UNI e successiva verniciatura con colori a scelta della D.L.. Dimensioni cm180x80x80. Peso Kg98. Compresa la personalizzazione mediante applicazione alla base di placca in alluminio serigrafato riportante la scritta "Comune di Sestu" e il relativo simbolo araldico. Compreso il fissaggio al suolo mediante tasselli o dadi di fondazione in opera. Compreso ogni onere, attrezzo, materiale ed attrezzatura per dare l'opera perfettamente installata a regola d'arte. euro (millequattrocentocinquante/00)</p> | | 1'452,00 |
| Nr. 1858 004.011.0000 3 | <p>Fornitura e posa in opera di panchina tipo Marina così composta: - Cinque doghe in legno di sezione cm 11,5x4,5 - Montanti in metallo di sezione rettangolare a "U" da mm 60x30x3 - Spalliera e terminali di sezione quadra da mm 50x50x2, interamente zincati a caldo. Dimensioni cm 52x200 h cm 72. Compreso il fissaggio al suolo mediante tasselli o dadi di fondazione in opera. Compreso ogni onere, attrezzo, materiale ed attrezzatura per dare l'opera perfettamente installata a regola d'arte. euro (cinquecentoquarantasette/80)</p> | | 547,80 |
| Nr. 1859 004.011.0000 4 | <p>Fornitura e posa in opera di panchina tipo Roda così composta: - n° 2 fiancate in fusione di ghisa G25 con alloggiamenti porta listoni. - n°10 listoni in legno esotico colore mogano scuro trattato antifungo e antitarlo, sezione 51x43mm. - N.3 tiranti laterali e n.1 tirante centrale in acciaio zincato il tutto con relativa bulloneria in acciaio inox. Trattamento della ghisa: sgrassaggio, fosfatazione ai sali di zinco e verniciatura con polveri termoindurenti. Dimensioni cm 200x63x75h. Altezza seduta cm42.Peso Kg70 circa. Compreso il fissaggio al suolo mediante tasselli o dadi di fondazione in opera. Compreso ogni onere, attrezzo, materiale ed attrezzatura per dare l'opera perfettamente installata a regola d'arte. euro (novecentocinquanta/40)</p> | | 950,40 |
| Nr. 1860 004.011.0000 5 | <p>Fornitura e posa in opera di completo pic-nic con schienale composto da struttura portante in tubo di acciaio curvato a freddo di sezione semiovale mm 60x30x2, composto da due panche fisse (con doghe di sezione mm 115x45 e da una dogha di sezione mm 95x45) ed un tavolo centrale (con otto doghe di sezione mm 95x45) realizzate in pino silvestre. Completo di piastre per ancoraggio al suolo. Dimensioni cm 200x160x78h. Compreso il fissaggio al suolo mediante tasselli o dadi di fondazione in opera. Compreso ogni onere, attrezzo, materiale ed attrezzatura per dare l'opera perfettamente installata a regola d'arte. euro (milletrecentosettantanove/40)</p> | | 1'379,40 |
| Nr. 1861 004.011.0000 6 | <p>Fornitura e posa in opera di cestone Moritz così realizzato: - Struttura portante in multistrato di okumè spessore mm 60, sagomato al pantografo; - Sportellino in lamiera forata per lo svuotamento del cestello e chiusura di sicurezza; - Coperchio superiore basculante in lamiera zincata 20/10; - Cestello interno estraibile in lamiera zincata 12/10, dim. cm 34x49x38 h; - Portacenere in tubo tondo ø mm 100 completo di coperchio e posacenere interno estraibile con chiavino in dotazione per consentirne lo svuotamento. dimensioni cm 53x55 h cm 85. Capacità litri 60. Compreso il fissaggio al suolo mediante tasselli o dadi di fondazione in opera. Compreso ogni onere, attrezzo, materiale ed attrezzatura per dare l'opera perfettamente installata a regola d'arte. euro (ottocentoottantaquattro/40)</p> | | 884,40 |
| Nr. 1862 004.011.0000 7 | <p>Fornitura e posa in opera di cestino Sidney così composto: - Cestello cilindrico in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 10/10 bordata e calandrata; - Rivestimento con doghe in legno di pino; - Due montanti laterali in legno, completi superiormente di tavole inclinate con tettuccio in multistrato di Okumè. Dimensioni cm 27x40 h totale cm 125. Capacità litri 23 Compreso il fissaggio al suolo mediante tasselli o dadi di fondazione in opera. Compreso ogni onere, attrezzo, materiale ed attrezzatura per dare l'opera perfettamente installata a regola d'arte. euro (quattrocentoventisei/36)</p> | | 426,36 |
| Nr. 1863 004.011.0000 8 | <p>Fornitura e posa in opera di isola ecologica capacità litri 90 tipo "Baranzate" così realizzata: - N. 1 palo centrale di sostegno in tubo tondo di acciaio diametro mm 100x2 di altezza totale cm. 150 di cui cm 25/30 da interrare - N. 3 coperchi in lamiera acciaio del diametro cm 29 con sistema ribaltabile, corredati in testa di elementi decorativi di irrigidimento e rinforzo realizzati in lamiera acciaio con tecnologia al taglio laser dello spessore di mm 6. - N. 3 cestelli dim. cm 29x46 cad. realizzati in lamiera di acciaio zincata spessore mm 11/10, corredati di anello reggisacco in tubo tondo diametro mm 14 zincato a caldo e verniciato dello stesso colore del cestello. - Fondello provvisto di foro centrale per lo scolo delle acque piovane. - N. 1 posacenere saldato al palo centrale, realizzato in tubo tondo di acciaio diametro mm 100x2 di spessore corredato di coperchio richiudibile. - Operazioni di pulizia mediante sganciamento di un contenitore interno con l'ausilio di un chiavino (in dotazione). - Inclusi adesivi applicati sui cestelli indicanti il tipo di rifiuto (personalizzabili con inserimento di diciture e/o loghi a colori, come da richiesta). Dimensioni cm 70 x 70 h totale cm 150. Capacità litri 30 cadauno. Compreso il fissaggio al suolo mediante tasselli o dadi di fondazione in opera. Compreso ogni onere, attrezzo, materiale ed attrezzatura per dare l'opera perfettamente installata a regola d'arte. euro (ottocentoventicinque/00)</p> | | 825,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1864 004.011.0001 9 | <p>Fornitura e posa in opera di cestino tipo "Catania" così composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cestello cilindrico a fondo bombato di diametro cm 30x48h in lamiera acciaio zincata dello spessore di 10/10, con doppia fila decorativa di fori tondi ed asolati. - Sistema di sganciamento a ribalta con chiavino a brucola in dotazione. - Paletto di sostegno in tubo acciaio tondo diametro mm 60x2, altezza cm120. Capacità 34 litri. Colore a scelta della D.L. <p>Compreso il fissaggio al suolo mediante tasselli o dadi di fondazione in opera. Compreso ogni onere, attrezzo, materiale ed attrezzatura per dare l'opera perfettamente installata a regola d'arte.</p> <p>euro (trecentotre/60)</p> | | 303,60 |
| Nr. 1865 004.011.0001 0 | <p>Fornitura e posa in opera di cestino basculante così composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cestino in acciaio zincato e verniciato. Capacità litri 40. Ribaltamento tramite sganciamento chiave; - Palo diam.60 mm con sfera superiore in ferro; - Base sagomata copripalo in ferro; - Elemento di supporto ornamentale in ghisa. <p>Dimensioni contenitore ø mm320, altezza mm 460. Altezza complessiva incluso palo mm1480.</p> <p>Compreso il fissaggio al suolo mediante tasselli o dadi di fondazione in opera. Compreso ogni onere, attrezzo, materiale ed attrezzatura per dare l'opera perfettamente installata a regola d'arte.</p> <p>euro (quattrocentoottaotto/40)</p> | | 488,40 |
| Nr. 1866 004.011.0001 1 | <p>Fornitura e posa in opera di altalena a cesto nero, 2,5 m, modello KSW92008-0910 con le seguenti caratteristiche:</p> <p>Fascia d'età consigliata: 4-10 anni Altezza libera di caduta: 143 cm Area con distanze di sicurezza: 17.5 mq</p> <p>L'attrezzatura dovrà adempiere ai requisiti della norma EN 1176 ed essere testata TÜV.</p> <p>Altalena a due posti per età d'uso 2-8 anni, altezza di caduta 120 cm, costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 traversa in tubolare di acciaio zincato a caldo, con diametro 101.6 mm, spessore 2 mm; - 4 montanti in tubolari di acciaio zincato a caldo e verniciati a polveri in colore grigio, con diametro 101.6 mm, spessore 2 mm; - 2 giunti pali-traversa costituiti da un tubolare in acciaio zincato calandrato e uno retto, entrambi con diam. 101.6 mm e spessore 2 mm. La giunzione è rinforzata con 4 flange in acciaio zincato; - 2 sospensioni per altalena in acciaio inox con sistema di oscillazione in due direzioni. <p>- 1 Sedile a cesto formato da: Superficie del sedile in polietilene (PE) cavo, stabilizzato UV e prodotto con processo di rotostampaggio. Spessore minimo consentito 3mm nell'area centrale e 5mm nel resto del pezzo; 2 ammortizzatori di urto in gomma TPE/PP sul fronte e sul retro del sedile; corde di sostegno in PA diam. 16 mm ancorate in quattro punti al sedile, terminanti con catena a maglie piccole in acciaio inox con un'apertura interna max. di 8mm a norma DIN 766 B; 2 catene di sicurezze in acciaio inox per evitare la caduta del sedile in caso di rottura delle catene portanti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 piedi in acciaio zincato che ne permettono l'ancoraggio inground o su superficie <p>Tutti i componenti in plastica dovranno avere massima resistenza ai raggi UV ed all'ozono ed essere dotati di sigle standard internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71. Viti a testa esagonale con cappuccio brevettato DO-NUT. Ancoraggio tramite interrimento di pali ad una profondità di 80 cm</p> <p>Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera perfettamente installata a regola d'arte.</p> <p>euro (quattromilaseicentocinquantacinque/64)</p> | | 4'655,64 |
| Nr. 1867 004.011.0001 2 | <p>Fornitura e posa in opera di altalena due posti, altezza 2,5 m, modello KSW92003-0910 con le seguenti caratteristiche:</p> <p>Fascia d'età consigliata: 3-10 anni Altezza libera di caduta: 149 cm Area con distanze di sicurezza: 23.5 mq</p> <p>L'attrezzatura dovrà adempiere ai requisiti della norma EN 1176 ed essere testata TÜV.</p> <p>Altalena a due moduli, con due seggiolini standard, costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 traversa in tubolare di acciaio zincato a caldo, con diametro 101.6 mm, spessore 2 mm; - 4 montanti in tubolari di acciaio zincato a caldo e verniciati a polveri in colore grigio, con diametro 101.6 mm, spessore 2 mm; - 2 giunti pali-traversa costituiti da un tubolare in acciaio zincato calandrato e uno retto, entrambi con diam. 101.6 mm e spessore 2 mm. La giunzione è rinforzata con 4 flange in acciaio zincato. - 4 sospensioni per altalena in poliammide con doppio sistema di cuscinetti a sfera. - 2 Sedili standard in gomma, stabilizzata ai raggi UV ed all'ozono, rinforzata da un'anima in materiale plastico. Catene a maglie piccole in acciaio zincato con apertura interna di max. 8 mm a norma DIN 766 B. <p>Tutti i componenti in plastica dovranno avere massima resistenza ai raggi UV ed all'ozono ed essere dotati di sigle standard internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71. Viti a testa esagonale con cappuccio brevettato DO-NUT. Ancoraggio in profondità.</p> <p>Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera perfettamente installata a regola d'arte.</p> <p>euro (tremlacinquecentosessantasei/64)</p> | | 3'566,64 |
| Nr. 1868 004.011.0001 3 | <p>Fornitura e posa in opera di gioco d'equilibrio con corde tipo Kompan KPL804, con le seguenti caratteristiche:</p> <p>Fascia d'età consigliata: 3-8 anni Altezza libera di caduta: 37 cm Area con distanze di sicurezza: 27.2 mq</p> <p>L'attrezzatura dovrà adempiere ai requisiti della norma EN 1176 ed essere testata TÜV.</p> <p>Supporti costituiti da tubolari in acciaio zincato diam. 114,3 mm sormontati da una pedana in gomma EPDM, sostenuta da una piastra circolare diam. 298 mm.</p> <p>Corde di equilibrio in PPM, diametro 16 mm, e in PE, diametro 180 mm</p> <p>Ancoraggio in profondità: 80 cm.</p> <p>Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera perfettamente installata a regola d'arte.</p> <p>euro (settemilanovecentonove/44)</p> | | 7'909,44 |
| Nr. 1869 | Fornitura e posa in opera di gioco arrampicata tipo tipo Kompan City M870, con le seguenti caratteristiche: | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 004.011.0001 4 | <p>Fascia d'età consigliata: 4-12 anni Altezza libera di caduta: 219 cm Area con distanze di sicurezza: 33 mq L'attrezzatura dovrà adempiere ai requisiti della norma EN 1176 ed essere testata TÜV. Arrampicata in acciaio, per età 4-12 anni, con altezza di caduta 227 cm costituita da: - 3 montanti tubolari, diametro 110 mm, in acciaio zincato a caldo. I tubolari sono zincati a caldo con uno strato minimo di zinco di 42µ. - 1 spalliera orizzontale curva costituita da 2 tubolari calandrati in acciaio zincato, spessore 2 mm e 12 traversi anch'essi in acciaio zincato a caldo diametro 34 mm. I tubolari sono zincati a caldo secondo la norma NEN 1275, con uno strato minimo di zinco di 42µ. - 1 spalliera verticale addossata a un montante della struttura, costituita da 1 tubolare calandrato in acciaio zincato, spessore 2 mm e 3 traversi anch'essi in acciaio zincato a caldo diametro 34 mm. I tubolari sono zincati a caldo secondo la norma NEN 1275, con uno strato minimo di zinco di 42µ. - Corda e rete d'arrampicata costituite da corde di diametro di 16 mm, consistono in quattro trefoli di fibra poliammidica ritorta, con anima in filo d'acciaio zincato e polipropilene. I trefoli sono avviluppati intorno a un'anima in polipropilene. Ogni corda ha una resistenza massima al carico di 18.8 kN ed è fissata mediante accoppiamento bloccato in alluminio con cerniere. Ancoraggio in profondità. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera perfettamente installata a regola d'arte. euro (diecimilatrecentotrentauno/64)</p> | | 10'331,64 |
| Nr. 1870 004.011.0001 5 | <p>Fornitura e posa in opera di struttura in corde tipo Kompan COR2060 Rete da pesca, con le seguenti caratteristiche: Rete planare tesa fra due archi in acciaio zincato a caldo, proiezione orizzontale dimensioni 6,10 m x 4,20 m, altezza 2,50 m (con uno spessore di protezione dei materiali di strato di 0,40 m). Maglia dimensione min. 25 x 25 cm. Colori della corda disponibili rossa , verde, corda , blu o nero fatta composta da funi in acciaio zincato a 4 cavi flessibili di tipo "Herkules" Ø 16 mm, in cui ogni filo è avvolto con fili di poliammide, poliammide fissato per induzione a ciascun settore. La struttura è completamente preassemblata, punti di incrocio uniti attraverso giunti a "S" di facile manutenzione in acciaio inossidabile No. 4571, Ø 8 mm. Rete fissata agli archi in metallo attraverso 12 fascette in alluminio composte da due semi gusci. 2 archi in acciaio composti da 3 segmenti ciascuno, realizzati in acciaio zincato a caldo a norma tedesca DIN 2448S 355 , Ø 139.7 x 7.1 mm, l = 9.871 millimetri. Elementi Rete da pesca (compresi): 6 dischi rossi in EPDM, Ø = 250 mm, infilati su corda gioco di Ø 16 mm 4 dischi rossi in EPDM, Ø = 450 mm, infilati su corda gioco di Ø 16 mm 5 UFO , piccoli , realizzati in poliuretano nero con anima metallica , infilati su corda gioco Ø 16 mm Attrezzature e installazione secondo la norma EN 1176:2008. Fondazione misure: Fondazioni 2 archi 350 x 80 x 65 cm; 6 blocchi di ancoraggio 50 x 50 x 40 cm; Cemento necessario 4.3 m³ qualità C25/30 Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera perfettamente installata a regola d'arte. euro (ventiottomilanovecentouno/40)</p> | | 28'901,40 |
| Nr. 1871 004.011.0001 6 | <p>Fornitura e posa in opera di struttura tipo Kompan M87212 Teleferica, con le seguenti caratteristiche: Fascia d'età consigliata: 4-12 anni Altezza libera di caduta: 1000 mm Area con distanze di sicurezza: 118 mq - L'attrezzatura dovrà rispondere ai requisiti della norma EN 1176 ed essere testata TÜV. - L'attrezzatura da gioco dovrà rispondere ai requisiti dell'ADA (Americans With Disability Act; 1998) e adattarsi, grazie all'ampliata offerta di spazio, all'accessibilità facilitata e ad una serie di attività tattili, in modo particolare per il gioco integrato. - Struttura portante a forma di realizzata con montanti in acciaio 100 x 100 x 3 mm e tubi di sostegno diam. 76.1 x 3.25 mm e dian. 60.3 x 2.9 mm, tutti in acciaio zincato a caldo a norma NEN 1275 - Fune in acciaio non ritorto con 35 corde, 1 corda è costituita da 7 cavi con uno Ø di 12 mm, la portata complessiva è di 1960 N/qmm. Lunghezza standard fune 31.26 m per un dislivello di standard di 990 mm. - 2 stopper in poliammide a distanza di 120 o 150 cm dai capi della fune. - Carrello con 2 carucole dotate di cuscinetti a sfera, una catena in acciaio zincato a caldo con apertura interna di max. 8 mm a norma DIN 766 B, tubolare metallico in acciaio zincato a caldo con seggiolino in polipropilene. - Sistemi di collegamento e cappucci in poliammide 6.6. - Tutti gli elementi di giunzione in metallo in acciaio zincato a caldo. Tutte le parti in plastica con la massima resistenza UV ed all'ozono, dotati di sigle internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera perfettamente installata a regola d'arte. euro (quattordicimiladuecentosettantasette/12)</p> | | 14'277,12 |
| Nr. 1872 004.011.0001 7 | <p>Fornitura e posa in opera di attrezzatura multifunzionale da arrampicata tipo Regulus GXY 939 Kompan, con le seguenti caratteristiche: Fascia d'età consigliata: 6-12 anni Altezza libera di caduta: 222 mm Area con distanze di sicurezza: 49,5 mq - L'attrezzatura dovrà rispondere ai requisiti della norma EN 1176 ed essere testata TÜV. - Pali in acciaio zincato a caldo, 101,6 x 2,9 mm, con tappi copritubo in metallo con rivestimento in poliuretano. Sfere di collegamento in metallo con rivestimento in poliuretano e fermagli in poliammide. Questi pali contengono alla base una flangia per una ritenzione positiva degli innesti in cemento. - Tubolare e catena in acciaio zincato a caldo; piccole parti speciali in metallo (acciaio trattato a polvere, parti in metallo con rivestimento in poliuretano, alluminio) e materiale plastico (poliammide, poliuretano). - Parti triangolari per appendersi e poggiapiedi sono costruite in polietilene rivestito in gomma, assicurate entro un poliuretano nero, telaio in acciaio rinforzato. La parte per appendersi è collegata alla struttura principale mediante catene zincate. - Sedile verde in polietilene. - Catene di 8 mm diametro zincate a caldo con tappi aggancio in poliammide stabilizzato ai raggi UV. - Tutti i giunti a vite zincati e rivestiti in materiale plastico o dotate di trattamento Delta-Magni.</p> | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1873 004.011.0001 8 | <p>- Sistemi di collegamento e cappucci in poliammide 6.6.</p> <p>- Tutte le parti in materiale plastico dovranno essere dotate di sigla standard internazionale che consenta l'identificazione ed il riciclaggio del materiale usato.</p> <p>- Ancoraggio di profondità: 90 cm</p> <p>Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera perfettamente installata a regola d'arte.</p> <p>euro (ventiseimilaquattrocento/00)</p> <p>Fornitura e posa in opera di struttura gioco a 2 torri con scala ADA (adatta anche a bambini diversamente abili), scaletta, rete a U di collegamento, scivoli e risalita a spirale tipo Kompan PCM200310-0934 Due torri, con le seguenti caratteristiche:</p> <p>Fascia d'età consigliata: 2- 6 anni</p> <p>Altezza libera di caduta: 224 mm</p> <p>Area con distanze di sicurezza: 55,5 mq</p> <p><u>- L'attrezzatura dovrà rispondere ai requisiti della norma EN 1176 ed essere testata TÜV.</u></p> <p>- Montanti in acciaio zincato e verniciati a polveri diam.101 x 2mm. I montanti dovranno essere coperti alla sommità con tappi in poliammide (PA).</p> <p>- Pannelli e banchetti in polietilene ad alta densità (HDPE), materiale molto resistente all'usura e agli impatti, conforme allo standard europeo EN 71-3 e stabile ai raggi UV. L'HDPE è un materiale termoplastico e può quindi essere granulato e riciclato dopo lo smaltimento.</p> <p>- Tetto in polietilene ad alta densità (HDPE).</p> <p>- Pedane delle torrette e gradini della scala di risalita in HPL, materiale colorato ed estremamente resistente all'usura; materiale a norma EN 71-3 (sicurezza dei giocattoli, caratteristiche chimiche) con massima resistenza e stabilità grazie all'impiego esclusivo di fibre di legno, alta compressione nel processo di produzione ed una percentuale inferiore al 30% di resina melamminica; spessore 19/22 mm.</p> <p>- Rete a U formata da cavi di diametro 16 mm in polipropilene, rinforzati da un'anima in acciaio.</p> <p>- Risalita/discesa a spirale in tubolare di acciaio inox.</p> <p>- Pannello musicale composto da pannelli in HDPE, tubolari in alluminio Ø50X3X540, membrane in gomma.</p> <p>- Scivoli in polietilene (PE) cavo, stabilizzato UV e prodotto con processo di rotostampaggio, misure larghezza esterna scivolo 54 cm, interna 42 cm</p> <p>- Tutti i componenti in plastica dovranno avere massima resistenza ai raggi UV ed all'ozono ed essere dotati di sigle standard internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71</p> <p>- Sistema di ancoraggio in acciaio da interrare (60cm)</p> <p>Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera perfettamente installata a regola d'arte.</p> <p>euro (trentaquattromilaottocentventiuno/60)</p> | | 26'400,00 |
| Nr. 1874 004.011.0001 9 | <p>Fornitura e posa in opera di struttura gioco a 2 torri con scala ADA (adatta anche a bambini diversamente abili), tubo di connessione tra le torrette, scivolo, 1 banchetto gioco di interazione e due amache a livello terra tipo Kompan PCM200106-0634 Due torri, social, scala ADA, scivolo in plastica, con le seguenti caratteristiche:</p> <p>Fascia d'età consigliata: 2- 8 anni</p> <p>Altezza libera di caduta: 118 mm</p> <p>Area con distanze di sicurezza: 41.2 mq</p> <p><u>- L'attrezzatura dovrà rispondere ai requisiti della norma EN 1176 ed essere testata TÜV.</u></p> <p>- Montanti in acciaio zincato e verniciati a polveri diam.101 x 2mm. I montanti dovranno essere coperti alla sommità con tappi in poliammide (PA).</p> <p>- Pannelli e banchetto in polietilene ad alta densità (HDPE) Ecocore, spessore 18. Il materiale è costituito da tre strati, di cui quelli esterni colorati in pasta e quello interno nero in HDPE riciclato al 100%. L'HDPE è un materiale molto resistente all'usura e agli impatti. Disponibile in tutta una serie di colori standard, tutti approvati in base allo standard europeo EN 71-3 e sottoposti a test di stabilità agli UV. L'HDPE è un materiale termoplastico e può quindi essere granulato e riciclato dopo lo smaltimento</p> <p>- Pavimenti delle pedane realizzato in HPL, materiale colorato ed estremamente resistente all'usura; materiale a norma EN 71-3 (sicurezza dei giocattoli, caratteristiche chimiche) con massima resistenza e stabilità grazie all'impiego esclusivo di fibre di legno, alta compressione nel processo di produzione ed una percentuale inferiore al 30% di resina melamminica; spessore 19/22 mm. E' sostenuto da una struttura in acciaio zincato a caldo.</p> <p>- Tetto in polietilene Ecocore ad alta densità (HDPE).</p> <p>- Tubo di collegamento realizzato in PE rotostampato, con pannelli in ingresso e uscita in HDPE Ecocore e una oblo semisferico in policarbonato termoformato.</p> <p>- Scala ADA realizzata con pedane in HPL e pannelli laterali in HDPE Ecocore</p> <p>- Scivolo in polietilene (PE) cavo, stabilizzato UV e prodotto con processo di rotostampaggio, misure larghezza esterna scivolo 54 cm, interna 42 cm</p> <p>- Amache in PUR sostenute da corde in PPM</p> <p>- Tutti i componenti in plastica dovranno avere massima resistenza ai raggi UV ed all'ozono ed essere dotati di sigle standard internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71</p> <p>Sistema di ancoraggio in acciaio da interrare. Disponibile anche per installazione surface</p> <p>Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera perfettamente installata a regola d'arte.</p> <p>euro (ventiseimilaquattrocentotrentatre/00)</p> | | 34'821,60 |
| Nr. 1875 004.011.0002 0 | <p>Fornitura e posa in opera di struttura gioco formato da un grande anello circolare disposto obliquamente che viene messo in movimento dai bambini tipo Kompan GXY 916- Supernova , con le seguenti caratteristiche:</p> <p>Fascia d'età consigliata: 6 - 15 anni</p> <p>Altezza libera di caduta: 60 cm</p> <p>Area con distanze di sicurezza: 29 mq</p> <p><u>- L'attrezzatura dovrà rispondere ai requisiti della norma EN 1176 ed essere testata TÜV. I materiali dovranno essere testati riguardo all'inflammabilità, alla corrosione, alla tossicità.</u></p> <p>- L'attrezzatura da gioco dovrà essere stata sviluppata secondo i requisiti dell'ADA (Americans With Disability Act; 1998) e adattarsi, grazie all'ampliata offerta di spazio, all'accessibilità facilitata e a una serie di attività tattili, in modo particolare per il gioco integrato.</p> <p>- 1 Anello cavo in polietilene (PE) di diametro 206 cm e spessore 13,2 cm. Lo spessore del materiale dovrà essere di 5,6mm con</p> | | 26'433,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | <p>finitura superficiale antisdrucchiolo. Il PE è un materiale molto resistente all'usura e agli impatti, conforme allo standard europeo EN 71-3 e stabile ai raggi UV. Il PE è un materiale termoplastico e può quindi essere granulato e riciclato dopo lo smaltimento. Il bordo laterale dovrà essere zigrinato con tagli di angolo 90° ogni 5cm circa sul bordo esterno e 2,5 cm su quello interno.</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'anello dovrà essere caratterizzato da 7 bande colorate collocate in modo candenzato intorno all'anello. - 5 tubolari di sostegno in acciaio zincato a caldo Ø 60.3 x 4.5 mm. - 1 Sistema di scorrimento autolubrificante in poliammide. - Tutte le parti in materiale plastico dovranno essere dotate di sigla standard internazionale che consenta l'identificazione ed il riciclaggio del materiale usato. - Ancoraggio in profondità: 60 cm. <p>Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera perfettamente installata a regola d'arte. euro (ottomilanovecentoottantanove/20)</p> | | 8'989,20 |
| Nr. 1876 004.011.005 | <p>Ripristino di panchine realizzato mediante spazzolatura delle parti metalliche, trattamento antiruggine e successiva applicazioni di smalto sintetico; carteggiatura e riverniciatura dei listelli in legno compreso eventuale sostituzione di viti e bulloni. euro (centonovantauno/40)</p> | cad | 191,40 |
| Nr. 1877 004.011.014 | <p>Fornitura e posa in opera di fontana a colonna in ghisa di h. 1300 mm, completa di raccorderia interna e rubinetto in ottone. Posa in opera consistente nella realizzazione dei plinti di ancoraggio, dell'allacciamento alle reti idrica e fognaria, della posa in opera degli opportuni pozzetti, degli scavi e reinterri necessari alla posa delle tubazioni per un raggio massimo di m. 10 dalla fontana stessa escluso l'attraversamento di strade o pavimentazioni. Compreso della fornitura di tutti i materiali occorrenti (tubi, raccordi, pozzetti, cemento, sabbia, ecc.) e dell'eventuale risemina delle superfici degli scavi. euro (millesettecentoottantadue/00)</p> | cad | 1'782,00 |
| Nr. 1878 004.011.015 | <p>Fornitura e posa di fontana costituita da una struttura in tubo d'acciaio inox AISI304L satinato disponibile, a scelta, a sezione circolare ø102mm, rettangolare o ellittica 100x200mm, di altezza 990mm con piastra base rettangolare 290x140mm e tappo superiore in lamiera. Il rubinetto in ottone nichelato è del tipo a pulsante con molla di ritorno normalmente chiuso, avvitato al manicotto da ½" e raccordato alla tubazione in acciaio inox con terminale filettato per l'allacciamento alla rete idrica. La struttura è fissata con quattro viti alla base della vasca, in lamiera d'acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri P.P. di dimensioni 296x890mm e profondità 102mm, dotata di un tubo di scarico e troppo-pieno ø40mm. Sul retro della stessa è presente una feritoia adatta al collegamento del tubo di alimentazione. La caditoia, asportabile per consentire la pulizia della vasca, di dimensioni 740x290mm e sp. 5mm in acciaio zincato e verniciato a polveri P.P. Compresi gli oneri per la formazione del pozzetto in calcestruzzo per l'allaccio della valvola a sfera anch'essa compresa, il chiusino in ferro e tutte le opere murarie. Ogni altro onere, attrezzo, materiale ed attrezzatura compresi euro (milleottocentotrenta/94)</p> | cadauno | 1'093,94 |
| Nr. 1879 004.011.016 | <p>Fornitura e posa di portabiciclette a sei posti in acciaio zincato e rivestito a polveri di poliestere. Colori a scelta del R.T. euro (milleduecentosessantanove/26)</p> | cadauno | 1'269,26 |
| Nr. 1880 004.011.017 | <p>Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro 10 cm trattati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali a sezione mezzotonda interasse di 2 m, montanti verticali di sezione circolare di altezza fuori terra di 1 m, ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, intervento completo di eventuali plinti di fondazione di 30x30x30 cm compreso tutti i piccoli movimenti di terra, in escavo ed in riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a piè d'opera dall'impresa euro (sessantanove/96)</p> | m | 69,96 |
| Nr. 1881 004.011.017a | <p>Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro 10 cm trattati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali a sezione mezzotonda interasse di 2 m, montanti verticali di sezione circolare di altezza fuori terra di 1 m, rete elettrosaldata zincata e plastificata a maglia rettangolare, in filo d'acciaio zincato e plastificato, diametro interno 2,2 mm ed esterno 2,6 mm, colore verde, con maglia rettangolare 50x75, altezza m 1.00, ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, intervento completo di eventuali plinti di fondazione di 30x30x30 cm compreso tutti i piccoli movimenti di terra, in escavo ed in riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a piè d'opera dall'impresa euro (settantatre/92)</p> | m | 73,92 |
| Nr. 1882 004.011.018 | <p>Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita da piantoni del diametro di 10 - 12 cm posti ad interasse di 1,5 m, per una altezza fuori terra di 1 m, con trattamento della parte appuntita interrata, pali in diagonale di diametro 8 - 10 cm, compresa la realizzazione di eventuali plinti di fondazione di 30 x 30 x 30 cm, la formazione di tutti i fissaggi con elementi in ferro zincato, tutti i piccoli movimenti di terra, in escavo ed in riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a piè d'opera dall'impresa euro (sessantadue/04)</p> | m | 62,04 |
| Nr. 1883 004.011.018a | <p>Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita da piantoni del diametro di 10 - 12 cm posti ad interasse di 1,5 m, per una altezza fuori terra di 1 m, con trattamento della parte appuntita interrata, pali in diagonale di diametro 8 - 10 cm, rete elettrosaldata zincata e plastificata a maglia rettangolare, in filo d'acciaio zincato e plastificato, diametro interno 2,2 mm ed esterno 2,6 mm, colore verde, con maglia rettangolare 50x75, altezza m 1.00, compresa la realizzazione di eventuali plinti di fondazione di 30 x 30 x 30 cm, la formazione di tutti i fissaggi con elementi in ferro zincato, tutti i piccoli movimenti di terra, in escavo ed in riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a piè d'opera dall'impresa euro (sessantasei/00)</p> | m | 66,00 |
| Nr. 1884 004.011.019 | <p>Fornitura e realizzazione di recinzione in rete metallica plastificata da porsi in opera su montanti plastificati a T o su pali tondi plastificati con copritesta infissi in plinti di CLS, interasse 200 cm, Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a piè d'opera dall'impresa euro (venticinque/08)</p> | mq | 25,08 |
| Nr. 1885 | <p>Fornitura e messa in opere di chiudenda costituita da paletti di castagno della lunghezza di m 2 e del diametro minimo di testa di cm 8 ,</p> | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| 004.011.020 | appuntiti e spalmati di carbolineum nella parte inferiore ed infissi per m 0,6 nel terreno ad una distanza di m 1 l'uno dall'altro , da due paletti trasversali fuori terra per m 1 e da due diagonali dello stesso diametro. euro (trentasette/48) | m | 37,48 |
| Nr. 1886 004.011.020a | Fornitura e messa in opere di chiudenda costituita da paletti di castagno della lunghezza di m 2 e del diametro minimo di testa di cm 8 , appuntiti e spalmati di carbolineum nella parte inferiore ed infissi per m 0,6 nel terreno ad una distanza di m 1 l'uno dall'altro , da due paletti trasversali fuori terra per m 1 e da due diagonali dello stesso diametro e rete elettrosaldata zincata e plastificata a maglia rettangolare, in filo d'acciaio zincato e plastificato, diametro interno 2,2 mm ed esterno 2,6 mm, colore verde, con maglia rettangolare 50x75, altezza m 1.00. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a piè d'opera dall'impresa. euro (quarantadue/24) | m | 42,24 |
| Nr. 1887 004.011.021 | Fornitura e posa in opera di pannello di recinzione modulare interasse 2505 mm, - Altezza 1030 mm, formato da tondini orizzontali e verticali elettrosaldati fra loro. Caratteristiche: maglia mm 200x55,5, tondini verticali ø mm5, tondini orizzontali ø mm 5;Materiale: FE 360 B - S235JR (UNI EN 10025/95). Trattamento di protezione: zincatura a caldo e rivestimento con resine termoindurenti di tipo poliestere applicate per via elettrostatica. Compreso ogni onere e magistero per darlo perfettamente installato a regola d'arte, agganciato alle idonee piantane con le apposite clips di montaggio in acciaio inox. euro (sessantanove/96) | cadauno | 69,96 |
| Nr. 1888 004.011.022 | Fornitura e posa in opera di piantana per recinzione altezza 1300 mm. Costituita da profili trapezoidali ricavati da lamiera di acciaio zincato, sezione mm 67x67 lunghezza mm 1300, chiusa in sommità da un speciale tappo in plastica, dotate su tutta l'altezza, a passo costante di mm 100, di idonee tacche per l'aggancio dei pannelli. Materiale: FE 360 B - S235JR (UNI EN 10025/95). Trattamento di protezione: zincatura a caldo e rivestimento con resine termoindurenti di tipo poliestere applicate per via elettrostatica. Posizionate su dadi di cls delle dimensioni di cm30x30. Compresa la fornitura e messa in opera delle apposite clips per recinzione in acciaio inox per bloccare i pannelli di cui alla voce NP037 sulle piantane, l'esecuzione degli scavi, la realizzazione di un plinto di fondazione in calcestruzzo delle dimensioni di cm 40x40x30h per ciascuna piantana, i rinterrati e gli eventuali ripristini, il montaggio della struttura e tutto quanto necessario per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte e funzionante. euro (trentaquattro/98) | cadauno | 34,98 |
| Nr. 1889 004.011.023 | Fornitura e posa in opera di cancello pedonale, altezza mm 1175 x 1200 esterno montanti. Cancelli a 1 anta, apertura destra con serratura manuale e cerniere regolabili. Struttura in profili tubolari superiori mm. 40x40 e tubolari inferiori 80x40 completa di riquadro in rete elettrosaldata e montanti in profilo tubolare mm. 100x100. Materiale: FE 360 B - S235JR (UNI EN 10025/95). Trattamento di protezione: zincatura a caldo e rivestimento con resine termoindurenti di tipo poliestere applicate per via elettrostatica. Compreso ogni onere e magistero per darlo perfettamente installato a regola d'arte, collegato alla recinzione con le apposite clips di montaggio in acciaio inox e compresa l'esecuzione degli scavi, la realizzazione delle fondazioni in calcestruzzo, i rinterrati, il montaggio della struttura e tutto quanto necessario per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte e funzionante, posizionato secondo le indicazioni del Direttore del Servizio. euro (millecinquecentosettanta/80) | cadauno | 1'570,80 |
| Nr. 1890 004.011.024 | Fornitura e posa in opera di cancello carrabile altezza mm 1175 x 3750 esterno montanti. Cancelli a 2 ante, apertura destra con serratura manuale e cerniere regolabili. Struttura in profili tubolari superiori mm. 40x40 e tubolari inferiori 80x40 completa di riquadro in rete elettrosaldata modello "Orsopanel 5x5" e montanti in profilo tubolare mm. 100x100. Materiale: FE 360 B - S235JR (UNI EN 10025/95). Trattamento di protezione: zincatura a caldo e rivestimento con resine termoindurenti di tipo poliestere applicate per via elettrostatica. Compreso ogni onere e magistero per darlo perfettamente installato a regola d'arte, collegato alla recinzione con le apposite clips di montaggio in acciaio inox e compresa l'esecuzione degli scavi, la realizzazione delle fondazioni in calcestruzzo, i rinterrati, il montaggio della struttura e tutto quanto necessario per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte e funzionante, posizionato secondo le indicazioni della Direzione del Servizio. euro (duemilaottocentosessantauno/76) | cadauno | 2'861,76 |
| Nr. 1891 004.011.025 | Fornitura e posa di cartello rettangolare, di cm 30x60 (con avvisi monitori per i frequentatori dell'area verde). La dicitura sarà comunicata dal R.T.. Nel cartello dovrà essere inoltre apposto il simbolo grafico del Comune di Sestu, con le altre diciture del Settore Ambiente. La stampa, in quadricromia, sarà realizzata con sistema serigrafico o digitale, come comunicato dalla Direzione dei Lavori. Lavorazione comprensiva di scavo e successivo rinterro, realizzazione di basamenti in dado di calcestruzzo. Nel prezzo è inoltre compresa la fornitura e posa in opera di: fino a n°2 pali, ognuno fino a metri 3,00 di altezza fuori terra; staffe, dispositivi antirotazione e quant'altro occorra per dare l'opera montata a norma del Codice della Strada. Il cartello dovrà essere realizzato in lamiera di ferro 10/10 o alluminio 25/10, scatolato; la sua lavorazione con verniciatura eseguita a fuoco previo sgrassaggio e fosfatizzazione, mano di fondo anticorrosivo, mano a finire con smalti epossidici essiccati a forno; la sua finitura prevederà l'apposizione di una pellicola rifrangente termosaldante grandangolare con superficie liscia a pezzo unico; questa pellicola rifrangente dovrà essere conforme alle norme riportate sulle Circolari Ministeriali 9540 del 20/12/79, 2730 del 19/04/71, 4564 del 10/11/74, 400 del 09/02/79, 1515, 1520 e 1525 del 18/09/81 e la 310 del 07/03/80. euro (centoquarantacinque/20) | cadauno | 145,20 |
| Nr. 1892 004.011.026 | Fornitura e posa di cartello rettangolare, di cm 60x90 (con avvisi monitori per i frequentatori dell'area verde). La dicitura sarà comunicata dal R.T.. Nel cartello dovrà essere inoltre apposto il simbolo grafico del Comune di Sestu, con le altre diciture del Settore. La stampa, in quadricromia, sarà realizzata con sistema serigrafico o digitale, come comunicato dalla Direzione dei Lavori. Lavorazione comprensiva di scavo e successivo rinterro, realizzazione di basamenti in dado di calcestruzzo. Nel prezzo è inoltre compresa la fornitura e posa in opera di: fino a n°2 pali, ognuno fino a metri 3,00 di altezza fuori terra; staffe, dispositivi antirotazione e quant'altro occorra per dare l'opera montata a norma del Codice della Strada. Il cartello dovrà essere realizzato in lamiera di ferro 10/10 o alluminio 25/10, scatolato; la sua lavorazione con verniciatura eseguita a fuoco previo sgrassaggio e fosfatizzazione, mano di fondo anticorrosivo, mano a finire con smalti epossidici essiccati a forno; la sua finitura prevederà l'apposizione di una pellicola rifrangente termosaldante grandangolare con superficie liscia a pezzo unico; questa pellicola rifrangente dovrà essere conforme alle norme riportate sulle Circolari Ministeriali 9540 del 20/12/79, 2730 del 19/04/71, 4564 del 10/11/74, 400 del 09/02/79, 1515, 1520 e 1525 del 18/09/81 e la 310 del 07/03/80. euro (duecentotrentasette/60) | cadauno | 237,60 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1893 004.011.080 | Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma a getto. La pavimentazione realizzata con granuli di gomma provenienti da pneumatici di veicoli industriali, perfettamente ripuliti e sminuzzati. La pavimentazione composta da due strati sovrapposti. Lo strato inferiore (di sottofondo, di gomma grezza) dello spessore nominale non inferiore a cm 3, realizzato con granuli della classe diametrica compresa tra 20 e 50 mm. Lo strato superiore (di finitura, gomma vergine di finitura), dello spessore nominale non inferiore a cm 2, realizzato con granuli della classe diametrica compresa tra 1 e 3 mm. Ciascun spessore posato in opera mediante impastamento con apposita macchina miscelatrice, dove vengono messi a reagire i citati granuli con una gomma resiliente. Lo strato di finitura gettato e spianato fino al raggiungimento della perfetta orizzontalità. Nel presente prezzo sono inoltre comprese le seguenti forniture e/o lavorazioni: 1) fornitura e posa ghiaia per il sottofondo della pavimentazione antitrauma, da posarsi su sterrato o su prato o su asfalto (ghiaia delle pezzatura tra 30-70 min e dello spessore non inferiore a cm 10 e fino a cm 30); 2) fornitura e posa cordoli in cls prefabbricati, per la perimetrazione ed il contenimento della pavimentazione antitrauma; 3) fornitura e posa scivoli di raccordo in calcestruzzo, tra il piano della pavimentazione antitrauma ed il piano originario di campagna. Colorazione della pavimentazione, a scelta del R.T., fra non meno di tre colori base. Il presente prezzo (al mq), per una realizzazione di pavimentazione non inferiore a mq 250, in una o più aree verdi della città. euro (trecentoquarantaquattro/66) | mq | 344,66 |
| Nr. 1894 004.011.081 | Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma a piastre in gomma riciclata derivante da pneumatici fuori uso, granulometria selezionata, agglomerata con resine poliuretatiche e con l'aggiunta di pigmenti per la colorazione in amalgama con le seguenti caratteristiche: • 4 fori per lato su due lati per piastra; • 16 spinotti in teflon per mq con invito smussato da entrambi i lati; • Formato 500x500 mm; • Spessore 40 mm; • colore rosso; • Colla Mapel bicomponente per posa pavimentazione; ottimo drenaggio; fondello sagomato per alleggerimento della struttura. Conforme alle normative EN 1177:1997 + A1:2001, EN71 parte 3-1994 + A1:2000, soddisfa i requisiti del Ministero della Sanità 29/07/94 G.U. 19/09/94 n.214 e delle direttive CEE 76/769, 83/478, 85/467, 89/677, 89/678, 91/173, 91/338, 91/339. Compresa la realizzazione preventiva della platea in calcestruzzo così fatta: sistemazione in quota del piano esistente compreso il costipamento in qualsiasi condizioni di lavoro con l'utilizzo di mezzi o a mano; fornitura e posa in opera di cordona in cemento vibrato liscio della sezione cm 25x15 in opera compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio; fornitura e posa in opera di massciata in misto arido di cava o fiume, compreso il costipamento, per uno spessore finito di cm 5; fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio RcK 200 per la realizzazione di massetto liscio, avente spessore finito di cm 7; ogni onere, attrezzo, materiale ed attrezzatura compresi euro (centotrentauno/87) | mq | 131,87 |
| Nr. 1895 004.011.082 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucchiolo drenante, canali sottostanti per evitare il ristagno di acqua, spessore fino a 4,5 cm, fissate a mezzo di apposito collante, compreso scavo e asporto di materiale di risulta: con getto in sottofondo in cls armato spessore 10 cm euro (centonovantadue/72) | mq | 192,72 |
| Nr. 1896 004.011.083 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucchiolo drenante, canali sottostanti per evitare il ristagno di acqua, spessore fino a 4,5 cm, fissate a mezzo di apposito collante, compreso scavo e asporto di materiale di risulta: come sopra ma con sottofondo in sabbia costipata spessore 15 cm euro (centosessantaotto/96) | mq | 168,96 |
| Nr. 1897 004.011.084 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucchiolo drenante, canali sottostanti per evitare il ristagno di acqua, spessore fino a 7 cm, fissate a mezzo di apposito collante, compreso scavo e asporto di materiale di risulta: con getto in sottofondo in cls spessore 10 cm euro (duecentoventitre/08) | mq | 223,08 |
| Nr. 1898 004.011.085 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucchiolo drenante, canali sottostanti per evitare il ristagno di acqua, spessore fino a 7 cm, fissate a mezzo di apposito collante, compreso scavo e asporto di materiale di risulta: come sopra ma con sottofondo in sabbia costipata spessore 15 cm euro (centoottantatre/48) | mq | 183,48 |
| Nr. 1899 004.011.086 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucchiolo drenante, canali sottostanti per evitare il ristagno di acqua, spessore fino a 10 cm, fissate a mezzo di apposito collante, compreso scavo e asporto di materiale di risulta: con getto in sottofondo in cls armato spessore 10 cm euro (duecentocinquanta/80) | mq | 250,80 |
| Nr. 1900 004.011.087 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucchiolo drenante, canali sottostanti per evitare il ristagno di acqua, spessore fino a 10 cm, fissate a mezzo di apposito collante, compreso scavo e asporto di materiale di risulta: come sopra ma con sottofondo in sabbia costipata spessore 15 cm euro (duecentotrentauno/00) | mq | 231,00 |
| Nr. 1901 004.011.088 | Formazione di pavimentazione drenante antitrauma posata su sottofondo in cls o binder bituminoso, costituita da granulato di gomma, granulometria 1-4 mm, legata con resina monocomponente poliuretanica in ragione di 20 kg ogni 100 kg di granulato. La stesa dovrà avvenire a mano o a mezzo di stenditrice automatica: a) per i primi 4 cm di spessore euro (centosessantasette/64) | mq | 167,64 |
| Nr. 1902 004.011.089 | Formazione di pavimentazione drenante antitrauma posata su sottofondo in cls o binder bituminoso, costituita da granulato di gomma, granulometria 1-4 mm, legata con resina monocomponente poliuretanica in ragione di 20 kg ogni 100 kg di granulato. La stesa dovrà avvenire a mano o a mezzo di stenditrice automatica: b) aggiungere ad a) per ogni cm di spessore oltre i 4 cm euro (ventitre/76) | mq | 23,76 |
| Nr. 1903 004.011.090 | Posa in opera pavimentazione antitrauma realizzata mediante il montaggio di piastre in gomma elastica ad assorbimento d'urto per esterno realizzate al 90% con materiale riciclato e riciclabile al 100% su soletta in cls comprendente: individuazione e tracciamento della superficie stabilita, sbancamento dell'area in oggetto di 7,5-10 cm più l'altezza della mattonella in gomma da posare, trasporto del materiale di risulta presso discariche autorizzate entro 15 km di distanza, sono esclusi gli oneri di smaltimento. Posizionamento in quota di tavole in legno-abete che consentono di rispettare la perfetta livellatura in piano o secondo le pendenze di progetto per permettere un adeguato drenaggio, realizzazione di una soletta in calcestruzzo RCK 250 di spessore 7,5-10 cm. Montaggio delle mattonelle in gomma, tramite incollaggio comprensivo di tutti i tagli necessari. Risistemazione finale del terreno circostante. | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1904 004.011.091 | <p>Le piastre, che devono essere montate sfalsate tra loro in modo da migliorare la tenuta della superficie, dispongono di un sistema di fissaggio tramite spinotti che garantisce un sicuro collegamento tra i vari elementi. Si consiglia di eseguire la posa in opera su soletta di calcestruzzo eventualmente armata con rete elettro-saldata, perfettamente livellata secondo le pendenze di progetto per permettere un adeguato drenaggio. Tenere presente lo spessore delle mattonelle e l'altezza prevista per l'installazione. Dimensioni : 50 x 50 x h = 4,5 cm Altezza di caduta : 150 cm euro (centocinquantauno/80)</p> <p>Posa in opera pavimentazione antitrauma realizzata mediante il montaggio di piastre in gomma elastica ad assorbimento d'urto per esterno realizzate al 90% con materiale riciclato e riciclabile al 100% su soletta in cls comprendente: individuazione e tracciamento della superficie stabilita, sbancamento dell'area in oggetto di 7,5-10 cm più l'altezza della mattonella in gomma da posare, trasporto del materiale di risulta presso discariche autorizzate entro 15 km di distanza, sono esclusi gli oneri di smaltimento. Posizionamento in quota di tavole in legno-abete che consentono di rispettare la perfetta livellatura in piano o secondo le pendenze di progetto per permettere un adeguato drenaggio, realizzazione di una soletta in calcestruzzo RCK 250 di spessore 7,5-10 cm. Montaggio delle mattonelle in gomma, tramite incollaggio comprensivo di tutti i tagli necessari. Risistemazione finale del terreno circostante.</p> <p>Le piastre, che devono essere montate sfalsate tra loro in modo da migliorare la tenuta della superficie, dispongono di un sistema di fissaggio tramite spinotti che garantisce un sicuro collegamento tra i vari elementi. Si consiglia di eseguire la posa in opera su soletta di calcestruzzo eventualmente armata con rete elettro-saldata, perfettamente livellata secondo le pendenze di progetto per permettere un adeguato drenaggio. Tenere presente lo spessore delle mattonelle e l'altezza prevista per l'installazione. Dimensioni : 50 x 50 x h = 8 cm Altezza di caduta : 229 cm euro (centoottantasette/44)</p> | mq | 151,80 |
| 012.IMPIANTI DI IRRIGAZIONE (Cap 29) | | | |
| Nr. 1905 004.012.003 | <p>Irrigatore statico Pop-up con dispositivo di arresto del flusso in grado di limitare la fuoriuscita dell'acqua nel caso in cui l'ugello venisse rimosso o danneggiato eliminando così erosioni potenziali, perdite d'acqua e problemi di sicurezza. Provvista e posa in opera di irrigatore statico in resina sintetica "Cycolac" a scomparsa, con molla di richiamo della torretta portaugelli in acciaio inossidabile, guarnizione parasabbia per basse pressioni, completo di filtro, atto ad ospitare ugelli con consumo idrico proporzionale all'angolo di lavoro che può essere fisso o regolabile, valvola di ritenuta che ritiene la pressione originata da un dislivello massimo di mt. 3, completamente ispezionabile dall'alto senza che sia necessario sconnetterlo dalla rete idrica, compreso: il picchettamento e l'intercettazione della rete idrica; il montaggio dell'irrigatore; la regolazione dell'angolo di lavoro; il collaudo. Irrigatore statico con caratteristiche di funzionamento a 206 kPa (2,1 kg/cmq): escursione della torretta: 10 cm.; gittata: 1,5 mt ÷ 4,2 mt. Compresa la raccorderia di collegamento alla linea (presa a staffa, Ti, gomito, prolunga regolabile) euro (ottantacinque/80)</p> | cad | 85,80 |
| Nr. 1906 004.012.005 | <p>Irrigatore dinamico Pop-up bassa e media gittata con valvola di ritegno Provvista e posa in opera di irrigatore dinamico in resina sintetica "Cycolac" a scomparsa, movimento a turbina idraulica con demoltiplicatore, torretta porta ugelli, molla di richiamo della stessa in acciaio inossidabile, guarnizione parasabbia, completo di filtro, statore auto regolante, dotato di frizione per la determinazione dell'angolo di lavoro compreso tra 30° e 330° oppure a pieno cerchio, atto ad ospitare ugelli con traiettoria standard (25°) e ugelli a bassa traiettoria (15°), con consumo idrico proporzionale all'angolo di lavoro, ugello bigetto con possibilità di regolazione della gittata del getto maggiore, completamente smontabile dall'alto senza che sia necessario sconnetterlo dalla rete idrica, valvola di ritegno fino a 1,8 m di prevalenza, essa impedisce la fuoriuscita d'acqua nei casi d'impiego degli irrigatori su terreni in pendenza, compreso: il picchettamento e l'intercettazione della rete idrica; il montaggio dell'irrigatore; la regolazione dell'angolo di lavoro; il collaudo. Irrigatore dinamico con caratteristiche di funzionamento a 343 kPa (3,5 kg/cmq): escursione della torretta: 10 cm. euro (centoventicinque/40)</p> | cad | 125,40 |
| Nr. 1907 004.012.008 | <p>Valvole elettriche Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 24 V., corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, per pressione di esercizio di 0,7÷ 10,5 Kg/cmq, regolazione manuale del flusso, apertura manuale, possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide in 24V. - 50/60 Hz. Compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento elettrico; il collaudo. a) Elettrovalvola in linea - Attacco alla rete: ø ¾" M/F - Campo di portata: 19 ÷ 57 l/m³ " euro (novantanove/00)</p> | cad | 99,00 |
| Nr. 1908 004.012.009 | <p>Valvole elettriche Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 24 V., corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, per pressione di esercizio di 0,7÷ 10,5 Kg/cmq, regolazione manuale del flusso, apertura manuale, possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide in 24V. - 50/60 Hz. Compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento elettrico; il collaudo. b) Elettrovalvola in linea - Attacco alla rete: ø 1" F - Campo di portata: 13 ÷ 116 l/m³ " euro (centotrentadue/00)</p> | cad | 132,00 |
| Nr. 1909 004.012.010 | <p>Valvole elettriche Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 24 V., corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, per pressione di esercizio di 0,7÷ 10,5 Kg/cmq, regolazione manuale del flusso, apertura manuale, possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide in 24V. - 50/60 Hz. Compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento elettrico; il collaudo. c) Elettrovalvola in linea/angolo - Attacco alla rete: ø 1" F - Campo di portata: 20 ÷ 150 l/m³ "</p> | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1910 004.012.011 | <p>euro (centosettantaotto/20)</p> <p>Valvole elettriche Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 24 V., corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio i-nossidabile, PN 10, per pressione di esercizio di 0,7÷ 10,5 Kg/cmq, regolazione manuale del flus-so, apertura manuale, possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide in 24V. – 50/60 Hz. Compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento elettrico; il collaudo. d) Elettrovalvola in linea/angolo - Attacco alla rete: ø 1 ½" F - Campo di portata: 60 ÷ 270 l/m"</p> | cad | 178,20 |
| Nr. 1911 004.012.012 | <p>euro (trecentotrenta/00)</p> <p>Valvole elettriche Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 24 V., corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio i-nossidabile, PN 10, per pressione di esercizio di 0,7÷ 10,5 Kg/cmq, regolazione manuale del flus-so, apertura manuale, possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide in 24V. – 50/60 Hz. Compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento elettrico; il collaudo. e) Elettrovalvola in linea/angolo - Attacco alla rete: ø 2" F - Campo di portata: 200 ÷ 600 l/m"</p> | cad | 330,00 |
| Nr. 1912 004.012.013 | <p>euro (quattrocentotrentacinque/60)</p> <p>Valvole elettriche per sistemi a batteria Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 9 V.cc. con solenoide bistabile corpo in PVC anti-corrosione, apertura manuale senza fuoriuscita di acqua di scarico compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento degli automatismi; il collaudo. Elet-trovalvola in linea diam. 1" con solenoide bistabile, attacco alla rete: diam. 1" F. Campo di por-tata: 13 ÷ 115 l/m , campo di pressione: 0,7 ÷ 10,5 Kg/cmq a) con programmatore collegato per installazione anche in pozzetto</p> | cad | 435,60 |
| Nr. 1913 004.012.014 | <p>euro (trecentotrenta/00)</p> <p>Valvole elettriche per sistemi a batteria Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 9 V.cc. con solenoide bistabile corpo in PVC anti-corrosione, apertura manuale senza fuoriuscita di acqua di scarico compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento degli automatismi; il collaudo. Elet-trovalvola in linea diam. 1" con solenoide bistabile, attacco alla rete: diam. 1" F. Campo di por-tata: 13 ÷ 115 l/m , campo di pressione: 0,7 ÷ 10,5 Kg/cmq b) con collegamento a mezzo comunicazione a infrarossi</p> | cad | 330,00 |
| Nr. 1914 004.012.015 | <p>euro (trecentonovantasei/00)</p> <p>Valvole elettriche per sistemi a batteria Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 9 V.cc. con solenoide bistabile corpo in PVC anti-corrosione, apertura manuale senza fuoriuscita di acqua di scarico compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento degli automatismi; il collaudo. Elet-trovalvola in linea diam. 1" con solenoide bistabile, attacco alla rete: diam. 1" F. Campo di por-tata: 13 ÷ 115 l/m , campo di pressione: 0,7 ÷ 10,5 Kg/cmqd) programmatore portatile</p> | cad | 396,00 |
| Nr. 1915 004.012.016 | <p>euro (quattrocentosessantadue/00)</p> <p>Valvole elettriche per sistemi a batteria Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 9 V.cc. con solenoide bistabile corpo in PVC anti-corrosione, apertura manuale senza fuoriuscita di acqua di scarico compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento degli automatismi; il collaudo. Elet-trovalvola in linea diam. 1" con solenoide bistabile, attacco alla rete: diam. 1" F. Campo di por-tata: 13 ÷ 115 l/m , campo di pressione: 0,7 ÷ 10,5 Kg/cmq e) con collegamento a mezzo segnale radio</p> | cad | 462,00 |
| Nr. 1916 004.012.017 | <p>euro (cinquecentotto/20)</p> <p>Valvole elettriche per sistemi a batteria Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 9 V.cc. con solenoide bistabile corpo in PVC anti-corrosione, apertura manuale senza fuoriuscita di acqua di scarico compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento degli automatismi; il collaudo. Elet-trovalvola in linea diam. 1" con solenoide bistabile, attacco alla rete: diam. 1" F. Campo di por-tata: 13 ÷ 115 l/m , campo di pressione: 0,7 ÷ 10,5 Kg/cmq f) programmatore portatile</p> | cad | 508,20 |
| Nr. 1917 004.012.018 | <p>euro (ottocentocinquantaotto/00)</p> <p>Idrante Provvista e posa in opera di idrante ad attacco rapido, composto da valvola clapet ac-coppiabile ad una chiave con attacco a baionetta, in plastica, coperchio in plastica per impedire l'ostruzione del foro a chiave non inserita, guarnizione in gomma, compreso: la fornitura dei ma-teriali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte. Idrante con: calibro: ¾", attacco: ¾"/1", coperchio in plastica. Chiave di accoppiamento per idrante: calibro: ¾", attacco m: ¾"</p> | cad | 858,00 |
| Nr. 1918 004.012.019 | <p>euro (cinquantanove/40)</p> <p>Pozzetti in resina sintetica Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in ma-teriale termoplastico, rigido, a struttura solida, non alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compreso: la forma-zione e la regolazione del piano di posa; la rinfiacatura ed il livellamento con materiali prove-nienti dallo scavo. a) Pozzetto in resina, circolare, con chiusura a baionetta, con dimensioni: altezza: 23-24 cm, diametro inferiore: 20 cm, diametro superiore: 16 cm.</p> | cad | 59,40 |
| Nr. 1919 | <p>euro (trentatre/00)</p> <p>Pozzetti in resina sintetica Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in ma-teriale termoplastico, rigido, a struttura</p> | cad | 33,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| 004.012.020 | solida, non alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compreso: la forma-zione e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali prove-nienti dallo scavo. b) Pozzetto in resina, circolare, con chiusura a baionetta, con dimensioni: altezza: 25 cm, diametro inferiore: 32-34 cm, diametro superiore: 23 cm. euro (cinquantadue/80) | cad | 52,80 |
| Nr. 1920 004.012.021 | Pozzetti in resina sintetica Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in ma-teriale termoplastico, rigido, a struttura solida, non alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compreso: la forma-zione e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali prove-nienti dallo scavo. c) Pozzetto in resina rettangolare, con chiusura a scatto e molla di sicurezza, con dimensioni: altezza: 30 cm, larghezza: 49 cm, lunghezza: 38 cm. euro (ottantacinque/80) | cad | 85,80 |
| Nr. 1921 004.012.022 | Pozzetti in resina sintetica Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica costruiti in ma-teriale termoplastico, rigido, a struttura solida, non alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compreso: la forma-zione e la regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali prove-nienti dallo scavo. d) Pozzetto in resina rettangolare, con chiusura a scatto e molla di sicurezza, con dimensioni: altezza: 31cm, larghezza:64-65 cm, lunghezza: 50 cm. euro (centotrentaotto/60) | cad | 138,60 |
| Nr. 1922 004.012.023 | Programmatore elettronico con alimentazione a batteria per installazione in esterno completo di cabinet stagno con serratura antivandalo. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.cc., con le seguenti caratteristiche: programmatore in versione a 6, 9 o 12 settori, tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 4 ore, 3 programmi, 4 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale o a intervalli per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, comando pompa o di una valvola generale, pannello e scher-mo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a parete su staffa o in armadio stagno in fibra di vetro per facilitare la programmazione e la manutenzione. Specifici-che: alimentazione: 9 V.cc., output: 9 V.cc., distanza massima tra programmatore e solenoide m. 300 con cavo elettrico 1,5 mmq. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore; la fornitura dei materiali minuti; i collegamenti elettrici degli automatismi; il cablaggio dei cavi; il collaudo a) Programmatore elettronico per il comando di 6 settori euro (quattrocentosessantadue/00) | cad | 462,00 |
| Nr. 1923 004.012.024 | Programmatore elettronico con alimentazione a batteria per installazione in esterno completo di cabinet stagno con serratura antivandalo. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.cc., con le seguenti caratteristiche: programmatore in versione a 6, 9 o 12 settori, tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 4 ore, 3 programmi, 4 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale o a intervalli per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a parete su staffa o in armadio stagno in fibra di vetro per facilitare la programmazione e la manutenzione. Specifiche: alimentazione: 9 V.cc., output: 9 V.cc., distanza massima tra programmatore e solenoide m. 300 con cavo elettrico 1,5 mmq. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore; la fornitura dei materiali minuti; i collegamenti elettrici degli automatismi; il cablaggio dei cavi; il collaudo b) Programmatore elettronico per il comando di 9 settori euro (cinquecentoventiotto/00) | cad | 528,00 |
| Nr. 1924 004.012.025 | Programmatore elettronico con alimentazione a batteria per installazione in esterno completo di cabinet stagno con serratura antivandalo. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.cc., con le seguenti caratteristiche: programmatore in versione a 6, 9 o 12 settori, tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 4 ore, 3 programmi, 4 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale o a intervalli per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a parete su staffa o in armadio stagno in fibra di vetro per facilitare la programmazione e la manutenzione. Specifiche: alimentazione: 9 V.cc., output: 9 V.cc., distanza massima tra programmatore e solenoide m. 300 con cavo elettrico 1,5 mmq. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore; la fornitura dei materiali minuti; i collegamenti elettrici degli automatismi; il cablaggio dei cavi; il collaudo c) Programmatore elettronico per il comando di 12 settori euro (cinquecentonovantaquattro/00) | cad | 594,00 |
| Nr. 1925 004.012.026 | Programmatore elettronico con alimentazione a batteria per installazione anche in pozzetto Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.cc., con le seguenti caratteristiche: programmatore in versione a 2, 4, 6 e 8 settori, tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 12 ore, 3 programmi, 8 partenze gior-naliere per ogni programma, programmazione settimanale per ognuno dei 3 programmi, regola-zione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di faci-le interpretazione, montaggio a parete su staffa o in armadio in fibra di vetro o in pozzetti conte-nenti elettrovalvole, la fornitura di questi contenitori esclusa. Specifiche: alimentazione: 9 V.cc., output: 9 V.cc., distanza massima tra programmatore e solenoide m. 30. Compreso: il posizio-namento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elet-trici degli automatismi, il cablaggio dei cavi; il collaudo. a) Programmatore elettronico per il comando di 2 settori euro (duecentosessantaquattro/00) | cad | 264,00 |
| Nr. 1926 004.012.027 | Programmatore elettronico con alimentazione a batteria per installazione anche in pozzetto Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.cc., con le seguenti caratteristiche: programmatore in versione a 2, 4, 6 e 8 settori, tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 12 ore, 3 programmi, 8 partenze gior-naliere per ogni programma, programmazione settimanale per ognuno dei 3 programmi, regola-zione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di faci-le interpretazione, montaggio a parete su staffa o in armadio in fibra di vetro o in pozzetti conte-nenti elettrovalvole, la fornitura di questi contenitori esclusa. Specifiche: alimentazione: 9 V.cc., output: 9 V.cc., distanza massima tra programmatore e solenoide m. 30. Compreso: il posizio-namento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1927 004.012.028 | collegamenti elet-trici degli automatismi, il cablaggio dei cavi; il collaudo. b) Programmatore elettronico per il comando di 4 settori euro (trecentotrenta/00) Programmatore elettronico con alimentazione a batteria per installazione anche in pozzetto Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.cc., con le seguenti caratteristiche: programmatore in versione a 2, 4, 6 e 8 settori, tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 12 ore, 3 programmi, 8 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a parete su staffa o in armadio in fibra di vetro o in pozzetti contenenti elettrovalvole, la fornitura di questi contenitori esclusa. Specifiche: alimentazione: 9 V.cc., output: 9 V.cc., distanza massima tra programmatore e solenoide m. 30. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elet-trici degli automatismi, il cablaggio dei cavi; il collaudo. c) Programmatore elettronico per il comando di 6 settori euro (trecentonovantasei/00) | cad | 330,00 |
| Nr. 1928 004.012.029 | Programmatore elettronico con alimentazione a batteria per installazione anche in pozzetto Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 9 V.cc., con le seguenti caratteristiche: programmatore in versione a 2, 4, 6 e 8 settori, tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 12 ore, 3 programmi, 8 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a parete su staffa o in armadio in fibra di vetro o in pozzetti contenenti elettrovalvole, la fornitura di questi contenitori esclusa. Specifiche: alimentazione: 9 V.cc., output: 9 V.cc., distanza massima tra programmatore e solenoide m. 30. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elet-trici degli automatismi, il cablaggio dei cavi; il collaudo. d) Programmatore elettronico per il comando di 8 settori euro (quattrocentosessantadue/00) | cad | 396,00 |
| Nr. 1929 004.012.030 | Programmatore elettronico modulare con alimentazione da rete elettrica completo di cabinet stagno con serratura antivandalo. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., con le seguenti caratteristiche: programmatore espandibile a 8, 12 settori, tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 12 ore, 3 programmi, 8 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale o a intervalli per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, batteria ricaricabile in grado di mantenere in memoria l'ora esatta e i dati programmazione, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a parete su staffa per facilitare la programmazione e la manutenzione. Specifiche: alimentazione: 220/240 V.ac. 50 Hz, output: 24 V.ac. 50 Hz. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. a) Programmatore elettronico per il comando di 4 settori euro (settecentododici/80) | cad | 712,80 |
| Nr. 1930 004.012.031 | Programmatore elettronico modulare con alimentazione da rete elettrica completo di cabinet stagno con serratura antivandalo. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., con le seguenti caratteristiche: programmatore espandibile a 8, 12 settori, tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 12 ore, 3 programmi, 8 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale o a intervalli per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, batteria ricaricabile in grado di mantenere in memoria l'ora esatta e i dati programmazione, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a parete su staffa per facilitare la programmazione e la manutenzione. Specifiche: alimentazione: 220/240 V.ac. 50 Hz, output: 24 V.ac. 50 Hz. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. b) Modulo di espansione + 4 settori euro (sessantasei/00) | cad | 66,00 |
| Nr. 1931 004.012.032 | Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica per installazione in area protetta Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., con le seguenti caratteristiche: programmatore in versione a 2, 4 e 6 settori, tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 4 ore, 2 programmi, 2 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale o a intervalli per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a parete su staffa o in armadio in fibra di vetro, la fornitura di questi contenitori esclusa. Specifiche: alimentazione: 230 V.ac. con trasformatore e-stermo questi compreso, batteria ricaricabile incorporata. Massimo 1 elettrovalvola per stazione. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore. la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. a) Programmatore elettronico per il comando di 2 settori euro (duecentosessantaquattro/00) | cad | 264,00 |
| Nr. 1932 004.012.033 | Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica per installazione in area protetta Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., con le seguenti caratteristiche: programmatore in versione a 2, 4 e 6 settori, tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 4 ore, 2 programmi, 2 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale o a intervalli per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a parete su staffa o in armadio in fibra di vetro, la fornitura di questi contenitori esclusa. Specifiche: alimentazione: 230 V.ac. con trasformatore e-stermo questi compreso, batteria ricaricabile incorporata. Massimo 1 elettrovalvola per stazione. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore. la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. b) Programmatore elettronico per il comando di 4 settori euro (duecentonovanta/40) | cad | 290,40 |
| Nr. 1933 004.012.034 | Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica per installazione in area protetta Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., con le seguenti caratteristiche: programmatore in versione a 2, 4 e 6 settori, tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 4 ore, 2 programmi, 2 partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale o a intervalli per ognuno dei 3 programmi, regolazione | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a parete su staffa o in armadio in fibra di vetro , la fornitura di questi contenitori esclusa. Specifiche: alimentazione: 230 V.ac. con trasformatore e-stermo questi compreso, batteria ricaricabile incorporata. Massimo 1 elettrovalvola per stazione. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore. la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. c) Programmatore elettronico per il comando di 6 settori euro (trecentoquarantatre/20) | cad | 343,20 |
| Nr. 1934 004.012.035 | Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica completo di cabinet stagno con serratura antivandalo. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., con le seguenti caratteristiche: triplo programma + programma a goccia, tempo per settore da 0 a 12 ore oppure da 0 a 120 minuti, 6 partenze al giorno per pro-gramma, ciclo variabile di 2, 3, 5, 7 giorni, 4 tipi di ciclo irriguo (a scelta, ciclico, giorni pari, gior-ni dispari), calendario di 365 giorni, tempo di pausa fra le stazioni, partenza ritardata del ciclo irriguo, programma di soccorso, water Budget da 0 a 300%. Specifiche: trasformatore interno, tensione primaria 220/240 V.ac.-50 Hz, tensione secondaria 26,5 V-50 Hz, Compreso: il posizio-namento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elet-trici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo a) Programmatore in grado di comandare fino a 12 zone euro (milletrecentoventi/00) | cad | 1'320,00 |
| Nr. 1935 004.012.036 | Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica completo di cabinet stagno con serratura antivandalo. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., con le seguenti caratteristiche: triplo programma + programma a goccia, tempo per settore da 0 a 12 ore oppure da 0 a 120 minuti, 6 partenze al giorno per pro-gramma, ciclo variabile di 2, 3, 5, 7 giorni, 4 tipi di ciclo irriguo (a scelta, ciclico, giorni pari, gior-ni dispari), calendario di 365 giorni, tempo di pausa fra le stazioni, partenza ritardata del ciclo irriguo, programma di soccorso, water Budget da 0 a 300%. Specifiche: trasformatore interno, tensione primaria 220/240 V.ac.-50 Hz, tensione secondaria 26,5 V-50 Hz, Compreso: il posizio-namento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elet-trici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo b) Programmatore in grado di comandare fino a 15 zone euro (milleseicentocinquanta/00) | cad | 1'650,00 |
| Nr. 1936 004.012.037 | Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica completo di cabinet stagno con serratura antivandalo. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., con le seguenti caratteristiche: triplo programma + programma a goccia, tempo per settore da 0 a 12 ore oppure da 0 a 120 minuti, 6 partenze al giorno per pro-gramma, ciclo variabile di 2, 3, 5, 7 giorni, 4 tipi di ciclo irriguo (a scelta, ciclico, giorni pari, gior-ni dispari), calendario di 365 giorni, tempo di pausa fra le stazioni, partenza ritardata del ciclo irriguo, programma di soccorso, water Budget da 0 a 300%. Specifiche: trasformatore interno, tensione primaria 220/240 V.ac.-50 Hz, tensione secondaria 26,5 V-50 Hz, Compreso: il posizio-namento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elet-trici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo c) Programmatore in grado di comandare fino a 18 zone euro (millenovecentoottanta/00) | cad | 1'980,00 |
| Nr. 1937 004.012.038 | Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica completo di cabinet stagno con serratura antivandalo. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., con le seguenti caratteristiche: triplo programma + programma a goccia, tempo per settore da 0 a 12 ore oppure da 0 a 120 minuti, 6 partenze al giorno per programma, ciclo variabile di 2, 3, 5, 7 giorni, 4 tipi di ciclo irriguo (a scelta, ciclico, giorni pari, giorni dispari), calendario di 365 giorni, tempo di pausa fra le stazioni, partenza ritardata del ciclo irriguo, programma di soccorso, water Budget da 0 a 300%. Specifiche: trasformatore interno, tensione primaria 220/240 V.ac.-50 Hz, tensione secondaria 26,5 V-50 Hz, Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo d) Programmatore in grado di comandare fino a 24 zone euro (duemilatrecentodieci/00) | cad | 2'310,00 |
| Nr. 1938 004.012.039 | Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica completo di cabinet stagno con serratura antivandalo. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., con le seguenti caratteristiche: triplo programma + programma a goccia, tempo per settore da 0 a 12 ore oppure da 0 a 120 minuti, 6 partenze al giorno per programma, ciclo variabile di 2, 3, 5, 7 giorni, 4 tipi di ciclo irriguo (a scelta, ciclico, giorni pari, giorni dispari), calendario di 365 giorni, tempo di pausa fra le stazioni, partenza ritardata del ciclo irriguo, programma di soccorso, water Budget da 0 a 300%. Specifiche: trasformatore interno, tensione primaria 220/240 V.ac.-50 Hz, tensione secondaria 26,5 V-50 Hz, Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo e) Programmatore in grado di comandare fino a 36 zone euro (tremilanovecentosessanta/00) | cad | 3'960,00 |
| Nr. 1939 004.012.040 | Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica completo di cabinet stagno con serratura antivandalo. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., con le seguenti caratteristiche: triplo programma + programma a goccia, tempo per settore da 0 a 12 ore oppure da 0 a 120 minuti, 6 partenze al giorno per programma, ciclo variabile di 2, 3, 5, 7 giorni, 4 tipi di ciclo irriguo (a scelta, ciclico, giorni pari, giorni dispari), calendario di 365 giorni, tempo di pausa fra le stazioni, partenza ritardata del ciclo irriguo, programma di soccorso, water Budget da 0 a 300%. Specifiche: trasformatore interno, tensione primaria 220/240 V.ac.-50 Hz, tensione secondaria 26,5 V-50 Hz, Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo f) Programmatore in grado di comandare fino a 48 zone euro (quattromilaseicentoventi/00) | cad | 4'620,00 |
| Nr. 1940 004.012.041 | Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica completo di cabinet stagno con serratura antivandalo. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico modulare idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., fino a 48 settori (24+24), con le seguenti caratteristiche: triplo programma, tempo per settore da 1 minuto a 12 ore, 8 partenze al giorno per programma, ciclo variabile da 1 a 7 giorni, 3 tipi di ciclo irriguo (a scelta, giorni pari, giorni dispari), tempo di pausa fra le stazioni, partenza ritardata del ciclo irriguo, programma di soccorso, water Budget da 0 a 200%. Specifiche: trasformatore interno, tensione primaria 220/240 V.ac.-50 Hz, tensione secondaria 26,5 V-50 Hz, batteria ricaricabile per mantenimento memoria. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1941 004.012.042 | <p>a) Programmatore in grado di comandare fino a 8 settori euro (millecinquecentoottantaquattro/00)</p> <p>Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica completo di cabinet stagno con serratura antivandalo. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico modulare idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., fino a 48 settori (24+24), con le seguenti caratteristiche: triplo programma, tempo per settore da 1 minuto a 12 ore, 8 partenze al giorno per programma, ciclo variabile da 1 a 7 giorni, 3 tipi di ciclo irriguo (a scelta, giorni pari, giorni dispari), tempo di pausa fra le stazioni, partenza ritardata del ciclo irriguo, programma di soccorso, water Budget da 0 a 200%. Specifiche: trasformatore interno, tensione primaria 220/240 V.ac.-50 Hz, tensione secondaria 26,5 V-50 Hz, batteria ricaricabile per mantenimento memoria. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo b) modulo di espansione 8 settori euro (centotrentaquattro/64)</p> | cad | 1'584,00 |
| Nr. 1942 004.012.043 | <p>Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica completo di cabinet stagno con serratura antivandalo. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico modulare idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., fino a 48 settori (24+24), con le seguenti caratteristiche: triplo programma, tempo per settore da 1 minuto a 12 ore, 8 partenze al giorno per programma, ciclo variabile da 1 a 7 giorni, 3 tipi di ciclo irriguo (a scelta, giorni pari, giorni dispari), tempo di pausa fra le stazioni, partenza ritardata del ciclo irriguo, programma di soccorso, water Budget da 0 a 200%. Specifiche: trasformatore interno, tensione primaria 220/240 V.ac.-50 Hz, tensione secondaria 26,5 V-50 Hz, batteria ricaricabile per mantenimento memoria. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. c) unità aggiuntiva 8 settori, espandibile a 24 settori euro (quattrocentosessantadue/00)</p> | cad | 134,64 |
| Nr. 1943 004.012.044 | <p>Fornitura e posa in opera di programmatore alimentato con pannello fotovoltaico attivato da luce ambientale per il comando dell'impianto di irrigazione avente le seguenti caratteristiche: funzionamento senza alimentazione elettrica alla rete 220V né batterie alcaline o ricaricabili; funzionamento garantito da modulo fotovoltaico in grado di sfruttare in modo ottimale l'energia della luce ambientale. L'alimentazione è fornita interamente dal modulo fotovoltaico interno, altamente efficiente e da un sistema microelettronico di gestione dell'energia alimentati da luce ambientale. Per garantire l'alimentazione necessaria è sufficiente l'esposizione diurna a livelli di luce equivalenti al 25% della luce ambientale a 55° di latitudine (Danimarca) nelle condizioni meteorologiche peggiori degli ultimi 10 anni; funzionamento garantito sia di giorno che di notte, in qualsiasi condizione meteorologica; funzionamento tramite solenoidi che sostituiscono i solenoidi convenzionali su tutti i tipi di elettrovalvole in commercio, sia a 24V che bistabili a batteria. I solenoidi convertono gli impulsi a bassa corrente generati dal programmatore in due impulsi ad alta corrente necessari per il corretto funzionamento della elettrovalvola. Completamente stagni, protetti contro gli sbalzi di tensione e disponibili con adattatori filettati per le diverse marche di elettrovalvole; possibilità di comandare i solenoidi fino ad una distanza di 450 mt con cavo da 2,5 mmq e 720 mt con cavo da 4 mmq; possibilità di controllare 4, 6, 8, 12 e 16 stazioni; possibilità di controllare Master Valve o Comando pompa; possibilità di installazione esterna alle intemperie in quanto stagno 100%; programmi irrigui mantenuti in memoria non volatile senza l'uso di batterie; possibilità di installare sensore pioggia, di umidità o di temperatura; programmazione facilitata con menu guidati e quattro tasti sigillati; programmazione effettuabile solo con chiave dedicata, che consente l'uso del programmatore solamente a personale autorizzato, evitando così la manomissione da parte di vandali; protezione contro le sovratensioni dovute ai fulmini: il programmatore è completamente isolato dalla massa elettrica offrendo la quasi totale immunità da scariche provenienti da linee elettriche sospese o dalla scarica di un fulmine a breve distanza; quattro programmi con 3 partenze irrigue ciascuno; tempo irriguo per settore da 1 minuto a 5 ore e 59 minuti; programmazione del ciclo impostabile in 7 giorni alla settimana, ad intervalli da 1 a 39 giorni e con irrigazione alternata nei giorni pari/dispari o tutti i giorni; gestione mensile dei tempi irrigui: la funzione Budget consente di modificare i tempi con percentuali da 10% al 200% dei tempi impostati, con incrementi del 10%; sospensione dell'irrigazione per pioggia fino a 99 giorni, con ripresa automatica dei cicli irrigui; rapporto sulle ore di funzionamento di ciascuna elettrovalvola nel mese attuale ed in quello passato. Reso in opera completo dei collegamenti elettrici alle elettrovalvole necessari per il suo funzionamento, con involucro in acciaio inox specifico per proteggerlo da atti vandalici e consentire comunque il passaggio della luce che alimenta il programmatore. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore; la fornitura dei materiali minuti; i collegamenti elettrici degli automatismi; il cablaggio dei cavi; il collaudo a) Programmatore elettronico per il comando di 4 settori euro (tremilaottocentonovantaquattro/00)</p> | cad | 3'894,00 |
| Nr. 1944 004.012.045 | <p>Fornitura e posa in opera di programmatore alimentato con pannello fotovoltaico attivato da luce ambientale per il comando dell'impianto di irrigazione avente le seguenti caratteristiche: funzionamento senza alimentazione elettrica alla rete 220V né batterie alcaline o ricaricabili; funzionamento garantito da modulo fotovoltaico in grado di sfruttare in modo ottimale l'energia della luce ambientale. L'alimentazione è fornita interamente dal modulo fotovoltaico interno, altamente efficiente e da un sistema microelettronico di gestione dell'energia alimentati da luce ambientale. Per garantire l'alimentazione necessaria è sufficiente l'esposizione diurna a livelli di luce equivalenti al 25% della luce ambientale a 55° di latitudine (Danimarca) nelle condizioni meteorologiche peggiori degli ultimi 10 anni; funzionamento garantito sia di giorno che di notte, in qualsiasi condizione meteorologica; funzionamento tramite solenoidi che sostituiscono i solenoidi convenzionali su tutti i tipi di elettrovalvole in commercio, sia a 24V che bistabili a batteria. I solenoidi convertono gli impulsi a bassa corrente generati dal programmatore in due impulsi ad alta corrente necessari per il corretto funzionamento della elettrovalvola. Completamente stagni, protetti contro gli sbalzi di tensione e disponibili con adattatori filettati per le diverse marche di elettrovalvole; possibilità di comandare i solenoidi fino ad una distanza di 450 mt con cavo da 2,5 mmq e 720 mt con cavo da 4 mmq; possibilità di controllare 4, 6, 8, 12 e 16 stazioni; possibilità di controllare Master Valve o Comando pompa; possibilità di installazione esterna alle intemperie in quanto stagno 100%; programmi irrigui mantenuti in memoria non volatile senza l'uso di batterie; possibilità di installare sensore pioggia, di umidità o di temperatura; programmazione facilitata con menu guidati e quattro tasti sigillati; programmazione effettuabile solo con chiave dedicata, che consente l'uso del programmatore solamente a personale autorizzato, evitando così la manomissione da parte di vandali; protezione contro le sovratensioni dovute ai fulmini: il programmatore è completamente isolato dalla massa elettrica offrendo la quasi totale immunità da scariche provenienti da linee elettriche sospese o dalla scarica di un fulmine a breve distanza; quattro programmi con 3 partenze irrigue ciascuno; tempo irriguo per settore da 1 minuto a 5 ore e 59 minuti; programmazione del ciclo impostabile in 7 giorni alla settimana, ad intervalli da 1 a 39 giorni e con irrigazione alternata nei giorni pari/dispari o tutti i giorni; gestione mensile dei tempi irrigui: la funzione Budget consente di modificare i tempi con percentuali da 10% al 200% dei tempi impostati, con incrementi del 10%; sospensione dell'irrigazione per pioggia fino a 99 giorni, con ripresa automatica dei cicli irrigui; rapporto sulle ore di funzionamento di ciascuna elettrovalvola nel mese attuale ed in quello passato. Reso in opera completo dei collegamenti elettrici alle elettrovalvole necessari per il suo funzionamento, con involucro in acciaio inox specifico per proteggerlo da atti vandalici e consentire comunque il passaggio della luce che alimenta il programmatore. Compreso: il</p> | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1945 004.012.046 | <p>posizionamento ed il fissaggio del programmatore; la fornitura dei materiali minuti; i collegamenti elettrici degli automatismi; il cablaggio dei cavi; il collaudo b) Programmatore elettronico per il comando di 6 settori euro (quattromilacinquecentocinquantaquattro/00)</p> <p>Fornitura e posa in opera di programmatore alimentato con pannello fotovoltaico attivato da luce ambientale per il comando dell'impianto di irrigazione avente le seguenti caratteristiche: funzionamento senza alimentazione elettrica alla rete 220V né batterie alcaline o ricaricabili; funzionamento garantito da modulo fotovoltaico in grado di sfruttare in modo ottimale l'energia della luce ambientale. L'alimentazione è fornita interamente dal modulo fotovoltaico interno, altamente efficiente e da un sistema microelettronico di gestione dell'energia alimentati da luce ambientale. Per garantire l'alimentazione necessaria è sufficiente l'esposizione diurna a livelli di luce equivalenti al 25% della luce ambientale a 55° di latitudine (Danimarca) nelle condizioni meteorologiche peggiori degli ultimi 10 anni; funzionamento garantito sia di giorno che di notte, in qualsiasi condizione meteorologica; funzionamento tramite solenoidi che sostituiscono i solenoidi convenzionali su tutti i tipi di elettrovalvole in commercio, sia a 24V che bistabili a batteria. I solenoidi convertono gli impulsi a bassa corrente generati dal programmatore in due impulsi ad alta corrente necessari per il corretto funzionamento della elettrovalvola. Completamente stagni, protetti contro gli sbalzi di tensione e disponibili con adattatori filettati per le diverse marche di elettrovalvole; possibilità di comandare i solenoidi fino ad una distanza di 450 mt con cavo da 2,5 mmq e 720 mt con cavo da 4 mmq; possibilità di controllare 4, 6, 8, 12 e 16 stazioni; possibilità di controllare Master Valve o Comando pompa; possibilità di installazione esterna alle intemperie in quanto stagno 100%; programmi irrigui mantenuti in memoria non volatile senza l'uso di batterie; possibilità di installare sensore pioggia, di umidità o di temperatura; programmazione facilitata con menu guidati e quattro tasti sigillati; programmazione effettuabile solo con chiave dedicata, che consente l'uso del programmatore solamente a personale autorizzato, evitando così la manomissione da parte di vandali; protezione contro le sovratensioni dovute ai fulmini: il programmatore è completamente isolato dalla massa elettrica offrendo la quasi totale immunità da scariche provenienti da linee elettriche sospese o dalla scarica di un fulmine a breve distanza; quattro programmi con 3 partenze irrigue ciascuno; tempo irriguo per settore da 1 minuto a 5 ore e 59 minuti; programmazione del ciclo impostabile in 7 giorni alla settimana, ad intervalli da 1 a 39 giorni e con irrigazione alternata nei giorni pari/dispari o tutti i giorni; gestione mensile dei tempi irrigui: la funzione Budget consente di modificare i tempi con percentuali da 10% al 200% dei tempi impostati, con incrementi del 10%; sospensione dell'irrigazione per pioggia fino a 99 giorni, con ripresa automatica dei cicli irrigui; rapporto sulle ore di funzionamento di ciascuna elettrovalvola nel mese attuale ed in quello passato. Reso in opera completo dei collegamenti elettrici alle elettrovalvole necessari per il suo funzionamento, con involucro in acciaio inox specifico per proteggerlo da atti vandalici e consentire comunque il passaggio della luce che alimenta il programmatore. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore; la fornitura dei materiali minuti; i collegamenti elettrici degli automatismi; il cablaggio dei cavi; il collaudo c) Programmatore elettronico per il comando di 8 settori euro (cinquemiladuecentoquattordici/00)</p> | cad | 4'554,00 |
| Nr. 1946 004.012.047 | <p>Fornitura e posa in opera di programmatore alimentato con pannello fotovoltaico attivato da luce ambientale per il comando dell'impianto di irrigazione avente le seguenti caratteristiche: funzionamento senza alimentazione elettrica alla rete 220V né batterie alcaline o ricaricabili; funzionamento garantito da modulo fotovoltaico in grado di sfruttare in modo ottimale l'energia della luce ambientale. L'alimentazione è fornita interamente dal modulo fotovoltaico interno, altamente efficiente e da un sistema microelettronico di gestione dell'energia alimentati da luce ambientale. Per garantire l'alimentazione necessaria è sufficiente l'esposizione diurna a livelli di luce equivalenti al 25% della luce ambientale a 55° di latitudine (Danimarca) nelle condizioni meteorologiche peggiori degli ultimi 10 anni; funzionamento garantito sia di giorno che di notte, in qualsiasi condizione meteorologica; funzionamento tramite solenoidi che sostituiscono i solenoidi convenzionali su tutti i tipi di elettrovalvole in commercio, sia a 24V che bistabili a batteria. I solenoidi convertono gli impulsi a bassa corrente generati dal programmatore in due impulsi ad alta corrente necessari per il corretto funzionamento della elettrovalvola. Completamente stagni, protetti contro gli sbalzi di tensione e disponibili con adattatori filettati per le diverse marche di elettrovalvole; possibilità di comandare i solenoidi fino ad una distanza di 450 mt con cavo da 2,5 mmq e 720 mt con cavo da 4 mmq; possibilità di controllare 4, 6, 8, 12 e 16 stazioni; possibilità di controllare Master Valve o Comando pompa; possibilità di installazione esterna alle intemperie in quanto stagno 100%; programmi irrigui mantenuti in memoria non volatile senza l'uso di batterie; possibilità di installare sensore pioggia, di umidità o di temperatura; programmazione facilitata con menu guidati e quattro tasti sigillati; programmazione effettuabile solo con chiave dedicata, che consente l'uso del programmatore solamente a personale autorizzato, evitando così la manomissione da parte di vandali; protezione contro le sovratensioni dovute ai fulmini: il programmatore è completamente isolato dalla massa elettrica offrendo la quasi totale immunità da scariche provenienti da linee elettriche sospese o dalla scarica di un fulmine a breve distanza; quattro programmi con 3 partenze irrigue ciascuno; tempo irriguo per settore da 1 minuto a 5 ore e 59 minuti; programmazione del ciclo impostabile in 7 giorni alla settimana, ad intervalli da 1 a 39 giorni e con irrigazione alternata nei giorni pari/dispari o tutti i giorni; gestione mensile dei tempi irrigui: la funzione Budget consente di modificare i tempi con percentuali da 10% al 200% dei tempi impostati, con incrementi del 10%; sospensione dell'irrigazione per pioggia fino a 99 giorni, con ripresa automatica dei cicli irrigui; rapporto sulle ore di funzionamento di ciascuna elettrovalvola nel mese attuale ed in quello passato. Reso in opera completo dei collegamenti elettrici alle elettrovalvole necessari per il suo funzionamento, con involucro in acciaio inox specifico per proteggerlo da atti vandalici e consentire comunque il passaggio della luce che alimenta il programmatore. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore; la fornitura dei materiali minuti; i collegamenti elettrici degli automatismi; il cablaggio dei cavi; il collaudo d) Programmatore elettronico per il comando di 12 settori euro (seimilacentotrentaotto/00)</p> | cad | 5'214,00 |
| Nr. 1947 004.012.048 | <p>Fornitura e posa in opera di programmatore alimentato con pannello fotovoltaico attivato da luce ambientale per il comando dell'impianto di irrigazione avente le seguenti caratteristiche: funzionamento senza alimentazione elettrica alla rete 220V né batterie alcaline o ricaricabili; funzionamento garantito da modulo fotovoltaico in grado di sfruttare in modo ottimale l'energia della luce ambientale. L'alimentazione è fornita interamente dal modulo fotovoltaico interno, altamente efficiente e da un sistema microelettronico di gestione dell'energia alimentati da luce ambientale. Per garantire l'alimentazione necessaria è sufficiente l'esposizione diurna a livelli di luce equivalenti al 25% della luce ambientale a 55° di latitudine (Danimarca) nelle condizioni meteorologiche peggiori degli ultimi 10 anni; funzionamento garantito sia di giorno che di notte, in qualsiasi condizione meteorologica; funzionamento tramite solenoidi che sostituiscono i solenoidi convenzionali su tutti i tipi di elettrovalvole in commercio, sia a 24V che bistabili a batteria. I solenoidi convertono gli impulsi a bassa corrente generati dal programmatore in due impulsi ad alta corrente necessari per il corretto funzionamento della elettrovalvola. Completamente stagni, protetti contro gli sbalzi di tensione e disponibili con adattatori filettati per le diverse marche di elettrovalvole; possibilità di comandare i solenoidi fino ad una distanza di 450 mt con cavo da 2,5 mmq e 720 mt con cavo da 4 mmq; possibilità di controllare 4, 6, 8, 12 e 16 stazioni; possibilità di controllare Master Valve o Comando pompa; possibilità di installazione esterna alle intemperie in quanto stagno 100%; programmi irrigui mantenuti in memoria non volatile senza l'uso di batterie; possibilità di installare sensore pioggia, di umidità o di temperatura; programmazione facilitata con menu guidati e quattro tasti sigillati; programmazione effettuabile solo con chiave dedicata, che consente l'uso del programmatore solamente a personale autorizzato,</p> | cad | 6'138,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | evitando così la manomissione da parte di vandali; protezione contro le sovratensioni dovute ai fulmini: il programmatore è completamente isolato dalla massa elettrica offrendo la quasi totale immunità da scariche provenienti da linee elettriche sospese o dalla scarica di un fulmine a breve distanza; quattro programmi con 3 partenze irrigue ciascuno; tempo irriguo per settore da 1 minuto a 5 ore e 59 minuti; programmazione del ciclo impostabile in 7 giorni alla settimana, ad intervalli da 1 a 39 giorni e con irrigazione alternata nei giorni pari/dispari o tutti i giorni; gestione mensile dei tempi irrigui: la funzione Budget consente di modificare i tempi con percentuali da 10% al 200% dei tempi impostati, con incrementi del 10%; sospensione dell'irrigazione per pioggia fino a 99 giorni, con ripresa automatica dei cicli irrigui; rapporto sulle ore di funzionamento di ciascuna elettrovalvola nel mese attuale ed in quello passato. Reso in opera completo dei collegamenti elettrici alle elettrovalvole necessari per il suo funzionamento, con involucro in acciaio inox specifico per proteggerlo da atti vandalici e consentire comunque il passaggio della luce che alimenta il programmatore. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore; la fornitura dei materiali minuti; i collegamenti elettrici degli automatismi; il cablaggio dei cavi; il collaudo e) Programmatore elettronico per il comando di 16 settori euro (seimilasettecentonovantaotto/00) | cad | 6'798,00 |
| Nr. 1948 004.012.049 | Accessori per programmatore Provvista e posa in opera di accessori per programmatori elettro-meccanici ed elettronici, compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte a) Sensore pioggia in grado di sospendere automaticamente l'irrigazione in caso di pioggia, provvisto di regolatore della soglia d'intervento. euro (centonovantaotto/00) | cad | 198,00 |
| Nr. 1949 004.012.050 | Accessori per programmatore Provvista e posa in opera di accessori per programmatori elettro-meccanici ed elettronici, compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte b) Sensore di umidità in grado di sospendere automaticamente l'irrigazione in caso di pioggia, provvisto di regolatore della soglia d'intervento. euro (trecentoottantanove/40) | cad | 389,40 |
| Nr. 1950 004.012.051 | Accessori per programmatore Provvista e posa in opera di accessori per programmatori elettro-meccanici ed elettronici, compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte c) Armadio stagno in fibra di vetro per programmatore; provvisto di piedistallo, chiusura di sicurezza antivandalo. euro (novacentonovanta/00) | cad | 990,00 |
| Nr. 1951 004.012.052 | Tubo in Polietilene A.D. PE 80 PN 12,5 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, per pressioni di esercizio di 12,5 Kg/cmq, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamen-to; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo. a) Tubazione in polietilene ad Alta Densità PN12,5 Diametro esterno: 110,0 mm - Spessore: 10,0 mm - PEAD PN12,5 110 euro (ventiuno/78) | m | 21,78 |
| Nr. 1952 004.012.053 | Tubo in Polietilene A.D. PE 80 PN 12,5 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, per pressioni di esercizio di 12,5 Kg/cmq, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamen-to; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo. b) Tubazione in polietilene ad Alta Densità PN12,5 Diametro esterno: 90,0 mm - Spessore: 8,2 mm - PEAD PN12,5 90 euro (diciassette/16) | m | 17,16 |
| Nr. 1953 004.012.054 | Tubo in Polietilene A.D. PE 80 PN 12,5 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, per pressioni di esercizio di 12,5 Kg/cmq, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamen-to; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo. c) Tubazione in polietilene ad Alta Densità PN12,5 Diametro esterno: 75,0 mm - Spessore: 6,9 mm - PEAD PN12,5 75 euro (nove/90) | m | 9,90 |
| Nr. 1954 004.012.055 | Tubo in Polietilene A.D. PE 80 PN 12,5 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, per pressioni di esercizio di 12,5 Kg/cmq, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamen-to; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo. d) Tubazione in polietilene ad Alta Densità PN12,5 Diametro esterno: 63,0 mm - Spessore: 5,8 mm - PEAD PN12,5 63 euro (sette/26) | m | 7,26 |
| Nr. 1955 004.012.056 | Tubo in Polietilene A.D. PE 80 PN 12,5 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, per pressioni di esercizio di 12,5 Kg/cmq, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamen-to; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo. e) Tubazione in polietilene ad Alta Densità PN12,5 Diametro esterno: 50,0 mm - Spessore: 4,6 mm - PEAD PN12,5 50 euro (cinque/28) | m | 5,28 |
| Nr. 1956 004.012.057 | Tubo in Polietilene A.D. PE 80 PN 12,5 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, per pressioni di esercizio di 12,5 Kg/cmq, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamen-to; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo. f) Tubazione in polietilene ad Alta Densità PN12,5 Diametro esterno: 40,0 mm - Spessore: 3,7 mm - PEAD PN12,5 40 euro (quattro/62) | m | 4,62 |
| Nr. 1957 004.012.058 | Tubo in Polietilene A.D. PE 80 PN 12,5 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, per pressioni di esercizio di 12,5 Kg/cmq, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamen-to; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo. g) Tubazione in polietilene ad Alta Densità PN12,5 Diametro esterno: 32,0 mm - Spessore: 3 mm - PEAD PN12,5 32 | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | euro (tre/30) | m | 3,30 |
| Nr. 1958 004.012.059 | Tubo in Polietilene A.D. PE 80 PN 12,5 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, per pressioni di esercizio di 12,5 Kg/cmq, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamen-to; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo. h) Tubazione in polietilene ad Alta Densità PN12,5 Diametro esterno: 25,0 mm - Spessore: 2,3 mm - PEAD PN12,5 25 | m | 2,97 |
| Nr. 1959 004.012.060 | Tubo in Polietilene A.D. PE 80 PN 12,5 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, per pressioni di esercizio di 12,5 Kg/cmq, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamen-to; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo. i) Tubazione in polietilene ad Alta Densità PN12,5. Diametro esterno: 20,0 mm - Spessore: 1,9 mm - PEAD PN12,5 20 | m | 2,64 |
| Nr. 1960 004.012.061 | Tubo in polietilene B.D. PN 6 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, per pressioni di esercizio di 590 Kpa (6 kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamento; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. a) Tubazioni in polietilene a bassa densità PN 6 Diametro esterno: 110,0 mm - Spessore: 6,3 mm - PEBD PN6 110 | m | 17,16 |
| Nr. 1961 004.012.062 | Tubo in polietilene B.D. PN 6 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, per pressioni di esercizio di 590 Kpa (6 kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamento; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. b) Tubazioni in polietilene a bassa densità PN 6 Diametro esterno: 90,0 mm - Spessore: 5,1 mm - PEBD PN6 90 | m | 14,52 |
| Nr. 1962 004.012.063 | Tubo in polietilene B.D. PN 6 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, per pressioni di esercizio di 590 Kpa (6 kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamento; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. c) Tubazioni in polietilene a bassa densità PN 6 Diametro esterno: 75,0 mm - Spessore: 4,3 mm - PEBD PN6 75 | m | 7,92 |
| Nr. 1963 004.012.064 | Tubo in polietilene B.D. PN 6 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, per pressioni di esercizio di 590 Kpa (6 kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamento; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. d) Tubazioni in polietilene a bassa densità PN 6 Diametro esterno: 63,0 mm - Spessore: 3,6 mm - PEBD PN6 63 | m | 5,94 |
| Nr. 1964 004.012.065 | Tubo in polietilene B.D. PN 6 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, per pressioni di esercizio di 590 Kpa (6 kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamento; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. e) Tubazioni in polietilene a bassa densità PN 6 Diametro esterno: 50,0 mm - Spessore: 2,9 mm - PEBD PN6 50 | m | 4,62 |
| Nr. 1965 004.012.066 | Tubo in polietilene B.D. PN 6 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, per pressioni di esercizio di 590 Kpa (6 kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamento; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. f) Tubazioni in polietilene a bassa densità PN 6 Diametro esterno: 40,0 mm - Spessore: 2,3 mm - PEBD PN6 40 | m | 3,96 |
| Nr. 1966 004.012.067 | Tubo in polietilene B.D. PN 6 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, per pressioni di esercizio di 590 Kpa (6 kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamento; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. g) Tubazioni in polietilene a bassa densità PN 6 Diametro esterno: 32,0 mm - Spessore: 1,9 mm - PEBD PN6 32 | m | 2,97 |
| Nr. 1967 004.012.068 | Tubo in polietilene B.D. PN 6 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, per pressioni di esercizio di 590 Kpa (6 kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamento; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. h) Tubazioni in polietilene a bassa densità PN 6 Diametro esterno: 25,0 mm - Spessore: 1,6 mm - PEBD PN6 25 | m | 2,64 |
| Nr. 1968 004.012.069 | Tubo in polietilene B.D. PN 6 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, per pressioni di esercizio di 590 Kpa (6 kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamento; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. i) Tubazioni in polietilene a bassa densità PN 6 Diametro esterno: 20,0 mm - Spessore: 1,6 mm - PEBD PN6 20 euro (due/44) | m | 2,44 |
| Nr. 1969 004.012.070 | Tubo in polietilene B.D. PN 6 Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, per pressioni di esercizio di 590 Kpa (6 kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamento; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. j) Tubazioni in polietilene a bassa densità PN 6 Diametro esterno: 16,0 mm - Spessore: 1,6 mm - PEBD PN6 16 euro (due/18) | m | 2,18 |
| Nr. 1970 004.012.071 | Ala gocciolante autocompensante Provvista e posa in opera di ala gocciolante autocompensante con il gocciolatore realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete interna del tubo durante l'estrusione dello stesso. Ha un'elevata affidabilità e precisione dovuta al gocciolatore autocom-pensante che, essendo provvisto di filtro in ingresso e di larghi passaggi, conferisce all'ala un'elevatissima resistenza all'occlusione e lo rende utilizzabile anche con acque molto cariche e/o di bassa qualità, il campo di autocompensazione va da 5 a 40 m.c.a. e compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte; a) Ala gocciolante. Portata: 2,3 l/ora. Da 0,5 a 4 atm. Diametro: ø 20 spessore mm. 1,2 Distanza gocciolatori: 0,30 m. Compresa la posa in opera in appoggio al terreno euro (tre/96) | m | 3,96 |
| Nr. 1971 004.012.072 | Ala gocciolante autocompensante Provvista e posa in opera di ala gocciolante autocompensante con il gocciolatore realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete interna del tubo durante l'estrusione dello stesso. Ha un'elevata affidabilità e precisione dovuta al gocciolatore autocom-pensante che, essendo provvisto di filtro in ingresso e di larghi passaggi, conferisce all'ala un'elevatissima resistenza all'occlusione e lo rende utilizzabile anche con acque molto cariche e/o di bassa qualità, il campo di autocompensazione va da 5 a 40 m.c.a. e compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte; b) Ala gocciolante. Portata: 2,3 l/ora. Da 0,5 a 4 atm. Diametro: ø 16 spessore mm. 1 Distanza gocciolatori: 0,30 m. Compresa la posa in opera in appoggio al terreno euro (tre/76) | m | 3,76 |
| Nr. 1972 004.012.073 | Ala gocciolante autocompensante Provvista e posa in opera di ala gocciolante autocompensante con il gocciolatore realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete interna del tubo durante l'estrusione dello stesso. Ha un'elevata affidabilità e precisione dovuta al gocciolatore autocom-pensante che, essendo provvisto di filtro in ingresso e di larghi passaggi, conferisce all'ala un'elevatissima resistenza all'occlusione e lo rende utilizzabile anche con acque molto cariche e/o di bassa qualità, il campo di autocompensazione va da 5 a 40 m.c.a. e compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte; c) Ala gocciolante. Portata 2,3 l/ora. Da 0,5 a 4 atm. Diametro: ø 17 spessore mm. 1,2 Distanza gocciolatori: 0,40 m. Compresa la posa in opera in appoggio al terreno euro (tre/63) | m | 3,63 |
| Nr. 1973 004.012.074 | Ala gocciolante autocompensante Provvista e posa in opera di ala gocciolante autocompensante con il gocciolatore realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete interna del tubo durante l'estrusione dello stesso. Ha un'elevata affidabilità e precisione dovuta al gocciolatore autocom-pensante che, essendo provvisto di filtro in ingresso e di larghi passaggi, conferisce all'ala un'elevatissima resistenza all'occlusione e lo rende utilizzabile anche con acque molto cariche e/o di bassa qualità, il campo di autocompensazione va da 5 a 40 m.c.a. e compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte; d) Ala gocciolante. Portata 2,3 l/ora. Da 0,5 a 4 atm. Diametro: ø 17 spessore mm. 1,2 Distanza gocciolatori: 0,50 m. Compresa la posa in opera in appoggio al terreno euro (tre/30) | m | 3,30 |
| Nr. 1974 004.012.075 | Ala gocciolante autocompensante Provvista e posa in opera di ala gocciolante autocompensante con il gocciolatore realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete interna del tubo durante l'estrusione dello stesso. Ha un'elevata affidabilità e precisione dovuta al gocciolatore autocom-pensante che, essendo provvisto di filtro in ingresso e di larghi passaggi, conferisce all'ala un'elevatissima resistenza all'occlusione e lo rende utilizzabile anche con acque molto cariche e/o di bassa qualità, il campo di autocompensazione va da 5 a 40 m.c.a. e compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte; e) Ala gocciolante. Portata 2,3 l/ora. Da 0,5 a 4 atm. Diametro: ø 17 spessore mm. 1,2 Distanza gocciolatori: 0,60 m. Compresa la posa in opera in appoggio al terreno euro (tre/10) | m | 3,10 |
| Nr. 1975 004.012.076 | Cavo unipolare Provvista e posa in opera di cavo elettrico isolato per il diretto interrimento, co-struito a norme CEI, atto al collegamento di accessori elettrici funzionanti a bassissima tensione (24 V), compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte in cavidotto, la fornitura di questo escluso a) sezione del conduttore 1 x 1,5 mmq euro (due/97) | m | 2,97 |
| Nr. 1976 004.012.077 | Cavo unipolare Provvista e posa in opera di cavo elettrico isolato per il diretto interrimento, co-struito a norme CEI, atto al collegamento di accessori elettrici funzionanti a bassissima tensione (24 V), compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte in cavidotto, la fornitura di questo escluso b) sezione del conduttore 1 x 2,5 mmq euro (tre/30) | m | 3,30 |
| Nr. 1977 004.012.078 | Cavo multipolare Provvista e posa in opera di cavo elettrico isolato per il diretto interrimento, costruito a norme CEI, atto al collegamento di accessori elettrici funzionanti a bassissima tensio-ne (24 V), compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte in cavidotto, la fornitura di questo escluso a) sezione del conduttore 4 x 1,5 mmq euro (quattro/62) | m | 4,62 |
| Nr. 1978 004.012.079 | Cavo multipolare Provvista e posa in opera di cavo elettrico isolato per il diretto interrimento, costruito a norme CEI, atto al collegamento di accessori elettrici funzionanti a bassissima tensio-ne (24 V), compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte in cavidotto, la fornitura di questo escluso b) sezione del conduttore 7 x 1,5 mmq euro (sei/60) | m | 6,60 |
| Nr. 1979 004.012.080 | Cavo multipolare Provvista e posa in opera di cavo elettrico isolato per il diretto interrimento, costruito a norme CEI, atto al collegamento di accessori elettrici funzionanti a bassissima tensio-ne (24 V), compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte in cavidotto, la fornitura di questo escluso c) sezione del conduttore 10 x 1,5 mmq euro (otto/58) | m | 8,58 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---|---|------------------------------|-------------------------|
| Nr. 1980 004.012.081 | Scavi e rinterri Manodopera e attrezzatura specializzata per realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto suddescritti, ivi compresi oneri di trasferta, trasporto del materiale in cantiere, scarico dello stesso, il tutto con personale regolarmente assicurato e tutelato contro qualsiasi e-vento di cantiere. a) Scavo e reinterro da eseguire a perfetta regola d'arte, su terreno normale, di tipo meccanico, con macchina operatrice tipo catenaria o similare compresa qualsiasi operazione manuale e di rifinitura. euro (quattro/09) | m | 4,09 |
| Nr. 1981 004.012.082 | Scavi e rinterri Manodopera e attrezzatura specializzata per realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto suddescritti, ivi compresi oneri di trasferta, trasporto del materiale in cantiere, scarico dello stesso, il tutto con personale regolarmente assicurato e tutelato contro qualsiasi e-vento di cantiere. b) Scavo e reinterro da eseguire a perfetta regola d'arte, su terreno normale, di tipo meccanico, con macchina operatrice con ripper vibrante (puller), compresa qualsiasi operazione manuale e di rifinitura. euro (cinque/28) | m | 5,28 |
| Nr. 1982 004.012.083 | Scavi e rinterri Manodopera e attrezzatura specializzata per realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto suddescritti, ivi compresi oneri di trasferta, trasporto del materiale in cantiere, scarico dello stesso, il tutto con personale regolarmente assicurato e tutelato contro qualsiasi e-vento di cantiere. c) Scavo e reinterro da eseguirsi a mano a perfetta regola d'arte, su terreno normale. euro (otto/58) | m | 8,58 |
| Nr. 1983 004.012.084 | Fornitura e posa in opera di cabinetta per alloggio stazione di derivazione e programmazione, eseguita in muratura in mattoni pieni cm 6x12x24, delle dimensioni esterne di m 1,20x0,90x1,20, compreso l'intonaco interno ed esterno, compreso lo sportello d'ispezione in lamiera zincata con telaio e chiusura a chiave, compresa l'eventuale pavimentazione in cls dosato a q.li 2.00 di cemento, i fori per l'immissione dei tubi di adduzione e di scarico ed ogni altro onere. euro (cinquecentonovantaquattro/00) | cadauno | 594,00 |
| 005. ONERI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO (SpCap 5) | | | |
| Nr. 1984 004.010.572 | Corrispettivo forfettario mensile stabilito per compensare il servizio di manutenzione ordinaria di nuove aree verdi attrezzate di gran pregio (comprendenti prati, alberature, aiuole, arredi, alberi, arbusti, siepi, cespugli, fioriture, impianto irriguo, stradelli, staccionate, ecc.) e la gestione di tutte le piante. Aree verdi assegnate in gestione dopo l'avvenuta consegna del servizio, in eccedenza rispetto a quelle indicate nell'allegato 3. Comprendente l'esecuzione di tutti i lavori agronomici, nonchè quelli di manutenzione degli impianti, arredi e giochi secondo gli obblighi prescritti nel Capitolato Speciale d'Appalto, per le aree verdi gestite a corpo. euro (zero/23) | mq/mese | 0,23 |
| Nr. 1985 004.010.573 | Corrispettivo forfettario mensile stabilito per compensare il servizio di manutenzione ordinaria di nuove aree verdi attrezzate di gran pregio non comprendenti prati (comprendenti alberature, aiuole, arredi, alberi, arbusti, siepi, cespugli, fioriture, impianto irriguo, stradelli, staccionate, ecc.) e la gestione di tutte le piante. Aree verdi assegnate in gestione dopo l'avvenuta consegna del servizio, in eccedenza rispetto a quelle indicate nell'allegato 3. Comprendente l'esecuzione di tutti i lavori agronomici, nonchè quelli di manutenzione degli impianti, arredi e giochi secondo gli obblighi prescritti nel Capitolato Speciale d'Appalto, per le aree verdi gestite a corpo. euro (zero/02) | mq/mese | 0,02 |
| Nr. 1986 004.010.574 | Corrispettivo forfettario mensile stabilito per compensare il servizio di manutenzione ordinaria di aree verdi attrezzate di gran pregio non comprendenti prati assegnate in gestione con la consegna del servizio, di cui all'allegato 3, in cui venga realizzato un'area a prato nel corso dell'appalto. euro (zero/21) | mq/mese | 0,21 |
| Nr. 1987 004.010.575 | Prezzo di riduzione del corrispettivo mensile da applicarsi nell'eventualità di casi di calamità naturale, leggi, regolamenti o ordinanze sindacali che vietino temporaneamente o permanentemente l'utilizzo dell'acqua potabile. Riduzione per la mancata prestazione di mano d'opera per la minor frequenza di interventi di tosatura, scerbatura e concimazione dei prati, per la mancata gestione del funzionamento degli impianti di irrigazione ordinaria di prati, specie arboree o arbustive delle aree sistemate a verde assegnate a corpo, di cui all'allegato 3. euro (meno zero/21) | mq/mese | -0,21 |
| Nr. 1988 004.010.576 | Servizio di manutenzione ordinaria a corpo delle aree verdi del lotto oggetto di appalto. Corrispettivo forfettario mensile stabilito per compensare il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi assegnate a corpo e indicate nell'allegato 3, compresa la differenziazione, il trasporto, il conferimento a discarica di rifiuti, il pagamento degli oneri di smaltimento e la relativa gestione amministrativa. Manutenzione ordinaria, affidata a corpo, degli impianti di irrigazione che insistono nelle aree verdi comunali elencate nell'allegato 3. Mantenimento e rinnovo delle aiuole con fornitura e messa a dimora di 1.600 fioriture stagionali, per ogni anno solare. Tutte le lavorazioni elencate nell'art.1.3, individuate a corpo e secondo le specifiche della parte I del Capitolato Speciale d'Appalto. euro (ventimilaottocentosessantadue/65) | corpo/ mese | 20'862,65 |
| Nr. 1989 004.010.577 | Intervento di una squadra di reperibilità di 24 ore nei giorni e orari non lavorativi, per rimozione pericolo. Squadra costituita da un autocestello, un camion, n°3 operatori specializzati ed attrezzature necessarie per tutte le operazioni agronomiche e per quelle di somma urgenza. Intervento comprensivo di dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonchè delle attrezzature e materiale di segnalazione zona pericolosa. euro (centocinquantaotto/40) | per intervento squadra | 158,40 |
| Nr. 1990 004.010.578 | Prezzo per intervento di irrigazione con non meno di 63.000 litri al giorno di acqua somministrata, presso le aree dell'appalto, per intervento periodico o di soccorso. Prezzo compreso di di nolo a caldo di autobotti, esclusa la fornitura dell'acqua, da prelevarsi presso i siti del Comune di Sestu. Prezzo da applicarsi nelle aree sprovviste di impianto di irrigazione e o collegamento alla rete d'adduzione, oppure da applicarsi nei casi di calamità naturali, leggi, regolamenti, ordinanze che vietino temporaneamente o in modo permanente | | |

